

NETSATIN

Peinture de finition satin pour plafonds et murs



Fabriqué
en France



Phase
aqueuse



Intérieur



Application
brosse / rouleau / pistolet

CLASSIFICATION AFNOR : I – Classe 7b2 (NF T 36005)

Avant application, se conformer aux prescriptions du DTU 59.1

AVANTAGES :

- Peinture finition décorative
- Aspect satiné
- Qualité professionnelle
- Phase Aqueuse

DESTINATION DU PRODUIT :

Description :

Intérieur, bureau, séjour, atelier

Supports :

Enduits de plâtre et dérivés, enduits de ciment, béton et dérivés, bois et dérivés

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES A 20°C

Composition :

Résine acrylique - Phase aqueuse - Monocomposant

Teinte(s) :

Blanc - Autres teintes

Aspect du film sec :

Satin

Densité :

1.35 +/-0.05

Extrait sec :

En poids :
65 % ± 2 %

En volume :
52 % ± 2 %

Rendement théorique :

7.5 m² /Kg

Conditionnement :

Seau plastique
15 - 5Kg



NETSATIN

CONDITIONS D'APPLICATION :

Températures d'application :	+5°C - +35°C La température du support devra être au moins 3°C au dessus du point de rosée.
Humidité relative :	< 60%
Outillage :	Brosse Rouleau Pistolet airless
Préparation de surface :	Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1. - Brosser, dépoussiérer et reboucher les supports. - Les parties métalliques seront recouvertes d'un primaire antirouille. - Sur fonds déjà peints et en bon état : éliminer les parties non adhérentes, lessiver et rincer soigneusement. Dépolir les anciennes peintures laquées. - Sur les fonds déjà peints et en mauvais état (décollements importants, craquèlements...) : décaper, dépoussiérer.
Préparation du produit :	Produit à diluer

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI (à 20°C)

Diluant :	Eau
Dilution :	Brosse, rouleau 0 à 3% Pistolet : 0 à 5%
Application :	Appliquer NETSATIN en une à deux couches en respectant le temps de séchage entre chaque couche
Délai avant recouvrement :	12 heures
Temps de séchage :	1 heure
Nettoyage et entretien :	Eau

HYGIENE ET SECURITE

Consulter impérativement la Fiche de Données de Sécurité du produit avant application. Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Stockage : 12 mois. En emballage fermé à l'abri du gel et de la chaleur

La présente fiche technique, en date du 13/02/2024 annule et remplace les fiches antérieures relatives au même produit. Les renseignements donnés sont basés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Toutefois, notre responsabilité ne peut être engagée quant au résultat final car il dépend d'une masse d'impondérables et des applicateurs eux-mêmes.