

## NETSOIE

Peinture satinée microporeuses pour boiseries



Fabriqué  
en France



Phase  
solvant



Intérieur  
Extérieur



Application  
brosse / rouleau / pistolet

CLASSIFICATION AFNOR : I – Classe 4a (NF T 36005)

Avant application, se conformer aux prescriptions du DTU 59.1

### AVANTAGES :

- Laque décorative haut de gamme
- Spécial boiseries et huisseries
- Résiste aux chocs et frottements
- Intérieur et extérieur

### DESTINATION DU PRODUIT :

#### Description :

Intérieur, extérieur, porte, fenêtre, abri de jardin, palissade, garde corps

#### Supports :

Plâtre, ciment, bois et dérivés après impression, Acier et métaux non ferreux après primaire, ancienne peintures adhérentes  
Sont exclus : fonds alcalins : enduits de ciments, amiante-ciment

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES A 20°C

#### Composition :

Résine alkyde - Phase solvant - Monocomposant

#### Teinte(s) :

Blanc - Autres teintes

#### Aspect du film sec :

Satin

#### Densité :

1.55 +/-0.05

#### Extrait sec :

En poids :  
75% ± 2%

En volume :  
63% ± 2%

#### Rendement théorique :

8 m<sup>2</sup> /Kg

#### Conditionnement :

Seau métal  
15 - 5 - 1Kg



## NETSOIE

### CONDITIONS D'APPLICATION :

<b>Températures d'application :</b>	+5°C - +35°C La température du support devra être au moins 3°C au dessus du point de rosée.
<b>Humidité relative :</b>	< 75%
<b>Outillage :</b>	Brosse Rouleau Pistolet airless
<b>Préparation de surface :</b>	Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1 - Les supports doivent être secs, cohérents et non gras. - Les supports doivent être recouverts de couches d'impression ou de primaire compatibles avec la finition.
<b>Préparation du produit :</b>	Produit à diluer

### CARACTERISTIQUES D'EMPLOI (à 20°C)

<b>Diluant :</b>	White Spirit
<b>Dilution :</b>	Brosse, rouleau , pistolet airless: 0 à 3% Pistolet : 10 – 20 %
<b>Application :</b>	Appliquer NETSOIE en deux couches en respectant un délai de séchage de 24 heures entre chaque couche.
<b>Délai avant recouvrement :</b>	24 heures
<b>Temps de séchage :</b>	6 heures
<b>Nettoyage et entretien :</b>	White spirit

### HYGIENE ET SECURITE

Consulter impérativement la Fiche de Données de Sécurité du produit avant application. Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Stockage : 12 mois. En emballage fermé à l'abri du gel et de la chaleur

La présente fiche technique, en date du 13/02/2024 annule et remplace les fiches antérieures relatives au même produit. Les renseignements donnés sont basés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Toutefois, notre responsabilité ne peut être engagée quant au résultat final car il dépend d'une masse d'impondérables et des applicateurs eux-mêmes.