

NET-SOLEIL

Peinture de protection solaire et anti chaleur pour verrières, vérandas, ateliers



Fabriqué
en France



Phase
aqueuse



Intérieur
Extérieur



Application
brosse / rouleau / pistolet



CLASSIFICATION AFNOR : I - Classe 7b2 (NFT 36 005)
Avant application, se conformer aux prescriptions du DTU 59.1

AVANTAGES :

- Pouvoir réfléchissant élevé et empêche le surchauffement des locaux
- Filtre les U.V
- S'élimine facilement

DESTINATION DU PRODUIT :

Description : Intérieur, extérieur, verrières, vérandas, ateliers, dômes
Supports : Verres, polycarbonates

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES A 20°C

Composition : Résine acrylique - phase aqueuse - monocomposant

Teinte(s) : Blanc

Aspect du film sec : Mat

Densité : 1.62 +/-0.05

Extrait sec : En poids : 63% +/-2 En volume : 40% +/-2

Rendement théorique : 8 m² / Kg

Conditionnement : Seau plastique
25 - 5kg

Teneur en COV / Emissions dans l'air intérieur : Les valeurs limites européennes de COV dans ce produit, prêt à l'emploi, sont de : Cat. A/i : 140g/L 2010
Ce produit contient au maximum 4g/L de COV
A+

NET-SOLEIL

CONDITIONS D'APPLICATION :

Températures d'application :	+ 10°C - + 30°C La température du support devra être au moins 3°C au dessus du point de rosée.
Outillage :	Rouleau antigoutte 12 mm, rouleau polyester tissé 13 mm, brosse, pistolet
Préparation de surface :	Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1 et de la norme NF P 74201 - Les supports doivent être secs, propres, dépoussiérés et exempts de souillures grasses.
Préparation du produit :	Produit prêt à l'emploi

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI (à 20°C)

Diluant :	Sans
Dilution :	-
Application :	Appliquer une à deux couches de NET SOLEIL selon le résultat de filtrage attendu.
Délai avant recouvrement :	4 heures
Temps de séchage :	30 minutes
Nettoyage et entretien :	Eau

HYGIENE ET SECURITE

Consulter impérativement la Fiche de Données de Sécurité du produit avant application. Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Stockage : 12 mois. En emballage fermé à l'abri du gel et de la chaleur

La présente fiche technique, en date du 13/02/2024 annule et remplace les fiches antérieures relatives au même produit. Les renseignements donnés sont basés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Toutefois, notre responsabilité ne peut être engagée quant au résultat final car il dépend d'une masse d'impondérables et des applicateurs eux-mêmes.