

NET ANTI-DEPOT VERT

Nettoyant de surfaces des salissures végétales



Fabriqué
en France



Phase
aqueuse



Extérieur



Application
brosse / rouleau /
pulvérisateur



AVANTAGES :

- Elimine les salissures végétales sur de multiples supports
- Liquide destiné à être dilué

DESTINATION DU PRODUIT :

Description :

Extérieur, façades, toitures, balcons, allées...

Béton, enduit de ciment, pierre, marbre, bois, tuiles, ardoises, briques, bardeaux, peintures anciennes, revêtements céramiques

Supports :

Sont exclus : Supports gelés, en cours de dégel ou à une température supérieure à +30°C.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES A 20°C

Composition :

Chlorure d'alkyl (C12-16) diméthylbenzylammonium (9,95% m/m)

Teinte(s) :

Incolore

Aspect :

Liquide

Densité :

1

Rendement théorique :

3 à 5 m²/L

Conditionnement :

Jerrican plastique
20- 5L

NET ANTI-DEPOT VERT

CONDITIONS D'APPLICATION :

Températures d'application : +5°C - +35°C
Ne pas appliquer le produit en plein soleil, par vents forts, par temps pluvieux (risque de lessivage du produit).

Outils : Rouleau, brosse, pulvérisateur

Préparation de surface : Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en cours de dégel. Ne pas appliquer sur un support trop chaud, à plus de 30°C. Avant d'appliquer le produit, gratter les dépôts de salissures à l'aide d'un outil approprié (balai, brosse, couteau,...). Rincer au nettoyeur haute pression pour éliminer au maximum les salissures.

Préparation du produit : Produit à diluer

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI (à 20°C)

Diluant : Eau

Dilution : 1/4 L

Application : Diluer NET ANTI-DEPOT VERT dans 4 fois son volume d'eau. Bien homogénéiser le mélange. Appliquer directement le mélange à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur sur le support jusqu'à saturation. La destruction des végétaux parasites demande quelques heures (verdissement) à quelques jours (mousses, lichens) voire quelques semaines, et se manifeste par un changement de teinte et/ou d'aspect. Les végétaux morts se dessèchent et se désintègrent. Les intempéries provoquent un auto nettoyage du support. Avant de repeindre, s'assurer que le support soit bien sec et propre. Sur certaines surfaces, un second traitement peut être nécessaire. Il est recommandé de protéger la végétation proche à l'aide d'une bâche.

Temps de séchage : Quelques heures à quelques jours selon la nature des salissures

Nettoyage et entretien : Eau

HYGIENE ET SECURITE

Consulter impérativement la Fiche de Données de Sécurité du produit avant application. Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur. Ne pas jeter les résidus dans l'environnement. L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux. Ne pas réutiliser l'emballage vide. Eviter le rejet dans l'environnement. Eliminer conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination des déchets. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ne pas utiliser en contact avec les détergents anioniques (lessive de soude, dégraissants...)
Produit biocide TP02, TP10 destiné au grand public et professionnel.

Stockage : 12 mois. En emballage fermé à l'abri du gel et de la chaleur, non ouvert.

La présente fiche technique, en date du 13/02/2024 annule et remplace les fiches antérieures relatives au même produit. Les renseignements donnés sont basés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Toutefois, notre responsabilité ne peut être engagée quant au résultat final car il dépend d'une masse d'impondérables et des applicateurs eux-mêmes.