

VERNIS PROTECBOIS HYDRO

Vernis de protection pour bois intérieur et extérieur



Fabriqué
en France



Phase
aqueuse



Intérieur
Extérieur



Application
brosse / rouleau



CLASSIFICATION AFNOR : I - Classe 6a (NFT 36 005)

Avant application, se conformer aux prescriptions du DTU 59.1

AVANTAGES :

- Protège les surfaces en bois des agressions extérieures (U.V - froid - salinité de l'air)
- Résiste aux chocs

DESTINATION DU PRODUIT :

Description : Intérieur, extérieur, chalet, abri de jardin, cabine de plage, terrasse

Supports : Bois
Sont exclus : Bois tanins, bois exotiques

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES A 20°C

Composition : Résine polyuréthane acrylique - Phase aqueuse - Monocomposant

Teinte(s) : Incolore

Aspect du film sec : Mat - satin - Brillant

Densité : 1.04 +/- 0.05

Extrait sec : En poids : 32% +/-2
En volume : 28% +/-2

Rendement théorique : 14 m² / L

Conditionnement : Seau plastique
15 - 3 - 1Kg

Teneur en COV / Emissions dans l'air intérieur : Les valeurs limites européennes de COV dans ce produit, prêt à l'emploi, sont de : Cat. A/e : 130g/L 2010
Ce produit contient au maximum 94g/L de COV
A+

VERNIS PROTECBOIS HYDRO

CONDITIONS D'APPLICATION :

Températures d'application :	+8°C - + 30°C La température du support devra être au moins 3°C au dessus du point de rosée.
Outils :	Rouleau laqueur mohair, Rouleau polyester tissé 5 mm - brosse à vernir - spalter Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.1.
Préparation de surface :	- Les supports doivent être secs, cohérents et non gras. - Décaper les anciens vernis non adhérents - Nettoyer, décaper et dépolir le support.
Préparation du produit :	Produit prêt à l'emploi

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI (à 20°C)

Diluant :	Sans
Dilution :	-
Application :	Appliquer deux couches de VERNIS PROTECBOIS. Laisser sécher 4 heures entre chaque couche.
Délai avant recouvrement :	4 heures
Temps de séchage :	1 heure
Nettoyage et entretien :	Eau

HYGIENE ET SECURITE

Consulter impérativement la Fiche de Données de Sécurité du produit avant application. Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Stockage : 12 mois. En emballage fermé à l'abri du gel et de la chaleur

La présente fiche technique, en date du 13/02/2024 annule et remplace les fiches antérieures relatives au même produit. Les renseignements donnés sont basés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité. Toutefois, notre responsabilité ne peut être engagée quant au résultat final car il dépend d'une masse d'impondérables et des applicateurs eux-mêmes.