

## الأسئلة الشائعة

**السؤال:** كم تظل طبقة طلاء السيراميك على سطح السيارة؟  
**الإجابة:** مالكو للسيارات تضمن بقاء الطبقة لمدة 3 سنين او 36 الف ميل



**السؤال:** من ماذا يحمي طلاء السيراميك سيارتي؟  
**الإجابة:** يمنع هذا الطلاء المياه والأوساخ من الالتصاق ، كما يمنع الماء العسر ، والأمطار الحمضية ، والملوثات البيئية ، وفضلات الطيور من خدش الطبقة الشفافة للسيارة .

**السؤال:** هل المنتج افضل من الشمع؟  
**الإجابة:** المنتج يرتبط بالطبقة الشفافة للسيارة مما يجعله يعطي طبقة حاميه لسنوات. السيراميك يُعالج ليصل لسماكة وقوة 9 ساعات.

**السؤال:** ماذا يجب علي أن استخدم لوضع المنتج؟  
**الإجابة:** قطعة الجلد المدبوغ يجب ان تستخدم لوضع المنتج. هذه القطعة مصنعة لاستخدام واحد فقط وترمي بعد الاستخدام.

**السؤال:** كم يستغرق وضع المنتج على السيارة؟  
**الإجابة:** يعتمد على مستوى تعديل الطلاء الذي نحتاجه لوضع المنتج. و خبرة الشخص الذي يضع المنتج ومن المهم عدم العجلة في وضع المنتج .

**السؤال:** كيف اعلم اذا كانت الطبقة ارتبطت بالطبقة الشفافة؟  
**الإجابة:** ضع المنتج على السيارة بطريقة متقاطعة إلى ان يختفي المنتج وسوف تلاحظ بعض المقاومة خلال عمل المنتج.

**السؤال:** هل طبقة واحدة من السيراميك كافية؟  
**الإجابة:** نعم طبقة واحدة كافية. و مع ذلك اكثر من طبقة لن تؤثر سلباً على سيارتك .

**السؤال:** كيف اعتني بسيارتي بعد وضع طلاء السيراميك عليها؟  
**الإجابة:** لتتأكد أن السيراميك تعالج بشكل صحيح يجب أن تبقّي السيارة في الداخل لمدة 12 ساعة على الاقل. ولا تغسل السيارة إلا بعد 7 أيام من وضع المنتج. في حال غسيل السيارة قم بغسلها يدوياً او بدون لمس .

للحفاظ على أفضل وأطول حماية ، ننصح بوضع منتج **EPIC CR2** كل ستة أشهر .



© 2022 Malco Products, Inc. All Rights Reserved  
The Malco Automotive and EPIC PRO Ceramic Coating Logo, EPIC Ceramic Coating System, EPIC Paint Correction System, EPIC Ceramic Prep Wash Concentrate, EPIC Ceramic Final Prep Wipe, and EPIC CR2 Hydro Protect Ceramic Spray are registered trademarks of Malco Products, Inc.

800608AR

MALCO PRODUCTS, INC. | 361 Fairview Avenue | Barberton, Ohio 44203

@malcoautomotive\_Global

@malcoautomotive\_Global

malcoautomotive





## نظام EPIC® لتعديل الطلاء ونظام EPIC® لطلاء السيراميك

عند تطبيق نظام EPIC Pro لطلاء السيراميك ، ننصح باستخدامه مع نظام EPIC لتعديل الطلاء لضمان جاهزية سطح السيارة بشكل صحيح بالإضافة إلى أن استعمال EPIC CR2 كل ستة أشهر يعزز عمر طلاء السيراميك ويحافظ عليه

## EPIC PRO CERAMIC COATING



**EPIC Paint Correction System (#800213)**  
هذه المجموعة مثالية لتصحيح الأسطح قبل تثبيت نظام EPIC لطلاء السيراميك.

**EPIC® Ceramic Prep Wash Concentrate (#109632)**  
منظف قوي لإزالة الأوساخ الخارجية للسيارة وأغشية الطرق وغبار المكابح وغيرها من أنواع التربة.

**EPIC® Ceramic Final Prep Wipe (#109716)**  
ينظف ويحضر سطح السيارة للحصول على تطبيق ناجح لطلاء السيراميك.

**EPIC® CR2 Hydro Protect Ceramic Spray (#109416)**  
تركيبة بخاخ السيراميك بثاني أكسيد السيليكون ، مصممة للإستخدام بشكل مستقل أو كعزز لطلاء السيراميك.

**Edgeless Microfiber Towels (#800137)**  
مناشف عالية الإمتصاص 16 انش x 16 انش من الألياف الدقيقة لن تسبب خدوشًا دقيقة على أسطح الطلاء.

### تعليمات الإستخدام

1. ارتد زوجًا من القفازات المطاطية للحماية. رج المنتج جيداً قبل الاستخدام.
2. قم بتنظيف وتجهيز سطح السيارة باستخدام EPIC وتطبيقه على سطح السيارة باستخدام المناشف الألياف الدقيقة.
3. قم بلف قطعة قماش من الجلد المدبوغ حول قطعة التطبيق الاسفنجية. ضع 3-4 قطرات من طلاء السيراميك على القماش ، وابدأ بتطبيق المنتج على الفور.
4. ضع الطلاء على السطح بنمط التظليل المتقاطع ، باستخدام ضغط متساوٍ. نوصي بالعمل في منطقة محددة 20 بوصة x 20 بوصة ، حتى يتم عمل المنتج في الطبقة الشفافة.
5. توقع أن تتحول المنطقة المطلوبة إلى قوس قزح أو وميض خلال 30-90 ثانية من التطبيق. في هذه المرحلة ، ابدأ في إزالة المنتج بمنشفة نظيفة من الألياف الدقيقة. تأكد من إزالة أي بقايا متبقية.
6. كرر الخطوات لطلاء السيارة بأكملها ، باستخدام تقنية متداخلة على كل قسم لضمان التغطية الكاملة.
7. احفظ السيارة في بيئة هادئة وتحت السيطرة على الأقل لمدة 12 ساعة والافضل لمدة 24 ساعة. للإلتصاق محكم بالطبقة الشفافة يحتاج 7 ايام لذلك يفضل ان يكون لديك مرآب مغلق.

تم تصميمه خصيصاً لتوفير 3 سنوات ( أو 36000 ميل ) من الحماية ، بجانب اللمعان الأعلى في هذه الصناعة. يرتبط طبقة شفافة لتكوين سطح متين وهيدروفوبي (مانع للماء) يمنع الأوساخ ويقع الماء والتلوثات الأخرى من الإلتصاق بالطلاء. ضع طلاء السيراميك على سيارتك للحصول على مظهر "مبتل" إستثنائي. إذا لم تتمكن من تحقيق المستوى الاحترافي من التنظيف وتصحيح الطلاء بمفردك ، فيرجى طلب المساعدة المحترفة لتطبيق الطلاء.

### مزايا وفوائد إضافية :

- طلاء سهل التطبيق
- يرتبط مع الطبقة الشفافة للحصول على لمعان عميق ومذهل
- مصمم ليُكمل نظام تصحيح الطلاء
- ينتج مظهر نهائي مُبلىل
- للزوجة المثالية تُبسِّط التطبيق للخبراء والمبتدئين
- خصائص ممتازة مضادة للماء تسمح للماء والأوساخ بالإنزلاق وعدم الالتصاق

### The NEW EPIC® PRO Ceramic Coating Single Use Kit (#109330)

#### محتويات العدة:

- عبوة طلاء السيراميك 30 مل
- ورقة تعليمات ومعلومات تقنية
- قطعة اسفنجية لوضع المنتج
- 10 قطع جلدية مدبوغة



صب

لمعان غني

لمعان دائم





**EPIC<sup>®</sup> PRO**  
**CERAMIC COATING**

**MALCO<sup>®</sup> AUTOMOTIVE'S**  
طلاء سيراميك بتصميم متقدم ، مصمم لحماية  
السيارة وإعطائها منظر نهائي إستثنائي.