

CLOUEURS

HH3515

- Pour des pointes en rouleaux à fil soudé 16°. Possibilité de régler la profondeur des pointes et la direction de l'air évacué
- Fournie dans une mallette de transport

CODE	Ø [mm]	L [mm]	bobinage	inclinaison	déclenchement	poids [kg]	pcs.
HH3515	2,3 - 3,1	38-70	fil	16°	contact	2,9	1



HH3539

- Pour des pointes en rouleaux à fil soudé 16°. Possibilité de régler la profondeur et la direction de l'air évacué. Changement entre actionnement séquentiel unique et actionnement par contact
- Fournie dans une mallette de transport

CODE	Ø [mm]	L [mm]	bobinage	inclinaison	déclenchement	poids [kg]	pcs.
HH3539	2,5 - 3,4	45-90	fil	16°	unique / contact	3,8	1



HH3522

- Cloueuse puissante et maniable, pour des pointes Anker à 25° avec bande en plastique

CODE	Ø [mm]	L [mm]	bobinage	inclinaison	déclenchement	poids [kg]	pcs.
HH3522	4,0	40 - 60	plastique	25°	unique	4,1	1



ATEU0116

- Cloueuse portable avec pointes en rouleau Anker 34° jusqu'à 60 mm de longueur

CODE	Ø [mm]	L [mm]	bobinage	inclinaison	déclenchement	poids [kg]	pcs.
ATEU0116	4,0	40, 50, 60	plastique	34°	technologie multi-impact	2,3	1



HH3731

- Cloueuse portable manuelle pour pointes Anker en vrac de toute longueur
- Les nombreux accessoires disponibles offrent une grande flexibilité d'usage avec les pointes. Guide magnétique inclus
- Fournie dans une mallette de transport

CODE	clous	déclenchement	poids [kg]	pcs.
HH3731	clous en vrac	technologie multi-impact	2,5	1

