

製品名	PETREL 3	PERDIX 2	TERIC
製品画像			
対象ダイバー	上級ダイバー	上級ダイバー	上級ダイバー
主な特長	パワフルなダイブコンピュータ、アドバンスド機能内蔵、振動による警報あり、ユーザーによるバッテリー交換可能	パワフルなダイブコンピュータ、アドバンスド機能内蔵、エアインテグレーション搭載、振動による警報あり、ユーザーによるバッテリー交換可能	AMOLED フルカラー画面、エアインテグレーション搭載、アドバンスド機能内蔵、腕時計サイズのパワフルなダイブコンピュータ
ダイブモードの種類	エア / ナイトロック / 3 ガス Nx OC Tec (ナイトロック/トライミックス対応) CC/BO (固定 PPO2) ゲージ	エア / ナイトロック / 3 ガス Nx OC Tec (トライミックス対応) CC/BO (固定 PPO2) ゲージ	OC Rec (エア / ナイトロック / 3 ガス Nx) OC Tec (トライミックス対応) CC/BO (固定 PPO2) フリーダイビング ゲージ
ガス数	OC/CC x 5	OC/CC x 5	OC/CC x 5
アルゴリズム	ZHL16-C VPM / DCIEM (共にオプション)	ZHL16-C VPM / DCIEM (共にオプション)	ZHL16-C
画面解像度	320 x 240	320 x 240	400 x 400
ディスプレイの種類	AMOLED	LED バックライト付き LCD	AMOLED フルカラー
ディスプレイのサイズ	6.60cm / 2.6 インチ	5.59cm / 2.2 インチ	3.53cm / 1.39 インチ
コンピュータのサイズ (幅 x 高さ x 奥行)	83mm x 75.5mm x 39mm (3.3 インチ x 2.97 インチ x 1.5 インチ)	81mm x 71mm x 38mm (3.2 インチ x 2.8 インチ x 1.5 インチ)	55mm x 55mm x 18mm (2.17 インチ x 2.17 インチ x 0.71 インチ)
重量 (ダイブコンピュータ本体のみ)	SA - 266g (9.38 oz) EXT - 285g (10.05 oz) CG - 345g (12.17 oz)	190g (4.32 oz)	120.4g (4.16 oz)
バッテリーの種類	単 3 電池 x 1 (すべての種類)	単 3 電池 x 1 (すべての種類)	充電式リチウムイオン電池
1 回の充電での持続時間	1.5V リチウム単 3 電池 - 最大 60 時間 アルカリ単 3 電池 - 最大 40 時間 SAFT LS14500 - 最大 100 時間	1.5V リチウム単 3 電池 - 最大 60 時間 アルカリ単 3 電池 - 最大 40 時間 SAFT LS14500 - 最大 100 時間	(AI 使用可) 最大 30 時間 (ダイブモード) 最大 50 時間 (時計モード)
ダイブログ容量 (10 秒毎)	約 1000 時間	約 1000 時間	約 500 時間
耐圧水深	290m / 950ft	260m / 850ft	200m / 660ft
警報音&振動	振動のみ	振動のみ	警報音&振動
エアインテグレーション	○	○	○
トランスミッター数	最大 4 個	最大 4 個	最大 4 個
BLUETOOTH [®] ワイヤレス テクノロジー	○	○	○
ボタンインターフェイス の数量	2 (ピエゾ、チタン)	2 (ピエゾ、チタン)	4 (316 ステンレススチールボタン)
コンパス	○ (3 軸の傾斜補正、デジタルコンパス)	○ (3 軸の傾斜補正、デジタルコンパス)	○ (3 軸の傾斜補正、デジタルコンパス)
NDL プランナー	○	○	○
減圧プランナー	○	○	○
ファームウェアの アップデート機能	○	○	○
利用可能な言語	英語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、韓国語、日本語、イタリア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語	英語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、韓国語、日本語、イタリア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語	英語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、韓国語、日本語、イタリア語、スペイン語、簡体字中国語、繁体字中国語、ポーランド語、ロシア語
ストラップ	ブラックのバンジーストラップキット、バンジーコード	ブラックのバンジーストラップキット、バンジーコード	幅 22mm のシリコン製ブラックストラップ (エクステンダー付属)
アクセサリ	X	X	豊富なストラップカラーバリエーション

更新日：2022/01/06