

产品名称	PETREL 3	PERDIX 2	TERIC
产品图片			
最佳用途	高难度潜水	高难度潜水	高难度潜水
主要功能	电脑功能强大，具备高级功能组合，振动警报和用户可自行更换的电池	电脑功能强大，具备高级功能组合、空气整合、振动警报和用户可自行更换的电池	功能强大、腕表大小的潜水电脑，具备全彩 AMOLED 显示屏、空气整合以及高级功能组合
潜水模式类型	空气/Nitrox/3 GasNx OC Tec (启用 Nitrox/Trimix) CC/BO (固定 PPO2) 仪表	空气/Nitrox/3 GasNx OC Tec (启用 Trimix) CC/BO (固定 PPO2) 仪表	OC Rec (空气/Nitrox/3 GasNx) OC Tec (启用 Trimix) CC/BO (固定 PPO2) 自由潜水 仪表
气体数量	5 OC/CC	5 OC/CC	5 OC/CC
算法	ZHL16-C 可选 VPM/可选 DCIEM	ZHL16-C 可选 VPM/可选 DCIEM	ZHL16-C
屏幕分辨率	320 x 240	320 x 240	400 x 400
显示屏类型	AMOLED	LED 背光 LCD	全彩 AMOLED
显示屏尺寸	6.60cm / 2.6"	5.59cm / 2.2"	3.53cm / 1.39"
潜水电脑尺寸 (长 x 高 x 宽)	83mm x 75.5mm x 39mm (3.3" x 2.97" x 1.5")	81mm x 71mm x 38mm (3.2" x 2.8" x 1.5")	55mm x 55mm x 18mm (2.17" x 2.17" x 0.71")
重量 (仅含潜水电脑)	SA - 266g (9.38 oz) EXT - 285g (10.05 oz) CG - 345g (12.17 oz)	190g (4.32 oz)	120.4g (4.16 oz)
电池类型	单个 AA 电池 (全部类型)	单个 AA 电池 (全部类型)	充电锂电池
电池寿命	1.5V 锂电池 - 长达 60 小时 AA 碱性电池 - 长达 40 小时 SAFT LS14500 - 长达 100 小时	1.5V 锂电池 - 长达 60 小时 AA 碱性电池 - 长达 40 小时 SAFT LS14500 - 长达 100 小时	(气体整合功能开启) 长达 30 小时 (潜水模式) 长达 50 小时 (手表模式)
潜水记录时间 (10 秒的采样率)	大约 1000 小时	大约 1000 小时	大约 500 小时
额定深度	290m / 950ft	260m / 850ft	200m / 660ft
振动和声音 警报	仅振动	仅振动	振动和声音警报
气体整合功能	支持	支持	支持
支持传感器数量	最多 4 个	最多 4 个	最多 4 个
BLUETOOTH®无线技术	支持	支持	支持
按键界面数量	2 (压电式，钛)	2 (压电式，钛)	4 (316 不锈钢按键)
指南针	支持 (3 轴，倾斜补偿，数字罗盘)	支持 (3 轴，倾斜补偿，数字罗盘)	支持 (3 轴，倾斜补偿，数字罗盘)
免减压极限计划功能	支持	支持	支持
减压计划功能	支持	支持	支持
固件更新 功能	支持	支持	支持
语言版本	英文、法文、德文、葡萄牙文、韩文、 日文、意大利文、西班牙文、简体中文、 繁体中文	英文、法文、德文、葡萄牙文、韩文、日文、 意大利文、西班牙文、简体中文、繁体中文	英文、法文、德文、葡萄牙文、韩文、日文、 意大利文、西班牙文、简体中文、繁体中文、 波兰文、俄文
腕带	黑色弹性束带，松紧绳	黑色弹性束带，松紧绳	22 毫米黑色硅胶腕带 (附送延长腕带)
附件	不支持	不支持	多种腕带颜色

修订于 2022 年 1 月 6 日