

## PU ANTI MANCHAS 2K

Emulsão aquosa de poliuretano alifático – bi componente – para hidrofugação e proteção anti manchas (café, vinho, gorduras, refrigerantes) em pavimento e paredes de pedras, mosaicos, micro cimentos, betão, resinas epóxis e pinturas em bom estado.

ASTERGUM PU ANTI MANCHAS 2K é um revestimento de poliuretano alifático à base de água, de dois componentes. O produto é especialmente adequado como um selante protetor anti manchas por derrame de chá, café, vinhos, óleos, etc., em pedras naturais, azulejos, micro cimentos, betão, telhas, não alterando a sua cor.

ASTERGUM PU ANTI MANCHAS 2K tem excelente comportamento aos raios UV, extraordinária resistência química e á abrasão, confere aos materiais uma excelente hidrofugação, evitando o aparecimento de musgos e verdetes.

### VANTAGENS

- ▶ Aquoso.
- ▶ Fácil de aplicação.
- ▶ Secagem rápida.
- ▶ Excelente resistência UV.
- ▶ Fácil pigmentação com pigmentos aquosos concentrados.
- ▶ Prolongado pot life.
- ▶ Excelente aderência entre capas.

### METODO DE APLICAÇÃO

Se possível limpar o substrato através de meios mecânicos. Remover óleos, gorduras ou outros contaminantes.



- ▶ **MISTURA:**  
Agitar o componente A com agitador mecânico e velocidade baixa (300 rpm). A continuação introduzir o segundo componente e continuar a agitar durante alguns minutos.
- ▶ **APLICAÇÃO:**  
Aplicar com rolo ou airless. Não aplicar produto em excesso, pois sendo um produto com uma secagem relativamente rápida, poderá notar-se as marcas de rolo ou marcas de sobreposição do mesmo. Verificar que a primeira demão esteja totalmente seca antes de aplicar a camada seguinte.

### CONSUMO

Consumo mínimo de **150 gr/m<sup>2</sup>** em uma ou duas demãos.

### LIMPEZA

A limpeza das ferramentas deverá ser efetuada com água.

As informações que figuram, servem de modo de recomendação e informação, baseadas em provas de laboratório e nossos conhecimentos atuais, as diferentes condições das obras podem apresentar variações na informação dada, por isso nossa garantia limita-se ao produto subministrado. Para qualquer dúvida, contactem com nosso departamento técnico.

## PU ANTI MANCHAS 2K

### USO RECOMENDADO

- ▶ Selante protetor Anti Manchas.
- ▶ Pedra, Cerâmico, Lajetas.
- ▶ Pavimentos poliuretanos e Epoxy.
- ▶ Pintura Industriais.

### DADOS TÉCNICOS

PROPRIEDADES	UNIDADES	MÉTODO	ESPECIFICAÇÕES
Conteúdos sólidos (em água)	%	-	50-60
Viscosidade (Brookfield)	cP	ASTM D2196-86, a 25 °C	2000-4000
Densidade	gr/cm <sup>3</sup>	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811 a 20 °C	1
Temperatura de serviço	°C	-	> 5
QUV Teste de resistência á intempérie (4hr UV, @ 60 oC (UVB-Lamps) & 4hr COND @ 50oC)	-	ASTM G53	Passou (2.000 horas)

As informações que figuram, servem de modo de recomendação e informação, baseadas em provas de laboratório e nossos conhecimentos atuais, as diferentes condições das obras podem apresentar variações na informação dada, por isso nossa garantia limita-se ao produto subministrado. Para qualquer dúvida, contactem com nosso departamento técnico.