

ACEEL

Acelerador do ASTERGUM PU COLA E VEDA

ASTERGUM ACEEL é um aditivo que confere ao ASTERGUM PU COLA E VEDA rapidez de tempo de secagem.

Acelera o tempo de secagem do ASTERGUM PU COLA E VEDA.

- ▶ Eliminação de borbulhas
- ▶ Permite a aplicação do ASTERGUM PU COLA E VEDA em capa grossa.

VANTAGENS

- ▶ Aceleração do tempo de secagem da membrana, especialmente no inverno, em tempo frio e a baixa humidade relativa, com a adição do ASTERGUM ACEEL o tempo aproximado de secagem a 15C° será de aprox. 4-6 horas.
- ▶ Elimina a formação de ar no interior da membrana.
- ▶ Incremento de tixotropia do produto.
- ▶ Aumento das propriedades mecânicas da membrana do ASTERGUM PU COLA E VEDA .
- ▶ Permite a aplicação da membrana ASTERGUM PU COLA E VEDA em capas grossas.

MODO DE APLICAÇÃO

- ▶ 4% é a quantidade necessária para uma ótima reação com uma mistura de 25 kg do ASTERGUM PU COLA E VEDA. Podemos diminuir a quantidade de ASTERGUM ACEEL mas nunca aumentar-la.
- ▶ Previo ao uso agitar o ASTERGUM ACEEL.
- ▶ Incorporar ASTERGUM ACEEL ao ASTERGUM PU COLA E VEDA e homogeneizar com um agitador eléctrico evitando a incorporação de ar. A continuação aplicar o ASTERGUM ACEEL de forma habitual.
- ▶ Normalmente, uma vez incorporado ASTERGUM ACEEL ao ASTERGUM PU COLA E VEDA não será necessário introduzir nenhum outro diluente. É importante utilizar o produto imediatamente depois da mistura.
- ▶ Pot Life: 20 - 30 min. a 25C°.

CONSUMO

- ▶ Misturar **4%** de ASTERGUM ACEEL a **25 kg** de ASTERGUM PU COLA E VEDA.

EMBALAGEM

- ▶ Caixas de 6 unidades de 1 kg

COR

- ▶ Incolor

ESTABILIDADE EM EMBALAGEM

- ▶ 12 meses em local seco de 5C° a 25C°.

TRANSPORTE, PRECAUÇÕES E ARMAZENAMENTO

Consultar folha de segurança.

As informações que figuram, servem de modo de recomendação e informação, baseadas em provas de laboratório e nossos conhecimentos atuais, as diferentes condições das obras podem apresentar variações na informação dada, por isso nossa garantia limita-se ao produto subministrado. Para qualquer dúvida, contactem com nosso departamento técnico.