

ASTERFIX

Emulsão acrílica

ASTERGUM ASTERFIX é uma solução aquosa, de uma emulsão acrílica de pequeno tamanho de partícula muito indicada para a selagem e proteção de superfícies de baixa porosidade.

USOS ADMITIDOS:

- ▶ Pela sua versatilidade, pode ser utilizado tanto em interiores como em exteriores. Como primário para posterior aplicação de pintura ou como acabamento sobresuperfícies para sua proteção, impermeabilizando e decorando, dando-lhe um aspeto meio brilho: tijolo a vista, pedra e cerâmica em geral.

MODO DE APLICAÇÃO:

- ▶ Simplesmente se exige que as partes má aderidas se eliminem mediante escova ou jacto de água; nas distintas fichas técnicas fazia-se referência a su uso como selamento de paredes, diminuindo o consumo de pintura de acabamento por um lado, e por outro, aumentando a duração da mesma.
- ▶ A aplicação mais usual é diluída 1:1 com água, podendo chegar a maiores diluições, 1 fijador / 3 água, para superficies de baixa porosidade.
- ▶ Pode ser aplicação mediante o uso de trincha, rolo, pistola.

LIMPEZA:

- ▶ A limpeza dos utensílios se levará a cabo com sabão e água, preferencialmente água quente.

CONSUMO:

Consumo mínimo de **8-10 m²/l** em uma demão.

DADOS TÉCNICOS:

- ▶ Peso específico: 1,1 Kg/l
- ▶ Viscosidade: 10 - 25 " (FORD 4)
- ▶ Secagem ao tacto: Máximo 30 minutos

- ▶ Aspecto: Acetinado
- ▶ Cor do produto: Branco
- ▶ Cor do acabamento: Incolor
- ▶ Repintura: 4-6 horas
- ▶ Diluente: Água
- ▶ Temperatura mínima de aplicação: 8°C

OBSERVAÇÕES:

- ▶ Deve-se evitar a aplicação em zonas de temperaturas extremas que poderão dar lugar a defeitos na película.
- ▶ Su uso não constitui nenhum perigo para a saúde, por ser aquoso, e a sua parte volátil não possui outros produtos nocivos.

As informações que figuram, servem de modo de recomendação e informação, baseadas em provas de laboratório e nossos conhecimentos atuais, as diferentes condições das obras podem apresentar variações na informação dada, por isso nossa garantia limita-se ao produto subministrado. Para qualquer dúvida, contactem com nosso departamento técnico.