



TERMOSKIN FINISH

Revestimento rústico em fase aquosa com inertes térmicos, partículas de mármore e quartzo selecionados de 1mm.

TERMOSKIN[®] FINISH é um revestimento em fase aquosa de alta flexibilidade com incorporação de inertes térmicos selecionados de baixa densidade e granulados de mármore e quartzo que lhe confere um acabamento rústico indicado para revestir o sistema térmico e de impermeabilização TERMOSKIN[®].

USOS RECOMENDADOS:

- ▶ Produto utilizado para o acabamento/revestimento do sistema térmico e de impermeabilização TERMOSKIN[®].
- ▶ Também utilizado em fachadas e paredes exteriores, para proporcionar acabamentos rústicos e disfarçar imperfeições dos suportes.
- ▶ Pode ser repintado com tinta acrílica lisa ASTERC-RIL quando se requer um acabamento colorido.

VANTAGENS:

- ▶ Produto em fase aquosa de fácil aplicação
- ▶ Boa lavabilidade.
- ▶ Disfarça imperfeições do suporte.
- ▶ Ligeira elasticidade
- ▶ Boa resistência aos UV e ao envelhecimento
- ▶ Extraordinária aderência

MODO DE APLICAÇÃO:

PREPARAÇÃO:

- ▶ Os suportes deverão estar limpos (isentos de pó, óleos descofrantes, verdete, etc), boa planimetria e coesão. Fissuras e/ou outras imperfeições relevantes deverão ser tratadas.
- ▶ Em suportes pintados deverão ser lavados através de jato de água e caso necessário, a utilização de primários consolidantes.

APLICAÇÃO:

- ▶ Agitar através de meios mecânicos o produto.
- ▶ Estender o TERMOSKIN[®] FINISH sobre a superfície através de talocha em camada uniforme. Em seguida passar a talocha de PVC para alisar e obter a textura característica do acabamento. Caso exista imperfeições acentuadas, será conveniente uma segunda capa de TERMOSKIN[®] FINISH.
- ▶ Quando seja necessário a paragem da aplicação, fazer coincidir com quinas, arestas ou outras zonas, para não surgirem emendas e sobreposição de camadas.
- ▶ Não aplicar o produto sobre suporte molhados, com ameaça de chuva, ventos fortes, ação direto do sol, temperaturas elevadas.

As informações que figuram, servem de modo de recomendação e informação, baseadas em provas de laboratório e nossos conhecimentos atuais, as diferentes condições das obras podem apresentar variações na informação dada, por isso nossa garantia limita-se ao produto subministrado. Para qualquer dúvida, contactem com nosso departamento técnico.

TERMOSKIN FINISH

CONSUMOS:

- ▶ 1,5 – 1,8 kg/m².

LIMPEZA:

- ▶ Limpeza dos materiais com água.

EMBALAGEM:

- ▶ 25 kg.

CONSERVAÇÃO:

- ▶ Deve ser armazenado em local seco e temperaturas entre 5 – 25 °C, em embalagens originais e fechadas, pelo período de 12 meses.

FICHA DE SEGURANÇA:

- ▶ A MSDS (Material Safety Data Sheet) está disponível para informações de segurança, manipulação e transporte.

DADOS TÉCNICOS DA MEMBRANA

PROPRIEDADES	UNIDADES	RESULTADOS
Tempo de secagem (a 20°C e 60% humidade relativa)	Hrs.	Ao tato: 3 – 4 horas Repintura: 8 horas
Temperatura do suporte	°C	4°C acima do ponto de orvalho
Temperaturas de aplicação	°C	De 7°C até 40°C
Humidade relativa	%	Inferior a 80 %
Teor Sólidos	%	82 – 84 %

As informações que figuram, servem de modo de recomendação e informação, baseadas em provas de laboratório e nossos conhecimentos atuais, as diferentes condições das obras podem apresentar variações na informação dada, por isso nossa garantia limita-se ao produto subministrado. Para qualquer dúvida, contactem com nosso departamento técnico.