

PASIVAT

Inibidor de óxido e restaurador de betão



2.3

Productos de fachadas

Descrição

Pasivat é um inibidor de óxido e restaurador de betão, que reaciona com a corrossão, fazendo que a capa formada fique muito aderida ao material, entrando a formar parte do mesmo, parando totalmente o processo de oxidação e restaurando o betão.

Usos admitidos

Neutralizador óxido e restaurador do betão.

Suportes admitidos

Metais oxidados.

Vantagens

- Facilidade de aplicação.
- Excelente penetração.
- Secagem rápida.
- Possibilidade de aplicação em superfícies húmidas.
- Os utensílios limpam-se com água.
- Elevado rendimento (7 a 8 m2 por Kg).

Aplicação

- Aconselha-se limpar a superfície a tratar, das impurezas soltas, mediante uma escova ou jato de água a pressão.
- É preferível aplicar *Pasivat* com trincha. Segundo a quantidade de óxido existente na superfície a tratar, pode ser necessária uma segunda aplicação de *Pasivat*.
- Depois de neutralizar a superfície a tratar, recomenda-se esperar aproximadamente 24 horas antes de pintar. A superfície tratada ficará com um tono preto acinzentado.

Consumo

7 a 8 m2 por kg.

Apresentação

Envases plásticos de 5kg.

Cor

Incolor.

Estabilidade do envase

12 meses em envase original sem abrir e armazenado em local seco e a uma temperatura de 5-25°C.

Transporte, precauções e armazenamento

Este produto deverá estar durante o seu armazenamento a uma temperatura ambiental superior a 5°C e inferior a 50°C. Aconselhamos consultar ficha de segurança.

Precauções

Ao manipular este produto há que tomar as mesmas precauções que quando manuseamos ácidos fortes. É aconselhável o uso de máscara, assim como proteger os olhos e a cara. Nos remetemos a ficha de segurança.

Dados técnicos

Aspetto: Líquido grisalho.

Densidade: 20°C – 1,1gr/cm3.

Viscosidade: 20°C – agulha nº 1 V50 10-15cps.

Produto: Ácido.

As informações que figuram, servem a modo de recomendação e informação, baseadas em probas de laboratório e nossos conhecimentos atuais, as diferentes condições das obras podem apresentar variações na informação dada, por isso nossa garantia limita-se ao produto subministrado. Para qualquer dúvida, contactem com nosso departamento técnico.

