

# Setilatex

## Aditivo promotor de aderência de argamassas.

### Descrição:

Copolímero em dispersão aquosa com agentes estabilizantes e antiespumantes, de alta resistência aos alcalis que misturado com água, proporciona às argamassas uma excelente aderência, coesão e resistência mecânica regularizando à sua secagem.

### Vantagens:

- Redução do factor A/C ( maior resistência e estrutura mais densa - estanqueidade da água).
- Melhoria do módulo de elasticidade E, ( elasticidade mais elevada, menor tensão de contracção - menos fissuras).
- Facilita a aglomeração dos inertes.
- Aumenta a maneabilidade das argamassas.
- Melhora às propriedades de aderência das argamassas aos suportes, permitindo a elaboração de camadas mais finas.
- Aumenta a resistência aos agentes químicos e desgaste.

### Aplicação:

*Para uma correcta aplicação consulte os nossos sistemas de aplicação Alchimica.*

- O suporte a revestir com novas argamassas, deve estar sólido, limpo e isento de gorduras, asfalto, etc.
- Em suportes lisos recomenda-se a elaboração de uma base rugosa.
- Diluir Setilatex com água na proporção 1:2 como líquido de mistura das argamassas para reboco, betonilhas e chapizcos de aderência.
- Este produto é compatível com os cimentos portland que se obtém no mercado.

### Usos recomendados:

- Aumento da aderência de argamassas novas e antigas.
- Argamassas de espessura fina.
- Argamassas "antipó".
- Chapizco de aderência.

### Consumo:

- Chapizco de aderência: 125 gr / m<sup>2</sup>.
- Argamassas: 600 gr / m<sup>2</sup>, cm de espessura.
- Consoante às necessidades da obra.

### Apresentação:

Embalagens plásticas de 5 e 25 kg.

### Côr:

Esbranquiçado.

### Estabilidade da embalagem:

Consultar ficha de segurança.

### Transporte e armazenamento:

Consultar ficha de segurança.

### Precauções:

Consultar ficha de segurança.

Às informações fornecidas, servem como recomendação e informação, baseadas em ensaios de laboratório e os nossos conhecimentos actuais. Às diferentes condições das obras podem alterar estes dados. À nossa garantia limita-se ao produto fornecido. Para qualquer dúvida, contacte o nosso departamento técnico.