

SETIMUR-C

Membrana líquida de caucho acrílico para impermeabilização e proteção de coberturas



Descrição

Setimur-C é um produto de impermeabilização, que apresenta-se como uma pasta semi fluida dispersa em água, a base de resinas poliméricas, cargas, pigmentos e inibidores de ultra violetas para a sua resistência a intempérie.

1
Membranas
líquidas contínuas

Certificados

O produto cumpre com as exigências do Código Técnico da Edificação (CTE) e com as Guias EOTA para este tipo de materiais e dispõe dos seguintes certificados:

- Ensaio segundo a norma U.N.E. nº 53.413 sobre materiais poliméricos para impermeabilização de coberturas.

Usos admitidos

Impermeabilização e reabilitação de coberturas.

Suportes admitidos

Betão, cerâmica...

Vantagens

- Grande elasticidade do produto, superior 300%.
- Excelente aderência sobre quase todo tipo de superfícies.
- Produto líquido que adapta-se a qualquer forma de cobertura.
- Reabilitação evitando demolições, grandes trabalhos ou o sobrepeso.
- Fácil localização e reparação de roturas.
- Permite formação de uma lâmina contínua sem juntas em toda a superfície, evitando possíveis erros nas soldaduras.
- Resistência as temperaturas. O produto resiste perfeitamente, temperaturas de -20 °C +90°C sem alterar suas propriedades de elasticidade, impermeabilidade e resistência a intempérie.

Aplicação

Para mais informação consultar Anexo 1.

- Requer suporte liso, limpo, seco, sem humidade residual e o mais sólido possível. Utilizar Hygrosmart Flex ou Fiber

para a adequação de suporte irregular ou defeituoso.

- Pode aplicar-se a rolo, trinchas ou pistola airless.
- Sobre baldosa e betão deverá proceder-se a aplicação de uma primeira capa de produto diluído com 15% de água para aumentar a penetração e aderência do mesmo.
- Aplicar uma primeira capa, com um consumo aproximado de 0,750kg/m², impregnando uma armadura de fibra de vidro e deixar secar.
- Aplicar uma segunda capa com um consumo aproximado de 0,750 – 1 kg/m². O consumo final deverá ser de 2 kg/m² por conseguinte será necessário uma terceira aplicação.
- Não aplicar o produto em temperaturas inferiores a 5°C, nem em tempo chuvoso, nem em superfícies que estejam por cima dos 45°C.

Consumo

2 kg. /m²

Apresentação

Envases metálicos de 25 kg e caixas de 4 unidades de 5kg.

Cores

Branco, cinza, verde, vermelho, vermelho telha, preto.

Estabilidade do envase

12 meses em local seco de 5°C a 25°C.

Transporte, precauções e armazenamento

Consultar folha de segurança.

As informações que figuram, servem a modo de recomendação e informação, baseadas em provas de laboratório e nossos conhecimentos atuais, as diferentes condições das obras podem apresentar variações na informação dada, por isso nossa garantia limita-se ao produto subministrado. Para qualquer dúvida, contactem com nosso departamento técnico.

