

BOLTON W/R

Características

TEJIDO:	PLANO
ANCHO:	150 +/-3 cm ASTM D 3774
ANCHO CORTABLE:	149 +/- 3cm ASTM D 3774
PESO:	115 +/- 6 g/m2 ASTM D3776
REPELENCIA AL AGUA:	50 Lavadas mínimo
CERTIFICADO DE ORIGEN:	No cumple ningún
país.DERECHO DE TELAS:	Ver Cuidados.

Composición

FILAMENTO DE POLIESTER: 100%

Usos

PANTALONETAS SUDADERAS PANTALON MAS CHAQUETA
CHAQUETAS UNIFORMES
CHLECOS

Beneficios

- ✓ A través de un tejido plano tafetán y con la combinación de sus hilos lograr un textil con mayor cubrimiento.
- ✓ Base con tecnología anti fluido garantizada en los primeros 50 lavados caseros.
- ✓ En su diseño cuenta con hilos microfilamento y multifilamento que ofrecen tacto agradable.
- ✓ Casatextil SAS identifica el derecho de la tela con el fin de informar a sus clientes el lado que ha sido inspeccionado, la sugerencia para realizar los procesos de confección.
- ✓ Por ser un textil compuesto en su totalidad por fibras de poliéster posee excelente recuperación.
- ✓ Presenta una textura suave gracias a su alto contenido de microfibras, proporcionando comodidad al deportista.
- ✓ Se ofrece una gama de colores.
- ✓ Tecnología en impermeables. Componente químicos cuyo recubrimiento impide el paso del agua pro permite el del aire manteniendo seca y cómodo al usuario.
- ✓ Tejido difícil deshilar que facilita el corte y su proceso de ensamble.

Recomendaciones de Corte

- ✓ Desenrollar y reposar mínimo 4 horas.
- ✓ Extender sin generar tensión.
- ✓ Extender máximo 30 capas utilizar papel entre ellas.
- ✓ Trazar mínimo a 1 cm del orillo.
- ✓ Utilizar cuchillas en óptimas condiciones.
 - ✓ Velocidad constante y moderada al cortar.
 - ✓ Identificar el derecho textil.

Recomendaciones de Confección

- ✓ **Utilizar maquinas, insumos y agujas recomendadas y en óptimas condiciones.**
- ✓ Ajuste Liviano, ajustar máquinas de acuerdo al textil. Al ensamblar la prenda verifique que el revés de todas sus piezas quede al interior de la misma

- ✓ **Calibre de aguja:** 70/10
- ✓ **Punta de aguja:** R o Rs
- ✓ **Calibre Hilo:** Tex 24
- ✓ **Puntadas por pulgada:** 10
- ✓ **Tipo de maquina:** Plana, Fileteadora

Sublimación

- ✓ Utilizar insumos especiales para sublimación y de buena calidad.
- ✓ Verificar que la temperatura y presión recomendada se mantenga en toda la base de la plancha.
- ✓ Controlar el tiempo de exposición según las recomendaciones.
- ✓ Identificar el derecho textil y estampar por esa cara.
- ✓ **Tiempo:** 40 segundos
- ✓ **Temperatura** 190 grados centígrados
- ✓ **Presión** 90 110 psi

Fusionado

- ✓ Preencoger a 140 grados celsius , 90 psi, por 20 segundos.
- ✓ Utilizar entretela fusionable con características similares al textil.
- ✓ Verificar que la temperatura y presión recomendadas se mantengan en toda la base de la plancha.
- ✓ Controlar el tiempo de exposición según lo recomendado.
- ✓ **Tiempo:** 40 segundos
- ✓ **Temperatura** 190 grados centígrados
- ✓ **Presión** 90 a 110 psi

BOLTON W/R

Instrucciones de cuidado

- ✓ Derecho Tela: Lado contrario de la resina.
- ✓ En caso de que el material textil se le vaya aplicar estampación serigrafía o transfer, se requiere utilizar productos anti-migratorios.
- ✓ Superar os 60 Grados Celsius durante 15 minutos.
- ✓ Las telas con colores neón son procesadas con los mejores colorantes neón del mercado. Son colorantes muy sensibles a la luz, agua, sol, y a los detergentes, por esta razón percibirá alguna decoloración en cada lavada, proceso natural en prenda.
- ✓ No almacenar en húmedo.
- ✓ No retorcer.
- ✓ Secado en sombra.
- ✓ Evite el roce con superficies ásperas aristas vivas para no generar ganchos en la superficie de la tela.
- ✓ Se recomienda forrar la prenda por el lado resinado, vitando el contacto directo entre resina y resina y/o telas de diferente tono y composición.
- ✓ Con el fin de garantizar el correcto desempeño del producto confeccionado en colores oscuros y de alta visibilidad, se recomienda realizar un lavado antes del primer uso.
- ✓ En lavados caseros, se recomienda lavar a máquina temperatura máxima 40 grados celcius. Proceso delicado.
- ✓ Evite secar al sol
- ✓ No aplicar desinfectante directamente sobre la tela
- ✓ Mo adicionar suavizante para telas
- ✓ No usar blanqueador.
- ✓ Se puede secar en máquina, secar ajustando a una temperatura más baja y ciclo normal.
- ✓ Limpieza profesional en seco.
- ✓ No mezclar con fibra de acetato y poliamida en la confección.

BOLTON W/R