



Technisches Merkblatt

Malerweiß

Werkstoffart	Lösemittel- und weichmacherfreie sehr gut deckende Innendispersionsfarbe.
Farbton	Weiß
Glanzgrad	Stumpfmatt
Bindemittelbasis	Acryl-Copolymerdispersion.
Eigenschaften	Nassabriebbeständig nach DIN EN 13 300 Klasse 3, hohe Deckkraft, spannungsarm, gute Haftung. Lange Offenzeit, frei von foggingaktiven Substanzen. geruchsneutral, hoch diffusionsfähig, guter Verlauf, daher auch für ansatzfreie Oberflächen geeignet. Für ansatzfreie Deckenflächen geeignet.
Untergründe	Der Untergrund muss tragfähig, fest, trocken und sauber sein. Neuputzstellen, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, mit einem Grundhärter mit Wasser verdünnt oder mit einem Tiefgrund vorbehandeln. Nachputzstellen flutieren und gut nachwaschen. Alte Leimfarbenanstriche müssen abgewaschen werden. Schalöle, Fette und Wachse entfernen. Fest haftende, alte Lack- und Ölfarbenanstriche reinigen und ggf. anlaugen.
Anstrichaufbau	1 x Malerweiß bis 10 % wasserverdünnt. 1 x Malerweiß unverdünnt.
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
Abtönung	Volltonfarben.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter + 5°C (Luft und Untergrund).
Verbrauch	ca. 150 - 180 ml/qm pro Anstrich.
Trockenzeit	Bei + 20°C am gleichen Tag überstreichbar.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Inhaltsstoffe	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.