



Technisches Merkblatt

Profi-Matt

Werkstoffart	Hochdeckende, umweltschonende Spezial-Innendispersionsfarbe für raumluffhygienisch sensible Bereiche, wie Krankenhäuser, Kindergärten, Arztpraxen u.v.m.
Farbton	Weiß + Bunttöne
Glanzgrad	Matt
Bindemittelbasis	Copolymere Spezial-Dispersion
Eigenschaften	Emmissions- und lösemittelfrei. Nassabriebbeständig nach DIN EN 13 300 Klasse 2. Hoher Weißgrad, spannungsarm, spritzarme Verarbeitung, geruchsneutral, besonders leicht zu verarbeiten. Keine Ammoniakabspaltung, weichmacherfrei.
Untergründe	Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- und fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen. Grundieren je nach Saugfähigkeit mit einem Grundhärter oder Tiefgrund. Nachputzstellen flutieren und gut nachwaschen. Alte Leimfarbenanstriche müssen abgewaschen werden. Schalöle, Fette und Wachse entfernen. Festhaftende alte Lack- und Ölfarbenanstriche reinigen und ggf. anlaugen.
Anstrichaufbau	1 x Profi-Matt bis 15% wasserverdünnt. 1 x Profi-Matt unverdünnt.
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen (auch airless).
Abtönung	Volltonfarbe.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5°C (Luft und Untergrund).
Verbrauch	ca. 150 - 180 ml/m ² je nach Untergrund.
Trockenzeit	Bei +20°C am gleichen Tag überstreichbar.
Werkzeuge	Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Inhaltsstoffe	Enthält Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Unsere technischen Merkblätter sollen beraten und entsprechen dem derzeitigen Stand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag.