

WSG 17-125 PRT

Amoladora angular compacta Ø 125 mm

Manejable amoladora angular compacta con FEIN ErgoGrip para trabajar sin cansarse.



N.º pedido: 7 222 19 60 00 0

Más información

- > FEIN ErgoGrip: concepto de ergonomía de diseño exclusivo registrado como patente para trabajar sin cansarse.
- > POWERtronic para una gran potencia, reserva de potencia y elevada constancia de la velocidad bajo carga.
- > Amplia protección del usuario mediante KickBack Stop, bloqueo de puesta en marcha involuntaria, arranque suave, protección de sobrecarga electrónica.
- > La más ligera de su clase.
- > Cabezal de engranaje metálico.
- > Cable industrial H 07.
- > Los mejores valores de vibración de su clase.
- > Interruptor de hombre muerto "AutoStop".

Incluido en el precio

- ✓ 1 cubierta protectora
- ✓ 1 llave
- ✓ 1 pareja de bridas
- ✓ 1 Empuñadura antivibración

Equipamiento

- ✓ Electrónica tacométrica POWERtronic
- ✓ Vigilancia de bloqueo
- ✓ Arranque suave
- ✓ Protección electrónica contra sobrecargas
- ✓ Bloqueo de puesta en marcha involuntaria
- ✓ Interruptor de hombre muerto "AutoStop"

Aplicación

Desbastado



Desbarbado



Corte



Cepillado



★ adecuado

★★ muy adecuado

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Consumo nominal	1 700 W
Potencia suministrada	1 000 W
Velocidad en vacío	11 000 1/min
Ø disco	125 mm
Ø plato elástico	125 mm
Bridas	M 14
Cable con conector	4 m
Peso según EPTA	2,40 kg

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica LpA Incertidumbre de medición del valor de medición KpA	90 dB 3 dB
Nivel de potencia acústica LWA Incertidumbre de medición del valor de medición KWA	101 dB 3 dB
Valor de pico de ruido LpCpeak Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak	105 dB 3 dB
Valor de vibración 1 α_{hv} 3 vías	5,9 m/s ²
Valor de vibración 2 α_{hv} 3 vías Incertidumbre de medición del valor de medición K α	2,1 m/s ² 1,5 m/s ²

Ejemplos de aplicación

