

PROTECHNIC
fourniture et outillage

UNE GAMME PERFORMANTE
SPÉCIFIQUEMENT ÉTUDIÉE
POUR TOUTES VOS APPLICATIONS

FABRICATION
FRANÇAISE

Répond à toutes les attentes des professionnels
depuis la préparation des fonds jusqu'à la finition
en intérieur ou extérieur.

Reboucher • Enduire • Sceller • Coller • Fixer
Aplanir • Lisser • Décorer • Finaliser



FABRICATION
FRANÇAISE



WWW.COMPTOIRDELOURS.FR

SIÈGE SOCIAL : GROUPE HBF
524, avenue de la Pompignane • 34000 Montpellier • T. 04 67 68 34 52

GAMME ENDUITS

PÂTE & POUDRE

FABRICATION
FRANÇAISE

PROTECHNIC
fourniture et outillage

GAMME D'ENDUITS PÂTE & POUDRE

ENDUITS

REBOUCHAGE ALLÉGÉ / Seaux 1,5 Kg - 5 Kg

Enduit de rebouchage destiné à la préparation des supports avant travaux de peinture ou pose de revêtements.

PRÉPARER • REBOUCHER

Bien adapté aux petits travaux de rénovation. Film fin et blanc bleuté. Ponçage facile. Très faible teneur en C.O.V.

Définition : enduit pelliculaire en **pâte**, prêt à l'emploi en phase aqueuse

Application : manuelle

Rendement : 1,7 kg par m² pour 1 mm déposé

Recouvrement : attendre le séchage total

Teinte : blanc crème bleuté



GARNISSANT ALLÉGÉ / Seaux 5 Kg - 15 Kg

Enduit destiné à la préparation des supports ayant un mauvais état de surface.

IDÉAL DÉFAUTS DE PLANÉITÉ

Utilisation en intérieur, murs et plafonds. Idéal pour rattraper des défauts de planéité. Recouvrable par les enduits de lissage et de finition de la gamme Protechnic.

Définition : Enduit pelliculaire en **pâte**, prêt à l'emploi en phase aqueuse

Application : manuelle

Rendement : 2 à 5 kg/m² par passe selon nature du support

Recouvrement : attendre le séchage total

Teinte : blanc



AIRLESS GARNISSANT / Sac 25 Kg - Seau 25 Kg

Enduit pelliculaire pour application airless. Utilisation : murs et plafonds et fonds courants en intérieur.

GARNISSANT - BLANCHEUR - PONCAGE FACILE

Finition lisse très blanche, très bon pouvoir garnissant, se ponce facilement.

Définition : Enduit pelliculaire en **pâte**, prêt à l'emploi en phase aqueuse

Application : airless

Rendement : 1,3 à 2 kg/m² en 2 passes selon support

Recouvrement : attendre le séchage total

Teinte : blanc



MULTIFONCTION / Seaux 5 Kg - 25 Kg

Enduit polyvalent destiné à la préparation des supports avant travaux de peinture ou pose de revêtements muraux légers.

ENDUISAGE • LISSAGE • COLLAGE DES BANDES

Bien adapté au collage des bandes pour plaques de plâtre à parements cartonnés. Application mécanisée et manuelle. Utilisation en intérieur, murs et plafonds.

Définition : enduit pelliculaire en **pâte**, prêt à l'emploi en phase aqueuse

Application : manuelle et mécanisée

Rendement : 0,4 à 2 kg au m² en fonction du nombre de passes et du type de supports

Recouvrement : attendre le séchage total

Teinte : blanc



FINITION / Seaux 5 Kg - 25 Kg

Enduit pelliculaire extra fin pour application manuelle et airless. Destiné à une finition lisse extra fine, très blanche, pour murs et plafonds.

FINITION LISSE TRÈS BLANCHE

Idéal en finition de plaque de plâtre à parements cartonnés, avant tout travaux de peinture. Recommandé particulièrement lors d'une application de peinture haut de gamme, satinée ou brillante.

Définition : Enduit pelliculaire extra fin en **pâte**, prêt à l'emploi.

Application : manuelle et airless

Rendement : 0,8 à 1,6 kg/m² selon support.

Teinte : blanc



PRODUIT RÉSERVÉ
AUX PROFESSIONNELS

PROTECHNIC
fourniture et outillage



ENDUITS PÂTE

REBOUCHAGE ALLÉGÉ : préparer • reboucher

GARNISSANT ALLÉGÉ : idéal pour défauts de planéité

AIRLESS GARNISSANT : garnissant • blancheur • ponçage facile

MULTIFONCTION : enduisage • lissage • collage des bandes

FINITION : finition extra fine pour murs et plafonds intérieurs



ENDUITS POUDRE

REBOUCHEUR SR : reboucher • sceller • coller • fixer

REBOUCHAGE : reboucher • sceller • coller • fixer

MULTIFONCTION : coller • fixer • reboucher • aplanir • lisser • décorer

EXTÉRIEUR : reboucher • lisser

FINITION : préparation extra fine • lissage murs et plafonds avant mise en peinture



FIBREX ** / Seau 15 Kg

Enduit ciment de rebouchage et de réparation fibré

REBOUCHER • RÉPARER • ÉGALISER

Enduit fibré en poudre à base de ciment, utilisé pour reboucher, réparer et égaliser les murs, manuellement en extérieur. Toutes épaisseurs.

Définition : enduit fibré lisse en **poudre** pour un usage en extérieur

Rendement : environ 1 kg/m²/mm d'épaisseur

Temps de prise : 30 à 40 mn

Temps de séchage : selon conditions ambiantes, support et épaisseur d'application.

Redoublement possible 12 à 24 h après la 1^{ère} couche dans des conditions normales.

REBOUCHEUR SR ** / Sac 5 Kg - Seau 15 Kg

Enduit de rebouchage à séchage rapide pour un usage intérieur. Rebouche fissures, trous et saignées.

REBOUCHER • SCELLER • COLLER • FIXER

Séchage rapide. Excellente adhérence sur la plupart des supports. Sans retrait et sans fissuration. Permet aussi de sceller et fixer.

Définition : Enduit de rebouchage en **poudre** pour un usage en intérieur

Rendement : environ 1 kg/m²/mm d'épaisseur

Temps de prise : 20 mn

Temps de séchage : pour 1 cm d'épaisseur l'enduit est sec en 4h (selon conditions ambiantes)

REBOUCHAGE ** / Sac 5 Kg - Seau 15 Kg

Enduit multifonction pour réaliser de nombreux travaux : rebouchage, scellements et fixations.

REBOUCHER • SCELLER • COLLER • FIXER

Très bonne "glisse", offrant une grande qualité de lissage. Excellente adhérence sur la plupart des supports. Colle le polystyrène, rosaces, corniches.

Définition : Enduit de rebouchage en **poudre** pour un usage en intérieur

Rendement : de 1 à 1,2 kg/m²/mm d'épaisseur

Temps de prise : Début de prise : 50 mn. Fin de prise : 1h10

Temps de séchage : pour 1 cm d'épaisseur l'enduit est sec en 6h (selon conditions ambiantes)

MULTIFONCTION ** / Sac 5 Kg - Seau 15 Kg

Enduit multifonction pour un usage en intérieur, fonds courants du bâtiment. Permet de réaliser une multitude de travaux.

COLLER • FIXER • REBOUCHER • APLANIR • LISSER • DÉCORER

Un seul produit pour tout faire. Polyvalent. Fixe les éléments décoratifs en polystyrène. Rosaces et baguettes en polystyrène. S'utilise aussi en enduit décoration au rouleau.

Définition : enduit polyvalent en **poudre** pour un usage en intérieur

Rendement : très variable suivant les travaux : de 0,4 (en lissage) à 2,5 kg/m² (en décoration)

Temps de prise : 2h

Temps de séchage : variable en fonction de la nature des travaux.

EXTÉRIEUR ** / Seau 15 Kg

Enduit fin blanc de réparation sans retrait à haute teneur en résine. Permet de réaliser à la fois des travaux de rebouchage, de réparation de trous, fissures, rebords de fenêtres, angles détériorés...

REBOUCHER • LISSER

Aucun retrait après séchage. Excellent pouvoir adhésif sur tous les supports. Formule renforcée. Bel aspect fin de finition après lissage. Délai de recouvrement réduit.

Définition : Enduit fin de réparation en **poudre**, intérieur et extérieur sans retrait

Rendement : environ 1 kg/m² d'épaisseur

Temps de prise : Début de prise : 40 mn. Fin de prise : 1h10

Temps de séchage : selon conditions ambiantes, support et épaisseur d'application.

En règle générale pour 1 cm d'épaisseur, l'enduit est sec en 6h

FINITION * / Sac 5 Kg - Seau 15 Kg

Enduit de finition extra fin. Permet la préparation des fonds avant la mise en peinture, papier peint ou revêtement mural.

PRÉPARATION EXTRA FINE - LISSAGE MURS ET PLAFONDS

AVANT MISE EN PEINTURE

Finition extra fine pour murs et plafonds intérieurs. Convient particulièrement lors d'une application de peinture haut de gamme, satinée ou brillante.

Définition : Enduit de finition extra fin en **poudre** pour un usage en intérieur

Rendement : 250 à 400 g/m²

Temps de prise : 24h (enduit à séchage)

Temps de séchage : 4 à 8h en fonction de l'épaisseur, du support et des conditions ambiantes