

CREATE GOOD SINKS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE DRENAJE Y TRITURADOR

Asegúrese de usar gafas protectoras y de apagar el agua y la electricidad en su área de trabajo

PIEZAS INCLUIDAS



Para piezas faltantes o ayuda durante la instalación, llame 513-327-8078



Para obtener información adicional y ver nuestro video de instalación, visite nuestro sitio web www.creategoodsinks.com

INSTALACIÓN DEL ACCESORIO DE DRENAJE

Partes que necesitará:



Paso 1:
Coloque el sello de montaje de goma en el borde del desagüe



Paso 2:
Con el sello de goma asegurado, inserte el accesorio de drenaje en el borde inferior del sello



Paso 3:
Con el accesorio de drenaje en su lugar, coloque la abrazadera C alrededor del sello de goma y cierre a presión

INSTALAR UN TRITURADOR

Partes que necesitará:



Paso 1:
Retire el hardware de montaje del triturador, exponiendo el cuello



Paso 2:
Coloque el sello de montaje en el borde del desagüe



Paso 3:
Con el sello de montaje asegurado, inserte el borde del triturador en el sello



Paso 4:
Coloque y asegure la abrazadera C alrededor del sello de montaje

UNA VEZ QUE SE ADJUNTA EL TRITURADOR, SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DEL TRITURADOR Y LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA CONECTAR LA PLOMERÍA, LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL FUNCIONAMIENTO.

RECOMENDACIONES DE TRITURADORES:

Para una instalación sin problemas, recomendamos los trituradores de la marca Insinkerator. Las marcas Waste King, KitchenAid y Kenmore requieren un adaptador. Llámenos y le enviaremos la pieza sin costo.

No se recomiendan modelos de alimentación por lotes

CONSEJOS PARA UNA INSTALACIÓN SENCILLA:

Use jabón líquido para platos para ayudar a lubricar el sello de montaje. Cuando instale el triturador, sostenga la base de la máquina en su mano y apoye el mismo codo en el piso del gabinete para hacer palanca.

Empuje el lado más alejado del accesorio de drenaje o el borde del triturador en el sello de montaje, luego tire hacia adelante.

La abrazadera está diseñada para cerrarse a presión cuando el sello de montaje está colocado correctamente. Mueva suavemente el triturador o el accesorio de drenaje para asentar el sello.