

ネットワークビデオレコーダー (NVR)

📷 技術仕様

製品名 ネットワークビデオレコーダー

●システム		●録画再生 (続き)	
メインプロセッサ	産業用組込みプロセッサ	再生機能	1.再生,一時停止,停止,スロー再生
OS	Embedded LINUX		高速再生,逆再生,フレーム再生
オペレーションインターフェース	ローカル操作,WEB操作		2.フルスクリーン,バックアップ(ビデオクリップ/ファイル単位)
●カメラによる境界保護			部分ズーム,オーディオのオン/オフ
パフォーマンス	4チャンネル	●ストレージ	
AI検索	時間とイベントを各チャンネルで画像検索が可能	ディスクグループ	対応
●カメラによる顔検出		●アラーム	
パフォーマンス	4チャンネル	通常アラーム	動体検知,プライバシーマスク,ビデオロス
顔属性	6つの属性(性別,年齢,眼鏡,表情,口,マスク,顎髭)を抽出	異常アラーム	シーンチェンジ,PIRアラーム,外部アラーム
AI検索検索	時間と顔属性を各チャンネルで画像検索が可能	インテリジェントアラーム	カメラ切断,ストレージエラー,ディスクフル,IPコンフリクト
●カメラによるSMD			MACコンフリクト,ログインロック,セキュリティの例外
パフォーマンス	4チャンネル	アラーム連動	顔検出,境界保護(侵入検知,トリップワイヤー)
AI検索	ターゲット(人,車両)を各チャンネルで検索が可能	外部ポート	IVS,ビーブルカウント,ヒートマップ,SMDアラーム
●ビデオ			録画,スナップショット,オーディオ,ブザー
接続可能チャンネル	4チャンネル	オーディオ入出力	ログ,プリセット,Eメール
ネットワーク帯域	アクセス: 80Mbps, データ転送: 60Mbps	内蔵HDD	
解像度	8MP,6MP,5MP,4MP,3MP,1080P,720P,D1	USB	入力×1,出力×1(入出力共RCAポート)
デコーディング能力	1080P@30fps×4ch ※1	HDMI	SATAIIIポート×1(最大10TB)
ビデオ出力	HDMI×1,VGA×1,HDMIとVGAの同時出力が可能	VGA	2ポート(背面USB2.0×2)
画面分割表示	1画面,4画面	ネットワーク	1ポート(4K出力対応)
サードパーティ対応	ONVIF,RTSP	POE	1ポート
●圧縮			RJ-45ポート×1(10/100Mbps)
圧縮方法	SmartH.265+/H.265/SmartH.264+/H.264/MJPEG	電源	4ポート
オーディオ	PCM/G711A/G711U/G726/AAC	●一般	
●ネットワーク			消費電力
ネットワーク機能	HTTP,HTTPS,TCP/IP,Ipv4/Ipv6,UPnP,RTSP	電源	DC48V/1.25A,DC53V/1.13A
	UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,IP Filter,FTP,Alarm	消費電力	NVR: 10W未満(HDDを除く)
	Server,IP Search(SupportDahua IP Camera,DVR,NVS etc)	重量/総重量	PoE: 1ポート最大25.5W,最大出力合計36W
	P2P,auto register	外形寸法	0.50kg/1.43kg(HDDを除く)
スマートフォン	Android,iOS	パッケージ寸法	スマート1U,204.6mm×206.6mm×48.1mm
互換性	ONVIF(profile T,S,G),CGI,SDK	オペレーション条件	261mm×364mm×96mm
ブラウザ	Chrome,IE 9以降,firefox	ストレージ条件	-10°C~+50°C,10~93%RH
●録画再生		動作可能標高	0°C~+40°C,30~85%RH
マルチチャンネル再生	4チャンネルまで	●認証	3000m
録画モード	マニュアル,アラーム,SMD,スマートレコーディング		
ストレージ	ローカルHDD,ネットワーク	認証	CE:EN62368-1,EN55032,EN55024,EN55035
バックアップ	USBストレージ		EN61000-3-2,EN61000-3-3 EN50130-4
			FCC:Part15 SubpartB

※1 2chまで4Kによるコーディングが可能