



LVI 2018790

- Käyttää edistyksellistä langatonta teknologiaa
- Säädä huoneen lämpötilaa
- Sisältää lämpötila- ja kosteusmittauksen
- Helppokäyttöinen selkeän energiatehokkaan näytön kanssa
- Viikkokello ja lämmityksen ennakoitointoiminto käytettävissä
- Ikkuna auki -tunnistus
- Termostaatin näkymä valittavissa pilvipalvelussa kahden eri vaihtoehdon väliltä

myMETEC - etäluentapalvelu

myMetec palvelun kautta pystyt tarkastelemaan kiinteistösi vedenkulutusta mistä tahansa milloin tahansa. Selaa kulutuksesi historiaa ja tätä hyväksikäyttämällä vähennä kulutustasi!

myMetec on jatkuvasti kehittyvä palvelu, joten sinulla on takuu paremmasta huomisesta!



Tutustu paremmin myMeteciin
www.metec.fi

Edistyksellistä langatonta teknologiaa hyödyntävä lattialämmityksen huonetermostaatti, sopii myös lattiaviilennykseen!

Laite toimii osana ClimaPri lattialämmitysjärjestelmää yhdessä ohjausyksiköiden, monitoiminäyttöjen ja keskusyksikön kanssa.

Helppokäyttöinen, selkeä, energiatehokas näyttö.

Huoneen toivottua lämpötilaa voidaan säätää suoraan termostaatilta tai myMetecin kautta. Viikkokello ja lämmityksen ennakoitointoiminto mahdollistavat termostaatin ohjaamisen etänä ja lisäävät tyytyväisyyttä olosuhteisiin.

Laite sisältää itsessään lämpötila- ja kosteusmittauksen.

Ikkuna auki -tunnistus parantaa järjestelmän energiatehokkuutta.

TEKNISET TIEDOT

Virranlähde:	Paristot tai ulkoinen 6-38 V jännite
Kotelo:	Lasi-ikkuna ruiskuvaletussa Styrolution PS -kotelossa, UL94 HB
Näyttö:	Vähävirtainen ja korkean kontrastin näyttö
Mitat (HxWxD):	96 x 96 x 24,5 mm
Pakkauksen mitat:	97 x 97 x 25 mm
Paino:	106 g ilman paristoa
Paino pakkauksessa:	116 g ilman paristoa
Lämpötilan mittaustarkkuus:	± 0,2 °C @ 20 °C
Kosteuden mittaustarkkuus:	± 2 % @ 25 °C
Kosteuden mittausalue:	20–80 % RH
Asennus:	Pohjalevyn kiinnitys ruuveilla tai kaksipuolisella teipillä
Yhteys:	Wirepas
Takuu:	2 vuotta



LVI 2018790

- Uses advanced wireless technology
- Controls the room temperature
- Temperature and humidity sensors included
- Easy to use with a clear energy-efficient display
- Time schedule and heating prediction functions
- Window open detection
- The view of the thermostat can be selected between two different options in the myMetec remote reading service

myMETEC - remote reading service

Through the myMetec service, you can check your property's water consumption from anywhere at any time. Browse your consumption history and use it to reduce your consumption!

myMetec is a constantly evolving service, so you are guaranteed a better tomorrow!



Find out more about myMetec
en.metec.fi

MCDL0032 ClimaPri Room Thermostat



Room Thermostat with advanced wireless technology for water circulation-based underfloor heating, also suitable for underfloor cooling!

The device works as part of a ClimaPri underfloor heating system together with Controller units, In-home displays and a Central unit.

Easy to use with a clear energy-efficient display.

The desired room temperature can be set directly from the thermostat or via myMetec. Time schedule and heating prediction functions allow remote control of the thermostat and increase satisfaction in living conditions.

The device itself includes temperature and humidity measurement.

Window open detection improves the energy efficiency of the system.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power:	3.6 V lithium batteries or external 6-38 V
Housing:	Glass window in injection-moulded Styrolution PS housing, UL94 HB
Display:	Low power and high contrast display
Dimensions (HxWxD):	96 x 96 x 24,5 mm
Package dimensions:	97 x 97 x 25 mm
Weight:	106 g without batteries
Weight in the package:	116 g without batteries
Temperature measurement accuracy:	$\pm 0,2$ °C @ 20 °C
Humidity measurement accuracy:	± 2 % @ 25 %RH
Humidity measurement range:	20–80 %RH
Mounting:	The base plate with screws or double-sided tape
Communication protocol:	Wirepas
Warranty:	2 years