



LVI 2018815

- Käytetään vahvistamaan järjestelmän ClimaPri-verkkoa
- Määrä riippuvainen kohteesta
- Pieni koko
- Suositus sijoittelu jokaiseen kerrokseen
- Ensimmäinen toistin tarvitsee muuntajan
- Kerrosten toistinten syöttö voidaan helposti ketjuttaa tähän löytyvillä valmiilla USB-kaapeleilla (USB A)

myMetec - etäluentapalvelu

myMetec palvelun kautta pystyt tarkastelemaan kiinteistösi vedenkulutusta mistä tahansa milloin tahansa. Selaa kulutuksesi historiaa ja tätä hyväksikäyttämällä vähennä kulutustasi!

myMetec on jatkuvasti kehittyvä palvelu, joten sinulla on takuu paremmasta huomisesta!



Tutustu paremmin myMeteciin
www.metec.fi

ClimaPri-toistimet ovat olennainen osa ClimaPri-laitteilla toteutettavaa järjestelmää. Toistinten avulla varmistetaan viestireittien riittävyys kaikilta ClimaPri-laitteilta aina keskusyksikössä sijaitsevalle päälaitteelle asti.

Toistinten määrä on riippuvainen kohteesta, mutta suositus sijoittelu on toistin jokaiseen kerrokseen.

Ensimmäinen toistin tarvitsee pistorasian, johon muuntaja liitetään. Tämän jälkeen toistimet voidaan ketjuttaa laitteelta toiselle USB-kaapelein ja Y-haaroin, kunhan varmistetaan, että viimeisen laitteen kohdalla käyttöjännite ylittää vielä minimin 4,35 VDC.

TEKNISET TIEDOT

Käyttöjännite:	4,35-5,5 VDC
IP-suojaluokka:	IP20
Mitat (HxWxD):	43,1 x 18 x 9,3 mm
Paino:	5 g
Asennus:	USB A naarasliitin
Yhteys:	Wirepas
Takuu:	2 vuotta tai huolenpito-sopimuksella sopimuksen pituuden verran



LVI 2018815

- Used to amplify the ClimaPri network
- The amount of repeaters always building-specific
- Small size
- Recommendation is to place on every floor
- The first repeater needs a transformer
- Supplies of repeaters can be easily chained with USB cables available for this purpose (USB A)

myMetec - remote reading service

Through the myMetec service, you can check your property's water consumption from anywhere at any time. Browse your consumption history and use it to reduce your consumption!

myMetec is a constantly evolving service, so you are guaranteed a better tomorrow!



Find out more about myMetec
en.metec.fi

ClimaPri repeaters are an integral part of the system implemented with ClimaPri equipment. The repeaters ensure that there are sufficient communication paths from all ClimaPri devices to the main unit located in the central unit.

The number of repeaters is building specific, but the recommended placement is a repeater on each floor.

The first repeater needs a socket to which the transformer is connected. The repeaters can then be daisy-chained from one device to another using USB cables and Y-branches, as long as it is ensured that the operating voltage at the last device still exceeds the minimum 4.35 VDC.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power:	4,35-5,5 VDC
IP protection class:	IP20
Dimensions (HxWxD):	43,1 x 18 x 9,3 mm
Weight:	5 g
Mounting:	USB A female connector
Connection:	Wirepas
Warranty:	2 years or maintenance contract for the duration of the contract of care