

ADHESIVOS PARA EL RIEGO Y LA CONSTRUCCIÓN

ADHESIVO REGULAR TRANSPARENTE - 2 Y 4 PULGADAS



- Adhesivo regular transparente para uso en tuberías, fittings y válvulas de PVC hasta 63 mm en alta presión y hasta 110 mm en baja presión.
- Recomendado para instalaciones de agua potable con presión, descargas, drenajes de ventilación, instalaciones eléctricas y canaletas de aguas lluvias.
- LO-VOC (Solventes de bajo impacto para el medio ambiente y el usuario).
- Temperatura ambiente recomendada en aplicación 4°C a 43°C.
- Secado rápido pudiendo aplicar presión después de 2 horas.
- No es necesario lijar.
- Cumple la norma ASTM D-2564.
- Listado en NSF y UPC.

CÓDIGO PRODUCTO	TAMAÑO ENVASE	UNIDADES EMPAQUE	TIPO DE SECADO
303633	118 ml.	24	Rápido
303634	237 ml.	24	Rápido
303635	473 ml.	24	Rápido

ADHESIVO AZUL HUMEDAD "RAIN - R-SHINE" - 6 PULGADAS



- Adhesivo mediano color azul para uso en tuberías, fittings y válvulas de PVC hasta 160 mm en alta presión.
- Formulado para condiciones de humedad, presencia de agua o lluvia.
- Presurización inmediata.
- Recomendado para piscinas, sistemas de riego, bombas y spa.
- LO-VOC (Solventes de bajo impacto para el medio ambiente y el usuario).
- Temperatura ambiente recomendada en aplicación 4°C a 43°C.
- Presurización inmediata pudiendo dar el agua en 15 minutos con presión de hasta 180 psi .
- No es necesario lijar.
- Cumple la norma ASTM D-2564.
- Listado en NSF y UPC.

CÓDIGO PRODUCTO	TAMAÑO ENVASE	UNIDADES EMPAQUE	TIPO DE SECADO
303636	118 ml.	24	Mediano Presurización inmediata
303637	237 ml.	24	Mediano Presurización inmediata
303638	473 ml.	24	Mediano Presurización inmediata

ADHESIVO GRIS HEAVY DUTY - 12 Y 18 PULGADAS



- Adhesivo de alta resistencia, color gris para uso en tuberías, fittings y válvulas de PVC de todas las clases, hasta 315 mm en alta presión y hasta 450 mm en baja presión.
- Recomendado para instalaciones de agua potable con presión, descargas y drenajes de ventilación.
- LO-VOC (Solventes de bajo impacto para el medio ambiente y el usuario).
- Temperatura ambiente recomendada en aplicación 4°C a 43°C.
- No es necesario lijar .
- Cumple la norma ASTM D-2564.
- Listado en NSF y UPC.

CÓDIGO PRODUCTO	TAMAÑO ENVASE	UNIDADES EMPAQUE	TIPO DE SECADO
301973	473 ml.	24	Lento