


## 警告

- ・ベベコンフォート社の製品は赤ちゃんの安全と快適さを追及して設計され、検査を受けてきました。
- ・本製品はヨーロッパの安全基準に適合しており、December 1991-EN 12790:June 2009の法令に基づき認可された工場でテストされています。  
メーカーが承認した装備品のみをお使いください。他の装備品をご使用になられますと、危険です。
- ・お子さまをシートに乗せたら、ストラップを引っ張ってベルトが緩んでいないか確認してください。また、ベルトがねじれていないかもチェックしてください。
- ・チャイルドシートやハーネスが座席の下や車のドアに挟まっていないか、常に確認してください。
- ・チャイルドシートをご使用になる際は、必ずシートカバーを装着してください。カバーは本製品の使用に欠かせないものですので、メーカーが推奨していないカバーは使用しないでください。
- ・部品不足や破損が見つけれられる場合は使用を中止してください。
- ・本製品は長時間の使用には適していません。長時間お休みされる場合にはお子さまをチャイルドシートから下し、別の場所に移動させてください。
- ・ご使用前に毎回取付け状態を確認し、ハーネスベルトやシートベルトにゆるみがないか、をチェックしてください。
- ・お子さまの着衣やおしゃぶりにストラップ、アクセサリなど引っかかる物があれば取り除いてください。また、ネジ等に弛みがないか確認してください。着衣が引っかかると窒息の恐れがあり危険です。
- ・電気製品のコードやストーブ等をお子さまの手の届かない所に置かないでください。
- ・本製品を火気や熱源に近づけないで下さい。
- ・本取扱説明書は使用の際確認出来る様にお手元に保管しておいてください。
- ・窒息の危険を避けるため、梱包材は全て破棄するかお子様の手の届かない所に保管してください。
- ・本製品は専用ベビーカーにのみ取付け可能です。取付の際には必ずベビーカーの取扱説明書を読み、正しく設置し、取付け部分のロックが確実にかかっている事を必ず確認してください。

## 取扱説明書

●大切に保管してください



※窒息の危険を避けるため、梱包材は全て開封後ただちに破棄するかお子様の手の届かない所へ保管してください。

当説明書は本体と合わせてご返却下さい。

Nice  
Baby

株式会社ベビーリース

〒270-2222 千葉県松戸市高塚新田 158

TEL 047-392-1234

bébéconfort

Baby coque  
STREETY.FIX  
ストリティフィックス

カテゴリー	Group0+
許容体重	13 kgまで
対象年齢(目安)	およそ15ヶ月まで



## カバーの取り外し





図1.2.3のフックを外してから、カバーを取り外してください。  
図4のガイドからカバーを抜き取ってください。

チャイルドシート  
STREETY.FIX  
ストリティフィックス



mila  
ベベコンフォートミラ



※各製品の詳細については付属の取扱説明書をご覧ください。

取扱説明書の保管場所



いつでも読めるように、取扱説明書収納ポケットに保管してください。

この商品は細心の注意をもとに製造されておりますが、  
万が一商品に欠陥があった場合は、ただちに使用を中止し当社までご連絡ください。

保証について

- 保証書は(株)日本育児または、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

中古市場で購入したものの、もしくは  
未使用でない譲渡品は、保証対象外  
になります。

生産物賠償責任保険について

当社は、ストリティフィックスを安心してお使いいただけるように、品質については細心の配慮をいたしております。この取扱説明書に従って正しく取り付け、正しい方法でお使いになったにもかかわらず、製品の欠陥により、怪我を負ったり財物が破損した場合は、その損害を補償する為に保険会社と「生産物賠償責任保険」の契約を結んでおります。事故が発生した場合は、ただちに当社までご連絡ください。

- ご注意：この制度は、傷害などの身体的な損害と財物の破損についてのみ補償するもので、製品の品質について保証するものではありません。

警告

- ・本取扱説明書をよく読んで、製品についてご理解いただいた上でお使いください。
- ・いつでも読めるように、チャイルドシートの所定の場所に本取扱説明書を入れて保管しておいてください。
- ・お子さまをチャイルドシートに乗せたまま、そばを離れないようにしてください。
- ・マニュアル通りに正しく設置した場合に、チャイルドシート着用の効果が発揮されます。
- ・あなたとお子さまの安全のため、近距離のお出かけの際でも必ずお子さまをチャイルドシートに乗せてください。小さな事故でもお子様が投げ出されることがあります。
- ・常にハーネスベルトでお子様を固定してください。車内で使用する際はお子様を乗せていない場合でも、チャイルドシートを必ずシートベルトで固定してください。
- ・本製品は体重13kgまで(グループ0+)のお子さまを対象にしています
- ・本製品をキャリア・ラックとしてお使いになられる場合、対象体重は9kgまでになります。
- ・本製品は一人で起き上がる事が出来るお子様には適していません。
- ・チャイルドシート(グループ0+)を使用する際は、背もたれを前方に向けてお使いください。
- ・メーカー責任は欧州規制(R44)の範囲内とします。R44規格は、道路交通法上の配慮や遵守を妨げるものではありません。
- ・メーカーに無断で、シートやベルトのデザインや材質を変えないでください。
- ・前にとび出る可能性がありますので、決して車の後部荷物棚に重い物を置かないで下さい。事故の際に重い物が前方へ投げ出されるのを防ぐためです。
- ・ユーザーは、事故の際搭乗者に危害を加えるような荷物などがあれば、常に固定しておく必要があります。
- ・特に長時間日の当たる場所に車を置いた後は、車内の温度が上がります。そのような状況下では、予めチャイルドシートに布などを被せ、ハーネスの金属部品が熱を帯びてお子さまがやけどを負わないように注意してください。
- ・万一事故に遭われた際は、必ずチャイルドシートを新しいものに交換してください。

お手入れ


・洗濯前に必ず、生地に縫い付けられた洗濯表示マークで洗濯方法を確認してください。

洗濯表示

-  手洗い
-  アイロンがけ不可
-  漂白剤不可
-  ドライクリーニング不可
-  乾燥機での乾燥禁止

・本体の汚れはぬれた布などで拭きとってください。

STREETY.FIXを単独で使用する場合の正しい取り付け方  
STREETY.FIXを単独で使用する場合の間違った取り付け方



側面と背面のガイドに必ずシートベルトを通してください。

⚠ 警告:正しい装着方法や使用方法がわからない場合は、本製品の販売店またはメーカーにお問い合わせ下さい。



ベベコンフォート・ミラの使い方は  
付属の取扱説明書をご覧ください。




ストリティフィックスは  
正しい位置に  
セットして下さい。

日よけカバーの装着

- 1 ハンドルをカチッと音がするまで起こします。
- 2 左右2カ所のホックを本体に留めて、カバーを頭部シェルに掛けてください。



## 各部の名称



4



## ハンドルを使用する

ハンドルは2段階に固定できます(図J)。

- ・チャイルドシートの両側にあるボタンを同時に押して、ハンドルの位置を前後に動かします。ハンドルが正しい位置まで来ると、ボタンが自動的に元の位置に戻ります(図J)。


1. 持ち運ぶ時 / 車内で使用する時
2. 赤ちゃんが眠っている時 / ゆりかごとして使う時

本製品を持ち運ぶ前に、ハンドルが正しい位置に固定されているか必ず確認してください(下図K参照)。



18

## STREETY.FIX の使用上の注意



エアバック装備の助手度不可

取付方向	取付場所	対象体重
後ろ向き	前部及び後部座席	体重13kgまで

- ・このシートは、後部座席でお使いいただけます。折りたたみシートは、所定の位置で固定しておきます。
- ・本製品は、ECE / UN法規第16条、またはそれと同等の基準に遵守して認可を受けた、3点式シートベルト / 固定式シートベルト / リトラクターが装備された車両にのみお使いいただけます。
- ・エアバッグが搭載された前部座席の上で、本製品を前向きにして取り付けしないでください。お子さまが重傷を負ったり、死亡する危険性があります。
- ・チャイルドシートの正しい装着や機能を妨げない位置に、車のシートを動かします。
- ・チャイルドシートを後部座席に取り付ける際は、前部座席を前方にスライドしてください。
- ・チャイルドシートが車の座席の上をしっかり乗っているか確認してください。

11

## ⚠ 重要



- ・高い所に置いて使用しないでください。落下の恐れがあり大変危険です。
- ・お子様の落下などの危険を防ぐため、ご使用時はシートベルトを必ず締めてください。
- ・キャリーとして持ち運ぶ前にレバーが所定の位置でロックされていることを確認してください。
- ・持ち運びの際には必ずハンドル部分を持って移動してください。
- ・お子様の安全の為、絶対に指定のベビーカー以外に乗せて使わないでください。(スーパーの買い物カート等)


12

## 車内でチャイルドシートを使う

チャイルドシートを車に装着する際は、下記の注意事項に従ってください。

- ・フロント・エアバックが搭載された車にはチャイルドシートを使用しないでください。事故につながる恐れがあります。本製品はサイドエアバックには適していません。
- ・車内にチャイルドシートを取り付ける際は、腰ベルトと肩ベルトの違いに注意してください。
- ・シートを前部または後部座席に必ず後ろ向きに取り付け、持ち運び用ハンドルを立てた状態にしてください(図E)。
- ・自動車のシートベルトに高さが調節できる場合は、一番低い位置にしてお使いください。

- ・3点式シートベルトの腰ベルトを腰ベルトガイド(サイドの青い矢印)に通し、次に反対側のガイドに通してシートベルトのバックルに差し込み固定します(図F)。
- ・車の肩ベルトをチャイルドシート後部に引っ掛け、シート後部にあるベルトガイド(背面の青い矢印)に掛けます(図G)。肩ベルトがガイド(背面の青い矢印)で固定されることを確認します(図H)。肩ベルトを強く引っ張り、ベルトがねじれていないか確認します。
- ・車のシートベルトが3箇所のガイドに正しく通っているかを確認します(図I)。
- ・これで車のシートベルトは正しく装着されました。



17

## 各部の名称

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. シェル                     | 11. 肩パッド  |
| 2. 持ち運び用ハンドル               | 12. 肩ベルトガイド                                       |
| 3. 取扱説明書及びエアバッグ<br>注意書きラベル | 13. 腰ベルトガイド                                       |
| 4. 取扱説明書収納ポケット             | 14. シートカバー  |
| 5. 警告ラベル                   | 15. ハンドル調節押しボタン                                   |
| 6. 肩ベルト通し穴                 | 16. Modulo Clip® System<br>(bébéconfort® 社製フレーム用) |
| 7. 肩ベルト                    | 17. 日よけ   |
| 8. バックル                    |   |
| 9. 調節ボタン                   |   |
| 10. 肩ベルト調節ベルト              |   |

5





取扱説明書 P7~18

保証書 P23

- ・バックルの開閉部を開けます(赤いボタンを押してください)。
- ・お子さまの背中がシートの背もたれにぴったりくっついていないか確認します。シェルは人間工学に基づき設計されているので、お子さまの身体がシートに沈むことはありません。
- ・肩ベルトをお子さまの肩から腰にかけて垂らすような形で、正しく装着します(図D)。
- ・2枚のプラスチック製タンクを重ねあわせます(図A-①)。
- ・バックルに留めます。正しく挿入されると、カチッという音がして、正しい位置に固定されます(図A-②)。
- ・シェル前部についている調節ベルトを引っ張りベルトを調節します。
- ・お子さまがハーネスでしっかり固定されているか確認します。

**ハーネスベルトを調節する**

- ・お子さまの身体にあわせてハーネスベルトの高さを調節します(図D)。
- ・お子さまの肩より高いシェルの穴にベルトを通します(図C-D)。

下記の手順でベルトを調節してください。

**ベルトをゆるめたい時:**

- ・シート前部にある調節ボタンを押します(図B-①)。
- ・左右の肩ベルトを手でつかみ、手前に引っ張ります(図B)。

**ベルトを強く締めたい時:**

- ・お子さまの身体がハーネスベルトでしっかり固定されるまで、シート前部の調節ベルトを引っ張ります(図B)。
- ・調節ベルト調節紐はシート前部のホックに引っ掛けることができます。

