

MARTILLO PERFORADOR DEMOLEDOR

GBH 220 D Professional



Rápido avance, excelente desempeño y rendimiento. Protección al usuario y a la máquina en caso de sobrecarga o atasco, control fácil de la velocidad, giro reversible para apretar y aflojar tornillos.

Características:

- Avance rápido y un 30% más potencia en la función martillo.
- Liviano y compacto: ideal para uso entre tuberías.
- Durable: carcasa robusta con encajes perfectos.
- Embrague de seguridad para mayor protección al usuario.
- Interruptor electrónico con precisa selección de velocidad.
- Cable de energía de 4 metros.
- Función martillo de demolición: Sí
- Función Perforación: Sí, con y sin percusión.

ESPECIFICACIONES

Potencia absorbida	650 W
Potencia de percusión	1.7 J
Número de impactos en velocidad nominal de rotación	0 – 4,200 bpm
Velocidad nominal de rotación	0 – 1,300 rpm
Peso	2.3 kg
Dimensiones de herramienta (anchura)	82 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	323 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	210 mm
Portaherramientas	SDS plus



INTERVALO DE PERFORACIÓN

Diámetro de perforación en hormigón, brocas de percusión	*4 – 20 mm
Intervalo de aplicación óptimo en hormigón, brocas de percusión	4 – 10 mm
Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas	68 mm
Ø máximo de perforación en mampostería, coronas perforadoras huecas	68 mm
Diámetro de perforación máx. en metal	13 mm
Ø máx. de perforación en madera	30 mm
Ø de perforación máx. en hormigón	20 mm



El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 91 dB(A); nivel de potencia acústica 102 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.

NIVELES DE VIBRACIÓN TOTALES (TALADRADO CON PERCUSIÓN EN HORMIGÓN)

Nivel de vibraciones generadas ah	13.5 m/s ²
Incertidumbre K	1.5 m/s ²

NIVELES DE VIBRACIÓN TOTALES (CINCELAR)

Nivel de vibraciones generadas ah	9.5 m/s ²
Incertidumbre K	1.5 m/s ²

CATÁLOGO

DESCRIPCIÓN

GBH220D

Martillo perforador demoledor con SDS plus



LA FERRETERA DE LAS TELECOMUNICACIONES®

Tel. (55)5243-6900, del interior 800-INCOM-00
telemarketing@incom.mx, www.incom.mx

COTAS EN:

PESO APROX:

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

2020/02/13

COMENTARIOS: