

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Amoladora recta

GGs 28 LCE



Manejo perfecto para trabajos exigentes de lijado

Los datos más importantes

Potencia absorbida	650 W
Velocidad de giro en vacío	10,000 – 30,000 rpm
Portaherramientas	Pinza de sujeción de hasta 8 mm de Ø

Número de pedido 0 601 221 1G0

[> Más información del producto](#)

Datos técnicos

Datos adicionales

Velocidad de giro en vacío	10,000 – 30,000 rpm
Potencia absorbida	650 W
Portaherramientas	Pinza de sujeción de hasta 8 mm de Ø null
Potencia útil	380 W
Diámetro de cuello de husillo	43 mm
Peso	1.6 kg
Dimensiones de herramienta (longitud)	375 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	75 mm
Ø máx. de pinza de sujeción	8 mm (solo incl. 6 mm) null
Ø máx. de muela abrasiva	50 mm
Cara de la tuerca tensora	19 mm ²
Cara del husillo amolador	13 mm ²
Interruptor	Interruptor bloqueable null

'Niveles de vibración totales (Lijado de superficies de hasta Ø 25)'

Nivel de vibraciones generadas ah	6 m/s ²
Incertidumbre K	1.5 m/s ²

'Niveles de vibración totales (Lijado de superficies de hasta Ø 50)'

Nivel de vibraciones generadas ah	14 m/s ²
Incertidumbre K	1.5 m/s ²

Información de ruido/vibración

Lijado de superficies de hasta Ø 25

Nivel de vibraciones generadas ah	6 m/s ²
Incertidumbre K	1.5 m/s ²

Lijado de superficies de hasta Ø 50

Nivel de vibraciones generadas ah	14 m/s ²
Incertidumbre K	1.5 m/s ²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Potente motor de 650 W para un avance rápido en el trabajo con limitación de la corriente de arranque
- Husillo amolador de diseño largo y estrecho especialmente apropiado para su aplicación en lugares de difícil acceso
- Embrague electrónico KickBack Control: si detecta un bloqueo desconecta, la máquina de inmediato para una mayor protección del usuario

**HEAVY
DUTY**DIRECT
COOLINGCONSTANT
SPEEDSPEED
SELECTIONKICKBACK
CONTROL

SOFT START

OVERLOAD
PROTECTION