

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Amoladora angular

GWS 15-125 INOX



La amoladora angular potente para el acero inoxidable

Los datos más importantes

Potencia absorbida	1,500 W
Velocidad de giro en vacío	2,200 – 7,500 rpm
Diámetro de disco	125 mm

Número de pedido 0 601 79X 0G2

[> Más información del producto](#)

Datos técnicos

Datos adicionales

Potencia absorbida	1,500 W
Velocidad de giro en vacío	2,200 – 7,500 rpm
Diámetro de disco	125 mm
Potencia útil	820 W
Rosca del husillo portamuñeola	M14 null
Ø del plato lijador (de goma)	125 mm
Ø del cepillo (tipo vaso)	75 mm
Peso	2.4 kg
Interruptor	Interruptor bloqueable null

'Niveles de vibración totales (Lijar superficies (desbastado))'

Nivel de vibraciones generadas ah	5 m/s ²
Incertidumbre K	1.5 m/s ²

'Niveles de vibración totales (Lijar con hoja de lija)'

Nivel de vibraciones generadas ah	2 m/s ²
Incertidumbre K	1.5 m/s ²

Información de ruido/ vibración

Lijar superficies (desbastado)

Nivel de vibraciones generadas ah	5 m/s ²
Incertidumbre K	1.5 m/s ²

Lijar con hoja de lija

Nivel de vibraciones generadas ah	2 m/s ²
Incertidumbre K	1.5 m/s ²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Tratamiento cuidadoso del acero inoxidable gracias al número de revoluciones bajo
- Motor Champion extremadamente potente de 1.500 W con par de giro un 50% superior, para trabajar con rapidez y potencia
- Protección avanzada del usuario mediante embrague electrónico KickBack Control, protección contra re arranque, caperuza protectora con seguro contra torsión y reducción de vibraciones

