

# COPE PLÁSTICO PARA MICRODUCTOS



- Los coples hacen que la unión de microductos sea rápido y fácil ya que no se requieren herramientas.
- Simplemente empuje los microductos hacia el centro del cople.
- Se puede conectar y desconectar 10 veces y mantener las características de alto rendimiento en instalaciones donde se ocupa aire para soplar fibra.



## CARACTERÍSTICAS

Material del cuerpo	PC, resistente al impacto
Material del collar	POM, dientes de acero inoxidable
Material del clip	Caucho de nitrilo
Presión de soplado	16 bar
Presión de ruptura	25 bar
Rango de temperatura	-10 a 60°C
Fuerza de inserción	50N máx. (5 kg)

CATÁLOGO	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	DIÁMETRO INTERIOR (mm)
CPMD080/055	08	5.5
CPMD100/080	10	08
CPMD120/080	12	08
CPMD120/100	12	10
CPMD160/120	16	12
CPMD200/160	20	16



LA FERRETERA DE LAS TELECOMUNICACIONES®

Tel. (55)5243-6900, del interior 800-INCOM-00  
telemarketing@incom.mx, www.incom.mx

COTAS EN:

PESO APROX:

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

2020/11/11

COMENTARIOS: