

EMPALMADORA COMPACTA M9+

Empalmadora compacta de alineación por núcleo M9+



Características:

- Empalme y horneado ultra rápidos
- Ligera y de diseño compacto
- Holder para fibra versátil
- Tiempo de respuesta rápido
- Rastreo en tiempo real (GPS)



CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
M9P	Empalmadora compacta de alineación por núcleo

Especificaciones:

Método de alineación	Núcleo
Número de fibras	Unifibra
Tipo de fibras	SM (ITU-T G.652) / MM (ITU-T G.651) / DS (ITU-T G.653) / NZDS (ITU-T G.655)
Diámetro del recubrimiento	100 µm – 3mm
Diámetro del revestimiento	80 – 150 µm
Longitud de corte	5 – 16 mm
Pérdida típica de empalme	SM:0.02 dB / MM:0.01 dB / DS: 0.03 dB / NZDS:0.03 dB / G.657:0.02 dB
Pérdida de retorno	>> 60 dB
Tiempo de empalme (promedio)	Modo rápido:4 s / SM:5 s / Automático:7 s
Modos de empalme	128
Calibración automática	Calibración de arco por presión y temperatura
Vida del electrodo	6,000 arcos
Modos de horneado	32
Tiempo de horneado	Rápido:9 s / Promedio:13 s
Tamaño de la manga de empalme	20 – 60 mm
Salida de datos	Cloud (View PRO Manager) + USB-C
Almacenamiento de empalmes	20,000 datos / 10,000 imágenes
Batería	Capacidad:3,000 mAh / Ciclos de operación:200
Alimentación	Entrada AC 100-240 V, Entrada DC 9-19 V
Monitor	4.3" LCD Display a color, Touch Screen
Zoom	×320
Dimensiones	125 × 144 × 136 mm
Peso	1.63 kg
Prueba de tensión	1.96 – 2.25 N



LA FERRETERA DE LAS TELECOMUNICACIONES®

Tel. (55)5243-6900, del interior 800-INCOM-00
telemarketing@incom.mx, www.incom.mx

COTAS EN:

mm

PESO APROX:

1.63 kg

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

2024/04/10

COMENTARIOS:

EMPALMADORA COMPACTA M9+



Condiciones ambientales	
Condiciones de operación	Altitud: 0 – 5,000 m
	Humedad: 0 – 95%, sin rocío
	Temperatura: -10 – 50 °C
	Viento: hasta 15 m/s
Condiciones de almacenamiento	Humedad: 0 – 95%, sin rocío
	Temperatura: -40 – 80 °C
Pruebas de resistencia	Resistencia a los golpes: 76 cm para caída de la superficie inferior
	Exposición al polvo: partículas de diámetro 0.1 a 500 µm
	Resistencia a la lluvia: 10 mm/h por 10 minutos



LA FERRETERA DE LAS TELECOMUNICACIONES®

Tel. (55)5243-6900, del interior 800-INCOM-00
telemarketing@incom.mx, www.incom.mx

COTAS EN:
mm

PESO APROX:
1.63 kg

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 2024/04/10

COMENTARIOS: