

EMPALMADORA VIEW8 X

Empalmadora *premium* de alineación por núcleo VIEW8 X



Características:

- Empalme y horneado ultra rápidos
- Batería de gran capacidad
- Holder para fibra versátil
- Interfaz rápida e intuitiva
- Rastreo en tiempo real (GPS)

view8x

CATÁLOGO DESCRIPCIÓN

VIEW8X Empalmadora de alineación por núcleo

Especificaciones:

| | |
|-------------------------------|---|
| Método de alineación | Núcleo |
| Número de fibras | Unifibra |
| Tipo de fibras | SM (ITU-T G.652) / MM (ITU-T G.651) / DS (ITU-T G.653) / NZDS (ITU-T G.655) |
| Diámetro del recubrimiento | 100 µm – 3mm |
| Diámetro del revestimiento | 80 – 150 µm |
| Longitud de corte | 5 – 16 mm |
| Pérdida típica de empalme | SM:0.01 dB / MM:0.01 dB / DS: 0.03 dB / NZDS:0.03 dB / G.657:0.01 dB |
| Pérdida de retorno | >> 60 dB |
| Tiempo de empalme (promedio) | Modo rápido:4 s / SM:5 s / Automático:7 s |
| Modos de empalme | 128 |
| Calibración automática | Calibración de arco por presión y temperatura |
| Vida del electrodo | 6,000 arcos |
| Modos de horneado | 32 |
| Tiempo de horneado | Rápido:9 s / Promedio:13 s |
| Tamaño de la manga de empalme | 20 – 60 mm |
| Salida de datos | Cloud (View PRO Manager) + USB-C |
| Almacenamiento de empalmes | 20,000 datos / 10,000 imágenes |
| Batería | Capacidad:9,000 mAh / Ciclos de operación: 500 |
| Alimentación | Entrada AC 100-240 V, Entrada DC 9-19 V |
| Monitor | 5.0" LCD Display a color, Touch Screen |
| Zoom | ×320, ×520 |
| Dimensiones | 162 × 143 × 158 mm |
| Peso | 2.68 kg |
| Prueba de tensión | 1.96 – 2.25 N |



LA FERRETERA DE LAS TELECOMUNICACIONES®

Tel. (55)5243-6900, del interior 800-INCOM-00
telemarketing@incom.mx, www.incom.mx

COTAS EN:

mm

PESO APROX:

2.68 kg

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

2024/04/10

COMENTARIOS:

EMPALMADORA VIEW8 X



| Condiciones ambientales | |
|-------------------------------|--|
| Condiciones de operación | Altitud: 0 – 5,000 m |
| | Humedad: 0 – 95%, sin rocío |
| | Temperatura: -10 – 50 °C |
| Condiciones de almacenamiento | Viento: hasta 15 m/s |
| | Humedad: 0 – 95%, sin rocío |
| Pruebas de resistencia | Temperatura: -40 – 80 °C |
| | Resistencia a los golpes: 76 cm para caída de la superficie inferior |
| | Exposición al polvo: partículas de diámetro 0.1 a 500 µm |
| | Resistencia a la lluvia: 10 mm/h por 10 minutos |



LA FERRETERA DE LAS TELECOMUNICACIONES®
Tel. (55)5243-6900, del interior 800-INCOM-00
telemarketing@incom.mx, www.incom.mx

COTAS EN:
mm
PESO APROX:
2.68 kg

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 2024/04/10
COMENTARIOS: