



 BRADY®



DISTRIBUIDO POR

INCOM®

M510

Precisión poderosa
Experiencia elevada

IMPRESORA DE ETIQUETAS

PODER PARA TODO EL DÍA

Durabilidad para todos los días

La M510 es compañía perfecta para los proyectos de su espacio de trabajo, ya trabaja rápidamente para hacer etiquetas de alta calidad de forma diaria. No importa si está en un laboratorio, en campo o en una planta, esta impresora trabaja tan duro como usted. Diseñe e imprima etiquetas bajo demanda con un teclado QWERTY o haga etiquetas en lotes en la oficina con el software Brady Workstation.

La impresora de etiquetas M510. **Diseñada para durar.**



Diseñada para resistir caídas de 4 pies.



Elija entre más de 250 cartuchos de etiquetas y más de 26 materiales de alto rendimiento.



Imprima hasta 4,400* etiquetas con una carga completa.

*Con batería de iones de litio de alta capacidad, se vende por separado. Incluido en todos los kits de la impresora M510.



► Conozca más en BradyID.com.mx/M510 o escanee para ver el video de presentación.



GESTIONE DATOS CON FACILIDAD.

ETIQUETE CON CONFIANZA

Ingrese datos como un profesional con la M510. Esta poderosa impresora hace etiquetas de alta calidad en alto volumen para que usted pueda hacer el trabajo del día. Fue diseñada específicamente para espacios ajustados y para que se adapte a su espacio de trabajo. Haga etiquetas de hasta 1.5" (3.8 cm) con los teclados o en una PC y elija entre más de 250 cartuchos que se instalan fácilmente. Haga el trabajo de todo el día con la M510.

- Configuración automática de etiquetas
- Pantalla LCD a todo color
- Teclado QWERTY intuitivo





A Trabaja donde usted esté.

Importe y guarde archivos, listas y gráficos mediante el puerto USB.



B Mayor duración

Elija entre una batería Li-ION de alta capacidad* o una batería NiMH.



C Cambios más rápidos

Cartuchos libres de problemas con detección automática.



D Etiqueta con precisión

Menos de 0.06" de desperdicio de etiqueta con impresión de borde a borde; calidad de impresión de 300 dpi



Accesorio M510

Imán

Más herramientas que ayudan a ahorrar tiempo para hacer el trabajo.
Ver la página 22

MÁS OPCIONES. MÁS APLICACIONES. **MÁS PROFESIONAL.**

Use la M510 para hacer más. No importa lo que exija el trabajo, usted puede importar archivos de datos con facilidad, hacer formato automático con precisión y etiquetar con confianza.

Diseñada para hacer el trabajo



Diseño industrial robusto que resiste caídas de 4 pies (1.2 m).



Llena de posibilidades: Más de 250 cartuchos y más de 26 materiales de alto rendimiento.



Tecnología avanzada en la batería - imprime 4,400* etiquetas con una sola carga.

Amplia variedad de opciones para ingreso de datos



Dé formato automático, importe y exporte archivos fácilmente.



Cargue listas y gráficos a la impresora a través del puerto USB 2.0 (Tipo A y B) o la unidad USB flash.



Guarde archivos de etiquetas en el equipo e imprima fácilmente dondequiera que esté su trabajo.



Diseñe e imprima etiquetas bajo demanda utilizando los dos teclados o software de escritorio.

Más opciones de ingreso de datos para hacer el trabajo.

Haga identificación de forma fácil con el sistema de impresora M510 más software. Con él, puede diseñar e imprimir etiquetas sin problemas, donde y cuando las necesite.



Archivo de etiqueta creado en la oficina



Etiquetas cargadas en una unidad USB flash



Etiquetas impresas en campo

Software Brady Workstation:

- ▶ Más de 20 tipos de códigos de barras
- ▶ Más de 85 fuentes
- ▶ Más de 1,400 símbolos
- ▶ Importación de datos de Microsoft Excel
- ▶ Secuenciado de etiquetas
- ▶ Guardar y compartir etiquetas
- ▶ Vista previa de impresión precisa
- ▶ Estatus de la impresora en tiempo real

Funciona de la forma que su trabajo exige



TECLADO QWERTY



TECLADO NUMÉRICO



SOFTWARE DE ESCRITORIO

DISEÑE E IMPRIMA **COMO UN PROFESIONAL**

Confiabilidad industrial

La M510 tiene cientos de diferentes opciones de etiquetado que hacen el trabajo más rápido, fácil y con más confianza. Impulsada por tecnología inteligente, integra fuentes de datos y diseños de etiquetas en un sistema fluido que ahorra tiempo y elimina el riesgo de cometer errores costosos. Confiable y eficiente, la M510 es nuestra impresora basada en cartuchos más rápida a la fecha.

Los beneficios en ahorro de tiempo y de costos incluyen:



DISMINUCIÓN EN EL TIEMPO DE CONFIGURACIÓN



MENOS ERRORES EN LAS ETIQUETAS



ELABORACIÓN DE ETIQUETAS EN CUMPLIMIENTO



REDUCCIÓN EN EL DESPERDICIO DE MATERIALES

Haga el trabajo bien en cualquier lugar de trabajo.

Optimice su desempeño con los materiales de Brady.



LABORATORIOS

- ▶ Haga más con la gran variedad de tamaños, colores y materiales.
- ▶ Ubique fácilmente equipo, activos y lotes.
- ▶ Etiquete con confianza en los ambientes más fríos y extremos.



SEGURIDAD E INSTALACIONES, LEAN Y 5S

- ▶ Marcadores de tubería, kits de herramientas y recipientes.
- ▶ Vea texto más grande desde distancias más seguras.
- ▶ Comunique mejor la información: seguridad, precaución y cumplimiento.



CABLES Y ALAMBRES Y ELECTRICIDAD

- ▶ Use una herramienta para múltiples aplicaciones en el sitio.
- ▶ Cree opciones de etiquetas preconfiguradas.
- ▶ Envuelva, etiquete y abandere el trabajo más desafiante.



Disfrute de una experiencia de etiquetado más premium con materiales Brady Authentic optimizados

Los materiales auténticos funcionan a la perfección con las impresoras Brady para producir rendimiento y confiabilidad mejorados que simplemente no se obtienen con los materiales de la competencia. Obtenga autenticidad. Mejore con Brady.

Cientos de materiales diseñados especialmente. Las etiquetas altamente especializadas que necesita.

Brady lo tiene cubierto con la más amplia variedad de colores, acabados y aplicaciones especializadas en la industria.




Para todo tipo de climas

Obtenga una mayor durabilidad en exteriores y en espacios de trabajo industriales y agresivos. Elija etiquetas que sean reflectantes o resistentes a la luz UV, los productos químicos, el rocío de sal y los limpiadores.



Banderas

Cree una identificación permanente y fácil de leer para cables y alambres o para rastrear activos en laboratorios y entornos de fabricación.




Termocontráctil

Elija mangas termocontráctiles de grado industrial para identificación de cables y alambres de larga duración. Elaboradas conforme al Comando de Sistemas Aéreos Navales (NAVAIR) y estándares específicos de la industria.



Laboratorio

Asegúrese de que las muestras de laboratorio permanezcan legibles, escaneables y rastreables en cada proceso extremo: criogénico, tinción, solventes y fluidos de procesamiento.



Metalizado

Utilice etiquetas profesionales de aspecto metálico para placas de clasificación, placas de identificación e identificación general de productos industriales.



Multiusos

Confíe en las etiquetas blancas o transparentes para casi cualquier aplicación industrial que implique temperaturas altas y bajas, entornos extremos o especificaciones regulatorias. Elija entre varios tipos de adhesión: estándar, adhesivo agresivo, adhesivo ultra agresivo o reposicionable.



Papel

Use etiquetas de papel de bajo costo y resistentes a las manchas para identificar casi cualquier cosa en laboratorios o entornos industriales.



Tarjetas e insertos

Obtenga una mayor durabilidad en tarjetas diseñadas para temperaturas extremas y abrasión. Úselas para envolver manojos de cables o alambres en paneles de conexión y tomacorrientes.




Evidencia de manipulaciones

Asegure la integridad de productos y de muestras con etiquetas a prueba de manipulaciones. Elija entre etiquetas que se fracturen fácilmente, o que se destruyan al eliminarlas.



Material único

Obtenga agarre para su identificación de cables y alambres – Brady y VELCRO® han creado una alianza para traer el material para imprimir de ganchos BradyGrip®, un exclusivo material para imprimir y colocar que puede ser aplicado, recolocado o eliminado con facilidad.



Envolvente

Proteja la identificación importante de alambres y cables usando etiquetas con una barrera laminante transparente. El vinilo transparente resiste abrasiones y productos químicos mientras mantiene intacta el área blanca de impresión.

Disfrute de una experiencia de etiquetado más premium con materiales Brady Authentic optimizados



Los materiales auténticos funcionan a la perfección con las impresoras Brady para producir rendimiento y confiabilidad mejorados que simplemente no se obtienen con los materiales de la competencia. Obtenga autenticidad. Mejore con Brady.



Todo tipo de clima

Obtenga una mayor durabilidad en exteriores y en espacios de trabajo industriales y agresivos. Elija etiquetas que sean reflectantes o resistentes a la luz UV, los productos químicos, el rocío de sal y los limpiadores.



Etiquetas de vinilo para todo tipo de clima

Haga etiquetas que resistan hasta 10 años de abuso en exteriores con este material de vinilo de baja contracción para etiquetas (B-595).

Rango de temp.: -40° F a 180° F (-40° C a 82° C). Reconocido por UL




Figura 29




Figura 33

| No. de catálogo | No. B | Material | Color | Acabado | Ancho etiqueta A pulg. (mm) | Alto etiqueta B pulg. (mm) | Etiquetas por rollo | Figura |
|--------------------|-------|----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------|
| M4-11-595 | B-595 | Vinilo | Negro sobre blanco | Brilloso | 0.750 (19.1) | 0.500 (12.7) | 360 | Fig 29 |
| M4-17-595 | B-595 | Vinilo | Negro sobre blanco | Brilloso | 1.000 (25.4) | 0.500 (12.7) | 360 | Fig 29 |
| M4-49-595 | B-595 | Vinilo | Negro sobre blanco | Brilloso | 1.000 (25.4) | 1.000 (25.4) | 160 | Fig 29 |
| M4-7-595 | B-595 | Vinilo | Negro sobre blanco | Brillante | 0.500 (12.7) | 0.500 (12.7) | 280 | Fig 29 |
| M4-22-595 | B-595 | Vinilo | Negro sobre blanco | Brilloso | 3.000 (76.2) | 1.000 (25.4) | 100 | Fig 29 |
| M5-31-595 | B-595 | Vinilo | Negro sobre blanco | Brilloso | 1.500 (38.1) | 1.000 (25.4) | 250 | Fig 29 |
| M4C-1000-595-BK-WT | B-595 | Vinilo | Blanco sobre negro | Brilloso | 1.000 (25.4) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-1000-595-BL-WT | B-595 | Vinilo | Blanco sobre azul | Brilloso | 1.000 (25.4) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-1000-595-CL-BK | B-595 | Vinilo | Negro sobre transparente | Brilloso | 1.000 (25.4) | 20 pies (6.1 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-1000-595-CL-WT | B-595 | Vinilo | Blanco sobre transparente | Brilloso | 1.000 (25.4) | 20 pies (6.1 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-1000-595-GN-WT | B-595 | Vinilo | Blanco sobre verde | Brilloso | 1.000 (25.4) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-1000-595-OR-BK | B-595 | Vinilo | Negro sobre anaranjado | Brilloso | 1.000 (25.4) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-1000-595-RD-WT | B-595 | Vinilo | Blanco sobre rojo | Brilloso | 1.000 (25.4) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-1000-595-WT-BK | B-595 | Vinilo | Negro sobre blanco | Brilloso | 1.000 (25.4) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-1000-595-WT-RD | B-595 | Vinilo | Rojo sobre blanco | Brilloso | 1.000 (25.4) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-1000-595-YL-BK | B-595 | Vinilo | Negro sobre amarillo | Brilloso | 1.000 (25.4) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-250-595-WT-BK | B-595 | Vinilo | Negro sobre blanco | Brilloso | 0.250 (6.4) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-250-595-YL-BK | B-595 | Vinilo | Negro sobre amarillo | Brilloso | 0.250 (6.4) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-375-595-RD-WT | B-595 | Vinilo | Blanco sobre rojo | Brilloso | 0.375 (9.5) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-375-595-WT-BK | B-595 | Vinilo | Negro sobre blanco | Brilloso | 0.375 (9.5) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-375-595-YL-BK | B-595 | Vinilo | Negro sobre amarillo | Brilloso | 0.375 (9.5) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-500-595-BK-WT | B-595 | Vinilo | Blanco sobre negro | Brilloso | 0.500 (12.7) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-500-595-BL-WT | B-595 | Vinilo | Blanco sobre azul | Brilloso | 0.500 (12.7) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-500-595-CL-BK | B-595 | Vinilo | Negro sobre transparente | Brilloso | 0.500 (12.7) | 20 pies (6.1 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-500-595-CL-WT | B-595 | Vinilo | Blanco sobre transparente | Brilloso | 0.500 (12.7) | 20 pies (6.1 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-500-595-GN-WT | B-595 | Vinilo | Blanco sobre verde | Brilloso | 0.500 (12.7) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-500-595-OR-BK | B-595 | Vinilo | Negro sobre anaranjado | Brilloso | 0.500 (12.7) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-500-595-RD-WT | B-595 | Vinilo | Blanco sobre rojo | Brilloso | 0.500 (12.7) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-500-595-WT-BK | B-595 | Vinilo | Negro sobre blanco | Brilloso | 0.500 (12.7) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-500-595-WT-RD | B-595 | Vinilo | Rojo sobre blanco | Brilloso | 0.500 (12.7) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-500-595-YL-BK | B-595 | Vinilo | Negro sobre amarillo | Brilloso | 0.500 (12.7) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-750-595-BK-WT | B-595 | Vinilo | Blanco sobre negro | Brilloso | 0.750 (19.1) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-750-595-BL-WT | B-595 | Vinilo | Blanco sobre azul | Brilloso | 0.750 (19.1) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-750-595-CL-BK | B-595 | Vinilo | Negro sobre transparente | Brilloso | 0.750 (19.1) | 20 pies (6.1 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-750-595-CL-WT | B-595 | Vinilo | Blanco sobre transparente | Brilloso | 0.750 (19.1) | 20 pies (6.1 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-750-595-GN-WT | B-595 | Vinilo | Blanco sobre verde | Brilloso | 0.750 (19.1) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-750-595-OR-BK | B-595 | Vinilo | Negro sobre anaranjado | Brilloso | 0.750 (19.1) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-750-595-RD-WT | B-595 | Vinilo | Blanco sobre rojo | Brilloso | 0.750 (19.1) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-750-595-WT-BK | B-595 | Vinilo | Negro sobre blanco | Brilloso | 0.750 (19.1) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-750-595-WT-RD | B-595 | Vinilo | Rojo sobre blanco | Brilloso | 0.750 (19.1) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-750-595-YL-BK | B-595 | Vinilo | Negro sobre amarillo | Brilloso | 0.750 (19.1) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M5C-1500-595-BK-WT | B-595 | Vinilo | Blanco sobre negro | Brilloso | 1.500 (38.1) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M5C-1500-595-BL-WT | B-595 | Vinilo | Blanco sobre azul | Brilloso | 1.500 (38.1) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M5C-1500-595-CL-BK | B-595 | Vinilo | Negro sobre transparente | Brilloso | 1.500 (38.1) | 20 pies (6.1 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M5C-1500-595-CL-WT | B-595 | Vinilo | Blanco sobre transparente | Brilloso | 1.500 (38.1) | 20 pies (6.1 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M5C-1500-595-GN-WT | B-595 | Vinilo | Blanco sobre verde | Brilloso | 1.500 (38.1) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M5C-1500-595-OR-BK | B-595 | Vinilo | Negro sobre anaranjado | Brilloso | 1.500 (38.1) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M5C-1500-595-RD-WT | B-595 | Vinilo | Blanco sobre rojo | Brilloso | 1.500 (38.1) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M5C-1500-595-WT-BK | B-595 | Vinilo | Negro sobre blanco | Brillante | 1.500 (38.1) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M5C-1500-595-WT-RD | B-595 | Vinilo | Rojo sobre blanco | Brilloso | 1.500 (38.1) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M5C-1500-595-YL-BK | B-595 | Vinilo | Negro sobre amarillo | Brilloso | 1.500 (38.1) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |



Etiquetas retrorreflectantes para todo tipo de clima.

Incremente la seguridad y la visibilidad con el material de etiquetas altamente reflectante B-584. Imprima etiquetas casi en cualquier lugar donde sea necesario tener alta visibilidad.

Rango de temp.: -40° F a 158° F (-40° C a 70° C).
Cumple con la norma L-S-300 referente a la reflectividad.




Figura 33

| No. de catálogo | No. B | Material | Color | Acabado | Ancho etiqueta A pulg. (mm) | Alto etiqueta B pulg. (mm) | Etiquetas por rollo | Figura |
|-----------------|-------|-----------|----------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------|
| M4C-500-584 | B-584 | Plásticos | Negro sobre blanco | Brilloso | 0.500 (12.7) | 20 (6.1) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-500-584-YL | B-584 | Plástico | Negro sobre amarillo | Brilloso | 0.500 (12.7) | 20 (6.1) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-750-584 | B-584 | Plásticos | Negro sobre blanco | Brilloso | 0.750 (19.1) | 20 (6.1) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-750-584-YL | B-584 | Plástico | Negro sobre amarillo | Brilloso | 0.750 (19.1) | 20 (6.1) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M5C-1000-584 | B-584 | Plásticos | Negro sobre blanco | Brilloso | 1.000 (25.4) | 20 (6.1) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M5C-1000-584-YL | B-584 | Plástico | Negro sobre amarillo | Brilloso | 1.000 (25.4) | 20 (6.1) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M5C-1500-584 | B-584 | Plásticos | Negro sobre blanco | Brilloso | 1.500 (38.1) | 20 (6.1) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M5C-1500-584-YL | B-584 | Plástico | Negro sobre amarillo | Brilloso | 1.500 (38.1) | 20 (6.1) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |

Banderas

Cree una identificación permanente y fácil de leer para cables y alambres o para rastrear activos en laboratorios y entornos de fabricación.



Etiquetas de polipropileno mate tipo bandera T o bandera P

Marque fácilmente cables y alambres para maximizar la legibilidad con este material de polipropileno de impresión por transferencia térmica para banderas (B-425).




Figura 48





Figura 78

| No. de catálogo | No. B | Material | Color | Acabado | Ancho etiqueta A pulg. (mm) | Alto etiqueta B pulg. (mm) | Etiquetas por rollo | Figura |
|-----------------|-------|---------------|--------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------|
| M4-1-425-FP | B-425 | Polipropileno | Negro sobre blanco | Mate | 0.788 (20.0) | 1.180 (29.9) | 120 | Fig 78 |
| M5-01-425-FT | B-425 | Polipropileno | Negro sobre blanco | Mate | 1.180 (29.9) | 0.788 (20.0) | 200 | Fig 48 |



Etiquetas multiusos QuickFlag™ de poliéster con adhesivo ultra agresivo

Señalice rápidamente alambres y cables con el material B-483 QuickFlag™, que ofrece un diseño cónico para evitar bordes que no coinciden y reducir el desperdicio de etiquetas.




Figura 88c

| No. de catálogo | No. B | Material | Color | Acabado | Ancho etiqueta A pulg. (mm) | Alto etiqueta B pulg. (mm) | Etiquetas por rollo | Figura |
|-----------------|-------|-----------|--------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------|
| M4-214-483 | B-483 | Poliéster | Negro sobre blanco | Brilloso | 1.000 (25.4) | 1.000 (25.4) | 140 | Fig 88c |

Termocontráctil

Elija mangas termocontráctiles de grado industrial para identificación de cables y alambres de larga duración. Elaboradas conforme al Comando de Sistemas Aéreos Navales (NAVAIR) y estándares específicos de la industria.



Etiquetas termocontráctiles PermaSleeve®

Marque de forma permanente alambres con el duradero material para mangas termocontráctiles de poliolefina PermaSleeve® PS (B-342).

Rango de temp.: -67° F a 275° F (-55° C a 130° C).
En cumplimiento con RoHS y reconocido por UL.




Figura 58

| No. de catálogo | No. B | Material | Color | Acabado | Calibre de alambre aprox. | Diámetro proporcionado B pulg. (mm) | Diámetro recuperado pulg. (mm) | Ancho etiqueta A pulg. (mm) | Etiquetas por rollo | Figura |
|-----------------|-------|-------------|----------------------|---------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------|
| M4-125-075-342 | B-342 | Poliolefina | Negro sobre blanco | Mate | 22 AWG - 16 AWG | 0.125 (3.2) | 0.047 (1.2) | 0.235 (5.97) | 80 | Fig 58 |
| M4-187-075-342 | B-342 | Poliolefina | Negro sobre blanco | Mate | 20 AWG - 10 AWG | 0.187 (4.8) | 0.062 (1.6) | 0.335 (8.51) | 80 | Fig 58 |
| M4-250-075-342 | B-342 | Poliolefina | Negro sobre blanco | Mate | 16 AWG - 8 AWG | 0.250 (6.4) | 0.093 (2.4) | 0.439 (11.2) | 80 | Fig 58 |
| M4-375-075-342 | B-342 | Poliolefina | Negro sobre blanco | Mate | 12 AWG - 4 AWG | 0.375 (9.5) | 0.125 (3.2) | 0.645 (16.4) | 80 | Fig 58 |
| M5-125-1-342 | B-342 | Poliolefina | Negro sobre blanco | Mate | 22 AWG - 16 AWG | 0.125 (3.2) | 0.047 (1.2) | 0.235 (5.97) | 80 | Fig 58 |
| M5-187-1-342 | B-342 | Poliolefina | Negro sobre blanco | Mate | 20 AWG - 10 AWG | 0.187 (2.6) | 0.062 (1.6) | 0.335 (8.51) | 80 | Fig 58 |
| M5-250-1-342 | B-342 | Poliolefina | Negro sobre blanco | Mate | 16 AWG - 8 AWG | 0.250 (6.4) | 0.093 (2.4) | 0.439 (11.2) | 80 | Fig 58 |
| M5-375-1-342 | B-342 | Poliolefina | Negro sobre blanco | Mate | 12 AWG - 4 AWG | 0.375 (9.5) | 0.125 (3.2) | 0.645 (16.4) | 80 | Fig 58 |
| M4C-125-342 | B-342 | Poliolefina | Negro sobre blanco | Mate | 22 AWG - 16 AWG | 0.125 (3.2) | 0.047 (1.2) | 0.235 (5.9) | 1 rollo (cont.) | Fig 58 |
| M4C-125-342-YL | B-342 | Poliolefina | Negro sobre amarillo | Mate | 22 AWG - 16 AWG | 0.125 (3.2) | 0.047 (1.2) | 0.235 (5.9) | 1 rollo (cont.) | Fig 58 |
| M4C-187-342 | B-342 | Poliolefina | Negro sobre blanco | Mate | 20 AWG - 10 AWG | 0.187 (4.8) | 0.062 (1.6) | 0.335 (8.5) | 1 rollo (cont.) | Fig 58 |
| M4C-187-342-YL | B-342 | Poliolefina | Negro sobre amarillo | Mate | 20 AWG - 10 AWG | 0.187 (4.8) | 0.062 (1.6) | 0.335 (8.5) | 1 rollo (cont.) | Fig 58 |
| M4C-250-342 | B-342 | Poliolefina | Negro sobre blanco | Mate | 16 AWG - 8 AWG | 0.250 (6.4) | 0.093 (2.4) | 0.439 (11.2) | 1 rollo (cont.) | Fig 58 |
| M4C-250-342-YL | B-342 | Poliolefina | Negro sobre amarillo | Mate | 16 AWG - 8 AWG | 0.250 (6.4) | 0.093 (2.4) | 0.439 (11.2) | 1 rollo (cont.) | Fig 58 |
| M4C-375-342 | B-342 | Poliolefina | Negro sobre blanco | Mate | 12 AWG - 4 AWG | 0.375 (9.5) | 0.125 (3.2) | 0.645 (16.4) | 1 rollo (cont.) | Fig 58 |



Etiquetas termocontráctiles PermaSleeve® cero halógenos bajas en humo

Marque de forma permanente alambres y cables con el material de poliolefina libre de halógenos para etiquetas B-7641. Predimensionadas para ajustarse a la mayoría de los ensamblajes de cables y alambres.

Rango de temp.: -22° F a 221° F (-30° C a 105° C).




Figura 58

| No. de catálogo | No. B | Material | Color | Acabado | Calibre de alambre aprox. | Diámetro proporcionado B pulg. (mm) | Diámetro recuperado pulg. (mm) | Ancho etiqueta A pulg. (mm) | Etiquetas por rollo | Figura |
|-----------------|--------|-------------|----------------------|---------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------|
| M4C-125-7641 | B-7641 | Poliolefina | Negro sobre blanco | Mate | 20 AWG - 16 AWG | 0.125 (3.2) | 0.063 (1.6) | 0.235 (5.9) | 1 rollo (cont.) | Fig 58 |
| M4C-125-7641-YL | B-7641 | Poliolefina | Negro sobre amarillo | Mate | 20 AWG - 16 AWG | 0.125 (3.2) | 0.063 (1.6) | 0.235 (5.9) | 1 rollo (cont.) | Fig 58 |
| M4C-187-7641 | B-7641 | Poliolefina | Negro sobre blanco | Mate | 16 AWG - 10 AWG | 0.187 (4.6) | 0.094 (2.4) | 0.335 (8.5) | 1 rollo (cont.) | Fig 58 |
| M4C-187-7641-YL | B-7641 | Poliolefina | Negro sobre amarillo | Mate | 16 AWG - 10 AWG | 0.187 (4.6) | 0.094 (2.4) | 0.335 (8.5) | 1 rollo (cont.) | Fig 58 |
| M4C-250-7641 | B-7641 | Poliolefina | Negro sobre blanco | Mate | 12 AWG - 8 AWG | 0.250 (6.4) | 0.125 (3.2) | 0.439 (11.2) | 1 rollo (cont.) | Fig 58 |
| M4C-250-7641-YL | B-7641 | Poliolefina | Negro sobre amarillo | Mate | 12 AWG - 8 AWG | 0.250 (6.4) | 0.125 (3.2) | 0.439 (11.2) | 1 rollo (cont.) | Fig 58 |
| M4C-375-7641 | B-7641 | Poliolefina | Negro sobre blanco | Mate | 8 AWG - 4 AWG | 0.375 (9.5) | 0.189 (4.8) | 0.645 (16.4) | 1 rollo (cont.) | Fig 58 |
| M4C-375-7641-YL | B-7641 | Poliolefina | Negro sobre amarillo | Mate | 8 AWG - 4 AWG | 0.375 (9.5) | 0.189 (4.8) | 0.645 (16.4) | 1 rollo (cont.) | Fig 58 |

Laboratorio

Asegúrese de que las muestras de laboratorio permanezcan legibles, escaneables y rastreables en cada proceso extremo: criogénico, tinción, solventes y fluidos de procesamiento.



Etiquetas de polipropileno resistentes a productos químicos y a la temperatura.

Marque contenedores de especímenes secos y a temperatura ambiente con este material económico de polipropileno blanco mate para etiquetas (B-7425).

Rango de temp.: -320°F a 248°F (-195° C a 120° C).




Figura 2




Figura 24




Figura 33

| No. de catálogo | No. B | Material | Color | Acabado | Ancho etiqueta A pulg. (mm) | Alto de etiqueta B pulg. (mm) | Etiqueta secundaria C pulg. (mm) | Etiquetas por rollo | Figura |
|-----------------|--------|---------------|--------------------|---------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------|
| M4C-1000-7425 | B-7425 | Polipropileno | Negro sobre blanco | Mate | 1.000 (25.4) | 25 (7.6) | - | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M5C-1500-7425 | B-7425 | Polipropileno | Negro sobre blanco | Mate | 1.500 (38.1) | 25 (7.6) | - | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M5-118-7425 | B-7425 | Polipropileno | Negro sobre blanco | Mate | 1.000 (25.4) | 0.375 (9.5) | 0.375 (9.5) día. | 240 | Fig 24 |
| M5-31-7425 | B-7425 | Polipropileno | Negro sobre blanco | Mate | 1.500 (38.1) | 1.000 (25.4) | - | 250 | Fig 2 |



Etiquetas de poliéster de colores

Diferencie fácilmente muestras de laboratorio con las etiquetas de poliéster de colores B-494, disponibles en seis opciones de colores.




Figura 2

Figura 24

| No. de catálogo | No. B | Material | Color | Acabado | Ancho etiqueta A pulg. (mm) | Alto de etiqueta B pulg. (mm) | Etiqueta secundaria C pulg. (mm) | Etiquetas por rollo | Figura |
|-----------------|-------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------|
| M5-118-494-BL | B-494 | Poliéster | Negro sobre azul, Blanco | Brillante | 1.000 (25.4) | 0.375 (9.5) | 0.375 (9.5) día. | 240 | Fig 24 |
| M5-118-494-GN | B-494 | Poliéster | Negro sobre verde, Blanco | Brillante | 1.000 (25.4) | 0.375 (9.5) | 0.375 (9.5) día. | 240 | Fig 24 |
| M5-118-494-OR | B-494 | Poliéster | Negro sobre anaranjado, Blanco | Brillante | 1.000 (25.4) | 0.375 (9.5) | 0.375 (9.5) día. | 240 | Fig 24 |
| M5-118-494-PK | B-494 | Poliéster | Negro sobre rosa, Blanco | Brillante | 1.000 (25.4) | 0.375 (9.5) | 0.375 (9.5) día. | 240 | Fig 24 |
| M5-118-494-RD | B-494 | Poliéster | Negro sobre rojo, Blanco | Brillante | 1.000 (25.4) | 0.375 (9.5) | 0.375 (9.5) día. | 240 | Fig 24 |
| M5-118-494-YL | B-494 | Poliéster | Negro sobre blanco, amarillo | Brillante | 1.000 (25.4) | 0.375 (9.5) | 0.375 (9.5) día. | 240 | Fig 24 |
| M5-120-494-BL | B-595 | Poliéster | Negro sobre azul, Blanco | Brillante | 1.000 (25.4) | 0.375 (9.5) | 0.375 (9.5) día. | 240 | Fig 24 |
| M5-120-494-GN | B-494 | Poliéster | Negro sobre verde, Blanco | Brillante | 1.000 (25.4) | 0.500 (12.7) | 0.375 (9.5) día. | 240 | Fig 24 |
| M5-120-494-OR | B-494 | Poliéster | Negro sobre anaranjado, Blanco | Brillante | 1.000 (25.4) | 0.500 (12.7) | 0.375 (9.5) día. | 240 | Fig 24 |
| M5-120-494-PK | B-494 | Poliéster | Negro sobre rosa, Blanco | Brillante | 1.000 (25.4) | 0.500 (12.7) | 0.375 (9.5) día. | 240 | Fig 24 |
| M5-120-494-RD | B-494 | Poliéster | Negro sobre rojo, Blanco | Brillante | 1.000 (25.4) | 0.500 (12.7) | 0.375 (9.5) día. | 240 | Fig 24 |
| M5-120-494-YL | B-494 | Poliéster | Negro sobre blanco, amarillo | Brillante | 1.000 (25.4) | 0.500 (12.7) | 0.375 (9.5) día. | 240 | Fig 24 |
| M5-131-494-BL | B-494 | Poliéster | Negro sobre azul, Blanco | Brillante | 1.000 (25.4) | 0.500 (12.7) | - | 180 | Fig 2 |
| M5-131-494-GN | B-494 | Poliéster | Negro sobre verde, Blanco | Brillante | 1.000 (25.4) | 0.500 (12.7) | - | 180 | Fig 2 |
| M5-131-494-OR | B-494 | Poliéster | Negro sobre anaranjado, Blanco | Brillante | 1.000 (25.4) | 0.500 (12.7) | - | 180 | Fig 2 |
| M5-131-494-PK | B-494 | Poliéster | Negro sobre rosa, Blanco | Brillante | 1.000 (25.4) | 0.500 (12.7) | - | 180 | Fig 2 |
| M5-131-494-RD | B-494 | Poliéster | Negro sobre rojo, Blanco | Brillante | 1.000 (25.4) | 0.500 (12.7) | - | 180 | Fig 2 |
| M5-131-494-YL | B-494 | Poliéster | Negro sobre blanco, amarillo | Brillante | 1.000 (25.4) | 0.500 (12.7) | - | 180 | Fig 2 |
| M5-49-494-BL | B-494 | Poliéster | Negro sobre azul, Blanco | Brillante | 1.000 (25.4) | 1.000 (25.4) | - | 260 | Fig 2 |
| M5-49-494-GN | B-494 | Poliéster | Negro sobre verde, Blanco | Brillante | 1.000 (25.4) | 1.000 (25.4) | - | 260 | Fig 2 |
| M5-49-494-OR | B-494 | Poliéster | Negro sobre anaranjado, Blanco | Brillante | 1.000 (25.4) | 1.000 (25.4) | - | 260 | Fig 2 |
| M5-49-494-PK | B-494 | Poliéster | Negro sobre rosa, Blanco | Brillante | 1.000 (25.4) | 1.000 (25.4) | - | 260 | Fig 2 |
| M5-49-494-RD | B-494 | Poliéster | Negro sobre rojo, Blanco | Brillante | 1.000 (25.4) | 1.000 (25.4) | - | 260 | Fig 2 |
| M5-49-494-YL | B-494 | Poliéster | Negro sobre blanco, amarillo | Brillante | 1.000 (25.4) | 1.000 (25.4) | - | 260 | Fig 2 |



Etiquetas criogénicas de poliéster mate FreezerBondz™

Marque de forma segura superficies planas del laboratorio en ambientes de nitrógeno líquido o congeladores con el duradero material de poliéster para etiquetas B-490.

Rango de temp.: -320°F a 320°F (-195°C a 160°C).
Cumple con RoHS.





Figura 29

| No. de catálogo | No. B | Material | Color | Acabado | Ancho etiqueta A pulg. (mm) | Alto etiqueta B pulg. (mm) | Etiquetas por rollo | Figura |
|-----------------|-------|-----------|--------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------|
| M5-112-490 | B-490 | Poliéster | Negro sobre blanco | Mate | 1.250 (31.8) | 0.375 (9.5) | 360 | Fig 29 |
| M5-113-490 | B-490 | Poliéster | Negro sobre blanco | Mate | 1.500 (38.1) | 2.200 (55.9) | 140 | Fig 29 |
| M5-114-490 | B-490 | Poliéster | Negro sobre blanco | Mate | 1.500 (38.1) | 3.875 (98.4) | 80 | Fig 29 |
| M4-124-490 | B-490 | Poliéster | Negro sobre blanco | Mate | 0.500 (12.7) | 1.650 (41.9) | 180 | Fig 29 |
| M5-125-490 | B-490 | Poliéster | Negro sobre blanco | Mate | 1.750 (44.5) | 1.000 (25.4) | 180 | Fig 29 |
| M4-126-490 | B-490 | Poliéster | Negro sobre blanco | Mate | 1.800 (45.7) | 0.600 (15.2) | 180 | Fig 29 |

Laboratorio (Continuación)



Etiquetas criogénicas ultrafinas del poliéster FreezerBondz™

Etiquete superficies curvas congeladas en laboratorios incluyendo tubos, viales y criocañas con el material de poliéster ultra delgado para etiquetas B-492.

Rango de temp.: -320°F a 266°F (-195°C a 130°C).




Figura 24




Figura 26




Figura 29




Figura 33

| No. de catálogo | No. B | Material | Color | Acabado | Ancho etiqueta A pulg. (mm) | Alto etiqueta B pulg. (mm) | Etiqueta secundaria C pulg. (mm) | Etiquetas por rollo | Figura |
|-----------------|-------|-----------|--------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|--------|
| M5-112-492 | B-492 | Poliéster | Negro sobre blanco | Mate | 1.250 (31.8) | 0.375 (9.5) | - | 360 | Fig 29 |
| M5-117-492 | B-492 | Poliéster | Negro sobre blanco | Mate | 0.900 (22.9) | 0.500 (12.7) | 0.440 (11.2) diá. | 240 | Fig 24 |
| M5-118-492 | B-492 | Poliéster | Negro sobre blanco | Mate | 1.000 (25.4) | 0.375 (9.5) | 0.375 (9.5) diá. | 240 | Fig 24 |
| M5-120-492 | B-492 | Poliéster | Negro sobre blanco | Mate | 1.000 (25.4) | 0.500 (12.7) | 0.375 (9.5) diá. | 240 | Fig 24 |
| M5-124-492 | B-492 | Poliéster | Negro sobre blanco | Mate | 0.500 (12.7) | 1.650 (41.9) | - | 180 | Fig 29 |
| M5-125-492 | B-492 | Poliéster | Negro sobre blanco | Mate | 1.750 (44.5) | 1.000 (25.4) | - | 180 | Fig 29 |
| M4-130-492 | B-492 | Poliéster | Negro sobre blanco | Mate | 0.375 (9.5) | 0.825 (20.9) | - | 220 | Fig 29 |
| M4-131-492 | B-492 | Poliéster | Negro sobre blanco | Mate | 0.500 (12.7) | 1.000 (25.4) | - | 180 | Fig 29 |
| M5-155-492 | B-492 | Poliéster | Negro sobre blanco | Mate | 1.250 (31.8) | 0.250 (6.4) | - | 180 | Fig 29 |
| M5-156-492 | B-492 | Poliéster | Negro sobre blanco | Mate | 0.900 (22.9) | 1.000 (25.4) | - | 180 | Fig 29 |
| M5-78-492 | B-492 | Poliéster | Negro sobre blanco | Mate | 1.000 (25.4) | 1.900 (48.3) | - | 100 | Fig 29 |
| M4-82-492 | B-492 | Poliéster | Negro sobre blanco | Mate | 0.375 (9.5) | - | - | 240 | Fig 26 |
| M4-83-492 | B-492 | Poliéster | Negro sobre blanco | Mate | 0.500 (12.7) | - | - | 240 | Fig 26 |
| M5-95-492 | B-492 | Poliéster | Negro sobre blanco | Mate | 1.625 (41.3) | 0.600 (15.2) | 0.375 (9.5) diá. | 200 | Fig 24 |
| M4C-500-492 | B-492 | Poliéster | Negro sobre blanco | Mate | 0.500 (12.7) | 25 pies (7.6 m) | - | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |



Etiquetas criogénicas autolaminables de poliéster

Etiquete de forma segura tubos y viales de laboratorio para almacenamiento criogénico con este material de poliéster ultra delgado para etiqueta autolaminable (B-461).




Figura 27




Figura 33

| No. de catálogo | No. B | Material | Color | Acabado | Ancho etiqueta A pulg. (mm) | Alto etiqueta B pulg. (mm) | Área de impresión C pulg. (mm) | Etiquetas por rollo | Figura |
|-----------------|-------|-----------|----------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------|
| M4-124-461 | B-461 | Poliéster | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 1.650 (41.9) | 0.500 (12.7) | 0.750 (19.1) | 180 | Fig 27 |
| M4-72-461 | B-461 | Poliéster | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 1.750 (44.4) | 0.500 (12.7) | 0.750 (19.1) | 180 | Fig 27 |
| M4-86-461 | B-461 | Poliéster | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 2.625 (66.9) | 0.600 (15.2) | 1.000 (25.4) | 120 | Fig 27 |
| M5-119-461 | B-461 | Poliéster | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 3.750 (95.2) | 1.500 (38.1) | 1.250 (31.8) | 80 | Fig 27 |
| M5-122-461 | B-461 | Poliéster | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 1.125 (28.6) | 0.500 (12.7) | 0.750 (19.1) | 360 | Fig 27 |
| M5-123-461 | B-461 | Poliéster | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 1.125 (28.6) | 0.375 (9.5) | 0.750 (19.1) | 360 | Fig 27 |
| M5-125-461 | B-461 | Poliéster | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 1.750 (44.5) | 1.000 (25.4) | 1.000 (25.4) | 180 | Fig 27 |
| M4-126-461 | B-461 | Poliéster | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 1.800 (45.7) | 0.600 (15.2) | 1.000 (25.4) | 180 | Fig 27 |
| M5-129-461 | B-461 | Poliéster | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 2.250 (57.2) | 1.500 (38.1) | 1.250 (31.8) | 140 | Fig 27 |
| M4-74-461 | B-461 | Poliéster | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 2.200 (55.9) | 0.500 (12.7) | 0.750 (19.1) | 140 | Fig 27 |
| M5-75-461 | B-461 | Poliéster | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 2.625 (66.9) | 1.000 (25.4) | 1.000 (25.4) | 120 | Fig 27 |
| M5C-1000-461 | B-461 | Poliéster | Negro sobre blanco | Mate | 1.000 (25.4) | 25 pies (7.6 m) | - | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M5C-1250-461 | B-461 | Poliéster | Negro sobre blanco | Mate | 1.250 (31.8) | 25 pies (7.6 m) | - | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-375-461 | B-461 | Poliéster | Negro sobre blanco | Mate | 0.375 (9.5) | 25 pies (7.6 m) | - | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-500-461 | B-461 | Poliéster | Negro sobre blanco | Mate | 0.500 (12.7) | 25 pies (7.6 m) | - | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |



Etiquetas de poliéster resistentes a solventes

Etiquete fácilmente portaobjetos de laboratorios y placas de pocillos con el material de etiquetas de poliéster de alto desempeño B-488.




Figura 29

| No. de catálogo | No. B | Material | Color | Acabado | Ancho etiqueta A pulg. (mm) | Alto etiqueta B pulg. (mm) | Etiquetas por rollo | Figura |
|-----------------|-------|-----------|--------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------|
| M4-81-488 | B-488 | Poliéster | Negro sobre blanco | Mate | 1.900 (48.3) | 0.250 (6.4) | 160 | Fig 29 |
| M5-97-488 | B-488 | Poliéster | Negro sobre blanco | Mate | 0.900 (22.9) | 0.900 (22.9) | 280 | Fig 29 |



Etiquetas de poliéster mate StainerBondz™ para portaobjetos de microscopio

Cree fácilmente etiquetas para portaobjetos de microscopio resistentes a sustancias químicas con el material de poliéster para etiquetas StainerBondz™ (B-481).




Figura 29

| No. de catálogo | No. B | Material | Color | Acabado | Ancho etiqueta A pulg. (mm) | Alto etiqueta B pulg. (mm) | Etiquetas por rollo | Figura |
|-----------------|-------|-----------|--------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------|
| M5-194-481 | B-481 | Poliéster | Negro sobre blanco | Mate | 1.000 (25.4) | 0.500 (12.7) | 320 | Fig 29 |
| M5-195-481 | B-481 | Poliéster | Negro sobre blanco | Mate | 0.900 (22.9) | 0.375 (9.5) | 320 | Fig 29 |
| M5-97-481 | B-481 | Poliéster | Negro sobre blanco | Mate | 0.900 (22.9) | 0.900 (22.9) | 280 | Fig 29 |
| M5-127-481 | B-481 | Poliéster | Negro sobre blanco | Mate | 1.050 (26.67) | 0.250 (6.4) | 360 | Fig 29 |

Metalizado

Utilice etiquetas profesionales de aspecto metálico para placas de clasificación, placas de identificación e identificación general de productos industriales.



Etiquetas de poliéster metalizado gris mate

Haga etiquetas resistentes para placas seriales y de clasificación con el material de etiquetas de poliéster metalizado B-428 con adhesivo flexible de alta adherencia.




Figura 29

Figura 46

| No. de catálogo | No. B | Material | Color | Acabado | Ancho etiqueta A pulg. (mm) | Alto etiqueta B pulg. (mm) | Etiquetas por rollo | Figura |
|-----------------|-------|-----------|------------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------|
| M4-47-428 | B-428 | Poliéster | Negro sobre gris claro | Mate | 1.000 (25.4) | 0.500 (12.7) | 480 | Fig 29 |
| M4-60-428 | B-428 | Poliéster | Negro sobre gris claro | Mate | 1.000 (25.4) | 2.000 (50.8) | 140 | Fig 29 |
| M4-92-428-BB | B-428 | Poliéster | Negro sobre gris claro | Mate | 0.500 (12.7) | 1.130 (28.7) | 239 | Fig 46 |
| M5-29-428 | B-428 | Poliéster | Negro sobre gris claro | Mate | 1.500 (38.1) | 0.500 (12.7) | 360 | Fig 29 |
| M5-30-428 | B-428 | Poliéster | Negro sobre gris claro | Mate | 1.500 (38.1) | 0.750 (19.1) | 260 | Fig 29 |

Multiusos

Confíe en las etiquetas blancas o transparentes para casi cualquier aplicación industrial que implique temperaturas altas y bajas, entornos extremos o especificaciones regulatorias. Elija entre varios tipos de adhesión: estándar, adhesivo agresivo, adhesivo ultra agresivo o reposicionable.



Etiquetas multiusos de poliéster transparente con adhesivo agresivo

Etiquete placas de circuitos, paneles y equipo con el material de poliéster transparente para etiquetas B-432, permitiendo a los colores aplicados en la superficie transmitir el texto impreso en la etiqueta.




Figura 29

| No. de catálogo | No. B | Material | Color | Acabado | Ancho etiqueta A pulg. (mm) | Alto etiqueta B pulg. (mm) | Etiquetas por rollo | Figura |
|-----------------|-------|-----------|--------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------|
| M5-17-432-CL-BK | B-432 | Poliéster | Negro sobre transparente | Brillante | 1.000 (25.4) | 0.500 (12.7) | 280 | Fig 29 |
| M5-78-432-CL-BK | B-432 | Poliéster | Negro sobre transparente | Brillante | 1.000 (25.4) | 1.900 (48.3) | 100 | Fig 29 |



Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo agresivo

¿Busca un material para etiquetas de usos generales que sea resistente y versátil? ¡El material de etiquetas de tela de vinilo B-499 es lo que busca!




Figura 24




Figura 26




Figura 29




Figura 33




Figura 63

| No. de catálogo | No. B | Material | Color | Acabado | Ancho etiqueta A pulg. (mm) | Alto de etiqueta B pulg. (mm) | Etiqueta secundaria C pulg. (mm) | Etiquetas por rollo | Figura |
|-----------------|-------|----------|------------------------|---------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------|
| M4-11-499 | B-499 | Nailon | Negro sobre blanco | Mate | 0.750 (19.1) | 0.500 (12.7) | - | 220 | Fig 29 |
| M4-128-499 | B-499 | Nailon | Negro sobre blanco | Mate | 1.900 (48.3) | 1.000 (25.4) | - | 100 | Fig 29 |
| M4-130-499 | B-499 | Nailon | Negro sobre blanco | Mate | 0.375 (9.5) | 0.825 (20.9) | - | 220 | Fig 29 |
| M4-131-499 | B-499 | Nailon | Negro sobre blanco | Mate | 0.500 (12.7) | 1.000 (25.4) | - | 180 | Fig 29 |
| M4-141-499 | B-499 | Nailon | Negro sobre blanco | Matte | 1.000 (25.4) | 1.000 (25.4) | - | 90 | Fig 63 |
| M4-22-499 | B-499 | Nailon | Negro sobre blanco | Mate | 3.000 (76.2) | 1.000 (25.4) | - | 100 | Fig 29 |
| M5-117-499 | B-499 | Nailon | Negro sobre blanco | Mate | 0.900 (22.9) | 0.500 (12.7) | 0.438 (11.1) diá. | 240 | Fig 24 |
| M5-118-499 | B-499 | Nailon | Negro sobre blanco | Mate | 1.000 (25.4) | 0.375 (9.5) | 0.375 (9.5) diá. | 240 | Fig 24 |
| M5-120-499 | B-499 | Nailon | Negro sobre blanco | Mate | 1.000 (25.4) | 0.500 (12.7) | 0.375 (9.5) diá. | 240 | Fig 24 |
| M5-132-499 | B-499 | Nailon | Negro sobre blanco | Mate | 1.500 (38.1) | 1.250 (31.8) | - | 160 | Fig 29 |
| M5-152-499 | B-499 | Nailon | Negro sobre blanco | Mate | 1.500 (38.1) | 1.250 (31.8) | - | 160 | Fig 63 |
| M4-82-499 | B-499 | Nailon | Negro sobre blanco | Mate | 0.375 (9.5) | - | - | 240 | Fig 26 |
| M4-82-499-OR-BK | B-499 | Nailon | Negro sobre anaranjado | Mate | 0.375 (9.5) | - | - | 240 | Fig 26 |
| M4-82-499-RD-BK | B-499 | Nailon | Negro sobre rojo | Mate | 0.375 (9.5) | - | - | 240 | Fig 26 |
| M4-82-499-YL-BK | B-499 | Nailon | Negro sobre amarillo | Mate | 0.375 (9.5) | - | - | 240 | Fig 26 |
| M4-83-499 | B-499 | Nailon | Negro sobre blanco | Mate | 0.500 (12.7) | - | - | 240 | Fig 26 |
| M4-83-499-OR-BK | B-499 | Nailon | Negro sobre anaranjado | Mate | 0.500 (12.7) | - | - | 240 | Fig 26 |
| M4-83-499-RD-BK | B-499 | Nailon | Negro sobre rojo | Mate | 0.500 (12.7) | - | - | 240 | Fig 26 |
| M4-83-499-YL-BK | B-499 | Nailon | Negro sobre amarillo | Mate | 0.500 (12.7) | - | - | 240 | Fig 26 |
| M5-84-499 | B-499 | Nailon | Negro sobre blanco | Mate | 0.900 (22.9) | 0.500 (12.7) | - | 200 | Fig 29 |
| M5C-1000-499 | B-499 | Nailon | Negro sobre blanco | Mate | 1.000 (25.4) | 16 pies (4.9 m) | - | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M5C-1500-499 | B-499 | Nailon | Negro sobre blanco | Mate | 1.500 (38.1) | 16 pies (4.9 m) | - | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-375-499 | B-499 | Nailon | Negro sobre blanco | Mate | 0.375 (9.5) | 16 pies (4.9 m) | - | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-500-499 | B-499 | Nailon | Negro sobre blanco | Mate | 0.500 (12.7) | 16 pies (4.9 m) | - | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-750-499 | B-499 | Nailon | Negro sobre blanco | Mate | 0.750 (19.1) | 16 pies (4.9 m) | - | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |



Etiquetas multiusos de poliéster transparente para ambientes agresivos

Un adhesivo permanente a base de acrílico que resiste numerosos solventes y puede ser aplicado en superficies variables.

Temperatura de servicio de -94 a 212° F (-70 a 100° C). Reconocido por UL, CSA.




Figura 33

| No. de catálogo | No. B | Material | Color | Acabado | Ancho etiqueta A pulg. (mm) | Alto etiqueta B pulg. (mm) | Etiquetas por rollo | Figura |
|-----------------|-------|-----------|--------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------|
| M4C-1000-423 | B-423 | Poliéster | Negro sobre blanco | Brilloso | 1.000 (25.4) | 25 (7.6) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |



Etiquetas multiusos de poliéster para ambientes agresivos

Reconocido por UL para uso en exteriores en superficies de vidrio, plástico de poliéster termoestable y de plástico de fluoruro de polivinilo.




Figura 33

| No. de catálogo | No. B | Material | Color | Acabado | Ancho etiqueta A pulg. (mm) | Alto etiqueta B pulg. (mm) | Etiquetas por rollo | Figura |
|-----------------|-------|-----------|--------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------|
| M4C-1000-430 | B-430 | Poliéster | Negro sobre transparente | Brilloso | 1.000 (25.4) | 25 (7.6) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |



Etiquetas repositionables multiusos de vinilo

El vinilo para interiores / exteriores es un material flexible y duradero de alto brillo diseñado con un adhesivo especial para removerse y volverse a aplicar con facilidad.




Figura 33

| No. de catálogo | No. B | Material | Color | Acabado | Ancho etiqueta A pulg. (mm) | Alto etiqueta B pulg. (mm) | Etiquetas por rollo | Figura |
|-----------------|-------|----------|--------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------|
| M4C-1000-581-WT | B-581 | Vinilo | Negro sobre blanco | Brilloso | 1.000 (25.4) | 25 (7.6) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M5C-1500-581-WT | B-581 | Vinilo | Negro sobre blanco | Brilloso | 1.500 (38.1) | 25 (7.6) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |



Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo agresivo

Etiquete fácilmente componentes con el material de etiquetas permanentes de poliéster brillante para impresión de transferencia térmica (B-422).

Rango de temp.: -40°F a 212°F (-40°C a 100°C). Reconocido por UL





Figura 29

Figura 33

| No. de catálogo | No. B | Material | Color | Acabado | Ancho etiqueta A pulg. (mm) | Alto etiqueta B pulg. (mm) | Etiquetas por rollo | Figura |
|-----------------|-------|-----------|--------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------|
| M4-47-422 | B-422 | Poliéster | Negro sobre blanco | Brilloso | 1.000 (25.4) | 0.500 (12.7) | 480 | Fig 29 |
| M4-49-422 | B-422 | Poliéster | Negro sobre blanco | Brilloso | 1.000 (25.4) | 1.000 (25.4) | 260 | Fig 29 |
| M4-7-422 | B-422 | Poliéster | Negro sobre blanco | Brilloso | 0.500 (12.7) | 0.500 (12.7) | 280 | Fig 29 |
| M4-89-422 | B-422 | Poliéster | Negro sobre blanco | Brilloso | 0.500 (12.7) | 1.500 (38.1) | 180 | Fig 29 |
| M4-90-422 | B-422 | Poliéster | Negro sobre blanco | Brilloso | 1.500 (38.1) | 0.750 (19.1) | 180 | Fig 29 |
| M4C-1000-422 | B-422 | Poliéster | Negro sobre blanco | Brilloso | 1.000 (25.4) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-375-422 | B-422 | Poliéster | Negro sobre blanco | Brilloso | 0.375 (9.5) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-475-422 | B-422 | Poliéster | Negro sobre blanco | Brilloso | 0.475 (12.1) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-500-422 | B-422 | Poliéster | Negro sobre blanco | Brilloso | 0.500 (12.7) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-625-422 | B-422 | Poliéster | Negro sobre blanco | Brilloso | 0.625 (15.9) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M5C-1500-422 | B-422 | Poliéster | Negro sobre blanco | Brilloso | 1.500 (38.1) | 25 pies (7.6 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |



Etiquetas reposicionables multiusos de tela de vinilo

El soporte adhesivo y de tela ofrece un excelente poder de sujeción, pero permite una eliminación y reposicionamiento limpios si es necesario.

Rango de temperatura -40° F a 175° F (-40° C a 70° C).
Reconocido por UL.




Figura 29




Figura 33

| No. de catálogo | No. B | Material | Color | Acabado | Calibre de alambre aprox. | Ancho etiqueta A pulg. (mm) | Alto de etiqueta B pulg. (mm) | Etiquetas por rollo | Figura |
|-----------------|-------|----------|--------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|--------|
| M4-11-498 | B-498 | Vinilo | Negro sobre blanco | Semibriloso | 16 AWG - 10 AWG | 0.750 (19.1) | 0.500 (12.7) | 220 | Fig 29 |
| M4-131-498 | B-498 | Vinilo | Negro sobre blanco | Semibriloso | 10 AWG - 4 AWG | 0.500 (12.7) | 1.000 (25.4) | 180 | Fig 29 |
| M4-48-498 | B-498 | Vinilo | Negro sobre blanco | Semibriloso | 10 AWG - 4 AWG | 1.000 (25.4) | 0.750 (19.1) | 180 | Fig 29 |
| M4-49-498 | B-498 | Vinilo | Negro sobre blanco | Semibriloso | 10 AWG - 4 AWG | 1.000 (25.4) | 1.000 (25.4) | 160 | Fig 29 |
| M4-7-498 | B-498 | Vinilo | Negro sobre blanco | Semibriloso | 22 AWG - 16 AWG | 0.500 (12.7) | 0.500 (12.7) | 240 | Fig 29 |
| M4-91-498 | B-498 | Vinilo | Negro sobre blanco | Semibriloso | 10 AWG - 4 AWG | 1.000 (25.4) | 1.500 (38.1) | 120 | Fig 29 |
| M5-103-498 | B-498 | Vinilo | Negro sobre blanco | Semibriloso | 10 AWG - 4 AWG | 1.000 (25.4) | 1.250 (31.8) | 160 | Fig 29 |
| M4-128-498 | B-498 | Vinilo | Negro sobre blanco | Semibriloso | 10 AWG - 4 AWG | 1.900 (48.3) | 1.000 (25.4) | 100 | Fig 29 |
| M4C-240-498 | B-498 | Vinilo | Negro sobre blanco | Semibriloso | - | 0.240 (6.1) | 16 pies (4.9 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-318-498 | B-498 | Vinilo | Negro sobre blanco | Semibriloso | - | 0.318 (8.1) | 16 pies (4.9 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-375-498 | B-498 | Vinilo | Negro sobre blanco | Semibriloso | - | 0.375 (9.5) | 20 pies (6.1 m) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |



Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo ultra agresivo

Ni las superficies rugosas, brillantes o irregulares pueden con el material de etiquetas de poliéster ultra agresivo ToughBond® (B-483).




Figura 29

| No. de catálogo | No. B | Material | Color | Acabado | Ancho etiqueta A pulg. (mm) | Alto de etiqueta B pulg. (mm) | Etiquetas por rollo | Figura |
|-----------------|-------|-----------|--------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|--------|
| M4-47-483 | B-483 | Poliéster | Negro sobre blanco | Brillante | 1.000 (25.4) | 0.500 (12.7) | 480 | Fig 29 |
| M4-60-483 | B-483 | Poliéster | Negro sobre blanco | Brillante | 1.000 (25.4) | 2.000 (50.8) | 140 | Fig 29 |
| M4-61-483 | B-483 | Poliéster | Negro sobre blanco | Brillante | 0.500 (12.7) | 2.000 (50.8) | 80 | Fig 29 |

Papel

Use etiquetas de papel de bajo costo y resistentes a las manchas para identificar casi cualquier cosa en laboratorios o entornos industriales.



Etiquetas de papel disolubles en agua

Use este material de etiquetas disoluble en agua (B-403) en aplicaciones que requieren etiquetas adhesivas que se puedan eliminar con facilidad.




Figura 33

| No. de catálogo | No. B | Material | Color | Acabado | Ancho etiqueta A pulg. (mm) | Longitud de rollo B pies (m) | Etiquetas por rollo | Figura |
|-----------------|-------|----------|--------------------|---------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|--------|
| M4C-750-403 | B-403 | Papel | Negro sobre blanco | Mate | 0.750 (19.1) | 25 (7.6) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M5C-1500-403 | B-403 | Papel | Negro sobre blanco | Mate | 1.500 (38.1) | 25 (7.6) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |

Tarjetas e insertos

Obtenga una mayor durabilidad en tarjetas diseñadas para temperaturas extremas y abrasión. Úselas para envolver manojos de cables o alambres en paneles de conexión y tomacorrientes.



Insertos/tarjetas de polipropileno de alta resistencia

Marque placas frontales de tomas de corrientes y paneles de conexiones con el material de polipropileno B-412 de alta resistencia.




Figura 33

| No. de catálogo | No. B | Material | Color | Acabado | Ancho etiqueta A pulg. (mm) | Longitud de rollo B pies (m) | Etiquetas por rollo | Figura |
|-----------------|-------|---------------|--------------------|---------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|--------|
| M4C-375-412 | B-412 | Polipropileno | Negro sobre blanco | Mate | 0.375 (9.5) | 20 (6.1) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-475-412 | B-412 | Polipropileno | Negro sobre blanco | Mate | 0.475 (12.1) | 20 (6.1) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-625-412 | B-412 | Polipropileno | Negro sobre blanco | Mate | 0.625 (15.9) | 20 (6.1) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |



Tarjetas multiusos resistentes a desgarros

Etiquete cables multiconductores y otro equipo con el duradero material no adhesivo de polietileno para tarjetas B-109.




Figura 56

| No. de catálogo | No. B | Material | Color | Acabado | Ancho etiqueta A pulg. (mm) | Alto etiqueta B pulg. (mm) | Etiquetas por rollo | Figura |
|-----------------|-------|-------------|--------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------|
| M5-12-109 | B-109 | Polietileno | Negro sobre blanco | Mate | 2.200 (55.9) | 0.750 (19.1) | 80 | Fig 56 |



Tarjetas ovaladas

Etiquete una variedad de activos con este resistente material de polietileno para tarjetas (B-145) que se imprime por ambos lados y se dobla para formar una tarjeta ovalada.




Figura 50

| No. de catálogo | No. B | Material | Color | Acabado | Ancho etiqueta A pulg. (mm) | Alto etiqueta B pulg. (mm) | Etiquetas por rollo | Figura |
|-----------------|-------|-------------|------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------|
| M5-111-145FR-GY | B-145 | Polietileno | Negro sobre gris | Mate | 1.206 (30.6) | 0.750 (19.1) | 65 | Fig 50 |

Evidencia de manipulación

Asegure la integridad de productos y de muestras con etiquetas a prueba de manipulaciones. Elija entre etiquetas que se fracturen fácilmente, o que se destruyan al eliminarlas.



Etiquetas destructibles de vinilo mate con evidencia de manipulación

Identifique las manipulaciones de producto e impida el retiro en una pieza de la etiqueta con el material de vinilo para etiquetas resistente a manipulaciones B-351.




Figura 29

| No. de catálogo | No. B | Material | Color | Acabado | Ancho etiqueta A pulg. (mm) | Alto etiqueta B pulg. (mm) | Etiquetas por rollo | Figura |
|-----------------|-------|----------|--------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------|
| M5-17-351 | B-351 | Vinilo | Negro sobre blanco | Mate | 1.000 (25.4) | 0.500 (12.7) | 360 | Fig 29 |
| M5-20-351 | B-351 | Vinilo | Negro sobre blanco | Mate | 1.000 (25.4) | 2.000 (50.8) | 160 | Fig 29 |

Material único

Obtenga agarre para su identificación de cables y alambres – Brady y VELCRO® han creado una alianza para traer el material para imprimir de ganchos BradyGrip®, un exclusivo material para imprimir y colocar que puede ser aplicado, recolocado o eliminado con facilidad.



Etiquetas de ganchos BradyGrip® para imprimir, con ganchos de la marca VELCRO®

Coloque, retire y vuelva a colocar etiquetas fácilmente en manojos de cables con el material con ganchos BradyGrip® (B-414) para imprimir etiquetas, en conjunto con rollos ONE-WRAP® de la marca VELCRO®.





Figura 33

| No. de catálogo | No. B | Material | Color | Acabado | Ancho etiqueta A pulg. (mm) | Alto etiqueta B pulg. (mm) | Etiquetas por rollo | Figura |
|-----------------|-------|-----------|--------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|--------|
| M4C-250-414 | B-414 | Poliéster | Negro sobre blanco | Mate | 0.250 (6.4) | 12 (3.7) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-500-414 | B-414 | Poliéster | Negro sobre blanco | Mate | 0.500 (12.7) | 12 (3.7) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |
| M4C-750-414 | B-414 | Poliéster | Negro sobre blanco | Mate | 0.750 (19.1) | 12 (3.7) | 1 rollo (cont.) | Fig 33 |

Envolvente

Proteja la identificación importante de alambres y cables usando etiquetas con una barrera laminante transparente. El vinilo transparente resiste abrasiones y productos químicos mientras mantiene intacta el área blanca de impresión.



Etiquetas envolventes autolaminables de vinilo con adhesivo agresivo

Las etiquetas envolventes autolaminable de vinilo de alta adherencia B-417 son para uso en condiciones difíciles, incluidos entornos con alta humedad, alambres de diámetro pequeño y materiales de revestimiento de cables nuevos.




Figura 42

| No. de catálogo | No. B | Material | Color | Acabado | Calibre de alambre aprox. | Ancho etiqueta A pulg. (mm) | Alto etiqueta B pulg. (mm) | Área de impresión C pulg. (mm) | Etiquetas por rollo | Figura |
|-----------------|-------|----------|----------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------|
| M4-11-417 | B-417 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 20 AWG - 10 AWG | 0.500 (12.7) | 0.750 (19.1) | 0.375 (9.5) | 360 | Fig 42 |
| M4-136-417 | B-417 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 20 AWG - 12 AWG | 1.000 (25.4) | 0.750 (19.1) | 0.375 (9.5) | 340 | Fig 42 |
| M4-143-417 | B-417 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 12 AWG - 6 AWG | 1.000 (25.4) | 1.250 (31.8) | 0.500 (12.7) | 200 | Fig 42 |
| M4-48-417 | B-417 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 20 AWG - 12 AWG | 0.750 (19.1) | 1.000 (25.4) | 0.375 (9.5) | 200 | Fig 42 |
| M4-49-417 | B-417 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 16 AWG - 8 AWG | 1.000 (25.4) | 1.000 (25.4) | 0.375 (9.5) | 260 | Fig 42 |
| M4-51-417 | B-417 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 6 AWG - 000 AWG | 1.000 (25.4) | 2.500 (63.5) | 0.750 (19.1) | 110 | Fig 42 |
| M4-91-417 | B-417 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 10 AWG - 4 AWG | 1.000 (25.4) | 1.500 (38.1) | 0.500 (12.7) | 180 | Fig 42 |
| M5-116-417 | B-417 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 6 AWG - 000 AWG | 1.500 (38.1) | 2.500 (63.5) | 0.750 (19.1) | 80 | Fig 42 |

Envolventes (Continuación)

Etiquetas envoltantes autolaminables de vinilo

Marque los cables y alambres con el material de etiqueta de vinilo autolaminable B-427, diseñado con una capa protectora autolaminable transparente.

Rango de temp.: -40° F a 158° F (-40° C a 70° C), reconocido por UL




Figura 29




Figura 42




Figura 42a




Figura 85e

| No. de catálogo | No. B | Material | Color | Acabado | Calibre de alambre aprox. | Ancho etiqueta A pulg. (mm) | Alto de etiqueta B pulg. (mm) | Área de impresión C pulg. (mm) | Etiquetas por rollo | Figura |
|-----------------|-------|----------|------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|
| M4-102-427 | B-427 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 10 AWG - 4 AWG | 0.500 (12.7) | 1.250 (31.8) | 0.375 (9.5) | 200 | Fig 42 |
| M4-11-427 | B-427 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 20 AWG - 10 AWG | 0.500 (12.7) | 0.750 (19.1) | 0.375 (9.5) | 360 | Fig 42 |
| M4-135-427-AW | B-427 | Vinilo | Negro sobre blanco | Mate | - | 0.250 (6.4) | 1.100 (27.9) | - | 240 | Fig 29 |
| M4-136-427 | B-427 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 20 AWG - 8 AWG | 1.000 (25.4) | 0.750 (19.1) | 0.375 (9.5) | 340 | Fig 42 |
| M4-143-427 | B-427 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 10 AWG - 6 AWG | 1.000 (25.4) | 1.250 (31.8) | 0.500 (12.7) | 200 | Fig 42 |
| M4-203-RO-427 | B-427 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 16 AWG - 8 AWG | 1.000 (25.4) | 1.750 (44.5) | 0.700 (17.8) | 110 | Fig 85e |
| M4-206-RO-427 | B-427 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 16 AWG - 8 AWG | 0.500 (12.7) | 1.750 (44.5) | 0.700 (17.8) | 110 | Fig 85e |
| M4-207-RO-427 | B-427 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 10 AWG - 3 AWG | 0.500 (12.7) | 2.750 (69.9) | 1.100 (27.9) | 70 | Fig 85e |
| M4-209-RO-427 | B-427 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 10 AWG - 3 AWG | 1.000 (25.4) | 2.750 (69.9) | 1.100 (27.9) | 70 | Fig 85e |
| M4-211-RO-427 | B-427 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 20 AWG - 10 AWG | 1.000 (25.4) | 1.200 (30.5) | 0.500 (12.7) | 150 | Fig 85e |
| M4-47-427 | B-427 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 16 AWG - 8 AWG | 0.500 (12.7) | 1.000 (25.4) | 0.375 (9.5) | 360 | Fig 42 |
| M4-48-427 | B-427 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 20 AWG - 8 AWG | 0.750 (19.1) | 1.000 (25.4) | 0.375 (9.53) | 200 | Fig 42 |
| M4-49-427 | B-427 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 16 AWG - 8 AWG | 1.000 (25.4) | 1.000 (25.4) | 0.375 (9.53) | 260 | Fig 42 |
| M4-51-427 | B-427 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 16 AWG - 10 AWG | 1.000 (25.4) | 2.500 (63.5) | 0.750 (19.1) | 110 | Fig 42 |
| M4-51-427-YL | B-427 | Vinilo | Negro sobre amarillo, transparente | Mate | 16 AWG - 10 AWG | 1.000 (25.4) | 2.500 (63.5) | 0.750 (19.1) | 180 | Fig 42 |
| M4-53-427 | B-427 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 12 AWG - 10 AWG | 1.000 (25.4) | 4.000 (101.6) | 1.000 (25.4) | 70 | Fig 42 |
| M4-53-427-YL | B-427 | Vinilo | Negro sobre amarillo, transparente | Mate | 12 AWG - 10 AWG | 1.000 (25.4) | 4.000 (101.6) | 1.000 (25.4) | 70 | Fig 42 |
| M4-89-427 | B-427 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 10 AWG - 4 AWG | 0.500 (12.7) | 1.500 (38.1) | 0.500 (12.7) | 180 | Fig 42 |
| M4-90-427 | B-427 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 10 AWG - 4 AWG | 0.750 (19.1) | 1.500 (38.1) | 0.500 (12.7) | 180 | Fig 42 |
| M4-91-427 | B-427 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 10 AWG - 4 AWG | 1.000 (25.4) | 1.500 (38.1) | 0.500 (12.7) | 180 | Fig 42 |
| M4-91-427-YL | B-427 | Vinilo | Negro sobre amarillo, transparente | Mate | 10 AWG - 4 AWG | 1.000 (25.4) | 1.500 (38.1) | 0.500 (12.7) | 180 | Fig 42 |
| M5-115-427 | B-427 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 10 AWG - 6 AWG | 1.500 (38.1) | 1.250 (31.6) | 0.500 (12.7) | 200 | Fig 42 |
| M5-116-427 | B-427 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 12 AWG - 10 AWG | 1.500 (38.1) | 2.500 (63.5) | 0.750 (19.1) | 80 | Fig 42 |
| M5-133-427 | B-427 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 16 AWG - 8 AWG | 1.750 (44.5) | 1.000 (25.4) | 0.375 (9.5) | 140 | Fig 42 |
| M5-134-427 | B-427 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 10 AWG - 4 AWG | 1.750 (44.5) | 1.500 (38.1) | 0.500 (12.7) | 140 | Fig 42 |
| M5-32-427 | B-427 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 10 AWG - 4 AWG | 1.500 (38.1) | 1.500 (38.1) | 0.500 (12.7) | 180 | Fig 42 |
| M5-33-427 | B-427 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 1 AWG - 500 MCM | 1.500 (38.1) | 4.000 (101.6) | 1.500 (38.1) | 70 | Fig 42 |
| M5-34-427 | B-427 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 1 AWG - 500 MCM | 1.500 (38.1) | 6.000 (152.4) | 1.500 (38.1) | 40 | Fig 42 |
| M5C-1000-427 | B-427 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 16 AWG - 8 AWG | 1.000 (25.4) | 25 pies (7.6 m) | 0.375 (9.5) | 1 rollo (cont.) | Fig 42a |
| M5C-1250-427 | B-427 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 10 AWG - 6 AWG | 1.250 (31.8) | 25 pies (7.6 m) | 0.250 (12.7) | 1 rollo (cont.) | Fig 42a |
| M5C-1500-427 | B-427 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 10 AWG - 4 AWG | 1.500 (38.1) | 25 pies (7.6 m) | 0.250 (12.7) | 1 rollo (cont.) | Fig 42a |
| M4C-750-427 | B-427 | Vinilo | Negro sobre blanco, transparente | Mate | 20 AWG - 8 AWG | 0.750 (19.1) | 25 pies (7.6 m) | 0.375 (9.5) | 1 rollo (cont.) | Fig 42a |

Impresora M510 y accesorios



| No. de catálogo | Descripción |
|-----------------|--|
| M510 | Impresora de etiquetas M510 Incluye: (1) Impresora, (1) adaptador de CA, (1) cable USB, (1) cartucho de etiquetas de 1.5" de ancho para todo tipo de clima, (1) batería NiMH, (1) unidad USB flash con un controlador, software Suite de Diseño Básico de Brady Workstation |
| M510-KIT | Kit de la impresora de etiquetas M510 Incluye: Todos los componentes incluidos con la impresora M510, (1) estuche rígido, (1) imán, (1) gancho utilitario, (1) batería Li-ION |
| M510-PWID | Kit de impresora de etiquetas M510 con el software de Identificación de Producto y Alambre de Brady Workstation. Incluye: Todos los componentes que vienen con la impresora M510, (1) estuche rígido, (1) imán, (1) gancho utilitario, software Suite de Identificación de Producto y Alambre de Brady Workstation |
| M510-SFID | Kit de impresora de etiquetas M510 con software Suite de Identificación de Seguridad e Instalaciones de Brady Workstation Incluye: Todos los componentes que vienen con la impresora M510, (1) estuche rígido, (1) imán, (1) gancho utilitario, (1) Batería de iones de litio, software Suite de Identificación de Seguridad e Instalaciones de Brady Workstation |
| M510-LAB | Impresora de etiquetas M510 con el software Suite de Identificación de Laboratorio de Brady Workstation. Incluye: Todos los componentes que vienen con la impresora M510, (1) estuche rígido, (1) imán, (1) gancho utilitario, software Suite de Identificación de Laboratorio de Brady Workstation |

| Accesorios | | |
|--|----------------|---------------------------|
|  | M510-HC | Estuche rígido de la M510 |
|  | M41-51-61-AC | Adaptador de CA |
|  | M-LION-BATTERY | Batería Li-ION |
|  | M-NIMH-BATTERY | Batería NiMH |
|  | M51-MAGNET | Imán |
|  | M51-HOOK | Gancho utilitario |

Especificaciones de la impresora M510

| Impresora | |
|---|---|
| Nombre de la impresora | Impresora M510 |
| Resolución de impresión | Transferencia térmica, 300 dpi |
| Velocidad de impresión | 1.5 pulg. / seg (38.10 mm/seg) |
| Tipo de teclado | Teclado QWERTY |
| Dimensiones pulg. (mm) | 3.75 pulg. x 5.75 pulg. x 10.00 pulg. (95.25 mm x 146.05 mm x 240.00 mm) |
| Peso | 3.05 lbs |
| Garantía | 2 años |
| Sobremolde / Resistente | Sí, base |
| Temp. de operación | 40° F a 110° F (4° C a 43° C) |
| Humedad | 10%-90% (no-condensante) |
| Temp. de almacenamiento | 0° F a 110° F (-18° C a 43° C) |
| Etiquetas continuas o precortadas | Continuas y precortadas |
| Portabilidad | Portátil |
| Características | |
| Memoria | 512 MB RAM, 256 MB Flash |
| Tipo de cortador | Manual |
| Opciones de corte | Corte entre etiquetas o al final del trabajo de impresión |
| Retención de etiqueta después del corte | Sí |
| Etiquetas por día (en promedio) | 1,000 |
| Indicador de la vida de la batería | Visible en la pantalla LCD |
| Odómetro de etiquetas (suministro restante) | Visible en la pantalla LCD |
| Mensajes de error | Visible en la pantalla LCD |
| Accesorios adjuntables | Imán, gancho utilitario |
| Prueba de caída y durabilidad | Resistente a caídas de 4 pies (1.2 m) |
| Idiomas | 25: Búlgaro, chino (tradicional), chino (simplificado), croata, checo, danés, holandés, inglés, estonio, finés, francés, alemán, italiano, japonés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, esloveno, español, sueco, turco |
| Energía | |
| Suministro de energía | Adaptador de CA, batería recargable, USB |
| Batería incluida | Sí, extraíble |
| Vida de la batería (promedio) | 1,000 etiquetas |
| Batería recargable | Sí, batería NiMH recargable. También hay disponible una batería recargable de iones de litio. |
| Tiempo de recarga (aproximado) | 4 horas |
| Opciones de carga | Adaptador de CA, USB |
| Voltaje de la fuente de energía | 110 - 240 V |
| Auto apagado | Sí, configurable por el usuario |

| Comunicación e interfaz | |
|--|---|
| Conectividad con PC | Cable USB |
| Importación de datos | Sí |
| Software compatible | Brady Workstation |
| Material | |
| Tipo | Material y cinta de impresión en cartucho, suministrados juntos |
| Ubicación de la carga de etiquetas | Puerta frontal |
| Ubicación de la salida de las etiquetas | Costado |
| Materiales compatibles | M4, M4C, M5, M5C |
| Memoria en el cartucho | Sí |
| Ancho máximo de impresión | 1.44 pulg. (36.58 mm) |
| Longitud máxima de impresión | 39 pulg. (99.06 mm) |
| Ancho máximo de la base | 1.8 pulg. (45.72 mm) |
| Anchos de los materiales | Varios tamaños entre 0.235 pulg. y 1.50 pulg. (6.4 mm a 38.1 mm) |
| Ancho mínimo del material | 0.235 pulg. (5.969 mm) |
| Altura mínima de las etiquetas | 0.236 pulg. (5.99 mm) |
| Material incluido | M5C-1500-595-WT-BK |
| Cantidad de piezas de catálogo | Más de 250 |
| Capacidad de impresión a color | Impresión de un solo color en una etiqueta |
| Colores de material disponibles | Negro sobre azul, Negro sobre transparente, Negro sobre gris, Negro sobre verde, Negro sobre anaranjado, Negro sobre rojo, Negro sobre blanco, Negro sobre amarillo, Rojo sobre blanco, Blanco sobre negro, Blanco sobre azul, Blanco sobre transparente, Blanco sobre verde, Blanco sobre rojo |
| Cintas de impresión | Suministradas con el material en el cartucho |
| Detección del ancho del cartucho | Sí, desde la impresora |
| Detección de la configuración del cartucho | Sí, desde la impresora |
| Etiquetas personalizadas disponibles | No |
| Cumplimiento | |
| Agencias aprobadoras | FCC Parte 15 Clase A |
| Comercio | País de origen, Malasia (impresora), ECCN: EAR99 |
| MSDS | Para la MSDS visite www.BradyID.com.mx |
| Fuentes, gráficos, símbolos | |
| Fuente | Brady Alpine, Brady Fixed Width |
| Tamaños del texto | 4-170pt |
| Cantidad de símbolos | 480 |
| Caracteres especiales | 123 |



Fabricamos productos que hacen del mundo un lugar más seguro y más inteligente. Desde las profundidades del océano hasta el espacio exterior, **estamos prácticamente dondequiera que mire.**

- ▶ Para obtener más información o para conocer más sobre nuestros innovadores productos, visite www.BradyID.com.mx o llame al 800-262-7777.

www.incom.mx telemarketing@incom.mx
Tel. 55 5243-6900 800-46266-00



EE. UU. | BradyID.com
Servicio al Cliente: 1-888-272-3946

Canadá | BradyCanada.ca
Servicio al Cliente: 1-800-263-6179

México | BradyID.com.mx
Servicio al Cliente: 800-262-7777