



Kein Überkochen mehr von Wasser dank SenseBoil®

Das Kochfeld erkennt über einen Sensor, wenn das Wasser zu kochen beginnt und reduziert direkt die Temperatur bis zu einem langsamen Köcheln. So brauchen Sie nicht mehr das Wasser im Auge zu behalten und können sich aufs Zubereiten konzentrieren.

SenseBoil Induktions-Kochfeld

Produkteigenschaften



Sobald Sie kochen aktiviert sich die Dunstabzugshaube mit Hob2Hood automatisch
Konzentrieren Sie sich ganz auf das Kochen. Dank der Hob2Hood-Funktion wird Ihre Dunstabzugshaube automatisch aktiviert und die erforderliche Leistungsstufe eingestellt, sobald Sie zu kochen beginnen. So wird stets für eine effektive Luftreinigung gesorgt.



Komfortable Anpassung der Temperatureinstellungen mit direkter Slider-Bedienung

Die direkte Slider-Bedienung erlaubt Ihnen eine intuitive Einstellung der Temperatur Ihres Kochfeldes und gibt Ihnen einen direkten Zugriff auf alle Kochfeld-Bedienelemente. Einfach antippen und sliden.



Zonenfrei und intuitiv Kochen dank des Maxima Induktionskochfeldes

Das zonenfreie Maxima-Induktionskochfeld erkennt die Pfannenbodengröße Ihres Kochgeschirrs automatisch und liefert genau die richtige Menge an Wärme. So gibt es keine Kompromisse in puncto Kochgeschirr oder Temperaturverteilung.



Erhitzen Sie Wasser schneller dank der PowerBoost-Funktion

Aktivieren Sie für einen sofortigen Aufheizimpuls beim Kochen die PowerBoost-Funktion dieses Kochfeldes. Ideal für das schnelle Aufkochen von Wasser.



Sicheres Kochen dank Induktionstechnologie

Sicheres Kochen mit Induktionstechnologie. Die Fläche um Ihre Töpfe und Pfannen herum bleibt kühl, auch wenn Sie mit hohen Temperaturen kochen. So wird die Verbrennungsgefahr minimiert.

- SlimFit-Design
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Überhitzungsschutz

Technische Daten

Heiz-Technologie	Induktion	mm: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm
Rahmenart	ohne Rahmen	hm: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm
Bedienungsart	Direkte Slider-Bedienung	vr: Leistung / Ø Kochzone	Ø 210 mm, 3,2 kW für Topfbodengrößen ab 120-210 mm
Einbauvariante	flächenbündig oder aufliegend	mr: Leistung / Ø Kochzone	0W/0mm
	3-stufige Restwärmeanzeige, Akustisches Einschalt-Signal, Automatisches Aufheizen, Boost, Kindersicherung, Garzeitmesser, Eco- Modus, Hob2Hood, Kindersicherung, Kurzzeitmesser, Pause-Taste, SenseBoil, Akustisches Endsignal, Zeituhr	hr: Leistung / Ø Kochzone	Ø 210 mm, 3,2 kW für Topfbodengrößen ab 120-210 mm
Funktionen	siehe Masszeichnungen	Max. Gesamtanschlusswert (W)	7350
Ausschnittmasse	49	Anschlusskabel (m)	1.5
Einbauhöhe flächenbündig (mm)	44	Netz-Spannung (V)	220-240/400V2N
Einbauhöhe (mm)	770	Absicherung (A)	Keine
Gerätebreite (mm)	510	Nettogewicht (kg)	11.74
Gerätetiefe (mm)	776/750	Artikelnummer / PNC	949 596 895
Falzbreite / Ausschnittbreite (mm)	516490	Herkunftsland	DE
Falztiefe / Ausschnitttiefe (mm)	4	Product Partner Code	-
Number of cooking zones	Ø 210 mm, 3,2 kW für Topfbodengrößen ab 120-210 mm	EAN Code	7332543661091
vl: Leistung / Ø Kochzone ml:	0W/0mm		
Leistung / Ø Kochzone hl:	Ø 210 mm, 3,2 kW für Topfbodengrößen ab 120-210 mm		
Leistung / Ø Kochzone vm:	0W/0mm		
Leistung / Ø Kochzone			

