

Pumpe wechseln für Presta-Ventile

Ihre Pumpe wurde für Schrader-Ventile (Mountainbike / American) eingerichtet. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um diese Pumpe für Presta-Ventile (Rennrad / Französisch) zu verwenden:



1. Entfernen Sie die Staubkappe und schrauben Sie den Kopf der Pumpe wie



2. Entfernen Sie die drei auf dem Foto gezeigten Teile vom Pumpenkopf.



3. Für Presta einrichten. Drehen Sie die einzelnen Teile wie auf dem Foto oben gezeigt um 180 Grad 2 und 3 und setzen Sie sie dann wieder in den Pumpenkopf ein. Nach dem Einbau können Sie Ihr Presta-Ventil aufpumpen.

Verwenden Ihrer Minipumpe

Ihre Pumpe wird ab Werk geliefert, um Schrader-Ventile (Mountainbike / American) aufzublasen. Befolgen Sie zur Verwendung dieser Pumpe einfach die folgenden Anweisungen:



- 1** Entfernen Sie die Staubkappe und befestigen Sie sie am Schlauchventil
- 2** Verriegeln Sie die Pumpe mit dem Daumenhebel am Schlauchventil.
- 3** Auf den erforderlichen PSI / BAR aufpumpen
- 4** Entriegeln Sie den Daumenhebel und entfernen Sie die Pumpe nach dem Aufpumpen vom Ventil.

**Zusätzliche Adapter
Im Lieferumfang jeder Pumpe enthalten**



Adapter für Sportballnadeln und Schlauchboote sind ebenfalls enthalten. Alle 3 Adapter werden zum einfachen Aufblasen in den Pumpenkopf eingesetzt. Bitte stellen Sie sicher, dass der Verriegelungshebel beim Aufblasen verwendet wird, um eine Luftdichtung zu erstellen.

