

Professionele fietspomp met Flexi-slang en manometer

Metalen kop met schroefdraad om stevig aan te bevestigen zorg voor een luchtdichte verbinding

Eenvoudige 180°-klepwisseling voor Presta of Schrader

Framebevestigingen bevestigingsriem inbegrepen

CNC gefreesd Aluminium langer blijvende prestaties

Comfortabele handgreep voor een soepele inflatie

Draai en sluit sluiting systeem

Manometer en flexibele tuinslang



Opmerking: u moet oppompen tot 20 psi voordat de manometer uw bandenspanning begint te lezen.

Extra adapters Inbegrepen bij elke pomp




Inclusief adapters voor sportbalnaald en opblaasboten. Alle 3 de adapters passen in de pompkop om gemakkelijk op te blazen.

Uw pomp wordt klaar om opgeblazen te worden geleverd met een Schrader-ventiel. Het is gemakkelijk om te schakelen om ook voor Presta-ventielen in te stellen. Volg gewoon de onderstaande instructies:

Presta (Frans / weg)



Schrader
(Amerikaans
/ MTB)



- 1** Open het pompdeksel.
- 2** Verleng de slang vanaf de bovenkant van de pomp.
- 3** Schroef de metalen pompkop los van de bovenkant van de slangaansluiting.
- 4** Draai de pompkop 180 graden.
- 5** Plaats terug op de pompconnector en draai vast.
- 6** Draai de pompkop op het presta- of schrader-binnenbandventiel.
- 7** Pomp uw band op met de pomp.

Opmerking: u moet oppompen tot 20 psi voordat de manometer uw bandenspanning begint te lezen.

Ga voor meer informatie over dit product en om nuttige instructievideo's te bekijken
naar www.velochampion.cc/pages/instructions