

Professionell cykelpump med Flexi slang & tryckmätare

Skruva fast metallhuvudet för att fästa det säkert skapa en lufttät anslutning

Enkel 180° ventilbyte för Presta eller Schrader

Ramfäste och hållrem ingår

CNC-bearbetad Aluminium längre varaktig prestanda

Komforthandtag för smidig inflation

Vrid och lås stängningssystemet

Manometer och flexibel slang



Obs! Du måste pumpa upp till 20 psi innan manometern börjar läsa däcktrycket.

Ytterligare adaptrar Ingår i varje pump




Sportsbollnål och uppblåsbara adaptrar ingår också. Alla tre adaptrar går in i pumphuvudet för att enkelt blåsa upp dem.

Din pump levereras redo att pumpas upp med en Schrader-ventil. Det är enkelt att växla för att ställa in för Presta-ventiler också. Följ bara instruktionerna nedan:

Presta (franska / väg)



Schrader
(Amerikansk
/ MTB)



- 1** Öppna pumplocket.
- 2** Dra ut slangen från toppen av pumpen.
- 3** Skruva loss metallpumphuvudet från toppen av slanganslutningen.
- 4** Vrid pumphuvudet 180 grader.
- 5** Sätt tillbaka på pumpanslutningen och dra åt.
- 6** Vrid pumphuvudet mot presta- eller schraders innerrörsventil.
- 7** Pumpa upp ditt däck med pumpen.

Obs! Du måste pumpa upp till 20 psi innan manometern börjar läsa däcktrycket.