


PFXP Installasjonkabel 4G6

For fast installasjon ute og inne. Må ikke legges direkte i jord eller støpes direkte inn i betong. Må installeres av fagperson.



Brannklasse	Eca
CPR - DoP	2017010_DOP.pdf 2017013_DOP.pdf 2017069_DOP.pdf
Conductor	Flertrådet eller entrådet, rund kobber
Isolasjon	Blyfri PVC
Identifikasjon	3-tråds: gul/grønn, blå, brun 4-tråds: gul/grønn, blå, brun, sort 5-tråds: gul/grønn, blå, brun, sort, grå
Fyllmateriale	Blyfri fyllmasse
Outer sheath	Hvit, blyfri UV-bestandig PVC

Kode: 4G6
Reka kode: 1102122-5--nb
Förpackning (m): 500 K8

Spenning

450/750 V

Diameter (mm)	17
Vekt (kg/km)	430
Minste mulige bøyeradius under installasjon (cm)	13
Minste mulige bøyeradius under sluttinstallasjon med bare en bøy (cm)	5
Høyest tillatte trekkekraft ved trekking i innerlederne (kN)	1,2
Ledar resistans DC maks. +20°C (ohm/km)	3,08
Min. handteringstemperatur (°C)	-15
Max Bruk (°C)	70
Kortslutning 5 s °C	160
EI-nummer	1009821
EAN kode	6438176002223



Nedlastet fra www.rekakabel.no 15.10.2018. Vær oppmerksom på at produktdata kan endre seg.