



Données et intervalles de remplacement

Débit : 1,9 l/minute

Dimensions : 390 mm (H)
300 mm (L)
100 mm (P)

Remplacement des filtres :

- 1 Filtre à SÉDIMENTS : 12 à 16 mois
- 2 Filtre PRÉ-CARBONE : 12 à 16 mois
- 3 Filtre à MEMBRANE UF : 12 à 16 mois
- 4 Filtre PI : 12 à 16 mois
- 0 Filtre à CALCAIRE ET NITRATES : selon utilisation



MAUNAWAI

Systeme de sous-table

Transformez votre eau en eau potable de la meilleure qualité. De manière naturelle.

Information et commande :

Ou contactez notre partenaire francophone:

Mitochondrial Basic Care
Franziskanerstr. 18 · D - 88662 Überlingen

E-mail: info@shop.mbc.eu

Site internet: www.shop-mbc.eu

Téléphone: + 49 7551 948 465

© 2012 Green d'Or GmbH

Adolf-Damaschke-Straße 69 · D-14542 Werder (Havel)

Téléphone : +49 33 27 570 89 26 · info@maunawai.com



Traitement de l'eau MAUNAWAI

- Savoureuse et digeste
- La qualité et la douceur de l'eau de source
- Fournit de l'eau potable saine
- Élimination complète des substances nocives
- Rétablissement de l'équilibre basique
- Installation facile
- Peut être installé comme boîtier indépendant
- Fonctionnement sans électricité et sans produits chimiques
- Écologique



Le système d'eau MAUNAWAI – La réponse de la science et de la technologie aux préoccupations actuelles relatives à l'eau courante, minérale et en bouteille. Grâce à l'excellente technologie de filtration PI ORIGINAL, obtenez une eau de la meilleure qualité – une eau saine pour le corps et pour l'organisme ! Le système d'eau MAUNAWAI a été conçu à l'image de la nature : il s'agit d'une solution optimale qui fait de votre robinet une « source de santé » personnelle.

L'eau MAUNAWAI est exempte de calcaire, de nitrates, de nitrites, d'uranium, de pesticides, de résidus d'hormones, de métaux lourds, de bactéries et de bien d'autres substances nocives. Le tout, sans électricité et sans produits chimiques.

Le résultat : **une eau potable propre, vitale et adaptée à l'organisme dont la structure est similaire à celle de l'eau de source !**

À l'image de la nature

Le système d'eau MAUNAWAI adapte l'eau courante à la structure de l'eau de nos cellules.

Le système de filtration en 4 étapes :

1 Filtre à sédiments avec filtre à calcaire et nitrates

filtre le calcaire, les nitrates, les nitrites ainsi que les matières en suspension et les sédiments d'une taille supérieure à 5 microns.

2 Filtre à bloc de charbon actif

Le filtre spécial à bloc de charbon actif libère l'eau des impuretés organiques ainsi que des substances responsables de goûts et d'odeurs indésirables telles que le chlore, les produits phytosanitaires, l'hydrazine, les huiles et les graisses.

3 MEMBRANE ultrafine (UF)

Une membrane HAUTE TECHNOLOGIE ultrafine perforée au laser (0,01 – 0,01 micron) protège contre les bactéries, les parasites et la formation de germes. Les pores (plus de 100 billions) des fils ultrafins sont si petits qu'aucune bactérie ne peut y pénétrer.

4 Filtre PI MAUNAWAI

MAUNAWAI harmonise et ravive l'eau grâce à différents types de bio-céramiques (EM, PI, bille alcaline, calcium, tourmaline), au sable siliceux et à la zéolithe en s'appuyant sur les dernières recherches en matière d'eau PI. Afin d'optimiser le potentiel redox, un petit bloc de charbon actif supplémentaire contient un noyau de magnésium.

5 Filtre à CALCAIRE ET NITRATES

Un filtre supplémentaire pour l'eau courante plus chargée en calcaire et en nitrates.

