

MAUNAWAI® Unterbausystem

MAUNAWAI® Unterbausystem mit 4 Filterkartuschen
Ihr Gesundheitsbrunnen für zu Hause

Durchfluss: 1,5 – 1,9 l/Min.

Maße: 390mm x 300mm x 100mm (HxBxT)

Gewicht: 4,5 kg

Wechselintervall:

Um eine durchgängig hohe Qualität Ihres Wassers sicher zu stellen, sollten die Filterkartuschen mindestens einmal jährlich ausgetauscht werden. Wir bieten Ihnen unser Unterbausystem daher mit einem komfortablen Abonnement-Service an. So ist Ihr System immer mit frischen Filtern ausgestattet.



MAUNAWAI® Wassersystem –

die Antwort von Wissenschaft und Technik auf die aktuellen Bedenken hinsichtlich Leitungs-, Mineral- und Flaschenwasser. Mit der ORIGINAL PI®-Filtertechnologie simuliert das MAUNAWAI® Wasserfilter-System den natürlichen Prozess der Wasseraufbereitung. So erhalten Sie **bestes, körperfreundliches und zellgesundes Trinkwasser in Spitzenqualität.**

Erfahren Sie hier, wie die 4 Filterkartuschen des MAUNAWAI® Wassersystems Ihr Leitungswasser zum besonderen MAUNAWAI®-Wasser umwandeln.

- 1 Sediment Filter mit Kalk-Nitrat Filter**
filtert Kalk, Nitrat, Nitrit sowie Schweb- und Sedimente heraus, die grösser sind als 5 Mikron.
- 2 Aktivkohle-Blockfilter**
Der spezielle Aktivkohleblock-Filter befreit das Wasser von organischen Verunreinigungen und unerwünschten Geschmack- und Geruchsstoffen wie Chlor, Pflanzenschutzmittel, Hydrazin, Öle und Fette.
- 3 UF Membrane**
Eine Laser perforierte, ultrafeine High Tech Membran (0.01-0,04 Mikron) schützt vor Bakterien und Verkeimung. Die Membranstruktur besitzt mehr als 100 Billionen Poren, die so klein sind, dass keine Bakterien hindurch dringen können.
- 4 MAUNAWAI® PI®-Filter**
Auf Basis der neuesten PI®-Forschung wird das MAUNAWAI®-Wasser mit verschiedenen Keramiken (EM, PI®, Alkaline Ball, Calcium, Turmalin), Quarzsand und Zeolithe harmonisiert und belebt. Ein kleiner zusätzlicher Aktivkohleblock hat zur Optimierung des Redox-Wertes einen Magnesium-Kern.



○ Kalk-Nitrat-Filter

Ein Zusatzfilter für Leitungswasser mit überdurchschnittlicher Kalk- und Nitratbelastung. Diese Filterkartusche wird unter die 4 Filter quer montiert.

Lieferumfang:

- Filter-Standgehäuse, das sich aber auch für die Wandmontage eignet
- 5 bereits betriebsfertig montierte Filterkartuschen
- Dreiwege-Ventil 3/8 Zoll
- Steckverbinder (Fitting) mit Innengewinde zum Anschluss an ein Eckventil 3/8 Zoll oder an das beiliegende Dreiwege-Ventil
- ca. 2 m flexibles Kunststoffrohr 1/4 Zoll, (Lebensmittelecht)
- 1 Montageschlüssel

Sie benötigen weiterhin:

Auslaufhahn oder 3-Wege-Auslaufarmatur

