

Producto PRO-SELLO

Sellador de superficies con resinas acrílicas de alta adherencia.

Descripción:

Producto formulado especialmente con resinas acrílicas con gran adherencia a los sustratos.

Usos:

Se emplea para tapar poros y matapolvos en superficies de concreto y material pétreo, sirviendo como primario base para la aplicación de la línea de impermeabilizantes de **Aisla/Coat**.

Propiedades:

- Aumenta el rendimiento de la línea de impermeabilizantes de la línea **Aisla/Coat**.
- Aumenta la adherencia a la superficie de los sistemas de impermeabilizantes de la línea **Aisla/Coat**.
- No contiene solventes.
- Excelente adherencia en todo tipo de superficies.
- Mantiene su fluidez aun en bajas temperaturas.

Aplicación:

El **PRO-SELLO** se puede utilizar en una gran variedad de superficies tales como: concreto, lámina, material pétreo, madera, asbesto, etc. por mencionar algunos.

Se requiere previa limpieza, eliminando falsas adherencias así como polvo, grasa y partículas sueltas o impermeabilizaciones anteriores.

Para su aplicación se recomienda utilizar cepillo, rodillo, brocha o equipo de aspersión.

En el caso de aplicación sobre metal se recomienda la utilización de chorro de arena, o lijado manual hasta metal casi blanco a modo de eliminar oxido y grasa existente.

Antes de la aplicación de **PRO-SELLO** repare grietas, fisuras, juntas y demás detalles con **PRO-CEMENT** (consultar hoja técnica).

En caso de utilizar el **PRO-SELLO** como primer o liga de anclaje aplicar directo sin diluir y proceder a aplicar una mano. En caso de tener una superficie muy porosa y absorbente se recomienda la aplicación de una segunda mano después de haber secado la primera mano.

Rendimiento:

Sin diluir 70 a 80 m² por cubeta de 19 L.

En dilucion de 2:1, el rendimiento total es de 230 a 240 m² por cubeta de 19 L. Dependiendo de la porosidad de la superficie, procurando extender en forma uniforme todo el producto sobre la superficie formando una película uniforme.

Presentación:

Tambor de 200 L, cubeta de 19 L y galón de 4 L.

Almacenamiento:

- Almacenar en lugar fresco y a la sombra.
- Se puede almacenar hasta por 1 año sin deterioro de sus propiedades.
- Estiba máxima de 4 cubetas (19 L).

Precauciones:

- Utilizar equipo de protección adecuada
- No dejar destapado el producto o expuesto al sol.
- No aplicar bajo amenaza de lluvia o en temperaturas extremas de frío o calor.
- Lavar con agua la herramienta utilizada.

Datos técnicos:

Consistencia: Líquida espesa

Color: Neutro

Olor: Característico

Toxicidad: Por ingestión

Ph: 7.0 – 7.5

Densidad: 1.00 – 1.01 Kg/L

Viscosidad: 2,000 a 3,000 cPs.

Sólidos totales: 28 – 30 %

Temperatura de aplicación: 10 a 50°C

Secado al tacto: 30 - 60 min.

Fecha de emisión 16/02/04

Fecha último cambio 24/05/12

Los datos presentados fueron realizados en laboratorios y pruebas de campo. Dado que su aplicación está fuera de nuestro control, no podemos garantizar los resultados obtenidos por el uso de este producto, recomendamos efectuar pruebas previas para cada evento en particular. Por lo anterior, la garantía del producto se limita exclusivamente a la reposición del material para reparar el desperfecto, no incluye mano de obra u otro costo adicional.