

SILVER REFLECTION

Finisaj decorativ pentru interior - textură elegantă cu un efect metalizat.

DESCRIERE

SILVER REFLECTION este un material de finisaj decorativ destinat interioarelor, ce permite crearea de suprafețe cu un efect metalizat deosebit, ideal pentru spații plăcute și captivante, fie că sunt clasice sau de design modern. Compoziția sa, îmbogățită cu pigmenți speciali, generează suprafețe cu contraste puternice de strălucire, care variază în funcție de lumina incidentă. **SILVER REFLECTION** satisface cu ușurință toate cerințele estetice, combinând o valoare estetică înaltă cu o rezistență considerabilă la solicitările la care este supus un perete în timp.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat la interior pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de liant hydraulic
- Suprafețe din beton,
- Suprafețe din ghips și ghips carton
- Zugrăveli vechi și învelitori organice sau minerale, uscate, compacte, absorbante și coezive
- Conglomerate minerale de diverse tipuri, absorbante

Asigurați-vă că suprafețele sunt pregătite corespunzător conform indicațiilor din paragraful „Pregătirea suportului”. Nu aplicați pe suporturi proaspete.

CARACTERISTICI TEHNICE

Natura liantului: copolimer acrilic în emulsie apoasă

Pigmenți: sidonii iridescenti

Solvent: apă

Masa volumică: 0,98 – 1,08 kg/l în funcție de culoare.

Vâscozitatea preparatului:

argint: 25000 ± 2900 cps

aur: 1700 ± 3000 cps

Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială: 1 oră.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe murale:

Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse adecvate.

Îndepărtați cu o perie sau prin spălare eventualele eflorescențe și părțile decojite din zugrăvelile vechi. Eliminați complet straturile desprinse de zugrăveli în var sau tempera. Curățați depunerile de praf, smog și altele cu o perie.

Nivelați neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojile, crăpăturile și denivelările cu FINISH ART. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.

Curățați reparațiile și peticirile cu șmirghel; îndepărtați praful.

Aplicați un strat de amorsa acrilică

DECOSTI garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte.

Folosiți cel puțin două straturi de QUARTZ PRIMER, diluat cu 20% apă, utilizând o rolă sau o pensulă pentru a obține un suport omogen, ideal pentru aplicare. Evitați utilizarea altor produse de fond.

Aplicați **SILVER REFLECTION** conform instrucțiunilor din modalitățile de aplicare. *(Diluțiile amorsei și cantitatea necesară depind de nivelul de absorbție al suportului și trebuie stabilite prin teste preliminare pe suportul respectiv – consultați fișa tehnică corespunzătoare).*

INDICAȚII PENTRU APLICARE

Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +6°C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <70%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

Unelte: pensulă și burete.

Număr de straturi: 1

Diluție: gata de utilizare sau cu maxim 5% apă

Modalități de aplicare:

Aplicați **SILVER REFLECTION** cu o pensulă în mod neuniform.

Când produsul este parțial uscat, folosiți un burete moale și ușor umed sau o pensulă de tip „Spalter” pentru a crea zone de acumulare neregulate. La uscarea completă, va apărea efectul caracteristic **SILVER REFLECTION**.

Curățați uneltele imediat după utilizare, cu apă.

Consum indicativ: 6-8 mp/l pentru lucrarea finalizată, referindu-se la suprafețe netede și cu grad mediu de absorbție. Este recomandat să determinați consumul efectiv printr-o probă preliminară pe suportul respectiv.

COLORAREA

Produsul este disponibil în culorile pregătite, care pot fi utilizate ca baze colorimetrice: argint și aur.

În cazul utilizării unor mărci diferite, este recomandat să amestecați produsele pentru a evita diferențele mici de nuanță.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Produsul trebuie utilizat, de preferință, în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.