

Κατάλογος Ο 2025





Για εμάς...

Η Atosa Leading Manufacturing Company ιδρύθηκε το 2003 από τον κ. Alan Cheng, έχει αναδειχθεί ως ένας εξέχων κατασκευαστής εμπορικών συστημάτων ψυκτικής, μετρητών προετοιμασίας τροφίμων και πίτσας, ψυκτών, ψυκτών εκλυτών, εκθεσινών, θερμαντών τροφίμων, αξεσουάρ μπουφέ, ταμπάκια Gastronorm, κορυφές, φριγμένες αερίου και εξοπλισμό θερμότητας. Με εγκαταστάσεις κατασκευής που υπερβαίνουν τα 200.000 τετραγωνικά μέτρα στο Hangzhou, Κίνα, απασχολούν περισσότερα από 1.800 άτομα, και επιπλέον 170.000 τετραγωνικά μέτρα στο Rayong της Ταϊλάνδης, με πάνω από 300 εργαζομένους, η Atosa διαθέτει εντυπωσιακή συνολική ετήσια παραγωγική ικανότητα περίπου 1.000.000 μηχανημάτων, 3.000.000 τετραγωνικά τεμάχια, και 9.000.000 τετραγωνικά τεμάχια. Επί του παρόντος, η Atosa διαθέτει υποκαταστήματα πωλήσεων και ειδικευμένους εταίρους σε περίπου 30 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, της Κίνας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας, μαζί με κέντρα Ε&Α στις ΗΠΑ και της Ιταλίας. Τα προϊόντα Atosa είναι διαθέσιμα σε πάνω από 100 χώρες παγκοσμίως, με κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 900Η Atosa είναι γνωστή για τα υψηλά πρότυπα παραγωγής της, χρησιμοποιώντας αυτόματες μηχανές κάμψης Salvagnini και μηχανές πυρσής CNC AMADA, καθώς και εξαρτήματα από κορυφαίες εμπορικές εμπορικές σήμανες όπως οι συμπιεστές Embraco και οι Η δέσμευση αυτή εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα της Atosa πληρούν όλες τις σχετικές πιστοποιήσεις σύμφωνα με τους αυστηρότερους κανονισμούς των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών. Χάρη στις συνεχιζόμενες επενδύσεις για την ενίσχυση της γραμμής παραγωγής της, η Atosa προσφέρει πλέον εγγύηση μέχρι 24 μηνών για τα προϊόντα της. Το 2015, η Atosa επεκτείνεται στην Ιταλία με την ίδρυση του "Atosa Catering Equipment Italy Srl", πλήρης με γραφεία, δίκτυο πωλήσεων και εγκαταστάσεις Logistics εξοπλισμένη με σημαντική αποθήκευση. Το 2021, η Atosa Italy μεταφέρθηκε σε νέο έδρα 9.000 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή Marche. Σήμερα, η Atosa είναι ηγέτης στον τομέα της ιταλικής αγοράς, χρησιμοποιώντας μια εμπορική στρατηγική που δίνει προτεραιότητα στην υψηλή ποιότητα έναντι των ανταγωνιστών, ενώ

"Κάνουμε την κουζίνα καλύτερη".

Επιλογή Atosa σημαίνει επιλογή ποιότητας και αποτελεσματικότητας..

About us...

Established in 2003 by Mr. Alan Cheng, Atosa Leading Manufacturing Company has emerged as a prominent manufacturer of commercial refrigeration systems, food and Πίτσα preparation counters, freezers, blast chillers, showcases, food warmers, buffet accessories, Gastronorm trays, fry tops, gas fryers, and hot equipment. With manufacturing facilities spanning over 200,000 square meters in Hangzhou, China, employing more than 1,800 individuals, and an additional 170,000 square meters in Rayong, Thailand, with over 300 employees, Atosa boasts an impressive total annual production capacity of approximately 1,000,000 machinery units, 3,000,000 buffet equipment pieces, and 9,000,000 Gastronorm trays. Currently, Atosa has sales branches and qualified partners in around 30 countries, including the USA, Australia, China, the UK, Germany, France, and Italy, alongside R&D centers in the USA and Italy. Atosa products are available in over 100 countries worldwide, with a turnover exceeding \$900 million in 2023. Atosa is renowned for its high production standards, utilizing Salvagnini automatic bending machines and AMADA CNC punching machines, as well as components from top brands like Embraco compressors and Dixell thermostats. This commitment ensures that Atosa products meet all relevant certifications in line with the most stringent US and European regulations. Thanks to ongoing investments in enhancing its production line, Atosa now offers warranty coverage of up to 24 months on its products. In 2015, Atosa expanded into Italy by establishing "Atosa Catering Equipment Italy Srl," complete with offices, a sales network, and a logistics headquarters equipped with substantial warehouse storage capacity. In 2021, Atosa Italy relocated to a new 9,000-square-meter headquarters in the Marche region. Today, Atosa is a leader in the Italian market segment, employing a commercial strategy that prioritizes superior quality over competitors while still offering competitive pricing

"We make the kitchen better".

Choosing Atosa means choosing quality and efficiency..





銀禧餐飲集團
WINDUP KITCHEN RESOURCES



Global
Marketed Net

AMERICA





- | | |
|---|---|
| 1 - ΗΠΑ -ATOSA | 12 - BENEZOYELA - OTEC, C.A. |
| 1A - ΗΠΑ,ΧΑΒΑΗ - R.E.D. | 13 - ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - EQUIPAMOSS.R.L. |
| 1B - ΗΠΑ, ΠΟΡΤΟΡΙΚΟ - REFRIGERAMAINC. | 14 - ΙΡΛΑΝΔΙΑ - KATERBAY LTD |
| 2 - ΚΑΝΑΔΑΣ -ATOSA | 15 - ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ -ATOSA |
| 3 - ΜΕΞΙΚΟ - GRUPO ALPHA, S.A. DEC.V. | 16 - ΓΑΛΛΙΑ - ATOSA |
| 4 - ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ - INTER-AMERICANA, S.A. | 17 - ΓΕΡΜΑΝΙΑ -ATOSA |
| 5 - ΣΑΛΒΑΔΟΡ - GRUPO ROMENA / CHEF EQUIPMENT | 18 - ΠΟΛΩΝΙΑ - ATOSA |
| 6 - ΟΝΔΟΥΡΑ - IMERCOS.A. DEC.V. | 19 - ΙΤΑΛΙΑ -ATOSA |
| 7 - ΚΟΣΤΑΡΙΚΑ -JOPCOS.A. | 20 - ΡΟΥΜΑΝΙΑ -ATOSA |
| 8 - PANAMA - INVENTTO PANAMA S.A. | 21 - ΚΙΝΑ - ATOSA CHINA |
| 9 - ΚΟΛΟΜΒΙΑ - INVENTTO GROUP | 22 - ΤΑΙΛΑΝΔΗ - ATOSA THAILAND |
| 10 - ΕΚΟΥΑΔΟΡ - EQUINDECA | 23 - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - SIMCO GROUP |
| 11 - ΠΕΡΟΥ - GRUPO ALPHA | 24 - ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ -SIMCO GROUP |
| | 25 - ΕΛΛΑΔΑ - SATOA |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/CONTENTS

ΣΕΙΡΑ EPC-ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ EPC SERIES - MULTIPURPOSE OVENS ΑΞΕΣΟΥΑΡ ACCESSORIES

PAG. 9
PAG. 17

ΣΕΙΡΑ MCF - ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ MCF SERIES - REFRIGERATED CABINETS WITH GLASS DOOR ΣΕΙΡΑ MBF - ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ GN 2/1 - CLASSIC LINE MBF SERIES - REFRIGERATED CABINETS GN 2/1 - CLASSIC LINE

PAG. 25
PAG. 33

ΣΕΙΡΑ EBF - ΘΑΛΑΜΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΨΥΞΗΣ EBF SERIES - BLAST CHILLERS

PAG. 39

ΣΕΙΡΑ EPF/ ESL - ΠΑΓΚΟΙ ΨΥΓΕΙΟΥ/ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ, ΠΑΓΚΟΙ ΠΙΤΣΑΣ,ΒΙΤΡΙΝΑ ΘΗΚΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ EPF/ESL SERIES - REFRIGERATED/FREEZER TABLES, PIZZA COUNTERS

PAG. 45

EPF SERIES ΠΑΓΚΟΙ ΨΥΓΕΙΟΥ/ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ -

REFRIGERATED/FREEZER TABLES 600 TN / 700 TN

PAG. 46

EPF SERIES ΠΑΓΚΟΙ ΠΙΤΣΑΣ - PIZZA COUNTERS 600X400

PAG. 58

ESL SERIES ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣ GN ΘΗΚΗ ΨΥΓΕΙΟΥ -

GLASS CHILLED COUNTERTOP GNPAN HOLEDER

PAG. 60

ΣΕΙΡΑ ESL - ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΠΑΓΚΟΙ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΙ ΣΑΛΑΤΩΝ

PAG. 65

ESL SERIES ΠΑΓΚΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΥΜΠΑΓΗΣ - COMPACT REFRIGERATED COUNTERS

PAG. 68

ESL SERIES ΠΑΓΚΟΙ ΣΑΛΑΤΩΝ - SALADETTE

PAG. 70

ΣΕΙΡΑ JBF - ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ GN 2/1 - STANDARD LINE JBF SERIES - REFRIGERATED CABINETS GN 2/1 - STANDARD LINE

PAG. 73

ΣΕΙΡΑ MBC - ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΚΑΤΩ ΨΥΓΕΙΟΥ MBC SERIES - UNDERCOUNTER REFRIGERATED CABINETS

PAG. 79

ΣΕΙΡΑ WDF - ΒΙΤΡΙΝΑ ΨΥΓΕΙΟΥ WDF SERIES - REFRIGERATED DISPLAYCASES

PAG. 84

ΣΕΙΡΑ WSY/ WSF- ΒΙΤΡΙΝΑ ΠΑΓΚΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ WSY/ WSF SERIES - REFRIGERATED COUNTERTOP DISPLAYCASES

PAG. 89

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ACCESSORIES

PAG. 94

ΣΕΙΡΑ P 700 ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΓΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ P700 SERIES - GAS COOKING LINE

PAG. 98

P700 SERIES ΣΟΜΠΕΣ-STOVES

PAG. 99

P700 SERIES ΦΡΙΤΕΖΕΣ-FRYERS

PAG. 102

ΣΕΙΡΑ P 900 ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΓΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ P900 SERIES - GAS COOKING LINE

PAG. 105

P900 SERIES ΦΡΙΤΕΖΕΣ-FRYERS

PAG. 106

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ACCESSORIES

PAG. 109

ATOSA



ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

*ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ/
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ*

MULTIPURPOSE OVENS

*GASTRONOMY BAKERY/
CONFECTIONERY*

EPC SERIES

> ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Multipurpose ovens

EPC SERIES

ΣΕΙΡΑ ΕΡC





ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΦΥΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
TECHNICAL DRAWINGS
TECHNICAL DATA SHEETS
ELECTRICAL DIAGRAMS



ΤΡΙΠΛΟ ΤΕΜΠΕΡΕ ΓΥΑΛΙ TRIPLE TEMPERED GLASS

Πόρτα με σκληρυμένο τζάμι με τριπλό τζάμι per ενισχυμένη θερμομόνωση - Εύκολο καθαρίσμα.

Door with triple-glazed tempered glass for enhanced thermal insulation - Easy to clean.



ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΤΜΟΥ STEAM CONTROL

Ελεγχόμενη υγρασία, εξοπλισμένο με αυτόματο σύστημα συγκράτησης και απέλασης ατμού.

Humidity-controlled, equipped with an automatic steam retention and expulsion system.



10" ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 10" TOUCH DISPLAY

Χωρητική οθόνη με φιλικά προς το χρήστη και διαισθητικά γραφικά.

Capacitive display with user-friendly and intuitive graphics.

INOX

ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ STAINLESS STEEL HINGE

Ο μεντεσές είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και μακροζωία μέσω της χρήσης υλικών υψηλής ποιότητας.

The hinge is manufactured from stainless steel, ensuring durability and longevity through the use of high-quality materials.



ΤΡΟΠΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ WORKING MODES

Προγράμματα μαγειρέματος και πρόσθετες λειτουργίες:

- Χρονομετρημένο χειροκίνητο μαγείρεμα με αισθητήρα πυρήνα και δέλτα T
- Αυτοματοποιημένο μαγείρεμα με προσαρμόσιμο βιβλίο συνταγών
- Μαγείρεμα ζαχαρωτών προϊόντων
- Μαγείρεμα στον ατμό
- Μαγείρεμα σε γκριλ και ψητό
- Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία
- Απόψυξη και συντήρηση

Cooking programmes and additional functions:

- Timed manual cooking with core probe and delta T
- Automated cooking with customizable recipe book
- Leavened products cooking
- Steam cooking
- Grill and roast cooking
- Low temperature cooking
- Defrosting and maintenance



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ WASHING SYSTEM

Αυτόματο προγραμματιζόμενο σύστημα πλύσης με ενσωματωμένους και ξεχωριστούς δίσκους για απορρυπαντικά και αφαλάτωση, με ανασυρόμενη κεφαλή ντους.

Automatic programmable washing system featuring integrated and separate trays for detergent and descaling agents, complete with a retractable showerhead.



ΕΞΥΠΝΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ SMART COOKING

Η λειτουργία Smart Cooking

παρακολουθεί συνεχώς και αυτόματα κάθε διαδικασία μαγειρέματος, εξασφαλίζοντας βέλτιστη απόδοση και συνέπεια.

The Smart Cooking function continuously and automatically monitors each cooking process, ensuring optimal performance and consistency.

ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ > EPC SERIES

Multipurpose ovens



ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΣΧΙΣΗΣ PARTIAL SPLIT RESISTORS

Βελτιστοποιημένη ενεργειακή απόδοση και σταθερή ομοιομορφία θερμοκρασίας εντός του θαλάμου μαγειρέματος.

Optimized energy efficiency and consistent temperature uniformity within the cooking chamber.



MOTEP 8 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 8-SPEED MOTOR

Κάθε κινητήρας είναι εξοπλισμένος με ενσωματωμένο κωδικοποιητή με παρακολούθηση διαφορικής ταχύτητας και χωρητικό έλεγχο ανωμαλιών.

Το σύστημα περιλαμβάνει ανεμιστήρες 8 ταχυτήτων με ενσωματωμένη λειτουργία όπισθεν.

Each motor is equipped with an integrated encoder with speed differential monitoring and capacitive control of anomalies.

The system includes an 8-speed fans with a built-in reverse function.



ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ CUSTOMIZABLE TIMERS

Δυνατότητα συγχρονισμού του χρόνου έναρξης και λήξης μαγειρέματος per όλους τους δίσκους.

Ability to synchronize the start and end cooking times for all trays.



ΠΟΛΥΣΗΜΕΙΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΥΡΗΝΑ

MULTIPOINT CORE PROBE

Αισθητήρας πυρήνα με 4 σημεία ανίχνευσης per βελτιστοποιημένη παρακολούθηση μαγειρέματος.

Core probe with 4 detection points for optimized cooking monitoring



ΕΞΥΠΝΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ INTELLIGENT TOUCH SCREEN

Υψηλή απόκριση, θερμομόνωση

Οθόνη 10" HD.

Highly responsive, heat-insulated 10"HD screen.



ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΤΑΓΩΝ RECIPE BOOK

Φιλικό προς τη χρήση Βιβλίο συνταγών. Δυνατότητα επιλογής προκαθορισμένων συνταγών ή/και εισαγωγής δικών σας συνταγών.

User Friendly Recipe Book. Possibility of selecting preset recipes and/or inserting your own recipes.



ΣΥΝΔΕΣΗ WI-FI WI-FI CONNECTION

Σύνδεση Wi-Fi με τηλεχειριστήριο παρακολούθηση και διάγνωση μέσω

Εφαρμογή iOS/Android

Wi-Fi connection with remote monitoring and diagnostics via iOS/Android app.



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΛΥΣΗ AUTOMATIC WASHING

5 λειτουργίες αυτόματου πλυσίματος και λειτουργία αφαλάτωσης για αφαλάτωση θαλάμου βαθιού μαγειρέματος.

5 automatic washing modes and descaling function for deep cooking chamber descaling.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

REMOTE CONTROL APP

Αποκλειστική εφαρμογή iOS/Android για πλήρη διαχείριση βιβλίων συνταγών και παρακολούθηση του χρόνου μαγειρέματος.

Αναφορά ανωμαλιών σε πραγματικό χρόνο.

Dedicated iOS/Android app for complete recipe book management and cooking timing monitoring.

Real-time reporting of anomalies.



SEC 2.0 SEC 2.0

Τα υψηλά επίπεδα μόνωσης του θαλάμου μαγειρέματος και της καμινάδας, σε συνδυασμό με υπερσύγχρονους ανεμιστήρες εξαγωγής θερμότητας και εξαρτήματα κορυφαίας ποιότητας, προστατεύουν όλα τα μοντέλα φούρνου από ζημιές λόγω υψηλών θερμοκρασιών, εξασφαλίζοντας πρωτοφανή επίπεδα απόδοσης και ανθεκτικότητας**.

*The high insulation levels of the cooking chamber and chimney, combined with state-of-the-art heat extraction fans and top-quality components, protect all oven models from damage due to high temperatures, ensuring unprecedented levels of efficiency and durability**.*

*Μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια προηγμένων δοκιμών, σε κύκλο εργασίας 3 ωρών στους 260° στον θάλαμο μαγειρέματος, έδειξαν ότι όλα τα μοντέλα, που περιορίζονται στις περιοχές που στεγάζουν τα ηλεκτρονικά και τα υδραυλικά, δεν έχουν υπερβεί ποτέ θερμοκρασία μεγαλύτερη από 65°C..

*Measurements carried out during advanced testing, in a 3h work cycle at 260° in the cooking chamber, showed that all models, limited to the areas housing the electronics and hydraulics, have never exceeded a temperature higher than 65°C.

ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ > EPC SERIES

Multipurpose ovens



2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
2 YEAR WARRANTY

Ανταλλακτικά και
εργασία
Spare Parts and Labour



ΠΟΛΥΣΗΜΕΙΟ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
ΠΥΡΗΝΑ

MULTIPOINT CORE
PROBE



ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΜΕΣΗΣ ΑΤΜΟΥ
DIRECT STEAM SYSTEM



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΛΥΣΗ
AUTOMATIC WASHING

Συμπεριλαμβάνει
Included

INOX

ΜΑΓΕΙΡΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

AISI 304
COOKING CHAMBER
STAINLESS STEEL
AISI 304

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ(GN 1/1) GASTRONOMY(GN 1/1)

COMBI OVEN 5/1 EPC-0511 E1

Φούρνος γαστρονομίας-διάταξη 5 δίσκων GN1/ 1

Gastronomy Oven - Layout 5 trays GN1/1

COMBI OVEN 7/1 EPC-0711 E2

Φούρνος γαστρονομίας-διάταξη 7 δίσκων GN1/ 1

Gastronomy Oven - Layout 7 trays GN1/1

COMBI OVEN 10/1 EPC-1011 E2

Φούρνος γαστρονομίας-Διάταξη 10 δίσκων GN1/ 1

Gastronomy Oven - Layout 10 trays GN1/1

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ/ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΟ (60x40 - GN 2/1) BAKERY/ CONFECTIONERY(60x40 - GN 2/1)

COMBI OVEN 6/2 EPC-0621 E2

Φούρνος αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής -Διατάξη 6 δίσκοι EN400x600 (και GN2/ 1)

Bakery and Confectionery Oven - Layout 6 trays EN400x600 (and GN2/1)

COMBI OVEN 10/2 EPC-1021 E3

Φούρνος αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής -Διατάξη 10 δίσκοι EN400x600 (και GN2/ 1)

Bakery and Confectionery Oven - Layout 10 trays EN400x600 (and GN2/1)





	ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ			ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ / ΠΑΣΤΙΣΚΕΡΙΑ	
ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL	EPC-0511E1	EPC-0711E2	EPC-1011E2	EPC-0621E2	EPC-1021E3
Ποσότητα δίσκων/ Quantity of trays	5	7	10	6	10
Μέγεθος δίσκου Tray size (mm)	GN 1/1	GN 1/1	GN 1/1	GN 2/1 / EN400x600	GN 2/1 / EN400x600
Απόσταση μεταξύ δίσκων(mm) Distance between trays (mm)	68	68	68	82	82
Ικανότητα φόρτωσης ανά δίσκο (KG) Load capacity per grid (KG)	18	18	18	36	36
Μέγιστη χωρητικότητα Φορτίου(KG) Maximum load capacity(KG)	90	126	180	180	300
Χωρητικότητα θαλάμου (L) Chamber capacity(L)	87	100	136	213	319
Τάση λειτουργίας Voltage	380-415 Vac (400V nominal) 3ph+N+PE	380-415 Vac (400V nominal) 3ph+N+PE	380-415 Vac (400V nominal) 3ph+N+PE	380-415 Vac (400V nominal) 3ph+N+PE	380-415 Vac (400V nominal) 3ph+N+PE
Συχνότητα παροχής Supply frequency	50 - 60Hz	50 - 60Hz	50 - 60Hz	50 - 60Hz	50 - 60Hz
Ονομαστική ισχύς Rated power	8,5 kW at 380V 10,1 kW at 415 V	13,1 kW at 380 V 15,5 kW at 415 V	17 kW at 380V 20,1 kW at 415 V	17 kW at 380V 20,1 kW at 415 V	25,5 kW at 380V 30,2 kW at 415 V
Μέγιστη απορρόφηση ανά φάση(A) Maximum absorption per phase (A)	16A	26 A	33A	33A	49 A
Ελάχιστο τμήμα καλωδίου τροφοδοσίας Minimum power cable section	5G2,5 mmq (H07RN-F)	5G4 mmq (H07RN-F)	5G6 mmq (H07RN-F)	5G6 mmq (H07RN-F)	5G10 mmq (H07RN-F)
Κλάση προστασίας Protection class	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Εσωτερική διάμετρο απογαλαβής(mm) Drain pipe inner diameter(mm)	32	32	32	32	32
Εξωτερικός διάμετρο σωλήνα καμινάδας(mm) Chimney pipe outer diameter(mm)	60	60	60	60	60
Εύρος Θερμοκρασίας λειτουργίας Operating temperature range	30, C - 260, C	30, C - 260, C	30, C - 260, C	30, C - 260, C	30, C - 260, C
Ιδανική πίεση νερού εισόδου Ideal inlet water pressure	2-3 bar	2-3 bar	2-3 bar	2-3 bar	2-3 bar
Απαιτείται σκληρότητα νερού Water hardness required	<8, d (dH)	<8, d (dH)	<8, d (dH)	<8, d (dH)	<8, d (dH)
Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Water network connection	Inlethose supply with ¾" connection	Inlethose supply with ¾" connection	Inlethose supply with ¾" connection	Inlethose supply with ¾" connection	Inlethose supply with ¾" connection
Διαστάσεις Προϊόντος(mm) L x W x H Product dimensions (mm) L x W x H	786x870x712	786x870x888	786x870x1052	908x1080x922	908x1080x1224
Διαστάσεις συσκευασίας (mm) LxWxH Packaging dimensions (mm) L x W x H	870x970x860	870x970x1030	870x970x1200	985x1160x1065	985x1160x1365
Καθαρό βάρος(KG) Net weight(KG)	95	120,8	136,4	160,4	197,6
Μικτό βάρος (KG) Gross weight(KG)	128	154,4	173,4	207,7	251,6

Οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι εικόνες είναι μόνο για λόγους παρουσίασης.

Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ACCESSORIES

> ΑΞΕΣΟΥΑΡ Accessories

Κουκούλες εξαγωγής ατμού

Steam Extraction Hoods

COMING
SOON
2025



ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL	EE50011	EE50021
Διαστάσεις Προϊόντος(mm) L x W x H Product dimensions (mm) L x W x H	778x886x289	901x1091x289
Καθαρό βάρος (KG) Net weight(KG)	27	41
Τάση λειτουργίας(V) Voltage (V)	220-240	220-240
Συχνότητα παροχής Supply frequency	50Hz	50Hz
Ονομαστική Ισχύς Rated power	105W	105W
Συμβατότητα προϊόντος Product compatibility	EPC-0511E1, EPC-0711E2, EPC-1011E2	EPC-0621E2, EPC-1021E3

ΚΙΤ υπέρθεσης Superimposition kit



ΜΟΝΤΕΛΟ Model	Αρμονία Compatibility	Καθαρό βάρος Net weight	Μικτό βάρος Gross weight	Διαστάσεις (LxWxH) Dimensions (LxWxH)	Διαστάσεις συσκευασίας(LxWxH) Packaging dimensions (LxWxH)
	2 x 5 Δίσκοι EPC-0511E1	18,5 KG	21,0 KG	811x751x157 mm	825x765x227 mm
	2 x 7 Δίσκοι EPC-0711E2 5 Δίσκοι EPC-0511E1 + 7 Δίσκοι EPC-0711E2				
	2 x 6 Δίσκοι EPC-0621E2	20,7 KG	22,5 KG	931x959x157 mm	972x945x227 mm

Οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι εικόνες είναι μόνο για λόγους παρουσίασης.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

Βάσεις φούρνου

Oven stands

	ΜΟΝΤΕΛΟ <i>Model</i>	Αρμονία με δίσκους <i>Compatibility with Trays</i>	Αρμονία με Φούρνο <i>Compatibility with Oven</i>	Καθαρό βάρος <i>Net weight</i>	Μικτό βάρος <i>Gross weight</i>	Διαστάσεις (LxWxH) <i>Dimensions (LxWxH)</i>	Διαστάσεις συσκευασίας(LxWxH) <i>Packaging dimensions (LxWxH)</i>
	ASR-5171	7×GN1/ 1	EPC-0511E1 EPC-0711E2 EPC-1011E2	22,1 KG	24,1 KG	751×811×581 mm	742×500×310 mm
	ASR 62	6×GN2/1 6×600x400	EPC-0621E2 EPC-1021E3	33,8 KG	36,2 KG	931×959×690 mm	940×614×368 mm
	AS-101	-	EPC-1011E2	15,4 KG	16,9 KG	751×811×410 mm	742×325×230 mm
	AS-102	-	EPC-1021E3	21,8 KG	23,5 KG	931×959×410 mm	940×325×230 mm
	ASR-5171D	7×GN1/ 1	EPC-0511E1 EPC-0711E2 EPC-1011E2	42,6 KG	66,0 KG	728×811×622 mm	787×848×783 mm
	ASR-62D	5×GN2/1 5×600x400	EPC-0621E2 EPC-1021E3	54,0 KG	81,0 KG	931×936×622 mm	985×960×779 mm
	ES30011	-	EPC-0711E2	31,0 KG	35,0 KG	882×866×991 mm	910×900×190 mm
	ES30021	-	EPC-0711E2	32,0 KG	36,0 KG	882×908×991 mm	910×900×190 mm
	ASR-51H	7×GN1/ 1	EPC-0511E1	35,0 KG	39,0 KG	751×811×898 mm	820×742×310 mm

Οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι εικόνες είναι μόνο για λόγους παρουσίασης.

Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

> ΑΞΕΣΟΥΑΡ Accessories



ΚΙΤ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΙΩΝ ΤΡΟΧΩΝ

Caster wheels and feet kit

ΜΟΝΤΕΛΟ Model	Περιγραφή Description
 R06001000053	Kit 4 τροχοί φούρνου ανά βάση της σειράς AS/ASR Kit 4 oven wheels for AS/ASR Series Stand
 R06001000065	Kit 4 ρυθμιζόμενα πόδια ανά βάση της σειράς AS/ASR Kit 4 adjustable feet for AS/ASR Series Stand

Δίσκοι και Σχάρες

Trays and Griddles



ΜΟΝΤΕΛΟ Model	Περιγραφή Description	χρήση Use	Αρμονία Compatibility
 P4060BP2	Φυσικός δίσκος 40 × 60 BPH2SP.15/10 - Μασίφ αλουμίνιο Natural tray 40 × 60 BPH2SP. 15/10 - Solid aluminium	BAKERY Μπισκότα/ Biscuits Πλατόψωμο/ Flatbread Ψωμί/ Bread	EPC-0621E2 EPC-1021E3
 F4060BP2	Φυσικός δίσκος 40×60 BPH2 SP.15/10 Διάτρητο αλουμίνιο Natural tray 40 × 60 BPH2SP. 15/10 - Perforated aluminium	BAKERY Ψωμάκια/ Brioches κρουασάν/ Croissant Ντόνατς/ Beignets	EPC-0621E2 EPC-1021E3
 AL4060BP2	Φυσικός δίσκος 40×60 BPH2 SP.8/10 Αλουμινωμένη λαμαρίνα Natural tray 40 × 60 BPH2SP. 8/10 - Aluminized sheet metal	BAKERY Πίτσα/ Pizza Πλατόψωμο/ Flatbread	EPC-0621E2 EPC-1021E3
 FTV4060	Κυματοειδής δίσκος 40×60 SP.10/10 Διάτρητο αλουμίνιο 4/11 Αυλάκια με Στήριγμα Crossbar Corrugated tray 40 × 60 SP.10/10 - Perforated aluminium 4/11 - Grooves with Crossbar Support	BAKERY Μπαγκέτες/ Baguettes	EPC-0621E2 EPC-1021E3
 PGN1/1V	Δίσκος από μασίφ αλουμίνιο GN 1/1 per ζαχαροπλαστική Solid aluminium tray GN1/1 for confectionery	BAKERY Μπισκότα/ Biscuits Πλατόψωμο/ Flatbread Ψωμί/ Bread	EPC-0511E1 EPC-0711E2 EPC-1011E2

Οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι εικόνες είναι μόνο για λόγους παρουσίασης.

Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

Δίσκοι και Σχάρες

Trays and Griddles



	MONTEΛΟ <i>Model</i>	Περιγραφή <i>Description</i>	χρήση <i>Use</i>	Αρμονία <i>Compatibility</i>
	FGN1/1V	δίσκος GN 1/1 Διάτρητος αλουμινίου per ζαχαροπλαστική <i>Perforated aluminium tray GN1/1for confectionery</i>	BAKERY Ψωμάκια/ Brioches κρουασάν/ Croissant Ντόνατς/ Beignets	EPC-0511E1 EPC-0711E2 EPC-1011E2
	FGN1/1OND	Κυματοειδής δίσκος GN 1/1 SP.10/10 Αλουμινωμένη λαμαρίνα με αυλάκια 4/11 και στήριξη εγκάρσιας ράβδου <i>Corrugated tray GN1/1 SP. 10/10Aluminized sheet metal with 4/11 grooves and crossbar support</i>	BAKERY Πίτσα / Pizza Πλατόψωμο / Flatbread	EPC-0511E1 EPC-0711E2 EPC-1011E2
	P4060BP2-TEF	Δίσκος με φυσικό τεφλόν40×60 BPH2 SP.15/10 Μασίφ αλουμίνιο <i>Natural Teflon-coated tray40 × 60 BPH2SP. 15/10 -Solid aluminium</i>	BAKERY Μπισκότα/ Biscuits Πλατόψωμο / Flatbread Ψωμί/ Bread	EPC-0621E2 EPC-1021E3
	F4060BP2-TEF	Δίσκος με φυσικό τεφλόν40×60 BPH2 SP.15/10 Διάτρητο αλουμίνιο <i>Natural Teflon-coated tray40 × 60 BPH2SP. 15/10 - Perforated aluminium</i>	BAKERY Ψωμάκια/ Brioches Κρουασάν/ Croissant Ντόνατς/ Beignets	EPC-0621E2 EPC-1021E3
	AL4060BP2-TEF	Δίσκος με φυσικό τεφλόν40×60 BPH2 SP.8/10 Αλουμινωμένη λαμαρίνα <i>Natural Teflon-coated tray40 × 60 BPH2SP.8/10 -Aluminizedsheet metal</i>	BAKERY Πίτσα/ Pizza Πλατόψωμο / Flatbread	EPC-0621E2 EPC-1021E3
	FTV4060-TEF	Κυματοειδής δίσκος τεφλόν40*60 SP.10/10 Διάτρητες αυλακώσεις αλουμινίου 4/11 με στήριξη εγκάρσιας ράβδου <i>Corrugated Teflon-coated tray40*60SP. 10/10 - Perforated aluminium 4/11 grooves with crossbar support</i>	BAKERY Μπαγκέτες/ Baguettes	EPC-0621E2 EPC-1021E3
	PGN1/1V-TEF	Δίσκος με τεφλόνGN 1/1 Μασίφ αλουμίνιο per ζαχαροπλαστική <i>Teflon-coated tray GN1/1 - Solid aluminium for confectionery</i>	BAKERY Μπισκότα/ Biscuits Πλατόψωμο / Flatbread Ψωμί/ Bread	EPC-0511E1 EPC-0711E2 EPC-1011E2

Οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι εικόνες είναι μόνο για λόγους παρουσίασης.

Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

> ΑΞΕΣΟΥΑΡ Accessories

Δίσκοι και Σχάρες Trays and griddles

MONTELO <i>Model</i>	Περιγραφή <i>Description</i>	χρήση <i>Use</i>	Αρμονία <i>Compatibility</i>
 FGN1/1V-TEF	Δίσκος με τεφλόν GN 1/1 Διάτρητο αλουμίνιο ανά ζαχαροπλαστική <i>Teflon-coated tray GN1/1</i> <i>- Perforated aluminium for confectionery</i>	BAKERY Ψωμάκια/ Brioches Κρουασάν/ Croissant Ντόνατς/ Beignets	EPC-0511E1 EPC-0711E2 EPC-1011E2
 FGN1/1OND-TEF	Κυματοειδές δίσκος με τεφλόν GN 1/1 sp.10/10 Διάτρητες αυλακώσεις αλουμινίου 4/11 με στήριξη εγκάρσιας ράβδου <i>Corrugated Teflon-coated tray GN1/1 sp.10/10</i> <i>- Perforated aluminium 4/11 grooves</i> <i>with crossbar support</i>	BAKERY Πίτσα / Pizza Πλατόψωμο/ Flatbread	EPC-0511E1 EPC-0711E2 EPC-1011E2
 COIX182P-1/1	Ανοξείδωτο ταψί GN1/1 <i>Stainless steel frying tray GN1/1</i>	GASTRONOMIA ανά τηγάνισμα <i>For frying</i>	EPC-0511E1 EPC-0711E2 EPC-1011E2
 COAL182G-2-1	Αντικολλητικό ταψί αλουμινίου GN2/1 <i>Dev-stick aluminium griddle GN2/1</i>	GASTRONOMIA ανά ψήσιμο στη σχάρα <i>For grilling</i>	EPC-0621E2 EPC-1021E3
 COAL182G-1-1	Αντικολλητικό ταψί αλουμινίου GN1/1 <i>Dev-stick aluminium griddle GN1/1</i>	GASTRONOMIA ανά ψήσιμο στη σχάρα <i>For grilling</i>	EPC-0511E1 EPC-0711E2 EPC-1011E2
 COIX182C-11	Γυαλισμένο ταψί GN1/1, ανά 8 κοτόπουλα <i>Polished griddle GN1/1 for 8 chickens</i>	GASTRONOMIA ανά κοτόπουλα <i>For chickens</i>	EPC-0511E1 EPC-0711E2 EPC-1011E2
 PM11	Αντικολλητικός δίσκος, αλουμινίου , πολλαπλών χρήσεων GN1/1 <i>Multipurpose Dev-stick aluminium tray GN1/1</i>	GASTRONOMIA Πολλαπλών χρήσεων <i>Multipurpose</i>	EPC-0511E1 EPC-0711E2 EPC-1011E2

Οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι εικόνες είναι μόνο για λόγους παρουσίασης.

Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

Καθαριστικά φούρνου

Oven cleaners

Η ελάχιστη παραγγελία είναι 1 πακέτο

Minimum order is 1 pack

ΜΟΝΤΕΛΟ Model	Περιγραφή Description	Λίτρα ανά κουτί Litres per can	Ποσότητα κουτιών ανά πακέτο Quantity of cans per pack
	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΜΕ ΛΑΜΦΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Απορρυπαντικό με λαμπρυντική δράση. Σχεδιασμένο per χρήση σε αυτοκαθαριζόμενους φούρνους. Αφαιρεί την πιο επίμονη βρωμιά, συμπεριλαμβανομένου του καμένου λίπους σε έναν μόνο κύκλο πλύσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλους τους αυτοκαθαριζόμενους και θερμικούς φούρνους. Η λαμπερή του δράση αφήνει το θάλαμο του φούρνου πεντακάθαρο και λαμπερό. Αποφύγετε την επαφή με αλουμίνιο. DETERGENT WITH A BRIGHTENING ACTION Detergent with a brightening action. Designed for use on self-cleaning ovens. Removes the most stubborn dirt including burnt grease in a single wash cycle. Can be used with all self-cleaning and convection ovens. Its brightening action leaves the oven chambers spotless and shiny. Avoid contact with aluminium.	5 Lt	4 pz.
	ΙΣΧΥΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ Ισχυρό συμπυκνωμένο αφαλάτωση. Σχεδιασμένο per αυτοκαθαριζόμενους φούρνους. Περιέχει αναστολείς διάβρωσης και δείκτη αλλαγής χρώματος που καθιστά τη δράση του εύκολα παρακολουθούμενη και ελεγχόμενη υπερωρία. STRONG CONCENTRATED DESCALING AGENT Strong concentrated descaling agent. Designed for self-cleaning ovens. Contains corrosion inhibitors and a colour change indicator that makes its action easily monitored and controlled overtime.	5 Lt	4 pz.
	ΑΠΟΚΑΡΒΟΝΙΖΩΤΗΣ Απανθρακωτή και ενεργητικός αφαλάτωσης per φούρνους, εστίες, ψησταριές και κεμπάπ. Αν αφεθεί να δράσει σε μια καυτή επιφάνεια, δρα ενάντια στα πιο επίμονα υπολείμματα. Περιέχουν 3 δοσομετρητές ψεκασμού DECARBONIZER Decarbonizer and energetic descaling agent for ovens, stoves, griddles and kebabs. If left to act on a hot surface, it acts against the most stubborn residues. 3 SPRAY DISPENSERS INCLUDED	0,75 Lt	15 pz.

Οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι εικόνες είναι μόνο για λόγους παρουσίασης.

Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.



ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ

*REFRIGERATED
CABINETS WITH
GLASS DOOR*

MCF SERIES

> ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ
Refrigerated cabinets with glass door

MCF SERIES

MCF SERIES





ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΦΥΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ
TECHNICAL DRAWINGS
TECHNICAL DATA SHEETS
ENERGY LABEL



ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ LED
ΦΩΤΙΣΜΟΣ

GLASS DOOR WITH
INTEGRATED LED
LIGHTING



ΤΡΟΠΙΚΑ
ΕΙΔΗ

TROPICALIZED
ITEMS



ΠΟΡΤΑ ΑΥΤΟΚΛΕΙΝΕΙ
ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΣΗ
SELF-CLOSING DOOR
WITH OUTWARD POSITION



ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
"CAREL/DIXELL"
"CAREL/DIXELL"
DIGITAL THERMOSTAT



ΜΟΝΑΔΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
"EBM"

"EBM" FAN UNIT



ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΙ
ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΦΡΕΝΑ
CASTER WHEELS WITH
BRAKES SUPPLIED



ΑΠΟΨΥΞΗ: ΗΛΕΚΤΡ
ΙΚΗ ΑΠΟΨΥΞΗ
ELECTRIC
DEFROSTING



ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ
ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΑ
ANTI-CORROSION
EVAPORATOR



ΓΥΡΩ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΑΚΜΕΣ per ΕΥΚΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ROUNDED INNER EDGES
FOR EASY CLEANING



ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ
ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
DOORS WITH MAGNETIC
GASKETS EASY TO CLEAN
AND REPLACE



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
DOOR EQUIPPED WITH
SAFETY KEY



ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ACCESSORIES
AVAILABLE

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ > MCF SERIES

Refrigerated cabinets with glass door



**2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ**
2 YEAR WARRANTY

Ανταλλακτικά και
Εργασία
Spare Parts and Labour



GREEN LINE
R290 / R600a
GWP3

MCF8705-GR

Ντουλάπι Ψυγείου 700 Lt ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ
Refrigerator Cabinet 700 Lt with glass door



MCF8707-GR

Ντουλάπι Ψυγείου 1400 Lt ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ

Refrigerator Cabinet 1400 Lt with double glass door



MCF8709-GR

Ντουλάπι Ψυγείου 1400 Lt ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ

Refrigerator Cabinet 1400 Lt with double glass door



MCF SERIES



OPTIONAL

Ρυθμιζόμενα πόδια από
χάλυβα κοιτάzte
σελίδες.94
*Adjustable steel feet
(Please seep.94)*



**ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΙΠΛΟ
ΤΖΑΜΙ**

**HIGH-EFFICIENCY INSULATING
DOUBLE GLAZING**



**ΜΟΝΩΤΙΚΟ
ΤΡΙΠΛΟ ΤΖΑΜΙ**
INSULATING TRIPLE GLAZING

Με αντίσταση κατά
της ομίχλης
With anti-fog resistance

*2,5 cm απόσταση μεταξύ κάθε οπής ανά ράφι, με μέγιστο 18 πλέγματα ανά πόρτα
*2.5 cm spacing between each hole perrack, with a maximum of 18 grids per door."





	MCF8705-GR	MCF8707-GR	MCF8709-GR
Ενεργειακή κλάση Energy class	B	B	B
Κλιματική κλάση Climate class	5 (40°C 40%)	5 (40°C 40%)	5 (40°C 40%)
Διαστάσεις προϊόντος(mm) L×W×H Product dimensions (mm) L×W×H	685×805×2112	1382×805×2112	1382×755×2065
Διαστάσεις συσκευασίας(mm) L×W×H Packaging dimensions (mm) L×W×H	740×860×2165	1436×860×2165	1436×860×2135
Καθαρό βάρος(KG) Net weight(KG)	133	220	220
Μικτό βάρος (KG) Gross weight(KG)	148	245	247
Μικτή χωρητικότητα(L) Gross capacity(L)	610	1335	1335
Θερμοκρασία (°C) Temperature (°C)	0°C / +8°C	0°C / +8°C	0°C / +8°C
Σχάρες παρέχονται ανά πόρτα Grids supplied per door	4	4	4
Μέγεθος πλέγματος(mm) Grid size (mm)	546×622	618×622	618×622
Μέγιστο φορτίο ανά πλέγμα (KG) Maximum load per grid(KG)	40	40	40
Θερμοστάτης Thermostat	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel
Συμπιεστής Compressor	Huayi	Cubigel	Cubigel
Μοντέλο συμπιεστή Compressor model	HYS81 MXUa	NUT55NA	NUT55NA
Ψυκτικό αέριο Refrigerant gas	R600a Isobutane - GWP3	R290 Propane- GWP3	R290 Propane - GWP3
Ετήσια κατανάλωση (KWh/ετος) Annual consumption (KWh/Year)	693,5	1900	1900
Τάση λειτουργίας (V / Hz / Ph) Voltage (V/Hz/Ph)	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Ισχύς(W) Power(W)	280	350	350
Μέθοδος ψύξης Cooling method	Αεριζόμενο / Ventilated	Αεριζόμενο / Ventilated	Αεριζόμενο / Ventilated
Πάχος μόνωσης(mm) Insulation thickness (mm)	60	60	60
Απόψυξη Defrosting	Ηλεκτρική απόψυξη/Electric defrosting	Ηλεκτρική απόψυξη/Electric defrosting	Ηλεκτρική απόψυξη/Electric defrosting

Οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι εικόνες είναι μόνο για λόγους παρουσίασης.

Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ > MCF SERIES

Refrigerated cabinets with glass door



**2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ**
2 YEAR WARRANTY

Ανταλλακτικά και
Εργασία
Spare Parts and Labour



GREEN LINE
R290 / R600a
GWP3



**ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΙΠΛΟ
ΤΖΑΜΙ**
HIGH-EFFICIENCY INSULATING
DOUBLE GLAZING



**ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ
FINISHES**

Εσωτερικά και εξωτερικά από
λευκό εμαγιέ χάλυβα
Interior and exterior of white
enamelled steel



**ΕΜΠΡΟΣ ΦΩΣ
FRONT LIGHT**

Παρέχεται
Supplied

MCF8710-GR

Ντουλάπι Ψυγείου GN2/1

Refrigerator Cabinet GN2/1



MCF8712-GR

Ντουλάπι κατάψυξης με Δύο Πόρτες GN2/1

Freezer Cabinet with two doors GN2/1



MCF8716-GR

Ντουλάπι Ψυγείου με Διπλή Γυάλινη πόρτα

Refrigerator Cabinet with double glass door



*2,5 cm απόσταση μεταξύ κάθε οπής ανά ράφι, με μέγιστο 18 πλέγματα ανά πόρτα
*2.5 cm spacing between each hole per rack, with a maximum of 18 grids per door."





ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	MCF8710-GR	MCF8712-GR	MCF8716-GR
Ενεργειακή κλάση Energy class	C	C	B
Κλιματική κλάση Climate class	4 (30°C 55%)	4 (30°C 55%)	5 (40, C40%)
Διαστάσεις Προϊόν(mm) L x W x H Product dimensions (mm) L x W x H	685×805×2065	1382×805×2065	1382×805×2065
Διαστάσεις συσκευασίας (mm) L x W x H Packaging dimensions (mm) L x W x H	740×860×2135	1436×860×2135	1436×860×2135
Καθαρό βάρος (KG) Net weight(KG)	133	226	220
Μικτό βάρος (KG) Gross weight(KG)	147	251	247
Μικτή χωρητικότητα (L) Gross capacity(L)	610	1335	1335
Θερμοκρασία (°C) Temperature (°C)	-20 °C / -17 °C	-20 °C / -17 °C	0, C / +8, C
Σχάρες παρέχονται ανά πόρτα Grids supplied per door	4	4	4
Μέγεθος πλέγματος(mm) Grid size (mm)	546×622	618×622	618×622
Μέγιστο Φορτίο ανά πλέγμα (KG) Maximum load per grid(KG)	40	40	40
Θερμοστάτης Thermostat	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel
Συμπιεστής Compressor	Embraco	Embraco	Cubigel
Μοντέλο Συμπιεστής Compressor model	NEU2168U	NEU2168U	NUT55NA
Ψυκτικό αέριο Refrigerant gas	R290 PROPAN - GWP3	R290 PROPAN - GWP3	R290 Propane - GWP3
Ετήσια κατανάλωση (KWh/έτος) Annual consumption (KWh/Year)	3533	5362	1900
Τάση λειτουργίας (V / Hz / Ph) Voltage (V/Hz/Ph)	2 20 - 240 / 50/1	2 20 - 240 / 50/1	220-240/50/1
Ισχύς (W) Power(W)	750	1100	350
Μέθοδος ψύξης Cooling method	Αεριζόμενο / Ventilated	Αεριζόμενο / Ventilated	Αεριζόμενο / Ventilated
Πάχος μόνωσης(mm) Insulation thickness (mm)	60	60	60
Απόψυξη Defrosting	Ηλεκτρική απόψυξη/Electric defrosting	Ηλεκτρική απόψυξη/Electric defrosting	Ηλεκτρική απόψυξη/ Electric defrosting

Οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι εικόνες είναι μόνο για λόγους παρουσίασης.

Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.



ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ GN 2/1

*REFRIGERATED
CABINETS GN 2/1*

**CLASSIC LINE
MBF SERIES**

> ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ/ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ GN2/1
LINE ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ

Refrigerated/Freezer cabinets GN 2/1 - Classic line

MBF SERIES

MBF SERIES





ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΦΥΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ
TECHNICAL DRAWINGS
TECHNICAL DATA SHEETS
ENERGY LABEL



INOX AISI304

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΟΜΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
AISI 304 ΧΑΛΥΒΑ

INNER AND OUTER
STRUCTURE
CONSTRUCTED OF AISI
304 STEEL



ΤΡΟΠΙΚΑ
ΕΙΔΗ

TROPICALIZED
ITEMS



ΠΟΡΤΑ
ΑΥΤΟΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΣΗ

SELF-CLOSING DOOR
WITH OUTWARD POSITION



ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
"CAREL/DIXELL"

"CAREL/DIXELL"
DIGITAL THERMOSTAT



ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
"EBM"

"EBM" FAN UNIT



ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΙ
ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΦΡΕΝΑ

CASTER WHEELS WITH
BRAKES SUPPLIED



ΑΠΟΨΥΞΗ
AUTOMATICO

AUTOMATIC
DEFROSTING



ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ
ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΑ

ANTI-CORROSION
EVAPORATOR



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

DOOR EQUIPPED WITH
SAFETY KEY



ΓΥΡΩ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΑΚΜΕΣ per ΕΥΚΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ROUNDED INNER EDGES
FOR EASY CLEANING



ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ
ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

DOORS WITH MAGNETIC
GASKETS EASY TO CLEAN
AND REPLACE



ΜΕΣΑ ΦΩΤΙΣΜΟ
INNER LIGHTING



ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ACCESSORIES
AVAILABLE



ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ
ΔΙΣΚΟΙ 600X400*
COMPATIBLE WITH
600 X 400 TRAYS*

* με την προσθήκη προαιρετικών αξεσουάρ / *with the addition of optional accessories

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ/ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ GN 2/1 LINE ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ

> MBF SERIES

Refrigerated/Freezer cabinets GN 2/1 - Classic line



2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
2 YEAR WARRANTY

Ανταλλακτικά και Εργασία
Spare Parts and Labour



GREEN LINE
R290 / R600a
GWP3



OPTIONAL

Ρυθμιζόμενα πόδια από
χάλυβα
κοιτάξτε σελίδες.94
Adjustable steel feet
(Please seep.94)



ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΡΤΑ
REVERSIBLE DOOR

Σε μοντέλα
MBF8116-GR και MBF8113-GR
On models
MBF8116-GR and MBF8113-GR



ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ per ΔΟΧΕΙΑ
PLASTIC GUIDES FOR CONTAINERS

60x40 cm ως προαιρετικό
επιπλέον
1 Πόρτα max 18 ράφια
2 Πόρτες max 38 ράφια
5 cm απόσταση μεταξύ των
ραφιών
Έως 9 ράφια
κοιτάξτε σελίδες.94
60x 40 cm available as optional extra
1 Door max 18 shelves
2 doors max 38 shelves
5 cm space between shelves
Up to 9 shelves
(Please seep.94)

MBF8116-GR

Ντουλάπι Ψυγείου GN2/1
Refrigerated Cabinet GN2/1

MBF8113-GR


Ντουλάπι κατάψυξης GN2/1
Freezer Cabinet GN2/1

MBF8117-GR

Ντουλάπι Ψυγείου με δύο πόρτες GN2/1
Refrigerated Cabinet with two doors
GN2/1

MBF8114-GR

Ντουλάπι κατάψυξης με δύο πόρτες
GN2/1
Freezer Cabinet with two doors GN2/1



2,5 cm απόσταση μεταξύ κάθε οπής ανά ράφι, με μέγιστο 18 πλέγματα ανά πόρτα
2.5 cm spacing between each hole per rack, with a maximum of 18 grids per door.





ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	MBF8116-GR	MBF8113-GR	MBF8117-GR	MBF8114-GR
Ενεργειακή κλάση <i>Energy class</i>	B	C	B	C
Κλιματική κλάση <i>Climate class</i>	5 (40, C 40%)	5 (40, C 40%)	5 (40, C 40%)	5 (40, C 40%)
Διαστάσεις Προϊόν(μm) L x W x H <i>Product dimensions (mm) L x W x H</i>	730x805x2065	730x805x2065	1314x805x2065	1314x805x2065
Διαστάσεις συσκευασίας(μm) L x W x H <i>Packaging dimensions (mm) L x W x H</i>	770x860x2110	770x860x2110	1370x860x2110	1370x860x2110
Καθαρό βάρος (KG) <i>Net weight(KG)</i>	107	115	171	177
Μικτό βάρος (KG) <i>Gross weight(KG)</i>	115	130	194	200
Μικτή χωρητικότητα (L) <i>Gross capacity(L)</i>	670	670	1240	1240
Θερμοκρασία (, C) <i>Temperature (°C)</i>	-2, C / +8, C	-22, C / -17, C	-2, C / +8, C	-22, C / -17, C
Σχάρες παρέχονται ανά πόρτα <i>Grids supplied per door</i>	3	3	3	3
Μέγεθος πλέγματος(mm) <i>Grid size (mm)</i>	530x650	530x650	530x650	530x650
Μέγιστο φορτίο ανά πλέγμα (KG) <i>Maximum load per grid(KG)</i>	40	40	40	40
Θερμοστάτης <i>Thermostat</i>	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel
Συμπιεστής <i>Compressor</i>	Huayi	Cubigel	Huayi	Embraco
Μοντέλο Συμπιεστή <i>Compressor model</i>	HYS69MXUa	NUM90LA1	HYE10 5MXU	NEU2168U
Ψυκτικό αέριο <i>Refrigerant gas</i>	R600a Isobutane - GWP3	R290 Propane - GWP3	R600a Isobutane - GWP3	R290 Propane - GWP3
Ετήσια κατανάλωση (KWh/έτος) <i>Annual consumption (KWh/Year)</i>	460	1821	734	2989
Τάση λειτουργίας (V / Hz / Ph) <i>Voltage (V/Hz/Ph)</i>	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Ισχύς (W) <i>Power(W)</i>	220	600	350	980
Μέθοδος ψύξης <i>Cooling method</i>	Αεριζόμενο / Ventilated	Αεριζόμενο / Ventilated	Αεριζόμενο / Ventilated	Αεριζόμενο / Ventilated
Πάχος μόνωσης(mm) <i>Insulation thickness (mm)</i>	60	60	60	60
Απόψυξη <i>Defrosting</i>	Απόψυξη αέρα/ Air Defrost	Απόψυξη ζεστού αερίου / Hot Gas Defrost	Απόψυξη αέρα/ Air Defrost	Απόψυξη ζεστού αερίου / Hot Gas Defrost

Οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι εικόνες είναι μόνο για λόγους παρουσίασης.

Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.



ΘΑΛΑΜΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΨΗΞΗΣ

BLASTCHILLERS

EBF SERIES

> ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΨΗΞΗΣ
Blast chillers

EBF SERIES

EBF SERIES





ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΦΥΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ
TECHNICAL DRAWINGS
TECHNICAL DATA SHEETS
ENERGY LABEL



INOX

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ304
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ201
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
INNER 304 AND
OUTER 201
STRUCTURE MADE OF
STAINLESS STEEL



ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΑΠΟΨΥΞΗ ΖΕΣΤΟ
ΑΕΡΙΟ
AUTOMATIC HOT GAS
DEFROSTING



4 ΚΥΚΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ
ΕΥΚΟΛΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
4 WORK CYCLES WITH
EASY PROGRAMMING



ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΠΥΡΗΝΑ
CORE TEMPERATURE
PROBE



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΒΑΣΗ ΣΕ
ΣΧΗΜΑ
ΘΟΛΟΥ
DOMED SHAPED
INNER BASE



ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΠΟΡΤΑΣ
DOOR OPENING ALARM



ΜΙΚΡΟ
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ
SMALL FOOTPRINT



ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ
ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
DOORS WITH MAGNETIC
GASKETS EASY TO CLEAN
AND REPLACE



ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΝΕΡΩΝ
RESIDUAL WATER
ACCUMULATION AND
DRAINAGE SYSTEM



ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ
ΠΛΕΓΜΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
REMOVABLE FAN GRID



ΗΔΗ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΗ
perΔίσκοι 600X400E
GN 1/1
ALREADY PRESET FOR 600
X400 TRAYS AND GN 1/1



ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΨΨΞΗΣ

> EBF SERIES

Blast chillers



2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΨΗ
2 YEAR WARRANTY

Ανταλλακτικά και
Εργασία
Spare Parts and Labour



GREEN LINE
R290 / R600a
GWP3



ΠΥΡΗΝΑ
ANIXNEYTH
CORE PROBE



ΒΗΜΑ 6,5 CM
6.5 CM PITCH
Ανάμεσα σε
κάθε οδηγό
Between each guide



Δίσκοι ΔΕΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑ
διαθέσιμο
GN1/1
κοιτάξτε σελίδες. 110
Trays
NOT INCLUDED
available GN1/1
(please seep. 110)

EBF-03

Καταψύκτες ταχείας ψύξης 3 Δίσκοι GN 1/1 - 600X400

Blast chiller 3 trays GN 1/1 - 600 X 400



ΕΚΤΕΛΕΣΗ / PERFORMANCE

- Ψύχει 3,3 KG φαγητού από +90°C σε +3°C σε 90 λεπτά ανά δίσκο
Cools 3,3 KG offood from +90°C to +3°C in 90 minutes Γιαtray
- Παγώνει 1,7 KG φαγητού από +90°C σε -18°C σε 240 λεπτά ανά δίσκο
Freezes 1,7 KG offood from +90°C to -18°C in 240 minutes Γιαtray
- Εξατμ. ψυκτική ισχύς -23,3°C,cond. 54,4°C: 596,0 W
Evap. cooling power -23.3°C, cond. 54.4 °C: 596.0 W

EBF-05

Καταψύκτες ταχείας ψύξης 5 Δίσκοι GN 1/1 - 600X400

Blast chiller 5 trays GN 1/1 - 600 X 400



ΕΚΤΕΛΕΣΗ / PERFORMANCE

- Ψύχει 5 KG φαγητού από +90°C σε +3°C σε 90 λεπτά ανά δίσκο
Cools 5 KG offood from +90°C to +3°C in 90 minutes Γιαtray
- Παγώνει 3 KG φαγητού από +90°C σε -18°C σε 240 λεπτά ανά δίσκο
Freezes 3 KG offood from +90°C to -18°C in 240 minutes Γιαtray
- Εξατμ. ψυκτική ισχύς. -23,3°C,cond. 54,4°C : 954,4 W
Evap. cooling power -23.3°C, cond. 54.4 °C: 954.4 W
- Προαιρετικοί τροχοί
Optional wheels

EBF-10

Καταψύκτες ταχείας ψύξης 10 Δίσκοι GN 1/1 - 600X400

Blast chiller 10 trays GN 1/1 - 600 X 400



ΕΚΤΕΛΕΣΗ / PERFORMANCE

- Ψύχει 5 KG φαγητού από +90°C σε +3°C σε 90 λεπτά ανά δίσκο
Cools 5 KG offood from +90°C to +3°C in 90 minutes Γιαtray
- Παγώνει 3 KG φαγητού από +90°C σε -18°C σε 240 λεπτά ανά δίσκο
Freezes 3 KG offood from +90°C to -18°C in 240 minutes Γιαtray
- Εξατμ. ψυκτική ισχύς. -23,3°C,cond. 54,4°C : 954,4 W
Evap. cooling power -23.3°C, cond. 54.4 °C: 954.4 W



ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	EBF-03	EBF-05	EBF-10
Ενεργειακή κλάση <i>Energy class</i>	-	-	-
Κλιματική κλάση <i>Climate class</i>	4 (30° 55%)	4 (30° 55%)	4 (30° 55%)
Διαστάσεις Προϊόν(mm) L×W×H <i>Product dimensions (mm) L×W×H</i>	755×832×581	750×815×870	750×830×1435
Διαστάσεις συσκευασίας(mm) L×W×H <i>Packaging dimensions (mm) L×W×H</i>	905×825×730	805×880×1025	815×885×1490
Καθαρό βάρος (KG) <i>Net weight(KG)</i>	72	89	140
Μικτό βάρος (KG) <i>Gross weight(KG)</i>	97	110	172
Μικτή χωρητικότητα (L) <i>Gross capacity(L)</i>	74	94	178
Θερμοκρασία (°C) <i>Temperature (°C)</i>	-18°C / +3°C	-18°C / +3°C	-18°C / +3°C
Ράγες ανά Πόρτα <i>Rails for door</i>	3	5	10
Μέγεθος πλέγματος(mm) <i>Grid size (mm)</i>	GN 1/1400×600	GN 1/1400×600	GN 1/1400×600
Μέγιστο φορτίο ανά πλέγμα (KG) <i>Maximum load per grid(KG)</i>	-	-	-
Θερμοστάτης <i>Thermostat</i>	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel
Συμπιεστής <i>Compressor</i>	Embraco	Secop	Secop
Μοντέλο Συμπιεστή <i>Compressor model</i>	NEK2150U	SCE2 1CNLX	SCE2 1CNLX
Ψυκτικό αέριο <i>Refrigerant gas</i>	R290 Propane - GWP3	R290 Propane- GWP3	R290 Propane - GWP3
Ετήσια κατανάλωση (KWh/έτος) <i>Annual consumption (KWh/Year)</i>	-	-	-
Τάση λειτουργίας (V / Hz / Ph) <i>Voltage (V/Hz/Ph)</i>	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Ισχύς (W) <i>Power(W)</i>	1100	1300	2500
Μέθοδος ψύξης <i>Cooling method</i>	Αεριζόμενο / Ventilated	Αεριζόμενο / Ventilated	Αεριζόμενο / Ventilated
Πάχος μόνωσης(mm) <i>Insulation thickness (mm)</i>	70	70	70
Απόψυξη <i>Defrosting</i>	Απόψυξη ζεστού αερίου / Hot Gas Defrost	Απόψυξη ζεστού αερίου / Hot Gas Defrost	Απόψυξη ζεστού αερίου / Hot Gas Defrost

Οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι εικόνες είναι μόνο για λόγους παρουσίασης.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.



ΠΑΓΚΟΙ ΨΥΓΕΙΟΥ/ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ
ΠΑΓΚΟΙ ΠΙΤΣΑΣ
ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ

*REFRIGERATED TABLES
PIZZA COUNTERS
REFRIGERATED SHOWCASES*

EPF / ESL SERIES

> ΠΑΓΚΟΙ ΨΥΓΕΙΟΥ/ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ 600TN/
700TN

Refrigerated/Freezer tables 600 TN/700 TN

EPF SERIES

EPF SERIES





TAVOLI
REFRIGERATI



BANCHI
PIZZA



VETRINE
REFRIGERATE

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΦΥΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ

TECHNICAL DRAWINGS
TECHNICAL DATA SHEETS
ENERGY LABEL



INOX

304 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ
ΠΑΓΚΟΣ

201 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΤΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

304 STAINLESS STEEL FOR
TABLE TOP

201 STAINLESS STEEL FOR REST



ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ
ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

DOORS WITH MAGNETIC
GASKETS EASY TO CLEAN
AND REPLACE



ΠΠΟΡΤΑ
ΑΥΤΟΚΛΕΙΝΕΙ
ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΘΕΣΗ

XXXXXXX



ΓΥΡΩ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΑΚΜΕΣ per ΕΥΚΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ROUNDED INNER EDGES
FOR EASY CLEANING



ΤΡΟΠΙΚΑ
ΕΙΔΗ

TROPICALIZED
ITEMS



Θερμοστάτης ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

"CAREL/DIXELL"

"CAREL/DIXELL"
DIGITAL THERMOSTAT



ΜΟΝΑΔΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
ΥΨΗΛΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ

HIGH-EFFICIENCY FAN
UNIT



ΑΠΟΨΥΞΗ
AUTOMATICO

AUTOMATIC
DEFROSTING



ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΟΙ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΩΣ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ

GRIDS AND GUIDES
AVAILABLE AS
ACCESSORIES



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ
ΑΤΣΑΛΙΝΑ
ΠΟΔΙΑ

ADJUSTABLE STEEL FEET



ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
"CUBIGEL / HUAYI"

"CUBIGEL / HUAYI"
COMPRESSOR



ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ
ΛΑΜΑΡΙΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

GALVANIZED SHEET
METAL BACKING

ΠΑΓΚΟΙ ΨΥΓΕΙΟΥ 600TN > EPF SERIES

Refrigerated tables 600 TN



**2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ**
2 YEAR WARRANTY

Ανταλλακτικά και
Εργασία
Spare Parts and Labour



GREEN LINE
R290 / R600a
GWP3



**ΒΑΘΟΣ
DEPTH**

60 cm

INOX

AISI304

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

ΠΑΓΚΟΣ AISI 304
AISI304 STAINLESSSTEEL
COUNTERTOP



OPTIONAL

Τροχοί με φρένο
κοιτάξτε σελίδες.94
*Caster Wheels with brake
(Please seep.94)*



Σχέδιο LAYOUT
μέγ. 8 πλέγματα ανά
πόρτα συμβατό με
δίσκους GN 2/3
*max. 8 grids perdoor
compatible with GN 2/3 trays*

EPF3421-GR-304T

Πάγκος Ψυγείου 600 με 2 Πόρτες

2 Door Refrigerated table 600

EPF3431-GR-304T

Πάγκος Ψυγείου 600 με 3 Πόρτες

3 Door Refrigerated table 600



ΠΑΓΚΟΙ ΨΥΓΕΙΟΥ 600TN > EPF SERIES

Refrigerated tables 600 TN



ΨΥΓΕΙΟ/ REFRIGERATOR

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	EPF3431-GR-304T	EPF3421-GR-304T
Ενεργειακή κλάση <i>Energy class</i>	B	B
Κλιματική κλάση <i>Climate class</i>	5 (40, C 40%)	5 (40, C 40%)
Διαστάσεις Προϊόν(mm) L x W x H <i>Product dimensions (mm) L x W x H</i>	1795x600x850	1360x600x850
Διαστάσεις συσκευασίας(mm) L x W x H <i>Packaging dimensions (mm) L x W x H</i>	1850x655x885	1415x655x885
Καθαρό βάρος (KG) <i>Net weight(KG)</i>	115	91,4
Μικτό βάρος (KG) <i>Gross weight(KG)</i>	135,5	108,4
Μικτή χωρητικότητα (L) <i>Gross capacity(L)</i>	360	240
Θερμοκρασία (, C) <i>Temperature (°C)</i>	-2, C / +8, C	-2, C / +8, C
Σχάρες παρέχονται ανά πόρτα <i>Grids supplied per door</i>	1	1
Μέγεθος πλέγματος(mm) <i>Grid size (mm)</i>	330x455	330x455
Μέγιστο Φορτίο ανά πλέγμα (KG) <i>Maximum load per grid(KG)</i>	20	20
Θερμοστάτης <i>Thermostat</i>	Dixell / Carel	Dixell / Carel
Συμπιεστής <i>Compressor</i>	Cubigel	Huayi
Μοντέλο Συμπιεστή <i>Compressor model</i>	NUT55NA	HYS81 MXUa
Ψυκτικό αέριο <i>Refrigerant gas</i>	R290 Propane - GWP3	R600a Isobutane - GWP3
Ετήσια κατανάλωση (KWh/έτος) <i>Annual consumption (KWh/Year)</i>	854	763
Τάση λειτουργίας (V / Hz / Ph) <i>Voltage (V/Hz/Ph)</i>	220-240/50/1	220-240/50/1
Ισχύς (W) <i>Power(W)</i>	400	250
Μέθοδος ψύξης <i>Cooling method</i>	Αερίζόμενο / Ventilated	Αερίζόμενο / Ventilated
Πάχος μόνωσης(mm) <i>Insulation thickness (mm)</i>	60	60
Απόψυξη <i>Defrosting</i>	Απόψυξη αέρα/ Air Defrost	Απόψυξη αέρα/ Air Defrost

Οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι εικόνες είναι μόνο για λόγους παρουσίασης.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

ΠΑΓΚΟΙ ΨΥΓΕΙΟΥ 700TN > EPF SERIES

Refrigerated tables 700 TN



**2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ**
2 YEAR WARRANTY

Ανταλλακτικά και
Εργασία
Spare Parts and Labour



GREEN LINE
R290 / R600a
GWP3



ΒΑΘΟΣ
DEPTH
70 cm



ΤΡΟΠΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
TROPICALIZED



ΦΩΣ LED
LED LIGHT



OPTIONAL
Τροχοί με φρένο
κοιτάζτε
σελίδες.94
Caster Wheels with brake
(Please seep.94)



Δίσκοι
TRAYS

Αρμονία Δίσκοι GN1/1
Tray compatibility GN1/1

EPF3721-GR-304T

Πάγκος Ψυγείο 700 με 2 Πόρτες ,γυάλινη GN1/1
2 Glass door Refrigerated table 700 GN1/1



EPF3731-GR-304T

Πάγκος Ψυγείο 700 με 3 Πόρτες ,γυάλινη GN1/1
3 Glass door Refrigerated table 700 GN1/1





ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL	EPF3721-GR	EPF3731-GR
Ενεργειακή κλάση <i>Energy class</i>	B	B
Κλιματική κλάση <i>Climate class</i>	5 (40°C 40%)	5 (40°C 40%)
Διαστάσεις Προϊόν(mm) L x W x H <i>Product dimensions (mm) L x W x H</i>	1360x700x850	1795x700x850
Διαστάσεις συσκευασίας(mm) L x W x H <i>Packaging dimensions (mm) L x W x H</i>	1415x755x885	1850x755x885
Καθαρό βάρος (KG) <i>Net weight(KG)</i>	100	125
Μικτό βάρος (KG) <i>Gross weight(KG)</i>	126	126
Μικτή χωρητικότητα (L) <i>Gross capacity(L)</i>	280	420
Θερμοκρασία (°, C) <i>Temperature (°C)</i>	0 °C / +8 °C	0 °C / +8 °C
Σχάρες παρέχονται ανά πόρτα <i>Grids supplied per door</i>	1	1
Μέγεθος πλέγματος(mm) <i>Grid size (mm)</i>	330x555	330x555
Μέγιστο Φορτίο ανά πλέγμα (KG) <i>Maximum load per grid(KG)</i>	20	20
Θερμοστάτης <i>Thermostat</i>	Dixell / Carel	Dixell / Carel
Συμπιεστής <i>Compressor</i>	Huayi	Cubigel
Μοντέλο Συμπιεστή <i>Compressor model</i>	HYS81MXUa	NUT55NA
Ψυκτικό αέριο <i>Refrigerant gas</i>	R600a IZOBUTAN - GWP3	R290 PROPAN - GWP3
Ετήσια κατανάλωση (KWh/έτος) <i>Annual consumption (KWh/Year)</i>	1046	1173
Τάση λειτουργίας (V / Hz / Ph) <i>Voltage (V/Hz/Ph)</i>	220-240/50/1	220-240/50/1
Ισχύς (W) <i>Power(W)</i>	250	400
Μέθοδος ψύξης <i>Cooling method</i>	Αεριζόμενο / Ventilated	Αεριζόμενο / Ventilated
Πάχος μόνωσης(mm) <i>Insulation thickness (mm)</i>	60	60
Απόψυξη <i>Defrosting</i>	Απόψυξη αέρα / Air Defrost	Απόψυξη αέρα / Air Defrost

ΠΑΓΚΟΙ ΨΥΓΕΙΟΥ/ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ 700TN > EPF SERIES

Refrigerated/Freezer tables 700 TN

EPF SERIES



**2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ**
2 YEAR WARRANTY

Ανταλλακτικά και
Εργασία
Spare Parts and Labour



GREEN LINE
R290 / R600a
GWP3



ΒΑΘΟΣ
DEPTH
70 cm



OPTIONAL

Τροχοί με φρένο
κοιτάξτε
σελίδες.94
Caster Wheels with brake
(Please seep.94)



OPTIONAL

Πόρτες
αντικαταστάσιμες με
συρτάρια GN1/1 σε
διάφορες διατάξεις
*Doors replaceable with drawers
GN1/1 in various layouts*

EPF3422-GR-304T

Πάγκος Ψυγείου 700 με 2 Πόρτες GN1/1
2 Door Refrigerated table 700 GN1/1



EPF3462-GR-304T

Πάγκος Κατάψυξης 700 με 2 Πόρτες GN1/1
2 Door freezer table 700 GN1/1



EPF3432-GR-304T

Πάγκος Ψυγείου 700 με 3 Πόρτες GN1/1
3 Door Refrigerated table 700 GN1/1



EPF3472-GR-304T

Πάγκος Κατάψυξης 700 με 3 Πόρτες GN1/1
3 Door freezer table 700 GN1/1



EPF3442-GR-304T

Πάγκος Ψυγείου 700 με 4 Πόρτες GN1/1
4 Door Refrigerated table 700 GN1/1



EPF3482-GR-304T

Πάγκος Κατάψυξης 700 με 4 Πόρτες GN1/1
4 Door freezer table 700 GN1/1





ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	EPF3422-GR	EPF3462-GR	EPF3432-GR	EPF3472-GR
Ενεργειακή κλάση <i>Energy class</i>	A	C	A	C
Κλιματική κλάση <i>Climate class</i>	5 (40°C 40%)	5 (40°C 40%)	5 (40°C 40%)	5 (40°C 40%)
Διαστάσεις Προϊόν(mm) L × W × H <i>Product dimensions (mm) L × W × H</i>	1360×700×850	1360×700×850	1795×700×850	1795×700×850
Διαστάσεις συσκευασίας(mm) L×W×H <i>Packaging dimensions (mm) L × W × H</i>	1415×755×885	1415×755×885	1850×755×885	1850×755×885
Καθαρό βάρος (KG) <i>Net weight(KG)</i>	95	95	120	120
Μικτό βάρος (KG) <i>Gross weight(KG)</i>	122	122	148	150
Μικτή χωρητικότητα (L) <i>Gross capacity(L)</i>	280	280	420	420
Θερμοκρασία (, °C) <i>Temperature (°C)</i>	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -17 °C	-2 °C / +8 °C	-22 °C / -17 °C
Σχάρες παρέχονταιανά πόρτα <i>Grids supplied per door</i>	1	1	1	1
Μέγεθος πλέγματος(mm) <i>Grid size (mm)</i>	330×555	330×555	330×555	330×555
Μέγιστο Φορτίο ανά πλέγμα (KG) <i>Maximum load per grid(KG)</i>	20	20	20	20
Θερμοστάτης <i>Thermostat</i>	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel
Συμπιεστής <i>Compressor</i>	Embraco	Embraco	Embraco	Embraco
Σχάρες παρέχονταιανά πόρτα <i>Grids supplied perdoor</i>	EMB46CLC	EMTE2134U	EM2X3121U	EMTE2134U
Μέγεθος πλέγματος(mm) <i>Grid size (mm)</i>	R600a IZOBUTAN - GWP3	R290 PROPAN - GWP3	R290 PROPAN - GWP3	R290 PROPAN - GWP3
Ετήσια κατανάλωση (KWh/έτος) <i>Annual consumption (KWh/Year)</i>	489	1449	631	1858
Θερμοστάτης <i>Thermostat</i>	2 20-240/50/1	2 20-240/50/1	2 20-240/50/1	2 20-240/50/1
Συμπιεστής <i>Compressor</i>	250	600	400	600
Σχάρες παρέχονταιανά πόρτα <i>Grids supplied perdoor</i>	Αεριζόμενο / Ventilated	Αεριζόμενο / Ventilated	Αεριζόμενο / Ventilated	Αεριζόμενο / Ventilated
Μέγεθος πλέγματος(mm) <i>Grid size (mm)</i>	60	60	60	60
Μέγιστο Φορτίο ανά πλέγμα (KG) <i>Maximum loadpergrid(KG)</i>	Απόψυξη αέρα	Απόψυξη ζεστού αερίου	Απόψυξη αέρα	Απόψυξη ζεστού αερίου
Θερμοστάτης <i>Thermostat</i>	/ Air Defrost	Gazu / Hot Gas Defrost	/ Air Defrost	Gazu / Hot Gas Defrost

70
4 DOORS
4 DOORS



	FRIGORIFERO / REFRIGERATOR	FREEZER
ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL	EPF3442-GR-304T	EPF3482-GR-304T
Ενεργειακή κλάση Energy class	A	C
Κλιματική κλάση Climate class	5 (40°C 40%)	4 (30° 55%)
Διαστάσεις Προϊόνι (mm) L x W x H Product dimensions (mm) L x W x H	2230×700×850	2230×700×850
Διαστάσεις συσκευασίας (mm) L x W x H Packaging dimensions (mm) L x W x H	2285×755×885	2285×755×885
Καθαρό βάρος (KG) Net weight (KG)	145	145
Μικτό βάρος (KG) Gross weight (KG)	176	178
Μικτή χωρητικότητα (L) Gross capacity (L)	560	560
Θερμοκρασία (°C) Temperature (°C)	-2°C / +8°C	-22°C / -17°C
Σχάρες παρέχονται ανά πόρτα Grids supplied per door	1	1
Μέγεθος πλέγματος (mm) Grid size (mm)	330×555	330×555
Μέγιστο φορτίο ανά πλέγμα (KG) Maximum load per grid (KG)	20	20
Θερμοστάτης Thermostat	Dixell / Carel	Dixell / Carel
Συμπιεστής Compressor	Cubigel	Cubigel
ΜΟΝΤΕΛΟ Συμπιεστής Compressor model	NUT55NA	NUM90LA1
Ψυκτικό αέριο Refrigerant gas	R290 ProΨωμί - GWP3	R290 Propane - GWP3
Ετήσια κατανάλωση (KWh/έτος) Annual consumption (KWh/Year)	697	2237
Τάση λειτουργίας (V / Hz / Ph) Voltage (V/Hz/Ph)	220-240/50/1	220-240/50/1
Ισχύς (W) Power (W)	400	600
Μέθοδος ψύξης Cooling method	Αεριζόμενο / Ventilated	Αεριζόμενο / Ventilated
Πάχος μόνωσης (mm) Insulation thickness (mm)	60	60
Απόψυξη Defrosting	Απόψυξη αέρα / Air Defrost	Απόψυξη ζεστού αερίου / Hot Gas Defrost

ΠΑΓΚΟΙ ΨΥΓΕΙΟΥ 700TN> EPF SERIES

Refrigerated tables 700 TN



2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
2 YEAR WARRANTY

Ανταλλακτικά και Εργασία
Spare Parts and Labour



GREEN LINE
R290 / R600a
GWP3



ΒΑΘΟΣ
DEPTH

70 cm



ΤΡΟΠΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
TROPICALIZED



OPTIONAL
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ
ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΠΟΔΙΑ
ADJUSTABLE STEEL FEET



OPTIONAL
Πόρτες αντικαταστάσιμες
με συρτάρια GN1/1 σε διάφορες
διατάξεις

Doors replaceable with drawers
GN1/1 in various layouts

EPF3522-GR

4 Συρταριέρα Πάγκος ψυγείου 700 GN1/2
4 Drawer refrigerator table 700 GN1/2

EPF3523-GR

Πάγκος Ψυγείο με 1 Πόρτα 700 GN1/1 + Σετ συρταριών 1/2
1 Door Refrigerated table 700 GN1/1 + Drawerset 1/2

EPF3532-GR

6 Συρταριέρα Πάγκος ψυγείου 700 GN1/2
6 Drawer refrigerator table 700 GN1/2

EPF3533-GR

Πάγκος Ψυγείο με 1 Πόρτα 700 GN1/1 + 4 Σετ συρταριών 1/2
1 Door refrigerator table 700 GN1/1 + 4 Drawer GN 1/2





ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	EPF3522-GR	EPF3523-GR
Ενεργειακή κλάση <i>Energy class</i>	B	B
Κλιματική κλάση <i>Climate class</i>	5 (40 °C 40%)	5 (40 °C 40%)
Διαστάσεις Προϊόν (mm) L x W x H <i>Product dimensions (mm) L x W x H</i>	1360×700×850	1360×700×850
Διαστάσεις συσκευασίας(mm) L×W×H <i>Packaging dimensions (mm) L x W x H</i>	1415×755×885	1415×755×885
Καθαρό βάρος (KG) <i>Net weight(KG)</i>	95	95
Μικτό βάρος (KG) <i>Gross weight(KG)</i>	122	122
Μικτή χωρητικότητα (L) <i>Gross capacity(L)</i>	280	280
Θερμοκρασία (°C) <i>Temperature (°C)</i>	-2 °C/+ 8 °C	-2 °C/+ 8 °C
Σχάρες παρέχονται ανά πόρτα <i>Grids supplied per door</i>	-	1
Μέγεθος πλέγματος(mm) <i>Grid size (mm)</i>	-	330×555
Μέγιστο φορτίο ανά πλέγμα (KG) <i>Maximum load per grid(KG)</i>	20	20
Θερμοστάτης <i>Thermostat</i>	Dixell/C arel	Dixell/C arel
Συμπιεστής <i>Compressor</i>	Huayi	Huayi
Μοντέλο Συμπιεστής <i>Compressor model</i>	HYS81MXUa	HYS81MXUa
Ψυκτικό αέριο <i>Refrigerant gas</i>	R600 A IZOBUTAN-GWP 3	R600 A IZOBUTAN-GWP 3
Ετήσια κατανάλωση (KWh/έτος) <i>Annual consumption (KWh/Year)</i>	742	742
Τάση λειτουργίας (V / Hz / Ph) <i>Voltage (V/Hz/Ph)</i>	220-240/50/1	220-240/50/1
Ισχύς (W) <i>Power(W)</i>	250	250
Μέθοδος ψύξης <i>Cooling method</i>	Αεριζόμενο/ventilated	Αεριζόμενο/ventilated
Πάχος μόνωσης(mm) <i>Insulation thickness (mm)</i>	60	60
Απόψυξη <i>Defrosting</i>	Απόψυξη αέρα/Air defrost	Απόψυξη αέρα/Air defrost

ΠΑΓΚΟΙ ΨΥΓΕΙΟΥ 700TN> EPF SERIES

REFRIGERATED TABLES 700 TN



ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	EPF3532-GR	EPF3533-GR
Ενεργειακή κλάση <i>Energy class</i>	B	B
Κλιματική κλάση <i>Climate class</i>	5 (40 °C 40%)	5 (40 °C 40%)
Διαστάσεις συσκευασίας(mm) L×W×H <i>Packaging dimensions (mm) L × W×H</i>	1795x700x840	1795x700x840
Διαστάσεις συσκευασίας(mm) L×W×H <i>Packaging dimensions (mm) L × W×H</i>	1850×755×885	1850×755×885
Καθαρό βάρος (KG) <i>Net weight(KG)</i>	120	120
Μικτό βάρος (KG) <i>Gross weight(KG)</i>	148	148
Μικτή χωρητικότητα (L) <i>Gross capacity(L)</i>	420	420
Θερμοκρασία (°C) <i>Temperature (°C)</i>	-2 °C/+ 8 °C	-2 °C/+ 8 °C
Σχάρες παρέχονται ανά πόρτα <i>Grids supplied per door</i>	-	1
Μέγεθος πλέγματος(mm) <i>Grid size (mm)</i>	410×660	410×660
Μέγιστο φορτίο ανά πλέγμα (KG) <i>Maximum load per grid(KG)</i>	20	20
Θερμοστάτης <i>Thermostat</i>	Dixell/C arel	Dixell/C arel
Συμπιεστής <i>Compressor</i>	Cubigel	Cubigel
Μοντέλο Συμπιεστή <i>Compressor model</i>	NUT 55 NA	NUT 55 NA
Ψυκτικό αέριο <i>Refrigerant gas</i>	R290 Propan – GWP 3	R290 Propan – GWP 3
Ετήσια κατανάλωση (KWh/έτος) <i>Annual consumption (KWh/Year)</i>	817	817
Τάση λειτουργίας (V / Hz/ Ph) <i>Voltage (V/Hz/Ph)</i>	220-240/50/ 1	220-240/50/ 1
Ισχύς (W) <i>Power(W)</i>	400	400
Μέθοδος ψύξης <i>Cooling method</i>	Αεριζόμενο/ventilated	Αεριζόμενο/ventilated
Πάχος μόνωσης(mm) <i>Insulation thickness (mm)</i>	60	60
Απόψυξη <i>Defrosting</i>	Απόψυξη αέρα/Air defrost	Απόψυξη αέρα/Air defrost

Οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι εικόνες είναι μόνο για λόγους παρουσίασης.

Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

ΠΑΓΚΟΙ ΠΙΤΣΑΣ > EPF SERIES (600X400) - EPF SERIES
Pizza counters



**2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ**
2 YEAR WARRANTY

Ανταλλακτικά και
Εργασία
Spare Parts and Labour



GREEN LINE
R290 / R600a
GWP3



OPTIONAL
Τροχοί με φρένο
κοιτάξτε
σελίδες.94
*Caster Wheels with brake
(Please seep.94)*



Δίσκοι
TRAYS
Αρμονία Δίσκοι
60x40 cm
*Tray compatibility
60x40 cm*



**GUIDE
GUIDES**
7ράγες ανά
πόρτα ήδη
περιλαμβάνεται
*7guides Per door
already included*



**ΣΙΦΟΝΙΕΡΑ
ΜΗ ΨΥΓΕΙΟ**
**CHEST OFDRAWERS
NONREFRIGERATED**

EPF3480-GR

Πάγκος Πίτσα 7 συρτάρια 2 Πόρτες (600x400)
Pizza counter 7 drawers 2 doors (600 x 400)



EPF3490-GR

Πάγκος Πίτσα 7 συρτάρια 1 Πόρτα (600x400)
Pizza counter 7 drawers 1 door (600 x 400)



**Πλέγματα Δεν Παρέχεται, διαθέσιμο ως
προαιρετικό επιπλέον**

Grids NOT supplied, available as optional extra





ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	EPF3480-GR	EPF3490-GR
Ενεργειακή κλάση <i>Energy class</i>	A	A
Κλιματική κλάση <i>Climate class</i>	5 (40 °C 40%)	5 (40, C40%)
Διαστάσεις Προϊόν (mm) L×W×H <i>Product dimensions (mm) L×W×H</i>	2010×800×840	1510 x 800x 840
Διαστάσεις συσκευασίας (mm) L×W×H <i>Packaging dimensions (mm) L×W×H</i>	2075×860×1237	1575×860×1237
Όρθιος (mm) <i>Upstand(mm)</i>	225	225
Καθαρό βάρος (KG) <i>Net weight(KG)</i>	300	246
Μικτό βάρος (KG) <i>Gross weight(KG)</i>	377	292
Μικτή χωρητικότητα (L) <i>Gross capacity(L)</i>	Αποθήκευση ψύξης: 360 Αποθηκευτικός χώρος: 220	Αποθήκευση ψύξης: 150 Αποθηκευτικός χώρος: 220
Θερμοκρασία (°C) <i>Temperature (°C)</i>	-2 °C/+ 8 °C	-2. C / +8. C
Σχάρες παρέχονται ανά πόρτα <i>Grids supplied per door</i>	-	-
Μέγεθος πλέγματος (mm) <i>Grid size (mm)</i>	410×660	410×660
Μέγιστο φορτίο ανά πλέγμα (KG) <i>Maximum load per grid(KG)</i>	-	-
Θερμοστάτης <i>Thermostat</i>	Dixell/C arel	Dixell / Carel
Συμπιεστής <i>Compressor</i>	Huayi	Huayi
Μοντέλο Συμπιεστή <i>Compressor model</i>	HYS81MXUa	HYS81 MXUa
Ψυκτικό αέριο <i>Refrigerant gas</i>	R600a Isobutane - GWP	R600a Isobutane - GWP3
Ετήσια κατανάλωση (KWh/έτος) <i>Annual consumption (KWh/Year)</i>	504	438
Τάση λειτουργίας (V / Hz / Ph) <i>Voltage (V/Hz/Ph)</i>	220 - 240 / 50 / 1	220-240/50/1
Ισχύς (W) <i>Power(W)</i>	250	250
Μέθοδος ψύξης <i>Cooling method</i>	Αεριζόμενο/ventilated	Αεριζόμενο / Ventilated
Πάχος μόνωσης (mm) <i>Insulation thickness (mm)</i>	60	60
Απόψυξη <i>Defrosting</i>	Απόψυξη αέρα/Air Defrost	Απόψυξη αέρα/ Air Defrost

ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣ GN ΘΗΚΗ ΨΥΓΕΙΟΥ> ESL SERIES

Glass chilled counter top GNpan holder



2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
2 YEAR WARRANTY

Ανταλλακτικά και
Εργασία
Spare Parts and Labour



GREEN LINE
R290 / R600a
GWP3



ΠΟΔΙΑ
FEET

Παρέχεται
Supplied

Γυάλινο Πάγκος ψυκτικού, πάνω GNpan
GLASS CHILLED COUNTER TOP GN PAN HOLDER

ESL3880-GR	VRX 1200/330
ESL3881-GR	VRX 1200/380
ESL3861-GR	VRX 1400/330
ESL3882-GR	VRX 1400/380
ESL3883-GR	VRX 1500/330
ESL3884-GR	VRX 1500/380
ESL3887-GR	VRX 1800/330
ESL3888-GR	VRX 1800/380
ESL3889-GR	VRX 2000/330
ESL3890-GR	VRX 2000/380

ESL SERIES

INOX

GN	Μέγιστο βάθος <i>Maximum depth</i>
1/3	150 mm
1/4	150 mm



Δοχεία

ΔΕΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
διαθέσιμο
χωριστά
κοιτάξτε σελίδες.
110

Containers
NOT INCLUDED
available
separately
(please seep. 110)





ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ESL3880-GR	ESL3881-GR	ESL3861-GR	ESL3882-GR
Ενέργεια κλάση <i>Energy class</i>	-	-	-	-
Κλιματική κλάση <i>Climate class</i>	4 (30, C 55%)	4 (30, C 55%)	4 (30, C 55%)	4 (30, C 55%)
Διαστάσεις Προϊόν (mm) L x W x H <i>Product dimensions (mm) L x W x H</i>	1205x335x465	1205x395x465	1415x335x465	1415x395x465
Διαστάσεις συσκευασίας (mm) L x W x H <i>Packaging dimensions (mm) L x W x H</i>	1265x415x430	1265x475x430	1465x415x430	1465x475x430
Καθαρό βάρος (KG) <i>Net weight (KG)</i>	38	41	41	45
Μικτό βάρος (KG) <i>Gross weight (KG)</i>	59	63	64	70
Μικτή χωρητικότητα (L) <i>Gross capacity (L)</i>	32	40	40	48
Σχέδιο <i>Layout</i>	5xGN1/4	4xGN1/3	6xGN1/4	6xGN1/3
Θερμοκρασία (°C) <i>Temperature (°C)</i>	+2, C / +8, C	+2, C / +8, C	+2, C / +8, C	+2, C / +8, C
Θερμοστάτης <i>Thermostat</i>	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel
Συμπιεστής <i>Compressor</i>	Huayi	Huayi	Huayi	Huayi
Μοντέλο Συμπιεστή <i>Compressor model</i>	HYB81MHUa	HYB81MHUa	HYB81MHUa	HYB81MHUa
Ψυκτικό αέριο <i>Refrigerant gas</i>	R600a Isobutane - GWP3	R600a Isobutane - GWP3	R600a Isobutane - GWP3	R600a Isobutane - GWP3
Ετήσια κατανάλωση (KWh/έτος) <i>Annual consumption (KWh/Year)</i>	566	566	566	566
Τάση λειτουργίας (V / Hz / Ph) <i>Voltage (V/Hz/Ph)</i>	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Ισχύς (W) <i>Power (W)</i>	180	180	180	180
Μέθοδος ψύξης <i>Cooling method</i>	Στατικός / Static	Στατικός / Static	Στατικός / Static	Στατικός / Static
Πάχος μόνωσης (mm) <i>Insulation thickness (mm)</i>	40	40	40	40
Απόψυξη <i>Defrosting</i>	Απόψυξη αέρα/ Air Defrost	Απόψυξη αέρα/ Air Defrost	Απόψυξη αέρα/ Air Defrost	Απόψυξη αέρα/ Air Defrost

Οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι εικόνες είναι μόνο για λόγους παρουσίασης.

Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

Γυάλινος πάγκος με ψύξη ,θήκη ταψιού GN > ESL SERIES

Glass chilled counter top GNpan holder



ESL SERIES

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ESL3883-GR	ESL3884-GR
Ενεργειακή κλάση Energy class	-	-
Κλιματική κλάση Climate class	4 (30, C 55%)	4 (30, C 55%)
Διαστάσεις Προϊόν(mm) L x W x H Product dimensions (mm) L x W x H	1505x335x465	1505x395x465
Διαστάσεις συσκευασίας(mm) L x W x H Packaging dimensions (mm) L x W x H	1565x415x430	1565x475x430
Καθαρό βάρος (KG) Net weight(KG)	43	47
Μικτό βάρος (KG) Gross weight(KG)	69	74
Μικτή χωρητικότητα (L) Gross capacity(L)	44	53
Σχέδιο Layout	7xGN1/4	6xGN1/3
Θερμοκρασία (, C) Temperature (°C)	+2, C / +8, C	+2, C / +8, C
Θερμοστάτης Thermostat	Dixell / Carel	Dixell / Carel
Συμπιεστής Compressor	Huayi	Huayi
Μοντέλο Συμπιεστής Compressor model	HYB81MHUa	HYB81MHUa
Ψυκτικό αέριο Refrigerant gas	R600a Isobutane - GWP3	R600a Isobutane - GWP3
Ετήσια κατανάλωση (KWh/έτος) Annual consumption (KWh/Year)	566	566
Τάση λειτουργίας (V / Hz / Ph) Voltage (V/Hz/Ph)	220-240/50/1	220-240/50/1
Ισχύς (W) Power(W)	180	180
Μέθοδος ψύξης Cooling method	Στατικός / Static	Στατικός / Static
Πάχος μόνωσης(mm) Insulation thickness (mm)	40	40
Απόψυξη Defrosting	Απόψυξη αέρα/ Air Defrost	Απόψυξη αέρα/ Air Defrost

Οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση . Οι εικόνες είναι μόνο για λόγους παρουσίασης .
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.



ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ESL3887-GR	ESL3888-GR	ESL3889-GR	ESL3890-GR
Ενεργειακή κλάση <i>Energy class</i>	-	-	-	-
Κλιματική κλάση <i>Climate class</i>	4 (30, C 55%)	4 (30, C 55%)	4 (30, C 55%)	4 (30, C 55%)
Διαστάσεις Προϊόν(mm) L x W x H <i>Product dimensions (mm) L x W x H</i>	1805x335x465	1805x395x465	2005x335x465	2005x395x465
Διαστάσεις συσκευασίας(mm) LxWxH <i>Packaging dimensions (mm) L x W x H</i>	1865x415x430	1865x475x430	2065x415x430	2065x475x430
Καθαρό βάρος (KG) <i>Net weight(KG)</i>	49	53	53	58
Μικτό βάρος (KG) <i>Gross weight(KG)</i>	80	85	86	94
Μικτή χωρητικότητα (L) <i>Gross capacity(L)</i>	56	67	64	76
Σχέδιο <i>Layout</i>	8xGN1/4	8xGN1/3	10xGN1/4	9xGN1/3
Θερμοκρασία (, C) <i>Temperature (°C)</i>	+2, C / +8, C	+2, C / +8, C	+2, C / +8, C	+2, C / +8, C
Θερμοστάτης <i>Thermostat</i>	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel
Συμπιεστής <i>Compressor</i>	Huayi	Huayi	Huayi	Huayi
Μοντέλο Συμπιεστής <i>Compressor model</i>	HYB81MHUa	HYB81MHUa	HYB81MHUa	HYB81MHUa
Ψυκτικό αέριο <i>Refrigerant gas</i>	R600a Isobutane - GWP3	R600a Isobutane - GWP3	R600a Isobutane - GWP3	R600a Isobutane - GWP3
Ετήσια κατανάλωση (KWh/έτος) <i>Annual consumption (KWh/Year)</i>	566	566	566	566
Τάση λειτουργίας (V / Hz / Ph) <i>Voltage (V/Hz/Ph)</i>	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Ισχύς (W) <i>Power(W)</i>	180	180	180	180
Μέθοδος ψύξης <i>Cooling method</i>	Στατικός / Static	Στατικός / Static	Στατικός / Static	Στατικός / Static
Πάχος μόνωσης(mm) <i>Insulation thickness (mm)</i>	40	40	40	40
Απόψυξη <i>Defrosting</i>	Απόψυξη αέρα/ Air Defrost	Απόψυξη αέρα/ Air Defrost	Απόψυξη αέρα/ Air Defrost	Απόψυξη αέρα/ Air Defrost

Οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι εικόνες είναι μόνο για λόγους παρουσίασης.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.



ΣΥΜΠΑΚΤ ΠΑΓΚΟΙ
ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΓΚΟΙ ΣΑΛΑΤΩΝ
GN1/1

*COMPACT REFRIGERATED
COUNTERS*

SALADETTE GN1/1

ESL SERIES

> ΣΥΜΠΑΚΤ ΠΑΓΚΟΙ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΙ ΣΑΛΑΤΩΝ
GN1/1 *Compact refrigerated counters and saladette GN1/1*

ESL SERIES

ESL SERIES





ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΦΥΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ
TECHNICAL DRAWINGS
TECHNICAL DATA SHEETS
ENERGY LABEL



INOX

304 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ

201 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΓΙΑ ΤΟ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

304 STAINLESS STEEL FOR TABLE TOP

201 STAINLESS STEEL FOR REST



ΑΠΟΨΥΞΗ
AUTOMATIC
DEFROSTING



ΠΟΡΤΑ ΑΥΤΟΚΛΕΙΝΕΙ
ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΣΗ

SELF-CLOSING DOOR
WITH OUTWARD POSITION



ΠΟΡΤΑ
ΑΥΤΟΚΛΕΙΝΕΙ
SELF-CLOSING DOOR



ΣΤΑΝΤΑΡ ΤΡΟΧΟΙ
ΚΑΙ ΠΟΔΙΑ

STANDARD WHEELS AND
FEET



ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

ACCESSORIES
AVAILABLE



ΓΥΡΩ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΑΚΜΕΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ROUNDED INNER EDGES
FOR EASY CLEANING



ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
"CAREL/DIXELL"

"CAREL/DIXELL"
DIGITAL THERMOSTAT

ΣΥΜΠΑΓΗ ΠΑΓΚΟΙ ΨΥΓΕΙΟΥ > ESL SERIES

Compact refrigerated counters



**2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ**
2 YEAR WARRANTY

Ανταλλακτικά και
Εργασία
Spare Parts and Labour



GREEN LINE
R290 / R600a
GWP3

INOX

**ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ**
STAINLESS STEEL
COUNTERTOP



OPTIONAL

Σετ 2 συρτάρια
Σε αντικατάσταση
του Πόρτα x ESL
κοιτάξτε
σελίδες 94
Set of 2 drawers
In replacement of
door x ESL
(Please seep.94)



**ΣΤΑΝΤΑΡ ΤΡΟΧΟΙ
ΚΑΙ ΠΟΔΙΑ**
WHEELS AND FEET
AS STANDARD

ESL3820-GR

Πάγκος Ψυγείο Συμπαγής με 4 συρτάρια* GN1/1
Compact refrigerated counter with 4 drawers* GN1/1



ESL3801-GR

Πάγκος Ψυγείο Συμπαγής με 2 Πόρτες
Compact refrigerated counter with 2 doors

* Βάθος συρταριού 150mm / Drawer depth 150 mm





ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ESL3820-GR	ESL3801-GR
Ενεργειακή κλάση <i>Energy class</i>	B	A
Κλιματική κλάση <i>Climate class</i>	4 (30, C 55%)	4 (30, C 55%)
Διαστάσεις Προϊόν(mm) L x W x H <i>Product dimensions (mm) L x W x H</i>	900x700x943	900x700x943
Διαστάσεις συσκευασίας(mm) L x W x H <i>Packaging dimensions (mm) L x W x H</i>	955x754x1043	955x754x1043
Καθαρό βάρος (KG) <i>Net weight(KG)</i>	82	72
Μικτό βάρος (KG) <i>Gross weight(KG)</i>	102	92
Μικτή χωρητικότητα (L) <i>Gross capacity(L)</i>	300	300
Θερμοκρασία (, C) <i>Temperature (°C)</i>	+2, C / +8, C	+2, C / +8, C
Σχάρες παρέχονταιανά πόρτα <i>Grids suppliedPerdoor</i>	-	1
Μέγεθος πλέγματος(mm) <i>Grid size (mm)</i>	-	335x590
Μέγιστο Φορτίο ανά πλέγμα (KG) <i>Maximum loadPergrid(KG)</i>	20	20
Θερμοστάτης <i>Thermostat</i>	Dixell / Carel	Dixell / Carel
Συμπιεστής <i>Compressor</i>	Huayi	Huayi
Μοντέλο Συμπιεστή <i>Compressor model</i>	HYE10 5MXU	HYE10 5MXU
Ψυκτικό αέριο <i>Refrigerant gas</i>	R600a Isobutane - GWP3	R600a Isobutane - GWP3
Ετήσια κατανάλωση (KWh/έτος) <i>Annual consumption (KWh/Year)</i>	529	423
Τάση λειτουργίας (V / Hz / Ph) <i>Voltage (V/Hz/Ph)</i>	220-240/50/1	220-240/50/1
Ισχύς (W) <i>Power(W)</i>	220	220
Μέθοδος ψύξης <i>Cooling method</i>	Βοηθός ανεμιστήρας / Fan assisted	Βοηθός ανεμιστήρας / Fan assisted
Πάχος μόνωσης(mm) <i>Insulation thickness (mm)</i>	35	35
Απόψυξη <i>Defrosting</i>	Απόψυξη αέρα/ Air Defrost	Απόψυξη αέρα/ Air Defrost

Οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι εικόνες είναι μόνο για λόγους παρουσίασης.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

ΠΑΓΚΟΙ ΣΑΛΑΤΩΝ> ESL SERIES

Saladette




2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
2 YEAR WARRANTY

Ανταλλακτικά και Εργασία
Spare Parts and Labour



GREEN LINE

R290 / R600a
GWP3



**ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΣΚΟΙ GN**
MAXIMUM DEPTH OF
GN TRAYS

100 mm

INOX201

**ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
ΧΑΛΥΒΑ 201**

STAINLESS STEEL



**Δοχεία
ΔΕΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ**

διατίθεται
χωριστά/κοιτάξτε
σελίδες.110

**Containers
NOT INCLUDED**
available
separately
(please seep. 110)

ESL3832-GR

Πάγκος σαλάτα 2 πόρτες με θήκες για καρυκεύματα 5 x
GN1/6 Saladette 2 doors with condiment holders 5 x
GN1/6

INOX

ESL3853-GR

Πάγκος σαλάτα 3 πόρτες με θήκες για καρυκεύματα 8 x
GN1/6 Saladette 3 doors with condiment holders 8 x
GN1/6

INOX

INOX





ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	ESL3832 - GR	ESL3853 - GR
Ενεργειακή κλάση <i>Energy class</i>	-	-
Κλιματική κλάση <i>Climate class</i>	4 (30, C 55%)	4 (30, C 55%)
Διαστάσεις Προϊόνι (mm) L x W x H <i>Product dimensions (mm) L x W x H</i>	900x700x947	1380x700x947
Διαστάσεις συσκευασίας (mm) L x W x H <i>Packaging dimensions (mm) L x W x H</i>	955x754x1211	1420x754x1210
Καθαρό βάρος (KG) <i>Net weight(KG)</i>	77	108
Μικτό βάρος (KG) <i>Gross weight(KG)</i>	95	149
Μικτή χωρητικότητα (L) <i>Gross capacity(L)</i>	300	380
Θερμοκρασία (, C) <i>Temperature (°C)</i>	+2, C / +8, C	+2, C / +8, C
Επιφάνεια εργασίας (mm) <i>Worktop (mm)</i>	435	435
Σχέδιο <i>Layout</i>	5xGN 1/6	8xGN 1/6
Σχάρες παρέχονται ανά πόρτα <i>Grids suppliedPer door</i>	1	1
Μέγεθος πλέγματος (mm) <i>Grid size (mm)</i>	335x590	335x590
Μέγιστο Φορτίο ανά πλέγμα (KG) <i>Maximum loadPer grid(KG)</i>	20	20
Θερμοστάτης <i>Thermostat</i>	Dixell / Carel	Dixell / Carel
Συμπιεστής <i>Compressor</i>	Huayi	Huayi
Μοντέλο Συμπιεστή <i>Compressor model</i>	HYE125 MHU	HYE125 MHU
Ψυκτικό αέριο <i>Refrigerant gas</i>	R600a Isobutane - GWP3	R600a Isobutane - GWP3
Ετήσια κατανάλωση (KWh/έτος) <i>Annual consumption (KWh/Year)</i>	774	931
Τάση λειτουργίας (V / Hz / Ph) <i>Voltage (V/Hz/Ph)</i>	220-240/50/1	220-240/50/1
Ισχύς (W) <i>Power(W)</i>	310	310
Μέθοδος ψύξης <i>Cooling method</i>	Βοηθός ανεμιστήρας / Fan assisted	Βοηθός ανεμιστήρας / Fan assisted
Πάχος μόνωσης (mm) <i>Insulation thickness (mm)</i>	35	35
Απόψυξη <i>Defrosting</i>	Απόψυξη αέρα/ Air Defrost	Απόψυξη αέρα/ Air Defrost



ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ GN 2/1

REFRIGERATED CABINETS GN 2/1

STANDARD

LINE JBF SERIES

> ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ GN 2/1
LINE ΠΡΟΤΥΠΟ

Refrigerated cabinets GN 2/1 - Standard line

JBF SERIES

JBF SERIES





ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΦΥΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ
TECHNICAL DRAWINGS
TECHNICAL DATA SHEETS
ENERGY LABEL



INOX

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ 430

INNER AND OUTER
STRUCTURE MADE OF
STAINLESS STEEL 430



ΤΡΟΠΙΚΑ
ΕΙΔΗ
TROPICALIZED
ITEMS



ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΙ
ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ
ΦΡΕΝΑ
CASTER WHEELS WITH
BRAKES SUPPLIED



ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
DOOR EQUIPPED WITH
SAFETY KEY



ΑΠΟΨΥΞΗ
AUTOMATICO
AUTOMATIC
DEFROSTING



ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ
ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΑ
ANTI-CORROSION
EVAPORATOR



ΓΥΡΩ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΑΚΜΕΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ROUNDED INNER EDGES
FOR EASY CLEANING



ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ
ΠΟΡΤΑ
REVERSIBLE
DOOR



ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
"CAREL/DIXELL"
"CAREL/DIXELL " DIGITAL THERMOSTAT



ΜΕΣΑ ΦΩΤΙΣΜΟ LED
INNER LED
LIGHTING



ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ
ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
DOORS WITH MAGNETIC
GASKETS EASY TO CLEAN
AND REPLACE



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΟΝΩΣΗΣ
ENHANCED INSULATION
SYSTEM



ΕΝΤΥΠΟΣ ΠΛΕΥΡΕΣ
ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ
ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
PRINTED GRID REST SIDES



ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ
ΛΑΒΗ
ERGONOMIC
HANDLE

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ GN 2/1 LINE ΠΡΟΤΥΠΟ > JBF SERIES

Refrigerated cabinets GN 2/1 - Standard line



**2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ**
2 YEAR WARRANTY

Ανταλλακτικά και
Εργασία
Spare Parts and Labour



GREEN LINE
R290 / R600a
GWP3

JBF4 0 RS

Ντουλάπι Ψυγείου GN2/ 1
Refrigerated Cabinet GN2/1



JBF4 0 FS

Ντουλάπι κατάψυξης GN2/1
Freezer Cabinet GN2/1



JBF8 0 RS

Ντουλάπι Ψυγείου με δύο πόρτες GN2/ 1
Refrigerated Cabinet with two doors GN2/1



JBF8 0 FS

Ντουλάπι κατάψυξης με δύο πόρτες GN2/ 1
Freezer Cabinet with two doors GN2/1



OPTIONAL

Ρυθμιζόμενα πόδια από
χάλυβα
κοιτάξτε σελίδες.94
*Adjustable steel feet
(Please seep.94)*

INOX

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

STAINLESS STEEL

430 Εξωτερικό & Εσωτερικό
430 Exterior and Interior



ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΡΤΑ REVERSIBLE DOOR

Σε μοντέλα
JBF40RS eJBF40FS
*On models
JBF40RS and JBF40FS*



ΕΝΤΥΠΟΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

PRINTED GRID RESTSIDES





ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	JBF40RS	JBF40FS	JBF80RS	JBF80FS
Ενεργειακή κλάση <i>Energy class</i>	C	D	C	D
Κλιματική κλάση <i>Climate class</i>	5 (40, C40%)	5 (40, C40%)	5 (40, C40%)	5 (40, C40%)
Διαστάσεις Προϊόν(mm) L x W x H <i>Product dimensions (mm) L x W x H</i>	654x800x2065	654x800x2065	1314x800x2065	1314x800x2065
Διαστάσεις συσκευασίας(mm) L x W x H <i>Packaging dimensions (mm) L x W x H</i>	710x860x2110	710x860x2110	1370x860x2110	1370x860x2110
Καθαρό βάρος (KG) <i>Net weight(KG)</i>	100	100	155	155
Μικτό βάρος (KG) <i>Gross weight(KG)</i>	120	120	180	180
Μικτή χωρητικότητα (L) <i>Gross capacity(L)</i>	552	552	1235	1235
Θερμοκρασία (, C) <i>Temperature (°C)</i>	-2, C / +8, C	-22, C / -17, C	-2, C / +8, C	-22, C / -17, C
Σχάρες παρέχονται ανά πόρτα <i>Grids supplied per door</i>	4	4	4	4
Μέγεθος πλέγματος(mm) <i>Grid size (mm)</i>	530x650	530x650	530x650	530x650
Μέγιστο Φορτίο ανά πλέγμα (KG) <i>Maximum load per grid(KG)</i>	40	40	40	40
Θερμοστάτης <i>Thermostat</i>	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel
Συμπιεστής <i>Compressor</i>	Huayi	Donper	Huayi	Cubigel
Μοντέλο Συμπιεστή <i>Compressor model</i>	HYB81MHUa	K480CU1	HYE125 MHU	NPT18LA
Ψυκτικό αέριο <i>Refrigerant gas</i>	R600a Isobutane - GWP3	R290 Propane - GWP3	R600a Isobutane - GWP3	R290 Propane - GWP3
Ετήσια κατανάλωση (KWh/έτος) <i>Annual consumption (KWh/Year)</i>	591	2153	908	3423
Τάση λειτουργίας (V / Hz / Ph) <i>Voltage (V/Hz/Ph)</i>	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Ισχύς (W) <i>Power(W)</i>	270	540	380	800
Μέθοδος ψύξης <i>Cooling method</i>	Αερίζομενο / Ventilated	Αερίζομενο / Ventilated	Αερίζομενο / Ventilated	Αερίζομενο / Ventilated
Πάχος μόνωσης(mm) <i>Insulation thickness (mm)</i>	60	60	60	60
Απόψυξη <i>Defrosting</i>	Απόψυξη αέρα/ Air Defrost	Απόψυξη ζεστού αερίου / Hot Gas Defrost	Απόψυξη αέρα/ Air Defrost	Απόψυξη ζεστού αερίου / Hot Gas Defrost

Οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι εικόνες είναι μόνο για λόγους παρουσίασης.

Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.



MINI
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
ΨΥΓΕΙΟΥ

UNDERCOUNTER UNITS

MBC SERIES

> ΜΙΝΙ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ

Undercounter Units

MBC SERIES

MBC SERIES





ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΦΥΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ
TECHNICAL DRAWINGS
TECHNICAL DATA SHEETS
ENERGY LABEL



ΤΡΟΠΙΚΑ
ΕΙΔΗ
*TROPICALIZED
ITEMS*



ΠΟΡΤΑ ΜΕ
ΚΛΕΙΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
*DOOR EQUIPPED WITH
SAFETY KEY*



ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
"CAREL/DIXELL"
*"CAREL/DIXELL"
DIGITAL THERMOSTAT*

NOX

304 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ
ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙ

201 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

*304 STAINLESS STEEL
FOR TABLE TOP*

*201 STAINLESS STEEL
FOR REST*



ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΙ
ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ
ΦΡΕΝΑ
*CASTER WHEELS WITH
BRAKES SUPPLIED*



ΑΠΟΨΥΞΗ
AUTOMATICO
*AUTOMATIC
DEFROSTING*



ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ
ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΡΑ
*ANTI-CORROSION
EVAPORATOR*



ΓΥΡΩ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΑΚΜΕΣ per ΕΥΚΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
*ROUNDED INNER EDGES
FOR EASY CLEANING*



ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ
ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
*DOORS WITH MAGNETIC
GASKETS EASY TO CLEAN
AND REPLACE*



ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
"EMBRACO / CUBIGEL /
HUAYI"
*"EMBRACO/CUBIGEL /
HUAYI"
COMPRESSOR*



ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
*ACCESSORIES
AVAILABLE*

MINI ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ > MBC SERIES

Undercounter Units



**2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ**
2 YEAR WARRANTY

Ανταλλακτικά και
Εργασία
Spare Parts and Labour



GREEN LINE
R290 / R600a
GWP3



OPTIONAL

Ρυθμιζόμενα πόδια από
χάλυβα κοιτάzte
σελίδες.94
*Adjustable steel feet
(Please seep.94)*



**ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΙΠΛΟ
ΤΖΑΜΙ**
**HIGH-EFFICIENCY INSULATING
DOUBLE GLAZING**



ΦΩΣ LED
LED LIGHT

MBC24R

1-Πόρτα MINI Ντουλάπι Ψυγείου

1-Door under counter Refrigerated



MBC24F

1-Πόρτα MINI Ντουλάπι κατάψυξης

1-Door under counter freezer



MBC24G

1-Πόρτα MINI Ντουλάπι Ψυγείου με γυάλινη
πόρτα

1-Door under counter Refrigerated with glass door





ΒΙΤΡΙΝΑ ΨΥΓΕΙΟΥ

REFRIGERATED DISPLAYCASES

WDF SERIES

> BITPINA ΨΥΓΕΙΟΥ - Ασφάλιστρο LINE
Refrigerated displaycases - Premium Line

WDF SERIES

WDF / WDG SERIES



ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΦΥΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ

TECHNICAL DRAWINGS
TECHNICAL DATA SHEETS
ENERGY LABEL

INOX

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

INNER AND OUTER
STRUCTURE MADE
OF STAINLESS
STEEL



ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
"SECOP-
DONPER"

"SECOP-DONPER"
COMPRESSOR



ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
"CAREL/DIXELL"

"CAREL/
DIXELL" DIGITAL
THERMOSTAT



ΦΩΤΙΣΜΟΣ
LED 6500K

6500K LED
LIGHTING



ΤΕΜΠΕΡΕ ΓΥΑΛΙ
ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
ΠΟΡΤΕΣ

SLIDING DOORS
OF TEMPERED
GLASS



**2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ**
2 YEAR WARRANTY

Ανταλλακτικά και
Εργασία
Spare Parts and Labour



GREEN LINE
R290 / R600a
GWP3



**ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ
ΠΟΔΙΑ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ**
WHEELS AND
FEET SUPPLIED

MAYPO ΜΟΝΤΕΛΟ BLACK STYLE

WDF097Z / WDF127Z / WDF157Z

Ψυγείο Βιτρίνα Πλατεία
Refrigerated showcase Square





ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	SQUAR		
	WDF097Z	WDF127Z	WDF157Z
Ενεργειακή κλάση Energy class	D	D	D
Κλιματική κλάση Climate class	3 (25, 60%)	3 (25, 60%)	3 (25, 60%)
Διαστάσεις Προϊόν (mm) L x W x H Product dimensions (mm) L x W x H	900x750x1350	1200x750x11350	1500x750x1350
Διαστάσεις συσκευασίας (mm) L x W x H Packaging dimensions (mm) L x W x H	980x820x1470	1280x820x1470	1580x820x1470
Καθαρό βάρος (KG) Net weight(KG)	175	206	245
Μικτό βάρος (KG) Gross weight(KG)	221	260	304
Μικτή χωρητικότητα (L) Gross capacity(L)	390	530	680
Θερμοκρασία (°, C) Temperature (°C)	2, C / +8, C	2, C / +8, C	2, C / +8, C
Ράφια (εξαιρουμένης της βάσης) Shelves (excluding base)	3	3	3
Μέγεθος ράφια (mm) Shelfsize (mm)	752x330	1052x330	1352x330
Μέγιστο Φορτίο ανά πλέγμα (KG) Maximum load/Tragrid(KG)	15	15	15
Θερμοστάτης Thermostat	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel
Συμπιεστής Compressor	Secop	Secop	Secop
Μοντέλο Συμπιεστή Compressor model	DLE7.5CN	NLE8.8CN	NLE10CN
Ψυκτικό αέριο Refrigerant gas	R290 Propane - GWP3	R290 Propane - GWP3	R290 Propane - GWP3
Ετήσια κατανάλωση (KWh/έτος) Annual consumption (KWh/Year)	3500	4062	4723
Τάση λειτουργίας (V / Hz / Ph) Voltage (V/Hz/Ph)	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Ισχύς (W) Power(W)	510	700	800
Μέθοδος ψύξης Cooling method	Αερίζόμενο / Ventilated	Αερίζόμενο / Ventilated	Αερίζόμενο / Ventilated
Πάχος μόνωσης(mm) Insulation thickness (mm)	30	30	30
Απόψυξη Defrosting	Απόψυξη αέρα/ Air Defrost	Απόψυξη αέρα/ Air Defrost	Απόψυξη αέρα/ Air Defrost



ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΠΑΓΚΟΥ
ΨΥΓΕΙΟΥ
*REFRIGERATED COUNTERTOP
DISPLAYCASES*

WSY/WSF SERIES

> ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΠΑΓΚΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ
Refrigerated countertop displaycases
WSY/WSF SERIES

WSY/WSF



ΨΥΓΕΙΟΥ / REFRIGERATED
 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
 ΦΥΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ

TECHNICAL DRAWINGS
 TECHNICAL DATA SHEETS
 ENERGY LABEL

INOX

ΕΣΩ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

INNER AND
 OUTER
 STRUCTURE MADE
 OF STAINLESS
 STEEL



ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ
 "EMBRACO"
 "EMBRACO"
 COMPRESSOR



ΨΗΦΙΑΚΟΣ
 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
 "CAREL/DIXELL"
 "CAREL/DIXELL"
 DIGITAL
 THERMOSTAT



ΦΩΤΙΣΜΟΣ
 LED 6500K
 6500K LED
 LIGHTING



ΤΕΜΠΕΡΕ ΓΥΑΛΙ
 ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ
 ΠΟΡΤΕΣ
 TEMPERED GLASS
 SLIDING DOORS*



**2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ**
2 YEAR WARRANTY

Ανταλλακτικά και
Εργασία
Spare Parts and Labour



GREEN LINE
R290 / R600a
GWP3



ΚΡΥΑ ΒΙΤΡΙΝΑ
COLD SHOWCASE
WSY Series

VETRINE REFRIGERATE

WSY100L

Βιτρίνα πάγκου ψυγείου Classic
Refrigerated countertop showcase Classic



WSY125L

Βιτρίνα πάγκου ψυγείου Classic
Refrigerated countertop showcase Classic



WSF120L

Πλατεία βιτρίνας πάγκου ψυγείου
Refrigerated countertop showcase Square



WSF160L

Πλατεία βιτρίνας πάγκου ψυγείου
Refrigerated countertop showcase Square



BITPINESΣ ΠΑΓΚΟΥ > WSY/WSF SERIES

Countertop displaycases



ΨΥΓΕΙΟΣ
Refrigerated



ROUND

SQUARE

ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	WSY100L	WSY125L	WSF120L	WSF160L
Ενεργειακή κλάση <i>Energy class</i>	C	C	C	C
Κλιματική κλάση <i>Climate class</i>	3 (25, C 60%)	3 (25, C 60%)	3 (25, C 60%)	3 (25, C 60%)
Διαστάσεις Προϊόν(mm) L x W x H <i>Product dimensions (mm) L x W x H</i>	700x560x670	900x560x670	700x560x670	900x560x670
Διαστάσεις συσκευασίας(mm) LxWxH <i>Packaging dimensions (mm) L x W x H</i>	784x641x790	984x641x790	784x641x790	984x641x790
Καθαρό βάρος (KG) <i>Net weight(KG)</i>	63	70	65	75
Μικτό βάρος (KG) <i>Gross weight(KG)</i>	78	91	87	97
Μικτή χωρητικότητα (L) <i>Gross capacity(L)</i>	100	125	120	160
Θερμοκρασία (, C) <i>Temperature (°C)</i>	+2, C / +8, C	+2, C / +8, C	+2, C / +8, C	+2, C / +8, C
ράφια (εξαιρουμένης της βάσης) <i>Shelves (excluding base)</i>	2	2	2	2
Μέγεθος ράφια (mm) <i>Shelfsize (mm)</i>	650x288 / 650x238	850x288 / 850x238	650x288 / 650x338	850x288 / 850x338
Μέγιστο Φορτίο ανά πλέγμα (KG) <i>Maximum load per grid(KG)</i>	7	7	7	7
Θερμοστάτης <i>Thermostat</i>	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel	Dixell / Carel
Συμπιεστής <i>Compressor</i>	Embraco	Embraco	Embraco	Embraco
Μοντέλο Συμπιεστή <i>Compressor model</i>	EMT2121U	EMT2121U	EMT2121U	EMT2121U
Ψυκτικό αέριο <i>Refrigerant gas</i>	R290 Propane - GWP3	R290 Propane - GWP3	R290 Propane - GWP3	R290 Propane - GWP3
Ετήσια κατανάλωση (KWh/έτος) <i>Annual consumption (KWh/Year)</i>	1507	1577	1603	1683
Τάση λειτουργίας (V / Hz / Ph) <i>Voltage (V/Hz/Ph)</i>	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Ισχύς (W) <i>Power W)</i>	242	242	242	242
Μέθοδος ψύξης <i>Cooling method</i>	Αερίζόμενο / Ventilated	Αερίζόμενο / Ventilated	Αερίζόμενο / Ventilated	Αερίζόμενο / Ventilated
Πάχος μόνωσης(mm) <i>Insulation thickness (mm)</i>	20	20	20	20
Απόψυξη <i>Defrosting</i>	Απόψυξη αέρα/ Air Defrost	Απόψυξη αέρα/ Air Defrost	Απόψυξη αέρα/ Air Defrost	Απόψυξη αέρα/ Air Defrost

Οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι εικόνες είναι μόνο για λόγους παρουσίασης.
Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ACCESSORIES

> ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Accessories

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ*		SERIE MBF / MCF / YBF / YCF / WDG
ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ By model	Περιγραφή Description	Κωδικός Code
MBF	Αριστερός οδηγός για Πλέγματα Left Guide for grids	Ανάλογα με Μοντέλο depending on model
MBF	Δεξιός οδηγός για Πλέγματα Right Guide for grids	Ανάλογα με Μοντέλο depending on model
MBF - MCF - YPF - YCF	Πλέγμα με πλαστική επίστρωση τεφλόν Grid with plastic teflon coating	Ανάλογα με Μοντέλο depending on model
Για όλες τις αναφορές εκτός MCF8714GR και 8716GR For all references except MCF 8714GR and 8716GR	Ρυθμιζόμενα πόδια από χάλυβα 150mm +/- 30mm Adjustable steel feet 150 mm +/- 30 mm	W0409018
Για όλες τις αναφορές εκτός MCF8714GR και 8716GR For all references except MCF 8714GR and 8716GR	Πλαστικό πόδι 100mm Plastic foot 100 mm	W0409015
Για όλες τις αναφορές εκτός MCF8714GR και 8716GR For all references except MCF 8714GR and 8716GR	Κιτ 4 τροχοί, 2 από τους οποίους είναι εξοπλισμένοι με φρένο H120mm Kit 4 caster wheels 2 of which equipped with brake block H120 mm	Ανάλογα με Μοντέλο depending on model
Για όλες τις αναφορές For all references	Αριστερός οδηγός για δοχεία και δίσκους 600*400 (μόνο για σειρές MBF) Left Guide for containers and trays 600*400 (only for series MBF)	80037420
Για όλες τις αναφορές For all references	Δεξιός οδηγός για δοχεία και δίσκους 600x400 (μόνο για τη σειρά MBF) Right Guide for containers and trays 600*400 (only for series MBF)	80037421
Για όλες τις αναφορές For all references	KIT 4 τεμ. Κλιπ συγκράτησης πλέγματος (μόνο για σειρές MCF-YBF-YCF) KIT 4 pcs. grid holder clip (only for series MCF-YBF-YCF)	66490313
Για όλες τις αναφορές For all references	Ατσάλινα πόδια (μόνο για σειρές WDG) Steel feet (only for series WDG)	B0604417

*παρακαλούμε, να προσδιορίζετε πάντα τον κωδικό του στοιχείου αναφοράς στην παραγγελία / *please, always specify the reference item code in the order

ΑΞΕΣΟΥΑΡ* ΓΙΑ ΠΑΓΚΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ EPF 700 MM E 600 MM	
ACCESSORIES* FOR REFRIGERATED COUNTERS ΣΕΙΡΑΣ EPF 700 MM AND 600 MM	
ΣΕΙΡΑ EPF EPF Series	Περιγραφή Description
Για όλες τις αναφορές / For all references	Αριστερός οδηγός για πλέγματα δοχεία EPF-GN / Left guide for grids EPF- GN containers
Για όλες τις αναφορές / For all references	Δεξιός οδηγός για πλέγματα δοχεία EPF-GN / Right guide for grids EPF- GN containers
Για όλες τις αναφορές / For all references	Πλέγμα για τη σειρά EPF με πλαστική επίστρωση / Grid for EPF series with plastic coating
Για όλες τις αναφορές / For all references	Ρυθμιζόμενα πόδια από χάλυβα 150mm +/- 30mm / Adjustable steel feet 150 mm +/- 30 mm
Για όλες τις αναφορές / For all references	Πλαστικό πόδι 100mm / Plastic foot 100 mm
Για όλες τις αναφορές / For all references	KIT 4 τροχοί 2 εκ των οποίων εξοπλισμένοι με μπλοκ φρένων / Kit 4 wheels 2 of which equipped with brake block

*παρακαλούμε, να προσδιορίζετε πάντα τον κωδικό του στοιχείου αναφοράς στην παραγγελία / *please, always specify the reference item code in the order

ΑΞΕΣΟΥΑΡ* ΓΙΑ ΠΑΓΚΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ ESL E SALADETTE ACCESSORIES* FOR REFRIGERATED COUNTERS SERIES ESLAND SALADETTES

ΜΟΝΤΕΛΟ Model	Περιγραφή Description
Για όλες τις αναφορές / For all references	Αριστερές οδηγές για Πλεγματά- contenitoriGN/Left Guide for grids- GN containers
Για όλες τις αναφορές / For all references	Δεξιάς οδηγές για Πλεγματά- contenitoriGN/Right Guide for grids- GN containers
Για όλες τις αναφορές / For all references	Πλεγμά με Πλαστική Επιστρώση τεφλόν/Grid with plastic coating
Για όλες τις αναφορές / For all references	Kit 4 ruote di cui due con bloccofreni/Kit4 wheels 2 of which equipped with brake block

*Παρακαλούμε, να Προσδιορίζετε Πάντα τον κωδικό του στοιχείου αναφοράς στην Παραγγελία! *please, always specify the reference item code in the order

ΣΥΡΤΑΡΙΕΣ* ΓΙΑ ΠΑΓΚΕΥΤΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ EPF 700MM E ΣΕΙΡΑ ESL — ΚΙΤ ΓΙΑ Πόρτα DRAWERS* FOR REFRIGERATED COUNTERS SERIES EPF 700 MM AND SERIES ESL — ONE DOOR KIT

Κωδικός αντικειμένου Item code	Περιγραφή Description
Για όλες τις αναφορές / For all references	Δύο συρτάρια για GN1/1 έως μέγιστο βάθος 150 mm / TWO drawers for GN1/1 up to max depth 150 mm
Για όλες τις αναφορές / For all references	Τρία συρτάρια ύψους 1/3 για GN1/1 έως μέγιστο βάθος 65 mm / THREE drawers 1/3 height for GN1/1 up to max depth 65 mm
Για όλες τις αναφορές / For all references	Δύο συρτάρια για GN1/1 έως μέγιστο βάθος 150 mm (μόνο για τη σειρά ESL) TWO drawers for GN1/1 up to max depth 150mm (only for series ESL)

*παρακαλώ, να προσδιορίζετε πάντα τον κωδικό του στοιχείου αναφοράς στην παραγγελία! *please, always specify the reference item code in the order

Όλα τα αξεσουάρ παρέχονται χωριστά με τη συναρμολόγηση να γίνεται από τον πελάτη..

All accessories are supplied separately with assembly to be carried out by the customer.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συναρμολόγηση του kit συρταριών περιλαμβάνει αλλαγή της ενεργειακής κλάσης του προϊόντος.

Η νέα ετικέτα ενέργειας, που παρέχεται μαζί με το πακέτο οδηγιών του kit, πρέπει να αντικατασταθεί μετά τη συναρμολόγηση του τελευταίου.

WARNING: The assembly of the drawer kit involves changing the energy class of the product. The new energy label, supplied together with the kit instructions pack, must be replaced following assembly of the latter.



EPF3906
ESLS



EPF3907



ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
ΑΕΡΙΟΥ
ΣΟΜΠΕΣ
ΦΡΙΤΕΖΕΣ

GAS COOKING LINE

*STOVES
FRYERS*

P700 SERIES

> ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ

Gas cooking line

P700 SERIES



P700 SERIES



P700 SERIES

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΦΥΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

TECHNICAL DRAWINGS
TECHNICAL DATA SHEETS




ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΘΑΝΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΟ per ΧΡΗΣΗ ΜΕ
ΥΓΡΑΕΡΙΟ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΤΑ ΑΚΦΥΙΑ)

METHANE POWER SUPPLY CONVERTIBLE
FOR USE WITH LPG (NOZZLES INCLUDED)

INOX

AISI-430 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ - ΑΚΡΗ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΑΠΟ 1,5 MM. AISI-304
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ

AISI-430 STAINLESS STEEL STRUCTURE-
COOKING EDGE MADE OF 1.5 MMAISI-304
STAINLESS STEEL



ΣΩΛΗΝΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΕΡΙΟ
1/2 ΙΝΤΣΑΣ

1/2 INCH GAS
CONNECTION PIPE

ΣΟΜΠΕΣ > P700 SERIES
Stoves



**2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ**
2 YEAR WARRANTY

Ανταλλακτικά και
Εργασία
Spare Parts and Labour



**ΒΑΘΟΣ
DEPTH**
70 cm



**ΣΤΑΝΤΑΡ ΠΑΓΚΟΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**
STANDARD COUNTERTOP
WORKSURFACE



ΦΩΣ ΠΙΛΟΤ
PILOTLIGHT



**ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΥΧΑΙΑ ΣΒΗΣΗ
ΦΛΟΓΑΣ**

SAFETYSYSTEMAGAINST
ACCIDENTAL FLAME
EXTINGUISHING



**ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΓΥΠΟΣ
ΣΙΔΕΡΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ**

REMOVABLE CAST
IRON GRIDS

la

**ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ**

AUTOMATIC EMERGENCYSTOP
IN CASE OF OVERHEATING

ΑΤ7G4B-F-1

Σόμπα 4 καυστήρων με πόρτες
4-burner stove with doors



ΑΤ7G6B-F-1

Σόμπα 6 καυστήρων με πόρτες
6-burner stove with doors



**ΕΞΥΛΙΣΜΕΝΗ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ per
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ**
EXTRACTABLE TANK
FOR INSPECTION

**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΠΟΡΤΕΣ**
DOORS INCLUDED



ΣΟΜΠΕΣ > P700 SERIES Stoves

70
P700
SERIES



ΜΟΝΤΕΛΟ/ MODEL	AT7G6B-F-1	AT7G4B-F-1
Διαστάσεις Προϊόν(mm) L×W×H Product dimensions (mm) L × W×H	1200×700×1085	800×700×1085
Διαστάσεις συσκευασίας(mm) L×W×H Packaging dimensions (mm) L × W×H	1275×815×1160	875×815×1160
Καθαρό βάρος (KG) Net weight(KG)	104	90
Μικτό βάρος (KG) Gross weight(KG)	155	118
Ύψος Πόδια (MIN-MAX) Feet height(min-max)	100-150 mm	100-150 mm
Ισχύς (kW / h) Power(kW/h)	3,5×3 +3×7 = 31,5	3,5×2 + 7×2 = 21
Ανάφλεξη Ignition	Εγχειρίδιο/ Manual	Εγχειρίδιο/ Manual
Τύπος βαλβίδας Valve type	Alpha Brass	Alpha Brass
Κατανάλωση (NG) Consumption (NG)	3,33 m³/h	2,22 m³/h
Κατανάλωση (LP) Consumption (LP)	2,48 KG /h	1,66 KG /h
Μέγεθος και ποσότητα καλαθιού (mm) Basket size and quantity(mm)	-	-
Εσωτερικές διαστάσεις δεξαμενής (mm) Interior tank dimensions (mm)	-	-
Διάσταση εστίας μαγειρέματος (mm) Cooktop dimensions (mm)	-	-
Διάσταση φούρνου (mm) Oven dimension (mm)	-	-

Οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση . Οι εικόνες είναι μόνο για λόγους παρουσίασης .

Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.

ΦΡΙΤΕΖΕΣ > P700 SERIES

Fryers



2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
2 YEAR WARRANTY

Ανταλλακτικά και
Εργασία
Spare Parts and Labour



ΒΑΘΟΣ
DEPTH
70 cm



ΑΝΑΚΤΗΣΗ
ΛΑΔΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
OIL RECOVERY
BASKET INCLUDED



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
AUTOMATIC
EMERGENCY STOP IN
CASE OF OVERHEATING



ΑΝΑΦΛΕΞΗ
ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
PIEZOELECTRIC
IGNITION

AT7G4F-F

Φριτέζα μονής δεξαμενής / Single-tank fryer

Μονής δεξαμενής 16Lt net. / 1 x 13 kW

Ρύθμιση Θερμοκρασία 110. C <> 190. C

Τυπική βρύση αποστράγγισης λαδιού

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΛΑΘΙΑ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙΑ

Σχέδιο: 1 καλάθιο 27x26,5x11,7 cm

Single-tank 16 Lt net/ 1 x 13 kW

Temperature adjustment 110 ° C <> 190 ° C - Standard oil draining tap

BASKETS AND LIDS INCLUDED - Layout: 1 basket 27 x 26.5 x 11.7 cm

AT7G8F-F

Φριτέζα διπλής δεξαμενής / Double-tank fryer

2 δεξαμενές 16Lt+16Lt net. / 2 x 13 kW

Ρύθμιση Θερμοκρασία 110. C <> 190. C

Τυπική βρύση αποστράγγισης λαδιού

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΛΑΘΙΑ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙΑ

Σχέδιο: 2 καλάθια 27x26,5x11,7 cm

2 tanks 16 Lt + 16 Lt net/2 x 13 kW

Temperature adjustment 110 ° C <> 190 ° C - Standard oil draining tap

BASKETS AND LIDS INCLUDED - Layout: 2 baskets 27 x 26.5 x 11.7 cm

ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: AT7G4F-F e AT7G8F-F

For models: AT7 G 4 F-F and AT7 G 8 F-F

Απόδοση μαγειρέματος ανά δεξαμενή: 4 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα
Δυνατότητα παραγωγής τσιπ ανά δεξαμενή: 16 KG /h

Cooking performance per tank: 4 minutes and 44 seconds

Chip production capacity per tank: 16 KG /h

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΠΟΡΤΕΣ

DOORS INCLUDED

ΠΙΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΧΑΛΥΒΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
AISI 316

PRESSED TANK
AISI 316 STAINLESS STEEL

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΚΑΛΑΘΙΑ
IN ΧΑΛΥΒΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
AISI-304

AISI-304 STAINLESS
STEEL BASKETS INCLUDED



70
P700
SERIES



ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL	AT7G4F-F	AT7G8F-F
Διαστάσεις Προϊόν(mm) L×W×H Product dimensions (mm) L × W×H	400×700×1085	800×700×1085
Διαστάσεις συσκευασίας(mm) L×W×H Packaging dimensions (mm) L × W×H	500×815×1160	875×815×1160
Καθαρό βάρος (KG) Net weight(KG)	53	94
Μικτό βάρος (KG) Gross weight(KG)	81	139
Ύψος Πόδια (MIN-MAX) Feetheight(min-max)	100-150 mm	100-150 mm
Ισχύς (kW / h) Power(kW/h)	13 (NG) 11(LP)	2×13=26 (NG) 2× 11=22(LP)
Ανάφλεξη Ignition	Αυτόματη ανάφλεξη/ Automatic Ignition	Αυτόματη ανάφλεξη/ Automatic Ignition
Τύπος βαλβίδας Valve type	Maxitrol	Maxitrol
Κατανάλωση (NG) Consumption (NG)	1,38 m³/h	2,75 m³/h
Κατανάλωση (LP) Consumption (LP)	0,87 KG /h	1,73 KG /h
Μέγεθος και ποσότητα καλαθιού (mm) Basket size and quantity(mm)	1 × 270×265×117	2 × 270×265×117
Εσωτερικές διαστάσεις δεξαμενής (mm) Interior tank dimensions (mm)	330×308×137	330×308×137
Διάσταση εστίας μαγειρέματος (mm) Cooktop dimensions (mm)	-	-
Διάσταση φούρνου (mm) Oven dimension (mm)	-	-

Οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι εικόνες είναι μόνο για λόγους παρουσίασης.

Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.



ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΦΡΙΤΕΖΕΣ

GAS COOKING LINE

FRYERS

P900 SERIES

ΦΡΙΤΕΖΕΣ > P900 SERIES Fryers



**2 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ**
2 YEAR WARRANTY

Ανταλλακτικά και
Εργασία
Spare Parts and Labour



**ΒΑΘΟΣ
DEPTH**
90 cm



Περιλαμβάνεται
καλάθι
ανάκτησης λαδιού
OIL RECOVERY
BASKET INCLUDED



**ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΤΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ**
AUTOMATIC EMERGENCY STOP
IN CASE OF OVERHEATING



**ΑΝΑΦΛΕΞΗ
ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ**
PIEZOELECTRIC IGNITION

AT9G4F-F

Φριτέζα μονής δεξαμενής / *Single-tank fryer*

Μονής δεξαμενής 21Lt net. / 1 x 17 kW
Ρύθμιση Θερμοκρασία 110. C <> 190. C
Τυπική βρύση αποστράγγισης λαδιού
Περιλαμβάνεται καλάθι ανάκτησης λαδιού
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΛΑΘΙΑ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙΑ
Σχέδιο: 2 καλάθια 32x13,2x15,5 cm

Single-tank 21 Lt net/ 1 x 17 kW
Temperature adjustment 110° C <> 190° C
Standard oil draining tap
Oil recovery basket included
BASKETS AND LIDS INCLUDED
Layout: 2 baskets 32 x 13.2 x 15.5 cm

AT9G8F-F

Φριτέζα διπλής δεξαμενής / *Double-tank fryer*

2 δεξαμενές 21Lt+21Lt net. / 2 x 17 kW
Ρύθμιση Θερμοκρασία 110. C <> 190. C
Τυπική βρύση αποστράγγισης λαδιού
Περιλαμβάνεται καλάθι ανάκτησης λαδιού
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΛΑΘΙΑ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙΑ
Σχέδιο: 4 καλάθια 32x13,2x15,5 cm

2 tanks 21 Lt + 21 Lt net/ 2 x 17 kW
Temperature adjustment 110° C <> 190° C
Standard oil draining tap
Oil recovery basket included
BASKETS AND LIDS INCLUDED
Layout: 4 baskets 32 x 13.2 x 15.5 cm

ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: AT9G4F-ΓΙΑ AT9G8F-F

For models: AT9 G 4 F- F and AT9 G 8 F- F

**Απόδοση μαγειρέματος ανά δεξαμενή: 3 λεπτά και 1
δευτερόλεπτο. Δυνατότητα παραγωγής τσιπ ανά δεξαμενή:
26 KG / ώρα**

Cooking performance per tank: 3 minutes and 1 second
Chip production capacity per tank: 26 KG / h

**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΠΟΡΤΕΣ**
DOORS INCLUDED

**ΠΙΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΧΑΛΥΒΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ
AISI 316**

*PRESSED TANK
AISI 316 STAINLESS STEEL*

**ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΛΑΘΙΑ
ΧΑΛΥΒΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ AISI-
304**

*AISI-304 STAINLESS
STEEL BASKETS INCLUDED*

90°
P900
SERIES



ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL	AT9G4F-F	AT9G8F-F
Διαστάσεις Προϊόν(mm) L×W×H Product dimensions (mm) L × W×H	400×900×1140	800×900×1140
Διαστάσεις συσκευασίας(mm) L×W×H Packaging dimensions (mm) L × W×H	475×1015×1215	875×1015×1215
Καθαρό βάρος (KG) Net weight(KG)	60	100
Μικτό βάρος (KG) Gross weight(KG)	93	151
Ύψος Πόδια (MIN-MAX) Feetheight(min-max)	100-150 mm	100-150 mm
Ισχύς (kW / h) Power(kW/h)	17(NG) 15(LP)	2×17=34(NG) 2×15=30(LP)
Ανάφλεξη Ignition	Αυτόματη ανάφλεξη/ Automatic Ignition	Αυτόματη ανάφλεξη/ Automatic Ignition
Τύπος βαλβίδας Valve type	Maxitrol	Maxitrol
Κατανάλωση (NG) Consumption (NG)	1,80m³/h	3,60m³/h
Κατανάλωση (LP) Consumption (LP)	1,18KG /h	2,37KG /h
Μέγεθος και ποσότητα καλαθιού (mm) Basket size and quantity(mm)	2 × 320×132×155	4 × 320×132×155
Εσωτερικές διαστάσεις δεξαμενής (mm) Interior tank dimensions (mm)	386×308×185	386×308×185
Διάσταση εστίας μαγειρέματος (mm) Cooktop dimensions (mm)	-	-
Διάσταση φούρνου (mm) Oven dimension (mm)	-	-

Οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι εικόνες είναι μόνο για λόγους παρουσίασης.

Technical specifications are subject to change without prior notice. Images are for presentation purposes only.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ACCESSORIES

> ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Accessories

ΑΞΕΣΟΥΑΡ Για ΣΕΙΡΑ P700 / P900 ACCESSORIES FOR SERIES P700 /P900	
Είδη Item	Περιγραφή Είδη Item description
301110001	Πόδια Cookrite (Μοντέλα πάγκου) (Σειρά P700) Cookrite feet(Countermodels) (Series P700)
301110010	Ρυθμιζόμενο πόδι Cookrite (μοντέλα δαπέδου) Cookrite adjustable foot(Floor models)
301100019	Καλάθι για μαγειρικές ζυμαρικών 1/6 αριστερά Basketforpasta cookers 1/6left
301100020	Καλάθι για μαγειρέματα ζυμαρικών 1/6 δεξιά Basketforpasta cookers 1/6 right
301100018	Καλάθι για μαγειρέματα ζυμαρικών 1/3 Basketforpasta cookers1/3
301100024	Καλάθι για φριτέζα Σειρά P900 BasketforfryerSeries P900
301100025	Καλάθι για φριτέζα Σειρά P700 BasketforfryerSeries P700
R06018000045	Καλάθι για φριτέζα Σειρά P700 (μικρό) 130×265×117 mm Basketforfryer Series P700 (small) 130 × 265 × 117mm

