

GAMA BLOCKOUT



		Blockout 480 gr laminat	Blockout 560 gr laminat
Finisaj		mat	mat
Greutate	g/m ²		
Rezistența PES	Denier	840x840	840x840
Țesătură	per inch	9x9	9x9
Rezistența la tracțiune	N/5 cm	 1500x1300	 1800x1600
Forța de rupere	N/5 cm	 280x250	 310x280
Temperatura de lucru	°C	 -20~+70	 -20~+70
Lățimi disponibile	m	 1.1/ 1.6 2.2/ 2.6/ 3.2	 1.1/ 1.6 2.2/ 2.6/ 3.2
Flamabilitate		-	-
Imprimare*			


*recomandăm testare în prealabil

 Solvent  Eco-Solvent  UV

Informațiile detaliate în prezenta fișă tehnică sunt, în măsura tuturor cunoștințelor deținute de TUPLEX, corecte și adevărate la data la care au fost emise.
Înainte de aplicarea produsului, utilizatorul va efectua teste pentru a se asigura că produsul este adecvat pentru aplicația respectivă.

TUPLEX PLASTIC SRL

Popești Leordeni, ILFOV, Str. Pavel Ceamur, Nr. 14



 Producție publicitară

 Construcții

 Industrie

www.tuplex.ro