Spécifications

Marque	Teltonika
Modèle	FMC003
Installation	Connecteur OBDII Plug & Play
Positionnement	GNSS: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS
Connectivité mobile	4G (LTE CaT1), 2G (GSM/GPRS)
Connectivité Bluetooth	BLE 4.0 pour TK-EYE
Interface de connexions	1 x Micro-SIM, 1 x Micro-USB 2.0 (configuration)
Indicateurs	Voyants d'état et de connectivité
Capteurs	Accéléromètre
Fontions	Conduite efficace, excès de vitesse, arrêt forcé, détection de collision, modes d'économie d'énergie
Fonctions spécifiques	Lecture des paramètres OEM: niveau de carburant et compteur kilométrique
Configuration et gestion	FOTA Web, Teltonika Configurator (USB et BLE)
Alimentation	DC 10-30 V avec protection contre les surtensions Batterie Li-Ion 3.7 V / 170 mAh intégrée
Matériel	Plastique
Protection	Apte pour l'intérieur (IP41)
Temp. fonctionnement	-40 °C ~ +85 °C
Humidité fonctionnement	5% ~ 95% (pas de condensation)
Dimensions	49.6 (L) x 25 (H) x 67.2 (Pr) mm
Gestion des véhicules	Convient à l'intégration avec la plateforme de gestion de flotte AIKO
Scénarios recommandés	Gestion de flotte, registre des conducteurs, Location de véhicules