

NAME	New Basic White
CODE	FUNMT
DESCRIPTION	Peinture mat/velouté de finition super couvrant acrylique en phase aqueuse pour travaux soignés. Grâce à une formulation très riche en oxyde de titane, il est d'une très grande blancheur et assure des finitions parfaites. New Basic White ne nécessite aucune sous-couche.
DESTINATION	Murs et plafonds intérieurs usuels du bâtiment comme le plâtre et le ciment.
PREPARATION	<p>Murs neufs: Aucune préparation n'est nécessaire</p> <p>Anciennes Peintures : Poncez légèrement, nettoyez et dégraissez le mur.</p> <p>Surfaces difficiles : Poncez légèrement, nettoyez et dégraissez le mur et appliquez une couche de notre impression "Restart".</p> <p><i>La norme NF P 74 – 201 et 2, réf. DTU 59.1 «travaux de peinture» définit les règles professionnelles de préparation des supports. Il appartient à l'applicateur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.</i></p>
TECHNIQUE	<p>Appliquez une couche régulière de la peinture à l'aide d'un pinceau, rouleau ou pistolet pneumatique Airless.</p> <p>Pinceau : Appliquez une couche diluée à 10% d'eau</p> <p>Rouleau : Diluez la peinture avec de l'eau (10%) et bien mélanger. Bien charger le rouleau. Commencez l'application par un angle en haut par zone d'1m² en croisant les passes et sans trop tirer la peinture. Terminez en lissant d'en haut en bas avec le rouleau.</p> <p>Pistolet Airless : Dilution de 20 à 30 % d'eau avant l'application.</p>

QUICKREF	 10% eau	 10% eau	 Sec au toucher: 30mn Recouvrable: 6 hrs	 14 – 16 m ² au litre 1 couche	 Nettoyage des outils et dilution H ₂ O
	 2.5 ltrs 5 ltrs 10 ltrs	 Blanc Brillant	 Mat-velouté 8 %	 COV 19gr / ltr 	 Int / Ext
DETAILS	Densité moyenne : 1,44 Kg/ltr				
	Nature du liant : Résine acrylique modifiée en dispersion aqueuse, oxyde de titanium et charges sélectionnées				
	Extrait sec moyen : 60%				
	Point inflammable : Ininflammable				
	Epaisseur : 30 µm				
	Version : 2014 01				

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.