

NAME	Medium à craqueler
CODE	CR
DESCRIPTION	Ce produit reproduit l'effet terne, poussiéreux de vieille peinture à l'huile en insérant une couche de Médium à Craqueler entre deux couches de peinture sur bois Woodpaint.
DESTINATION	Meubles et boiseries intérieurs.
PREPARATION	<p>Bois neufs ou bruts : pas de préparation nécessaire.</p> <p>Toute autre surface : Poncez légèrement, nettoyez et dégraissez le mur et appliquez une couche de notre impression "Restart".</p> <p><i>La norme NF P 74 – 201 et 2, réf. DTU 59.1 «travaux de peinture» définit les règles professionnelles de préparation des supports. Il appartient à l'apporteur de veiller au respect de ces règles, car il engage sa responsabilité.</i></p>
TECHNIQUE	<p>Appliquez une couche de Woodpaint. Laissez sécher.</p> <p>Ensuite appliquez une couche de Médium à Craqueler à l'aide d'un pinceau. Laissez sécher.</p> <p>Appliquez une couche de Woodpaint d'une autre couleur avec une brosse bien chargée d'un seul trait et dans une seule direction. Ne pas revenir sur votre peinture avant séchage complète.</p> <p>En séchant, le vernis à craqueler va tirer sur la dernière couche de peinture et la faire craqueler pour laisser apparaitre la couleur du dessous.</p> <p>Si l'on utilise des couleurs contrastantes pour la couche supérieure et la couche inférieure, l'effet craquelé est encore plus prononcé. Pour des reproductions les plus réalistes on utilise un fond foncé et une couche supérieure plus claire.</p>

QUICKREF					
	Prêt à l'emploi.	ou 	Sec au toucher: 30 min Recouvrable: 6 hrs	8 m ² / ltr	Nettoyage des outils et dilution H ₂ O + savon
					
	300 ml	incolore	Brillante	COV N/A	Int
DETAILS	Densité moyenne : 2,3 Kg/ltr (approx. selon couleur)				
	Nature du liant : Emulsion polyméthyl - méthacrylate				
	Extrait sec moyen : N/A				
	Point inflammable : Ininflammable				
	Epaisseur : 45 µm				
	Version : 2014 01				

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.