



PERFURAÇÃO DE BETÃO

HUSQVARNA DMS 240

Art.no: 965 17 36 03


O DMS 240 é um motor de perfuração elétrico com sistema de suporte incluído utilizado para as mais diversas aplicações. Este é o sistema mais potente da nossa linha de motores de perfuração com suporte. É o sistema ideal para perfurações médias em paredes, pisos e tetos com diâmetros até 250 mm. A coluna inclina com facilidade e o apoio traseiro permite uma perfuração com segurança e estabilidade, o que economiza tempo na preparação e reduz o esforço do corpo. Esse sistema pode ser utilizado para a perfuração de dutos de ventilação, canalizações, canos de evacuação de resíduos, barreiras e sinalizações.

FEATURES



velocidade de arranque óptimo

Suporte com engrenagem simples e dupla para uma perfuração eficaz.



Placa de base de fácil utilização

Placa de base leve, feito de alumínio com base de vácuo integrada, significa a instalação rápida, sem danos para o ambiente.



Proteção contra sobrecargas

Aumenta a produtividade e prolonga a vida útil do produto.



Fácil de transportar

O suporte está equipado com rodas de transporte

TECHNICAL DATA HUSQVARNA DMS 240

Art.no: 965 17 36 03

HUSQVARNA DMS 240

MOTOR

Potência nominal de entrada	2,4 kW
Frequência	50 Hz
Tensão	220-240 V
Fases	1 ph
Fonte de alimentação	Com fios

EQUIPAMENTO

Diâmetro recomendado da coroa diamantada, mín.	0 mm
Diâmetro coroa diamantada, max	250 mm
Refrigerante	Hu mido

TRANSMISSÃO

Número de velocidades	2
-----------------------	---

DADOS DO PRODUTO

Conetor de água	G 1 / 4"
Pressão de água, máx.	8 bar
Rosca do fuso, interior	G 1/2"
Rosca do fuso, exterior	1 1/4" 7 UNC
Ângulo	0-60°
Column installation	Tilttable

DIMENSÕES

Corrente nominal	10 A
Comprimento do percurso, max	685 mm
Dimensões do produto, comprimento	545 mm
Dimensões do produto, largura	266 mm
Dimensões do produto, altura	1 052 mm
Peso	27,5 kg
Packaging length	1 150 mm
Packaging width	530 mm
Packaging height	330 mm
Article gross weight	34 000 g

SOM E RUÍDO

Nível de potência sonora, garantido (LWA)	107 dB(A)
Nível de potência sonora, medido	106 dB(A)
Nível de pressão sonora no ouvido do operador	90 dB(A)



View all product details on:

<https://www.husqvarnaconstruction.com/pt/perfuracao-de-betao/dms240/>



Husqvarna

© 2025 Husqvarna AB. All rights reserved. Specifications subject to change without notice.

RELATED EQUIPMENT & ACCESSORIES



COROAS DIAMANTADAS VARI-DRILL™ D20

Diâmetro:
16/-/300mm
Conexão da coroa:
1 1/4"
Comprimento do núcleo, mm:
500 mm
Refrigerante:
Hu mido



COROAS DIAMANTADAS VARI-DRILL™ D65

Diâmetro:
52/-/300mm
Conexão da coroa:
1 1/4"
Comprimento do núcleo, mm:
500 mm
Refrigerante:
Hu mido



COROAS DIAMANTADAS TACTI-DRILL™ D20

Diâmetro:
162/-/300mm
Conexão da coroa:
1 1/4"
Comprimento do núcleo, mm:
500 mm
Refrigerante:
Hu mido

RELATED CONSUMABLES



PRODUTOS A BATERIA WT 15l

Battery eco system:
BLi-X
Pressão de água, máx.:
0,9 / 1 bar
Peso:
3,6 kg
Mangueira, comprimento:
3 m



DEPÓSITOS DE ÁGUA WT 10 MP

Capacidade do reservatório de água:
10 l
Peso:
2,35 kg



ASPIRADORES DE LAMA E DE LÍQUIDOS W/250 P

Fonte de alimentação:
Com fios
Fases:
1 ph
Exigência de ar:
160 m³/h
Potência nominal de entrada:
1,55 kW



ANÉIS DE EXTRAÇÃO/COLETORES DE LAMA SLURRY RINGS WSR

Acessórios para:
Depósitos para a recolha de pó, Coroas diamantadas



Husqvarna