

SERVICEVEJLEDNING:

Udover de nævnte operationer ifølge serviceskemaet, kan det anbefales at være opmærksom på:

Motorolie:

Der anbefales "motorcykelolie" til smøring af motor/gerarkasse/kobling
Alle Honda ATV har et smøresystem som smører motor og gearkasse med samme olie.
Olie som er beregnet til MC motorer, har de egenskaber som er nødvendig for optimal smøring af en Honda ATV. Brug kun motorolie som opfylder normen: JASO MA.

Alle Honda ATV kører med et oliefilter. Undtaget er TRX250TM og TRX250EX. Disse har en oliesi inbygget og et centrifugalfilter i koblingen som kan renses.

VIGTIGT: På de fleste Honda ATV skal oliefilteret vende på en bestemt måde.

Dette er angivet på filteret "Outside".

Hvis filteret vendes forkert, kan det medføre skade på transmissionen og motor.

Anvend altid originalt Honda oliefilter.

Dæk - sporing - styretøj:

I forbindelse med service er det vigtigt også at kontrollere sporing af maskinen.

Alle Honda ATV med 4-hjulstræk skal spore med det der kaldes "toe-out". Dvs. at forhjulene skræver en lille smule udad.

Det er vigtigt at kontrollere styrekugler for slør, og træakslernes manchetter for defekter.

Kobling/gearkasse:

Kontroller også justering af kobling på maskiner med konventionel kobling/gearkasse - TRX250TM/EX TRX350FM - TRX420FM/FE - TRX450FE - TRX500FE. Dårlig funktion af kobling kan føre til fejlfunktion af skiftesystemet.





TRX400FA, TRX500FA og TRX650/680FA:

Det er vigtigt at oliestanden er korrekt på disse maskiner, da dette ellers kan påvirke funktionen af transmissionen. For kontrol af motoroliestand, følg da vejledningen i brugermanualen eller værkstedshåndbogen, da olieniveauet ellers kan blive aflæst forkert.

På TRX650/680 kan det forekomme at transmission ikke fungerer optimalt kort efter opstart, specielt i de kolde vintermåneder. Forklar venligst kunderne, at deres TRX650/680 kræver opvarmingsperiode. Er symptomet meget generende for kunden, kan man påfylde motoren 0,5l mere olie end angivet. Dette har indvirkning på omtalte symtom.

Rødkilde ATV
Rødkildevej 15
5762 V. Skerninge
Tlf 50 26 26 26



Serviceinterval					
K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt U: Udskift J: Juster S: Smør R Rens					
FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service. Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation. Hvis f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.					
FREKVENS	DET SOM FØRST	FRT	1,3	1,7	2,3
	INDTRÆFFER	km	150	1.000	2.000
EMNE		Timer	20	100	200
Benzinslange					K
Gasbetjening					K
Karburator choker					K
Luftfilter	Note 2			R	R
Luftfilterkasse afløb	Note 3			K	K
Tændrør				K	K
Ventilspillerum			K	K	K
Motorolie			U	U	U
Oliesi/centrifugalfilter					R
Tomgangshastighed			K	K	K
Drivaksel manchetter					
Gearolie - bagtøj	Note 4			U: HVERT ÅR	
Bremsevæske	Note 4			K	K
Bremsebelægninger	Note 3				K
Bremsesystem			K	K	K
Beskyttelse, motorskjold				K	K
Udstødning/filter				R	R
Kobling			K	K	K
Affjedring				K	K
Møtrikker, bolte m.v.			K		K
Hjul & dæk			K	K	K
Styresystem					K
Styrlejer				K	K
Drivaksel/Styreugler			K	K	K
Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller				
Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder				
Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn				
Note 4:	Udskiftes hvert år				

Model: TRX 90

Type: TE18

Motor

Type 1 cylindret, 4-takt
 Boring x slaglængde, volumen 47 x 49,5 mm, 85,8 ml
 Ventilspillerum mm inds 0,05
 Ventilspillerum mm udst 0,05
 Oliemængde L ved aftapning/type 0,7 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/30 API SG Jaso T903 MA

Transmission

Kædespænd 20-30mm

Tændingsanlæg/elanlæg

Fortænding i grader (F-mærke) 15°v/1600 rpm. "F" mærke
 Tændrørstype CR7HSA (NGK standard)
 Elektrodeafstand mm 0,6-0,7
 Batteri 12V -4ah
 Ladekapacitet 0,56 kW/5000rpm

Karburator

Hoveddyse # 82
 Tomgangsdyse # 40
 Svømmerstand mm 10,7
 Luftskrue omgange ud 1-1/2 se shop manual
 Tomgang omdr./min 1.600 ± 100

Stel/Styretøj

Toe-out 22 +/-15 mm
 Bremsevæske DOT4
 Fordæk type, tryk AT20 x 7-8, 2,9 PSI
 Bagdæk type, tryk AT19 x 8-8, 3,3 PSI

Tilspændingsmoment	gevind dia.	kg-m
Tændrør	10	1,2
Topstykke, møtrikker	7	1,4
Oliebundprop	12	2,4
Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker	8	3,1
Topstykke bolte	8	0,6
Oliebundprop	12	2,5

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskittpakke-til-honda-a>

Rødkilde ATV
Rødkildevej 15
5762 V. Skerninge
Tlf 50 26 26 26



K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt U: Udskift J: Juster S: Smør R Rens						
FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service. Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation. Hvis, f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.						
FREKVENNS	DET SOM FØRST	FRT	1,3	1,7	2,3	
	INDTRÆFFER	km	150	1.000	2.000	
EMNE		Timer	20	100	200	
Benzinslange						K
Gasbetjening						K
Karburator choker						K
Luffilter	Note 2			R	R	
Luffilterkasse afløb	Note 3			K	K	
Tændrør				K	K	
Ventilspillerum			K	K	K	
Motorolie			U	U	U	
Oliesi/centrifugalfilter						R
Tomgangshastighed			K	K	K	
Drivaksel manchetter						
Gearolie : bagtøj	Note 4			U: HVERT ÅR		
Bremsevæske	Note 4			K	K	
Bremsebelægninger	Note 3					K
Bremsesystem			K	K	K	
Beskyttelse, motorskjold				K	K	
Udstødning/filter				R	R	
Kobling			K	K	K	
Affjedring				K	K	
Møtrikker, bolte m.v.			K		K	
Hjul & dæk/sporing			K	K	K	
Styresystem						K
Styrløjer				K	K	
Drivaksel/Styrekugler			K	K	K	
Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller					
Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder					
Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn					
Note 4:	Udskiftes hvert år					

Model:	TRX 250TM/TE Recon	
Type:	TE21 fra 2001 -	
	https://roedkilde.com/collections/honda-atv-forhandler/products/honda-trx-250-te-recon	
Motor		
Type	1 cylindret, 4-takt	
Boring x slaglængde, volumen	68,5 x 62,2 mm, 229 ml	
Ventilspillerum mm inds	0,13	
Ventilspillerum mm udst	0,13	
Oliemængde L ved aftapning/type	1,6 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/40 API SG Jaso T903 MA	
Transmission		
Bagtøj, oliemængde/-type	80 ml hypoid gearolie SAE 80	
Tændingsanlæg/elanlæg		
Fortænding i grader (F-mærke)	14°v/1700 rpm, Fuld avancering 31° BTDC v/3750 rpm	
Tændrørstype	DPR8EA-9 (NGK standard)	
Elektrodeafstand mm	0,8-0,9	
Ladekapacitet	0,123 kW/5000rpm	
Batteri	YTX9-BS	
Karburator		
Hoveddyse	# 98	
Tomgangsdysse	# 38	
Svømmerstand mm	14	
Luftskrue omgange ud	1-1/2 se shop manual	
Tomgang omdr./min	1.400 ± 100	
Stel/Styretøj		
Caster	8°	
Camber	01°	
Toe-in	8 mm	
Bremsevæske	DOT4	
Fordæk type, tryk	AT22 x 7 R11, 2,9 PSI	
Bagdæk type, tryk	AT22 x 10 R9, 2,9 PSI	

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskiftpakke-til-honda-atv>

Tilspændingsmoment	gevind dia.	kg-m
Tændrør	12	2,2
Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker	8	3,1
Topstykke bolte	8	0,6
Oliebundprop	12	2,5

Model	Årgang	Dæk	Oliefilter	Luffilter	Tændrør	Batteri	Br. koldser for	Br. Klodser/ Bakker bag	Motor olie med Filterskift	Bag/for tøjsolle	Servicekit	Ekstra info
TRX250TM Type TE21	2001-	For 22x7-11 Bag 22x10-9	INTET FILTER	17254-HM8-000	98069-58916	31500-HM8-F11	06450-HC4-900	06430-HM8-A10	HONDA ORG. 4T 10W-30 1,6L	MOTOREX HYPOID 80W/90 Bag 80ml	KIT-HM8-000 U/OLIEFILTER	TRX 250 serien har ikke et traditionelt oliefilter

Honda Service Kit (Honda olie/filter/pakning/tændrør/luffilter)	
KIT-HM8-000	TRX250TM (TE21) 2001- (UDEN OLIEFILTER)

Rødkilde ATV
Rødkildevej 15
5762 V. Skerninge
Tlf 50 26 26 26



Model: TRX 420FM/FE Rancher

Type: TE35
Denne model har 4 hjulstræk og manuelt eller elektrisk gear.

Motor

Type 1 cylindret, 4-takt - vandkølet
Ventilspillerum mm inds 0,15
Ventilspillerum mm udst 0,23
Oliemængde L ved aftapning/type 2,7, filter 2,75 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/30
API SG el. højere, Jaso T903 MA
Kølevæske L 1,5, beholder 0,3, blanding 1:1

Transmission

Differentiale , oliemængde/type 230 ml hypoid gearolie SEA80
Bagtøj, oliemængde/-type 75 ml hypoid gearolie SAE 80

Tændingsanlæg/elanlæg

Fortænding i grader (F-mærke) 10° BTDC
Tændrørstype BKR5E-11 (NGK standard)
Elektrodeafstand mm 1,0-1,1
Ladecapacitet 0,343 kW/5000rpm
Batteri 12V-12AH, YTX14-BS

PGM-FI

Tomgang omdr./min 1.400 ± 100 (kan ikke justeres)

Stel/Styretoj

Caster 3°
Camber 0°
Toe-out 9 ± 15 mm
Bremsevæske DOT4
Fordæk type, tryk AT24 x 8 R12, 3,6 PSI
Bagdæk type, tryk AT24 x 10 R11, 3,6 PSI

Tilspændingsmoment

gevind dia.	kg-m
Tændrør	12
Ventiljustermøtrik	6
Topstykke, møtrikker	10
Olifilterbolt	6
Oliebundprop	12

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt				
U: Udskift				
J: Juster				
S: Smør				
R: Rens				
FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.				
Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.				
Hvis. f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.				
	FRT	1,3	1,7	2,5
	Km	150	1.000	2.000
	Mdr.	1	6	12
	Timer	20	100	200
FREKVENNS	DET SOM FØRST			
EMNE				
Benzinslange				K
Gasbetjening				K
Luftfilter	Note 2		R	R
Luftfilterkasse afløb	Note 3		K	K
Tændrør			K	K
Ventilspillerum		K	K	K
Motorolie		U	U	U
Olifilter		U	U	U
Kølevæske	Note 4		K	K
Kølesystem	Note 2-3		K	K
Gearolie - for-/bagtøj	Note 4		U: HVERT ÅR	
2WD/4WD vælger				K
Bremsevæske	Note 4		K	K
Bremsebelægninger	Note 2-3			K
Bremsesystem		K	K	K
Beskyttelse, motorskjold			K	K
Koblingssystem		K	K	K
Udstødning/filter			R	R
Affjedring			K	K
Møtrikker, bolte m.v.		K		K
Hjul & dæk/sporing		K	K	K
Styresystem				K
Styrlejer				K
Drivaksel/Styrekugler		K	K	K
Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller			
Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder			
Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn			
Note 4:	Udskiftes hvert år			

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskiftpakke-til-honda-atv>

Model	Årgang	Dæk	Olifilter	Luftfilter	Tændrør	Batteri	Br. koldser for	Br. Klodser/ Bakker bag	Motor olie med Filterskift	Bag/for tøjolie	Servicekit	Ekstra info
TRX420FE/FM/TM Type TE35	2007-2013	For 24x8-12 Bag 24x10-11	15412-HM5-A10	17254-HP5-600	98079- 5514E	31500-HP0-305	06435-HP5-602	06430-HN0-A30	HONDA ORG. 4T 10W-30 2,7L	MOTOREX HYPOID 80W/90 For 230ml Bag 75ml	KIT-HM5-A10	HUSK: Olifilter skal vendes korrekt

Honda Service Kit (Honda olie/filter/pakning/tændrør/luftfilter)

KIT-HM5-A10T1	TRX420FE/FM/TE/TM 2007-2013 (TE35)
---------------	------------------------------------

Rødkilde ATV
Rødkildevej 15
5762 V. Skerninge
Tlf 50 26 26 26



Model:	TRX 420FE1 Rancher
Type:	TE40
	Denne model har 4 hjulstræk og elektrisk gear

Motor	
Type	1 cylindret, 4-takt - vandkølet
Ventilspillerum mm inds	0,15
Ventilspillerum mm udst	0,23
Oliemængde L ved aftapning/type	2,7, filter 2,75 - 4-takt "motorcykelolie" SAE10W/30
	API SG el. højere, Jaso T903 MA
Kølevæske L	1,6, beholder 0,3, blanding 1:1

Transmission	
Differentiale , oliemængde/type	210 ml hypoid gearolie SEA 80W/90
Bagtøj, oliemængde/-type	85 ml hypoid gearolie SAE 80W/90

Tændingsanlæg/elanlæg	
Fortænding i grader (F-mærke)	10° BTDC
Tændrørstype	BKR5E-11 (NGK standard)
Elektrodeafstand mm	1,0-1,1
Ladepacitet	0,416 kW/5000rpm
Batteri	12V-12AH, YTX14-BS

PGM-FI	
Tomgang omdr./min	1.400 ± 100 (kan ikke justeres)

Stel/Styreøj	
Toe-out	15 ± 15 mm
Bremsevæske	DOT4
Fordæk type, tryk	AT24 x 8 R12, 4,4 PSI
Bagdæk type, tryk	AT24 x 10 R11, 4,4 PSI

Tilspændingsmoment	gevind dia.
Tændrør	12
Ventiljustermøtrik	6
Topstykke, møtrikker	10
Olifilterbolt	6
Oliebundprop	12

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt
U: Udskift
J: Juster
S: Smør
R Rens

FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.
Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.
Hvis. f.eks. bremsekloster skiftes, kommer tiden udover den angivne.

FREKVENNS	DET SOM FØRST	FRT	1,3	1,7	2,5
		Km	150	1.000	2.000
		Mdr.	1	6	12
EMNE		Timer	20	100	200
Benzinslange					K
Gasbetjening					K
Luftfilter	Note 2			R	R
Luftfilterkasse afløb	Note 3			K	K
Tændrør				K	K
Ventilspillerum			K	K	K
Motorolie		Udskift ved ved 150km/20timer/1 mdr.			Udskift ved hver 1000km/100timer/12 mdr
Oliefilter				K	K
Kølevæske	Note 4			K	K
Kølesystem	Note 2-3			K	K
Gearolie - for-/bagtøj	Note 4			U: HVERT ÅR	
2WD/4WD vælger					K
Bremsevæske	Note 4			K	K
Bremsebelægninger	Note 2-3				K
Bremsesystem			K	K	K
Beskyttelse, motorskjold				K	K
Koblingssystem			K	K	K
Udstødning/filter				R	R
Affjedring				K	K
Møtrikker, bolte m.v.			K		K
Hjul & dæk/sporing			K	K	K
Styresystem					K
Styrlejer					K
Styrekugler/trækaksler			K	K	K
Bakgearssystem			K	K	K

Note 1: Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller
Note 2: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder
Note 3: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn
Note 4: Udskiftes hvert år

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskiftpakke-til-honda-atv>

Model	Årgang	Dæk	Oliefilter	Luftfilter	Tændrør	Batteri	Br. koldser for	Br. Klodser/ Bakker bag	Motor olie med Filterskift	Bag/for tøjsole	Servicekit	Ekstra Info
TRX420FE1 Type TE40	2014-	For 24x8-12 Bag 24x10-11	15412-HM5-A10	17254-HN1-000	98079-5514E	31500-HR0-F11	06435-HP7-A01	06430-HN0-A20	HONDA ORG. 4T 10W-30 2,7L	MOTOREX HYPOID 80W/90 For 230ml Bag 75ml	KIT-HMS-A10T2	HUSK: Oliefilter skal vendes korrekt

Honda Service Kit (Honda olie/filter/pakning/tændrør/luftfilter)
KIT-HM5-A10T2
TRX420FE1 2014- (TE40) - TRX500FE/FPE/FE2 2012- (TE38/TE44) - TRX520FE2

Rødkilde ATV
Rødkildevej 15
5762 V. Skerninge
Tlf 50 26 26 26



Model:	TRX 420FA
Type:	TE 37
Denne model har firhjulstræk og uafhængig affjedring	

Motor	
Type	1 cylindret, 4-takt - vandkølet
Ventilsplillerum mm ind	0,15
Ventilsplillerum mm udst	0,23
Oliemængde L ved aftapning/type	3,4, filter 3,6 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/30 API SG el. højere, Jaso T903 MA
Kølevæske kapacitet L	1,5, beholder 0,3, blanding 1:1

Transmission	
Differentiale , oliemængde/type	230 ml hypoid gearolie SEA80
Bagtøj, oliemængde/-type	90 ml hypoid gearolie SAE 80

Tændingsanlæg/elanlæg	
Fortænding i grader (F-mærke)	10° BTDC
Tændrørstype	BKR5E-11 (NGK standard)
Elektrodeafstand mm	1,0-1,1
Ladepacitet	0,371 kW/5000rpm
Batteri	12V-12AH, YTX14-BS

PGM-FI	
Tomgang omdr./min	1.400 ± 100 (kan ikke justeres)

Stel/Styretøj	
Caster	3°
Camber	0°
Toe-out	9 ± 15 mm
Bremsevæske	DOT4
Fordæk type, tryk	AT24 x 8-12, 4,4 PSI
Bagdæk type, tryk	AT24 x 10-11, 4,4 PSI

Tilspændingsmoment	gevind dia.	kg-m
Tændrør	12	2,2
Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker	10	4,0
Olifilterbolt	6	1,0
Oliebundprop	12	2,5

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt				
U: Udskift				
J: Juster	FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.			
S: Smør	Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.			
R Rens	Hvis, f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.			
	FRT	1,3	1,7	2,6
	Km	150	1.000	2.000
	Mdr.	1	6	12
	Timer	20	100	200
FREKVENS	DET SOM FØRST			
EMNE				
Benzinslange				K
Gasbetjening				K
Luftfilter	Note 2		R	R
Luftfilterkasse afløb	Note 3		K	K
Tændrør			K	K
Ventilsplillerum		K	K	K
Motorolie		U	U	U
Olifilter		U	U	U
Kølevæske	Note 4		K	K
Kølesystem	Note 2-3		K	K
Gearolie - for-/bagtøj	Note 4		U: HVERT ÅR	
2WD/4WD vælger				K
Bremsevæske	Note 4		K	K
Bremsebelægninger	Note 2-3			K
Bremsesystem		K	K	K
Beskyttelse, motorskjold			K	K
Koblingssystem		K	K	K
Udstødning/filter			R	R
Affjedring			K	K
Møtrikker, bolte m.v.		K		K
Hjul & dæk/sporing		K	K	K
Styresystem				K
Styrløjer				K
Drivaksler/Styrekugler		K	K	K
Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller			
Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder			
Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn			
Note 4:	Udskiftes hvert år			

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskiftpakke-til-honda-atv>

Model	Årgang	Dæk	Olifilter	Luftfilter	Tændrør	Batteri	Br. koldser for	Br. Klodser/ Bakker bag	Motor olie med Filterskift	Bag/for tøjsolie	Service kit	Ekstra Info
TRX420FA Type TE37	2009-2013	For 24x8-12 Bag 24x10-11	15412-HP7-A01	17254-HP5-600	98079-5514E	31500-HP0-305	06435-HP7-A01	06435-HN8-016	HONDA ORG. 4T 10W-30 3,6L	MOTOREX HYPOID 80W/90 For 230ml Bag 90ml	KIT-HP7-A01	HUSK: Oliefilter skal vendes korrekt

Honda Service Kit (Honda olie/filter/pakning/tændrør/luftfilter)	
KIT-HP7-A01T1	TRX420FA/FA1/2 2014- (TE41/TE47) - TRX500FA6 2015- (TE46)

Rødkilde ATV
Rødkildevej 15
5762 V. Skerninge
Tlf 50 26 26 26



K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt
U: Udskift
J: Juster FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.
S: Smør Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.
R Rens Hvis: f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.

Model:	TRX 420FA1 Rancher
Type:	TE 41
Denne model har 4 hjulstræk og automatgear og uafhængig affjedring	

Motor	
Type	1 cylindret, 4-takt - vandkølet
Ventilspillerum mm inds	0,15
Ventilspillerum mm udst	0,23
Oliemængde L ved aftapning/type	3,4, filter 3,6 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/30 API SG el. højere, Jaso T903 MA
Kølevæske kapacitet L	1,5, beholder 0,3, blanding 1:1

Transmission	
Differentiale , oliemængde/type	210 ml hypoid gearolie SEA80
Bagtøj, oliemængde/-type	85 ml hypoid gearolie SAE 80

Tændingsanlæg/elanlæg	
Fortænding i grader (F-mærke)	10° BTDC
Tændrørstype	BKR5E-11 (NGK standard)
Elektrodeafstand mm	1,0-1,1
Ladepacitet	0,450 kW/5000rpm
Batteri	12V-12AH, YTX14-BS

PGM-FI	
Tomgang omdr./min	1.400 ± 100 (kan ikke justeres)

Stel/Styretøj	
Toe-out	15 ± 15 mm
Bremsevæske	DOT4
Fordæk type, tryk	AT24 x 8-12, 4,4 PSI
Bagdæk type, tryk	AT24 x 10-11, 4,4 PSI

Tilspændingsmoment	gevind dia	kg-m
Tændrør	12	2,2
Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker	10	4,0
Olifilterbolt	6	1,0
Oliebundprop	12	2,5

	FRT	1,3	1,7	2,6
	Km	150	1.000	2.000
	Mdr.	1	6	12
	Timer	20	100	200
FREKVENS	DET SOM FØRST			
EMNE				
Benzinslange				K
Gasbetjening				K
Luftfilter	Note 2		R	R
Luftfilterkasse afløb	Note 3		K	K
Tændrør			K	K
Ventilspillerum		K	K	K
Motorolie		U	U	U
Oliefilter		U	U	U
Kølevæske	Note 4		K	K
Kølesystem	Note 2-3		K	K
Gearolie - for-/bagtøj	Note 4		U: HVERT ÅR	
2WD/4WD vælger				K
Bremsevæske	Note 4		K	K
Bremsebelægninger	Note 2-3			K
Bremsesystem		K	K	K
Beskyttelse, motorskjold			K	K
Koblingssystem		K	K	K
Udstødning/filter			R	R
Affjedring			K	K
Møtrikker, bolte m.v.		K		K
Hjul & dæk/sporing		K	K	K
Styresystem				K
Styrløjer				K
Drivaksel/Styrekugler		K	K	K

Note 1: Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller
 Note 2: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder
 Note 3: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn
 Note 4: Udskiftes hvert år

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskiftpakke-til-honda-atv>

Model	Årgang	Dæk	Oliefilter	Luftfilter	Tændrør	Batteri	Br. koldser for	Br. Klodser/ Bakker bag	Motor olie med Filterskift	Bag/for tøjsolie	Servicekit	Ekstra Info	
TRX420FA1/2	Type TE41	2014-	For 24x8-12 Bag 24x10-11	15412-HP7-A01	17254-HN1-000	98079-5514E	31500-HR0-F11	06435-HP7-A01	06430-HN0-A20	HONDA ORG. 4T 10W-30 3,6L	MOTOREX HYPOID 80W/90 For 230ml Bag 90ml	KIT-HP7-A01T1	HUSK: Oliefilter skal vendes korrekt

Honda Service Kit (Honda olie/filter/pakning/tændrør/luftfilter)	
KIT-HP7-A01T1	TRX420FA/FA1/2 2014- (TE41/TE47) - TRX500FA6 2015- (TE46)

Rødkilde ATV
Rødkildevej 15
5762 V. Skerninge
Tlf 50 26 26 26



Model: TRX 420FA6 Rancher

Type: TE 47
Denne model har 4 hjulstræk, uafhængig affjedring

Motor

Type 1 cylindret, 4-takt - vandkølet
Ventilspillerum mm inds 0,15
Ventilspillerum mm udst 0,23
Oliemængde L ved aftapning/type 3,4, filter 3,6 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/30
API SG el. højere, Jaso T903 MA
Kølevæske kapacitet L 1,5, beholder 0,3, blanding 1:1

Transmission

Differentiale , oliemængde/type 210 ml hypoid gearolie SAE 80W
Bagtøj, oliemængde/-type 125 ml hypoid gearolie SAE 80W

Tændingsanlæg/elanlæg

Fortænding i grader (F-mærke) 10° BTDC
Tændrørstype BKR5E-11 (NGK standard)
Elektrodeafstand mm 1,0-1,1
Ladekapacitet 0,450 kW/5000rpm
Batteri 12V-12AH, YTX14-BS

PGM-FI

Tomgang omdr./min 1.400 ± 100 (kan ikke justeres)

Stel/Styretoj

Toe-out 13 ± 15 mm
Bremsevæske DOT4
Fordæk type, tryk AT24 x 8-12, 4,4 PSI
Bagdæk type, tryk AT24 x 10-11, 4,4 PSI

Tilspændingsmoment

	gevind dia.	kg-m
Tændrør	12	2,2
Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker	10	4,0
Olifilterbolt	6	1,0
Oliebundprop	12	2,5

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt				
U: Udskift				
J: Juster	FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.			
S: Smør	Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.			
R: Rens	Hvis. f.eks. bremsekloster skiftes, kommer tiden udover den angivne.			
	FRT	1,3	1,7	2,6
	Km	150	1.000	2.000
	Mdr.	1	6	12
	Timer	20	100	200
FREKVENS	DET SOM FØRST IN			
EMNE				
Benzinslange				K
Gasbetjening				K
Luffilter	Note 2		R	R
Luffilterkasse afløb	Note 3		K	K
Tændrør			K	K
Ventilspillerum		K	K	K
Motorolie		U	U	U
Oliefilter		U	U	U
Kølevæske	Note 4		K	K
Kølesystem	Note 2-3		K	K
Gearolie - for-/bagtøj	Note 4		U: HVERT ÅR	K
2WD/4WD vælger				K
Bremsevæske	Note 4		K	K
Bremsebelægninger	Note 2-3			K
Bremsesystem		K	K	K
Beskyttelse, motorskjold			K	K
Koblingssystem		K	K	K
Udstødning/filter			R	R
Affjedring			K	K
Møtrikker, bolte m.v.		K		K
Hjul & dæk/sporing		K	K	K
Styresystem				K
Styrlejer				K
Drivaksel/Styrekugler		K	K	K
Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller			
Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder			
Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn			
Note 4:	Udskiftes hvert år			

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskiftpakke-til-honda-atv>

Model	Årgang	Dæk	Oliefilter	Luffilter	Tændrør	Batteri	Br. koldser for	Br. Klodser/ Bakker bag	Motor olie med Filterskift	Bag/for tøjsolie	Servicekit	Ekstra Info
TRX420FA6 Type TE47	2015-	For 24x8-12 Bag 24x10-11	15412-HP7-A01	17254-HN1-000	98079-5514E	31500-HR0-F11	06435-HP7-A01	06435-HN8-016	HONDA ORG. 4T 10W-30 3,6L	MOTOREX HYPOID 80W/90 For 250ml Bag 145ml	KIT-HP7-A01T1	HUSK: Oliefilter skal vendes korrekt

Rødkilde ATV
Rødkildevej 15
5762 V. Skerninge
Tlf 50 26 26 26



Model: TRX 420FA6 Rancher

Type: TE 47
<https://roedkilde.com/collections/honda-atv-forhandler/products/honda-trx-420fa6-rancher>

Motor

Type 1 cylindret, 4-takt - vandkølet
Ventilspringer mm inds 0,15
Ventilspringer mm udst 0,23
Oliemængde L ved aftapning/type 3,4, filter 3,6 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/30
API SG el. højere, Jaso T903 MA
Kølevæske kapacitet L 1,5, beholder 0,3, blanding 1:1

Transmission

Differentiale , oliemængde/type 210 ml hypoid gearolie SAE 80W
Bagtøj, oliemængde/-type 125 ml hypoid gearolie SAE 80W

Tændingsanlæg/elanlæg

Fortænding i grader (F-mærke) 10° BTDC
Tændrørstype BKR5E-11 (NGK standard)
Elektrodeafstand mm 1,0-1,1
Ladepacitet 0,450 kW/5000rpm
Batteri 12V-12AH, YTX14-BS

PGM-FI

Tomgang omdr./min 1.400 ± 100 (kan ikke justeres)

Stel/Styretoj

Toe-in, For 1 ± 15 mm
Toe-in, Bag 0 ± 15 mm
Bremsevæske DOT4
Fordæk type, tryk AT24 x 8-12, 4,4 PSI
Bagdæk type, tryk AT24 x 10-11, 4,4 PSI

Tilspændingsmoment

	gevind dia.	kg-m
Tændrør	12	2,2
Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker	10	4,0
Oliefilterbolt	6	1,0
Oliebundprop	12	2,5

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt			
U: Udskift			
J: Juster			
S: Smør			
R: Rens			
FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.			
Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.			
Hvis. f.eks. bremseklokker skiftes, kommer tiden udover den angivne.			
	FRT	1,3	1,7
	Km	150	1.000
	Mdr.	1	6
	Timer	20	100
			2,6
			2.000
			12
			200
FREKVENNS	DET SOM FØRST IN		
EMNE			
Benzinslange			K
Gasbetjening			K
Luftfilter	Note 2		R
Luftfilterkasse afløb	Note 3		K
Tændrør			K
Ventilspringerum		K	K
Motorolie		U	U
Oliefilter		U	U
Kølevæske	Note 4		K
Kølesystem	Note 2-3		K
Gearolie - for-/bagtøj	Note 4		U: HVERT ÅR
2WD/4WD vælger			K
Bremsevæske	Note 4		K
Bremsebelægninger	Note 2-3		K
Bremsesystem		K	K
Beskyttelse, motorskjold			K
Koblingssystem		K	K
Udstødning/filter			R
Affjedring			K
Møtrikker, bolte m.v.		K	K
Hjul & dæk/sporing		K	K
Styresystem			K
Styrelejer			K
Drivaksel/Styrekugler		K	K
Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller		
Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder		
Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn		
Note 4:	Udskiftes hvert år		

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskiftpakke-til-honda-atv>

Model	Årgang	Dæk	Oliefilter	Luftfilter	Tændrør	Batteri	Br. koldser for	Br. Klodser/ Bakker bag	Motor olie med Filterskift	Bag/for tøjolie	Servicekit	Ekstra Info
TRX420FA6 Type TE47	2015-	For 24x8-12 Bag 24x10-11	15412-HP7-A01	17254-HN1-000	98079-5514E	31500-HRC	06435-HP7-A01	06435-HN8-016	HONDA ORG. 4T 10W-30 3,6L	MOTOREX HYPOID 80W/90 For 250ml Bag 145ml	KIT-HP7-A01T1	HUSK: Oliefilter skal vendes korrekt

Rødkilde ATV
Rødkildevej 15
5762 V. Skerninge
Tlf 50 26 26 26



K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt
U: Udskift
J: Juster FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.
S: Smør Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.
R Rens Hvis f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.

Model:	TRX 500FE	FREKVENS	DET SOM FØRST	FRT	1,3	1,7	2,6
Type:	TE31		INDTR/EFFER	km	150	1.000	2.000
		EMNE		Timer	20	100	200
Motor		Benzinslange					K
Type	1 cylindret, 4-takt	Gasbetjening					K
Boring x slaglængde, volumen	92 x 71,5 mm, 475 ml	Karburator choker					K
Ventilspillerum mm inds	0,15	Luftfilter	Note 2			R	R
Ventilspillerum mm udst	0,15	Luftfilterkasse afløb	Note 3			K	K
Oliemængde L ved aftapning/type	2,4, filter 2.5 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/40 API SG Jaso T903 MA	Tændrør				K	K
		Ventilspillerum			K	K	K
		Motorolie			U	U	U
		Oliefilter			U	U	U
		Tomgangshastighed			K	K	K
		Drivaksel manchetter				K	K
		Gearolie - for-/bagtøj				U: HVERT ÅR	
Transmission		Bremsevæske	Note 4			K	K
Differentiale , oliemængde/type	185ml hypoid gearolie SAE 80	Bremsebelægninger	Note 2 & 3				K
Bagtøj, oliemængde/-type	75 ml hypoid gearolie SAE 80	Bremsesystem			K	K	K
		Beskyttelse, motorskjold				K	K
		Udstødning/filter				R	R
		Koblingssystem			K	K	K
		Affjedring				K	K
		Møtrikker, bolte m.v.			K		K
		Hjul & dæk/sporing			K	K	K
		Styresystem					K
		Styrlejer					K
		Styrekugler/trækaksler			K	K	K
		Bakgearssystem			K	K	K

Stel/Styretoj	
Caster	2°
Camber	0°
Toe-out	30 ± 15 mm
Bremsevæske	DOT4
Fordæk type, tryk	AT25 x 8 R12, 3,6 PSI
Bagdæk type, tryk	AT25 x 10 R12, 3,6 PSI

Note 1: Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller
Note 2: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder
Note 3: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn
Note 4: Udskiftes hvert år

Tilspændingsmoment	gevind dia.	kg-m
Tændrør	12	2,2
Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker	10	4,0
Oliflitedæksel	6	1,0
Oliebundprop	12	2,5

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskitpakke-til-honda-atv>

Model	Årgang	Dæk	Oliefilter	Luftfilter	Tændrør	Batteri	Br. koldser for	Br. Klodser/ Bakker bag	Motor olie med Filterskift	Bag/for tøjsolie	Servicekit	Ekstra Info
TRX500FE Type TE31	2005-2011	For 25x8-12 Bag 25x10-12	15412-HM5-A10	17254-HP0-A00	97079-5514E	31500-HP0-305	06451-HP0-A01 L- 06452-HP0-A01 R	06430-HN2-000	HONDA ORG. 4T 10W-30 2,5L	MOTOREX HYPOID 80W/90 For 200ml Bag 75ml	KIT-HM5-A10T1	Luftkolet og karburator

Honda Service Kit (Honda olie/filter/pakning/tændrør/luftfilter)	
KIT-HM5-A10	TRX500FE 2005-2011 (TE31)

Rødkilde ATV
Rødkildevej 15
5762 V. Skerninge
Tlf 50 26 26 26



Model: TRX 500FE

Type: TE38

Motor

Type 1 cylindret, 4-takt, vandkølet
Boring x slaglængde, volumen 92 x 71,5 mm, 475 ml
Ventilsplillerum mm ind 0,15
Ventilsplillerum mm udst 0,23
Oliemængde L ved aftapning/type 2,9, filter 3.0 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/30 API SG Jaso T903 MA
Kølevæske L 1,5, beholder 0,3, blanding 1:1

Transmission

Differentiale , oliemængde/type 200 ml hypoid gearolie SAE 80
Bagtøj, oliemængde/-type 75 ml hypoid gearolie SAE 80

Tændingsanlæg/elanlæg

Fortænding i grader (F-mærke) 10° BTDC
Tændrørstype BKR5E-11 (NGK standard)
Elektrodeafstand mm 1,0-1,1
Ladecapacitet 0,416 kW/5000rpm
Batteri 12V-16AH, GY16-H

PGM-FI

Tomgang omdr./min 1.400 ± 100 Kan ikke justeres

Stel/Styretoj

Toe-out 28 ± 15 mm
Bremsevæske DOT4
Fordæk type, tryk AT25 x 8 R12, 4,4 PSI
Bagdæk type, tryk AT25 x 10 R12, 4,4 PSI

Tilspændingsmoment gevind dia. kg-m

Tændrør 12 2,2
Ventiljustermøtrik 6 1,7
Topstykke, møtrikker 10 4,9
Olifiltedæksel 6 1,0
Oliebundprop 12 2,5

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt				
U: Udskift				
J: Juster	FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.			
S: Smør	Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskifning af dele eller reparation.			
R Rens	Hvis. f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.			
	FRT	1,3	1,7	2,6
	Km	150	1.000	2.000
	Mdr.	1	6	12
	Timer	20	100	200
FREKVENNS	DET SOM FØRST			
EMNE				
Benzinslange				K
Gasbetjening				K
Luffilter	Note 2		R	R
Luffilterkasse afløb	Note 3		K	K
Tændrør			K	K
Ventilsplillerum		K	K	K
Motorolie		U	U	U
Oliefilter		U	U	U
Kølevæske	Note 4		K	K
Kølesystem	Note 2-3		K	K
Gearolie - for-/bagtøj	Note 4		U: HVERT ÅR	
2WD/4WD vælger				K
Bremsevæske	Note 4		K	K
Bremsebelægninger	Note 2-3			K
Bremsesystem		K	K	K
Beskyttelse, motorskjold			K	K
Koblingssystem		K	K	K
Udstødning/filter			R	R
Affjedring			K	K
Møtrikker, bolte m.v.		K		K
Hjul & dæk/sporing		K	K	K
Styresystem				K
Styrtejer				K
Drivaksel/Styrekugler		K	K	K
Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller			
Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder			
Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn			
Note 4:	Udskiftes hvert år			

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskitpakke-til-honda-atv>

Model	Årgang	Dæk	Oliefilter	Luffilter	Tændrør	Batteri	Br. koldser for	Br. Klodser/ Bakker bag	Motor olie med Filterskift	Bag/for tøjsole	Servicekit	Ekstra Info	
TRX500FE/FPE Type TE38	2012-2013	For 25x8-12	Bag 25x10-12	15412-HM5-A10	17254-HN1-000	98079-5514E	31500-HR0-F11	06435-HP7-A01	06430-HN2-000	HONDA ORG. 4T 10W- 30 3,0L	MOTOREX HYPOID 80W/90 For 200ml Bag 75ml	KIT-HM5- A1012	Vandkølet og PGM-FI HUSK: Oliefilter skal vendes korrekt

Honda Service Kit (Honda olie/filter/pakning/tændrør/luffilter)	
KIT-HM5-A10T2	TRX420FE1 2014- (TE40) - TRX500FE/FPE/FE2 2012- (TE38/TE44) - TRX520FE2

Rødkilde ATV
Rødkildevej 15
5762 V. Skerninge
Tlf 50 26 26 26



Model:	TRX 500FE2
Type:	TE44
https://roedkilde.com/collections/honda-atv-forhandler/products/honda-trx-500-fe2-foreman-elektrisk-gear	
Motor	
Type	1 cylindret, 4-takt, vandkølet
Boring x slaglængde, volumen	92 x 71,5 mm, 475 ml
Ventilsplillerum mm inds	0,15
Ventilsplillerum mm udst	0,23
Oliemængde L ved aftapning/type	2.9, filter 3.0 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/30 API SG Jaso T903 MA
Kølevæske L	1.5, beholder 0.3, blanding 1:1

Transmission	
Differentiale , oliemængde/type	325 ml hypoid gearolie SAE 80
Bagtøj, oliemængde/-type	85 ml hypoid gearolie SAE 80

Tændingsanlæg/elanlæg	
Fortænding i grader (F-mærke)	10° BTDC
Tændrørstype	BKR5E-11 (NGK standard)
Elektrodeafstand mm	1,0-1,1
Ladecapacitet	0,481 kW/5000rpm
Batteri	12V-16AH, GYZ16-H

PGM-FI	
Tomgang omdr./min	1.400 ± 100 Kan ikke justeres

Stel/Styretej	
Toe-out	25 ± 15 mm
Bremsevæske	DOT4
Fordæk type, tryk	AT25 x 8 R12, 4,4 PSI
Bagdæk type, tryk	AT25 x 10 R12, 4,4 PSI

Tilspændingsmoment	gevind dia.	kg-m
Tændrør	12	2,2
Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker	10	4,9
Oliefildedæksel	6	1,0
Oliebundprop	12	2,5

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt				
U: Udskift				
J: Juster	FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.			
S: Smør	Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.			
R Rens	Hvis f.eks. bremseklodder skiftes, kommer tiden udover den angivne.			
	FRT	1,3	1,7	2,6
	Km	150	1.000	2.000
	Mdr.	1	6	12
	Timer	20	100	200
FREKVENS	DET SOM FØRST			
EMNE				
Benzinslange				K
Gasbetjening				K
Luffilter	Note 2		R	R
Luffilterkasse afløb	Note 3		K	K
Tændrør			K	K
Ventilsplillerum		K	K	K
Motorolie		Udskift ved 150km/20timer/1 mdr.		Udskift ved hver 1000km/100timer/12 mdr.
Oliefilter				
Kølevæske	Note 4		K	K
Kølesystem	Note 2-3		K	K
Gearolie - for-/bagtøj	Note 4		U: HVERT ÅR	
2WD/4WD vælger				K
Bremsevæske	Note 4		K	K
Bremsebelægninger	Note 2-3			K
Bremsesystem		K	K	K
Beskyttelse, motorskjold			K	K
Koblingssystem		K	K	K
Udstødning/filter			R	R
Affjedring			K	K
Møtrikker, bolte m.v.		K		K
Hjul & dæk/sporing		K	K	K
Styresystem				K
Styrolejer				K
Styrekugler/trækakslar		K	K	K
Bakgearssystem		K	K	K
Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller			
Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder			
Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn			
Note 4:	Udskiftes hvert år			

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskitpakke-til-honda-atv>

Model	Argang	Dæk	Oliefilter	Luffilter	Tændrør	Batteri	Br. koldser for	Br. Klodser/ Bakker bag	Motor olie med Filterskit	Bag/for tøjsolie	Servicekit	Ekstra Info
TRX500FE2/520FE2 Type TE44	2014- 2020	For 25x8-12 Bag 25x10-12	15412-HM5-A10	17254-HN1-000	98079-5514E	31500-HR0-F11	06435-HP7-A01	06430-HN0-A20	HONDA ORG. 4T 10W-30 3,0L	MOTOREX HYPOID 80W/90 For 325ml Bag 85ml	KIT-HM5-A10T2	HUSK: Oliefilter skal vendes korrekt

Honda Service Kit (Honda olie/filter/pakning/tændrør/luffilter)	
KIT-HM5-A10T2	TRX420FE1 2014- (TE40) - TRX500FE/FP/FE2 2012- (TE38/TE44) - TRX520FE2

Rødkilde ATV
Rødkildevej 15
5762 V. Skerninge
Tlf 50 26 26 26



Model: TRX 500FA/FPA

Type: TE 26

Motor

Type 1 cylindret, 4-takt, vandkølet

Boring x slaglængde, volumen 92 x 75 mm, 499 ml

Ventilspillerum mm inds 0,15

Ventilspillerum mm udst 0,23

Oliemængde L ved aftapning/type 4,4, filter 4.6 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/30 API SG
Jaso T903 MA

Kølevæske L 1,5, beholder 0,3, blanding 1:1

NB: Denne model har TO bundpropper til motorolie. Husk aftapning af begge.

Transmission

Differentiale , oliemængde/type 185 ml hypoid gearolie SAE 80

Tændingsanlæg/elanlæg

Fortænding i grader (F-mærke) 15° BTDC

Tændrørstype IJR7A9 (NGK standard)

Elektrodeafstand mm 0,8-0,9

Ladecapacitet 0,361 kW/5000rpm

Batteri 12V-12AH

Karburator

Hoveddyse # 162

Tomgangsdüse # 45

Svømmerstand mm 15,9

Luftskrue omgange ud 1-1/4 se shop manual

Tomgang omdr./min 1.400 ± 100

Stel/Styreøj

Toe-out 30 ± 15 mm

Bremsevæske DOT4

Fordæk type, tryk AT25 x 8 R12, 3,6 PSI

Bagdæk type, tryk AT25 x 10 R12, 3,6 PSI

Tilspændingsmoment

gevind dia. kg-m

Tændrør 12 2,2

Ventiljustermøtrik 6 1,7

Topstykke, møtrikker 10 5,3

Oliflitedæksel 20 2,5

Oliebundprop 12 2,5

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt					
U: Udskift					
J: Juster					
S: Smør					
R Rens					
FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service. Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation. Hvis: f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.					
		FRT	1,3	2,5	3,5
		Km	150	1.000	2.000
		Mdr.	1	6	12
		Timer	20	100	200
FREKVENNS	DET SOM FØRST				
EMNE					
Benzinslange					K
Gasbetjening					K
Choker					K
Luftfilter	Note 2			R	R
Luftfilterkasse afløb	Note 3			K	K
Tændrør					K
Ventilspillerum			K	K	K
Motorolie			U	U	U
Oliefilter			U	U	U
Tomgangshastighed			K	K	K
Kølevæske	Note 4			K	K
Kølesystem	Note 2-3			K	K
Gearolie - for-/bagtøj	Note 4			U: HVERT ÅR	
Bremsevæske	Note 4			K	K
Bremsebelægninger	Note 2-3				K
Bremsesystem			K	K	K
Beskyttelse, motorskjold				K	K
Koblingssystem			K	K	K
Udstødning/filter				R	R
Affjedring				K	K
Møtrikker, bolte m.v.			K		K
Hjul & dæk/sporing			K	K	K
Styresystem					K
Styreljer					K
Drivaksler/Styrekugler			K	K	K
Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller				
Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder				
Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn				
Note 4:	Udskiftes hvert år				

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskitpakke-til-honda-atv>

Model	Årgang	Dæk	Oliefilter	Luftfilter	Tændrør	Batteri	Br. koldser for	Br. Klodser/ Bakker bag	Motor olie med Filterskift	Bag/for tøjsolie	Servicekit	Ekstra Info
TRX500FA/FPA TE26	Type 2001-2014	For 25x8-12 Bag 25x10-12	15412-KEA-003	17254-HN1-000	98069- 5791U	31500-HP0-305	06450-HN5-671	06430-MCL-700	HONDA ORG. 4T 10W-30 4,6L	MOTOREX HYPOID 80W/90 For 185ml Bag 75ml	KIT-KEA- RUB	HUSK: To bundpropper

Honda Service Kit (Honda olie/filter/pakning/tændrør/luftfilter)

Rødkilde ATV
Rødkildevej 15
5762 V. Skerninge
Tlf 50 26 26 26



Model:	TRX 500FA6
Type:	TE46
https://roedkilde.com/collections/honda-atv-forhandler/products/honda-trx-500-fa6-rubicon-automatisk-gea	
Motor	
Type	1 cylindret, 4-takt, vandkølet
Boring x slaglængde, volumen	92 x 71,5 mm, 475 ml
Ventilsphærum mm inds	0.15 +/- 0.02
Ventilsphærum mm udst	0.23 +/- 0.02
Oliemængde L ved afmåling/type	3,6, filter 3.8 - 4-takt "MC olie" SAE 10W/30 API min. SG Jaso T903 MA
Kølevæske L	1.54, beholder 0.15, blanding 1:1

Transmission	
Differentiale , oliemængde/type	325 ml hypoid gearolie SAE 80W/90
Bagtøj, oliemængde/-type	125 ml hypoid gearolie SAE 80W/90

Tændingsanlæg/elanlæg	
Fortænding i grader (F-mærke)	10° BTDC
Tændrørstype	BKR5E-11 (NGK standard)
Elektrodeafstand mm	1,0-1,1
Ladecapacitet	0,595 kW/5000rpm
Batteri	12V-16AH, GYZ16-H

PGM-FI		
Tomgang omdr./min	1.400 ± 100	Kan ikke justeres

Stel/Styretøj	
Toe-out	25 ± 15 mm
Bremsevæske	DOT4
Fordæk type, tryk	AT25 x 8 R12, 4,4 PSI
Bagdæk type, tryk	AT25 x 10 R12, 4,4 PSI

Tilspændingsmoment	gevind dia.	kg-m
Tændrør	14	2,2
Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker	10	4,9
Olifiltedæksel	6	1,0
Oliebundprop	12	2,5
Oliebundprop for/bag-tøj	8	1,2

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt				
U: Udskift				
J: Juster	FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.			
S: Smør	Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.			
R Rens	Hvis. f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.			
	FRT	1,3	1,7	2,6
	Km	150	1.000	2.000
	Mdr.	1	6	12
	Timer	20	100	200
FREKVENS	DET SOM FØRST			
EMNE				
Benzinslange				K
Gasbetjening				K
Luffilter	Note 2		R	R
Luffilterkasse afløb	Note 3		K	K
Tændrør			K	K
Ventilsphærum			K	K
Motorolie			Udskift ved ved 150km/20timer/1 mdr. Udskift ved hver 1000km/100timer/12 mdr.	
Oliefilter				
Kølevæske	Note 4		K	K
Kølesystem	Note 2-3		K	K
Gearolie - for-/bagtøj	Note 4		U: HVERT ÅR	
Gear vælger system				K
Bremsevæske	Note 4		K	K
Bremsebelægninger	Note 2-3			K
Bremsesystem			K	K
Beskyttelse, motorskjold			K	K
Udstødning/filter			R	R
Affjedring			K	K
Møtrikker, bolte m.v.			K	K
Hjul & dæk/sporing			K	K
Styresystem				K
Styrefjer				K
Styrekugler/trækaksler			K	K
Bakgearssystem			K	K
Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller			
Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder			
Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn			
Note 4:	Udskiftes hvert år			

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskiftpakke-til-honda-atv>

Model	Argang	Dæk	Oliefilter	Luffilter	Tændrør	Batteri	Br. koldser for	Br. Klodser/ Bakker bag	Motor olie med Filterskift	Bag/for tøjsolie	Servicekit	Ekstra info
TRX500FA6 Type TE46	2015-	For 25x8-12	Bag 25x10-12	15412-HP7-A01	17254-HN1-000	98079-5514E	31500-HR0-F11	06435-HP7-A01	06435-HN8-016	HONDA ORG. 4T 10W-30 3,8L MOTOREX HYPOID 80W/90 For 325ml Bag 125ml	KIT-HP7-A01T1	HUSK: Oliefilter skal vendes korrekt

Honda Service Kit (Honda olie/filter/pakning/tændrør/luffilter)	
KIT-HP7-A01T1	TRX420FA/FA1/2 2014- (TE41/TE47) - TRX500FA6 2015- (TE46)

Rødkilde ATV
Rødkildevej 15
5762 V. Skerninge
Tlf 50 26 26 26



Model: TRX 520 FE2

Type: TE 44
<https://roedkilde.com/collections/honda-atv-forhandler/products/honda-trx-520fe2-foreman>

Motor

Type 1 cylindret, 4-takt, vandkølet

Boring x slaglængde, volumen 96 x 75,5 mm, 518 ml

Ventilspillerum mm inds 0,15

Ventilspillerum mm udst 0,23

Oliemængde L ved aftapning/type 2,9, filter 3,0 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/30 API SG Jaso T903 MA

Kølevæske L 1,5, beholder 0,3, blanding 1:1

Transmission

Differentiale, oliemængde/type, for 325 ml hypoid gearolie SAE 80

Differentiale, oliemængde/type, bag 85 ml hypoid gearolie SAE 80

Tændingsanlæg/elanlæg

Fortænding i grader (F-mærke) 10° BTDC

Tændrørstype BKR5E-11 (NGK standard)

Elektrodeafstand mm 1,0-1,1

Ladecapacitet 0,481 kW/5000rpm

Batteri 12V-16AH

PGM-FI

Tomgang omdr./min 1.400 ± 100 (kan ikke justeres)

Stel/Styretøj

Toe-out 9 ± 15 mm

Bremsevæske DOT4

Fordæk type, tryk AT25 x 8 R12, 4,7 PSI

Bagdæk type, tryk AT25 x 10 R12, 4,7 PSI

Tilspændingsmoment

	gevind dia.	kg-m
Tændrør	12	2,2
Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker	10	5,3
Olifilledæksel	20	2,5
Oliebundprop	12	2,5

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt				
U: Udskift				
J: Juster				
S: Smør				
R Rens				
FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.				
Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.				
Hvis. f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.				
	FRT	1,3	2,5	3,5
	Km	150	1.000	2.000
	Mdr.	1	6	12
	Timer	20	100	200
FREKVENNS	DET SOM FØRST			
EMNE				
Benzinslange				K
Gasbetjening				K
Luftfilter	Note 2		R	R
Luftfilterkasse afløb	Note 3		K	K
Tændrør			K	K
Ventilspillerum		K	K	K
Motorolie		U	U	U
Oliefilter		U	U	U
Tomgangshastighed		K	K	K
Kølevæske	Note 4		K	K
Kølesystem	Note 2-3		K	K
Gearolie - for-/bagtøj	Note 4		U: HVERT ÅR	
Bremsevæske	Note 4		K	K
Bremsebelægninger	Note 2-3		K	K
Bremsesystem		K	K	K
Beskyttelse, motorskjold			K	K
Koblingssystem		K	K	K
Udstødning/filter			R	R
Affjedring			K	K
Møtrikker, bolte m.v.		K	K	K
Hjul & dæk/sporing		K	K	K
Styresystem				K
Styreljer				K
Drivaksler/Styrekugler		K	K	K
Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller			
Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder			
Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn			
Note 4:	Udskiftes hvert år			

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskiftpakke-til-honda-atv>

Model	Årgang	Dæk	Oliefilter	Luftfilter	Tændrør	Batteri	Br. koldser for	Br. Klodser/ Bakker bag	Motor olie med	Bag/for tøjsolie	Servicekit	Ekstra Info	
TRX500FE2/520FE2 Type TE44	2014- / 2020	For 25x8-12	Bag 25x10-12	15412-HM5-A10	17254-HN1-000	98079-5514E	31500-HR0-F11	06435-HP7-A01	06430-HN0-A20	HONDA ORG. 4T 10W-30 3,0L	MOTOREX HYPOID 80W/90 For 325ml Bag 85ml	KIT-HM5- A10T2	HUSK: Oliefilter skal vendes korrekt

Honda Service Kit (Honda olie/filter/pakning/tændrør/luftfilter)

KIT-HM5-A10T2 TRX420FE1 2014- (TE40) - TRX500FE/FPE/FE2 2012- (TE38/TE44) - TRX520FE2

Rødkilde ATV
Rødkildevej 15
5762 V. Skerninge
Tlf 50 26 26 26



Model:	TRX 520 FA6
Type:	TE 46
	https://roedkilde.com/collections/honda-atv-forhandler/products/honda-trx-520fa6-rubicon
Motor	
Type	1 cylindret, 4-takt, vandkølet
Boring x slaglængde, volumen	96 x 75,5 mm, 518 ml
Ventilspillerum mm inds	0,15
Ventilspillerum mm udst	0,23
Oliemængde L ved aftapning/type	3,6, filter 3.8 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/30 API SG Jaso T903 MA
Kølevæske L	1.5, beholder 0.3, blanding 1:1

Transmission	
Differentiale, oliemængde/type, for	325 ml hypoid gearolie SAE 80
Differentiale, oliemængde/type, bag	85 ml hypoid gearolie SAE 80

Tændingsanlæg/elanlæg	
Fortænding i grader (F-mærke)	10° BTDC
Tændrørstype	BKR5E-11 (NGK standard)
Elektrodeafstand mm	1,0-1,1
Ladepacitet	0,595 kW/5000rpm
Batteri	12V-16AH

PGM-FI	
Tomgang omdr./min	1.400 ± 100 (kan ikke justeres)

Stel/Styretoj	
Toe-out	8 ± 15 mm
Bremsevæske	DOT4
Fordæk type, tryk	AT25 x 8 R12, 5,1 PSI
Bagdæk type, tryk	AT25 x 10 R12, 5,1 PSI

Tilspændingsmoment	gevind dia.	kg-m
Tændrør	12	2,2
Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker	10	5,3
Olifiltedæksel	20	2,5
Oliebundprop	12	2,5

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt					
U: Udskift					
J: Juster					
S: Smør					
R Rens					
FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.					
Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.					
Hvis. f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.					
	FRT	1,3	2,5	3,5	
	Km	150	1.000	2.000	
	Mdr.	1	6	12	
	Timer	20	100	200	
FREKVENNS	DET SOM FØRST				
EMNE					
Benzinslange					K
Gasbetjening					K
Luftfilter	Note 2		R		R
Luftfilterkasse afløb	Note 3		K		K
Tændrør			K		K
Ventilspillerum		K	K		K
Motorolie		U	U		U
Oliefilter		U	U		U
Tomgangshastighed		K	K		K
Kølevæske	Note 4		K		K
Kølesystem	Note 2-3		K		K
Gearolie · for-/bagtoj	Note 4		U: HVERT ÅR		
Bremsevæske	Note 4		K		K
Bremsebelægninger	Note 2-3				K
Bremsesystem		K	K		K
Beskyttelse, motorskjold			K		K
Koblingssystem		K	K		K
Udstødning/filter			R		R
Affjedring			K		K
Møtrikker, bolte m.v.		K			K
Hjul & dæk/sporing		K	K		K
Styresystem					K
Styreljer					K
Drivaksler/Styrekugler		K	K		K
Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller				
Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder				
Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn				
Note 4:	Udskiftes hvert år				

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskiftpakke-til-honda-atv>

Model	Årgang	Dæk	Oliefilter	Luftfilter	Tændrør	Batteri	Br. koldser for	Br. Klodser/ Bakker bag	Motor olie med Filterskift	Bag/for tøjsolie	Servicekit	Ekstra Info
TRX520FA6 Type TE46	2020	For 25x8-12 Bag 25x10-12	15412-HM5-A10	17254-HN1-000	98079- 5514E	31500-HR0-F11	06435-HP7-A01	06435-HN8-016	HONDA ORG. 4T 10W- 30 3,0L	MOTOREX HYPOID 80W/90 For 325ml Bag 85ml	KIT-HM5- A10T2	HUSK: Oliefilter skal vendes korrekt

Honda Service Kit (Honda olie/filter/pakning/tændrør/luftfilter)
KIT-HM5-A10T2
TRX420FE1 2014- (TE40) - TRX500FE/FPE/FE2 2012- (TE38/TE44) - TRX520FE2

Rødkilde ATV
Rødkildevej 15
5762 V. Skerninge
Tlf 50 26 26 26



K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt
U: Udskift
J: Juster FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.
S: Smør Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskifning af dele eller reparation.
R Rens Hvis f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.

Model:	TRX 650FA	FREKVENNS	DET SOM FØRST	FRT	1,3	2,5	3,4
Type:	TE28	INDTRÆFFER	Km	150	1.000	2.000	
Motor		EMNE	Timer	20	100	200	
Type	1 cylindret, 4-takt	Benzinslange					K
Boring x slaglængde, volumen	100,0 x 82,6 mm, 649 ml	Gasbetjening					K
Ventilspillerum mm inds	0,15	Karburator choker					K
Ventilspillerum mm udst	0,33	Luffilter	Note 2		R	R	
Oliemængde L ved aftapning/type	2,7, filter 2,9 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/40 API SG	Luffilterkasse afløb	Note 3		K	K	
Kølevæske L	Jaso T903 MA 2,0, beholder 0,46, blanding 1:1	Tændrør					K
Transmission		Ventilspillerum		K	K	K	
Differentiale, oliemængde/-type	175 ml hypoid gearolie SAE 80	Motorolie		U	U	U	
Bagtøj, oliemængde/-type	78 ml hypoid gearolie SAE 80	Oliefilter		U	U	U	
Tændingsanlæg/elanlæg		Tomgangshastighed		K	K	K	
Fortænding i grader (F-mærke)	13° BTDC	Kølevæske	Note 4		K	K	
Tændrørstype	1FR5L11 (NGK standard)	Kølersystem	Note 3		K	K	
Elektrodeafstand mm	1,0 - 1,1	Drivaksel manchetter			K	K	
Ladecapacitet	0,360 kW/5000rpm	Gearolie - for-/bagtøj	Note 4		U: HVERT ÅR		
Batteri	12V-18AH, YTX20L-BS	Bremsevæske	Note 4		K	K	
Karburator		Bremsebelægninger	Note 2 & 3				K
Hoveddyse	# 152	Bremsesystem		K	K	K	
Tomgangsdysse	# 50	Beskyttelse, motorskjold			K	K	
Svømmerstand mm	15,9	Udstødning/filter			R	R	
Luftskruer omgange ud	2-3/8 se shop manual	Affjedring			K	K	
Tomgang omdr./min	1.400 ± 100	Møtrikker, bolte m.v.		K			K
Stel/Styretej		Hjul & dæk/sporing		K	K	K	
Caster	1,6°	Styresystem					K
Camber	0°	Styrløjer					K
Toe-out	10,9 ± 15 mm	Drivaksel/Styrekugler		K	K	K	
Bremsevæske	DOT4						
Fordæk type, tryk	AT25 x 8 R12, 4,4 PSI						
Bagdæk type, tryk	AT25 x 10 R12, 4,4 PSI						
<p>Note 1: Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller Note 2: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder Note 3: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn Note 4: Udskiftes hvert år</p>							

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskitpakke-til-honda-atv>

Tilspændingsmoment	gevind dia.	kg-m
Tændrør	14 - 1,8	1,8
Ventiljustermøtrik	6 - 1,7	1,7
Topstykke, møtrikker	10	5,5
Oliefilter centerbolt	20	1,8
Oliebundprop	12	2,5

Model	Årgang	Dæk	Oliefilter	Luffilter	Tændrør	Batteri	Br. koldser for	Br. Klodser/ Bakker bag	Motor olie med Filterskift	Bag/for tøjsolie	Servicekit	Ekstra Info	
TRX650FA Type TE28	2003-2009	For 25x8-12	Bag 25x10-12	15412-KEA-003	17254-HN1-000	98079-5517U	31500-HN8-761	06450-HN5-671	06435-HN8-016	HONDA ORG. 4T 10W-30 2,9L	MOTOREX HYPOID 80W/90 For 175ml Bag 78ml	KIT-KEA-003T1	For øget converterfunktion ved koldstart: Påfyld 3,4L

Honda Service Kit (Honda olie/filter/pakning/tændrør/luffilter)	
KIT-KEA-003T1	TRX650FA 2003-2009 (TE28)

Rødkilde ATV
Rødkildevej 15
5762 V. Skeminge
Tlf 50 26 26 26



Model:	TRX680FA	
Type:	TE33	
https://roedkilde.com/collections/honda-atv-forhandler/products/honda-trx-680fa-rincon-bedste-korer-4x4-atv		
Motor		
Type	1 cylindret, 4-takt	
Boring x slaglængde, volumen	102 x 82,6 mm, 675 ml	
Ventilspillerum mm inds	0,15	
Ventilspillerum mm udst	0,33	
Oliemængde L ved aftapning/type	2,7, filter 2,9 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/30	
	API min. SG	
Kølvæske L	2,0, beholder 0,46, blanding 1:1	
Transmission		
Differential, oliemængde/-type	175 ml hypoid gearolie SAE 80	
Bagtøj, oliemængde/-type	78 ml hypoid gearolie SAE 80	
Tændingsanlæg/elanlæg		
Fortænding i grader (F-mærke)	13° BTDC	
Tændrørstype	1FR5L11 (NGK standard)	
Elektrodeafstand mm	1,0 - 1,1	
Ladecapacitet	0,360 kW/5000rpm	
Batteri	12V-18AH, YTX20L-BS	
PGM-FI		
Tomgang omdr./min	1.400 ± 100 (kan ikke justeres)	
Stel/Styretoj		
Caster	1,6°	
Camber	0°	
Toe-out	10,9 ± 15 mm	
Bremsevæske	DOT4	
Fordæk type, tryk	AT25 x 8 R12, 4,4 PSI	
Bagdæk type, tryk	AT25 x 10 R12, 4,4 PSI	
Tilspændingsmoment	gevind dia.	kg-m
Tændrør	14	1,8
Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker	10	5,5
Oliefilter centerbolt	20	1,8
Oliebundprop	12	2,5

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt				
U: Udskift				
J: Juster				
S: Smør				
R Rens				
FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service. Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation. Hvis, f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.				
	FRT	1,3	2,5	3,4
	Km	150	1.000	2.000
	Mdr.	1	6	12
	Timer	20	100	200
FREKVENS	DET SOM FØRST			
EMNE				
Benzinslange				K
Gasbetjening				K
Karburator choker				K
Luffilter	Note 2		R	R
Luffilterkasse afløb	Note 3		K	K
Tændrør				K
Ventilspillerum		K	K	K
Motorolie		U	U	U
Oliefilter		U	U	U
Tomgangshastighed		K	K	K
Kølvæske	Note 4		K	K
Kølersystem	Note 3		K	K
Drivaksler manchetter			K	K
Gearolie - for-/bagtøj	Note 4		U: HVERT ÅR	
Bremsevæske	Note 4		K	K
Bremsebelægninger	Note 2 & 3			K
Bremsesystem		K	K	K
Beskyttelse, motorskjold			K	K
Udstødning/filter			R	R
Affjedring			K	K
Møtrikker, bolte m.v.		K		K
Hjul & dæk/sporing		K	K	K
Styresystem				K
Styrløjer				K
Drivaksler/Styrekugler		K	K	K
D-N-R vælger			K	K
Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller			
Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder			
Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn			
Note 4:	Udskiftes hvert år			

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskitpakke-til-honda-atv>

Model	Argang	Dæk	Oliefilter	Luffilter	Tændrør	Batteri	Br. koldser for	Br. Klodser/Bakker bag	Motor olie med Filterskit	Bag/for tøjsolie	Servicekit	Ekstra Info
TRX680FA Type TE33	2006-2013	For 25x8-12 Bag 25x10-12	15412-KEA-003	17254-HP0-A00	98079-5517U	31500-HN8-761	06451-HP0-A01 L- 06452-HP0-	06435-HN8-016	HONDA ORG. 4T 10W-30 2,9L	MOTOREX HYPOID 80W/90 For 175ml Bag 78ml	KIT-KEA-003T2	For oget konverterfunktion ved koldstart: Påfyld 3,4L

Honda Service Kit (Honda olie/filter/pakning/tændrør/luffilter)	
KIT-KEA-003T2	TRX680FA 2006-2013 (TE33)

Rødkilde ATV
Rødkildevej 15
5762 V. Skerninge
Tlf 50 26 26 26



<p>K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt U: Udskift J: Juster S: Smør R Rens</p> <p>FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service. Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation. Hvis, f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.</p>																	
<table border="1"> <tr> <td>FRT</td> <td>1,3</td> <td>2,5</td> <td>3,4</td> </tr> <tr> <td>Km</td> <td>150</td> <td>1.000</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>Mdr.</td> <td>1</td> <td>6</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Timer</td> <td>20</td> <td>100</td> <td>200</td> </tr> </table>		FRT	1,3	2,5	3,4	Km	150	1.000	2.000	Mdr.	1	6	12	Timer	20	100	200
FRT	1,3	2,5	3,4														
Km	150	1.000	2.000														
Mdr.	1	6	12														
Timer	20	100	200														
Model:	TRX680FA 2014-																
Type:	TE33																
Motor																	
Type	1 cylindret, 4-takt																
Boring x slaglængde, volumen	102 x 82,6 mm, 675 ml																
Ventilsphærum mm inds	0,15																
Ventilsphærum mm udst	0,33																
Oliemængde L ved aftapning/type	2,7, filter 2,9 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/30																
Kølerøse L	API SG el. højere, Jaso T903 MA - fx. Honda 10W/30																
	2,0, beholder 0,46, blanding 1:1																
Transmission																	
Differential, oliemængde/-type	175 ml hypoid gearolie SAE 80																
Bagtøj, oliemængde/-type	78 ml hypoid gearolie SAE 80																
Tændingsanlæg/elanlæg																	
Fortænding i grader (F-mærke)	13° BTDC																
Tændrørstype	CRP6EB-9 (NGK standard) 2 Tændrør er monteret																
Elektrodeafstand mm	1,0 - 1,1																
Ladecapacitet	0,360 kW/5000rpm																
Batteri	12V-18AH, YTX20L-BS																
PGM-FI																	
Tomgang omdr./min	1.400 ± 100 (kan ikke justeres)																
Stel/Styreøj																	
Caster	1,6°																
Camber	0°																
Toe-out	10,9 ± 15 mm																
Bremsevæske	DOT4																
Fordæk type, tryk	AT25 x 8 R12, 4,4 PSI																
Bagdæk type, tryk	AT25 x 10 R12, 4,4 PSI																
Tilspændingsmoment	gevind dia. kg-m																
Tændrør	14 1,8																
Ventiljustermøtrik	6 1,7																
Topstykke, møtrikker	10 5,5																
Oliefilter centerbolt	20 1,8																
Oliebundprop	12 2,5																

Køb din oliepakke her <https://roedkilde.com/collections/olieskitpakke-til-honda-atv>

Model	Argang	Dæk	Oliefilter	Luffilter	Tændrør	Batteri	Br. koldser for	Br. Klodser/ Bakker bag	Motor olie med Filterskit	Bag/for tøjsole	Servicekit	Ekstra Info	
TRX680FA Type TE33	2014-	For 25x8-12	Bag 25x10-12	15412-KEA-003	17254-HP0-A00	2 X 31916-HN8-	31500-HN8-761	06451-HP0-A01 L- 06452-HP0-	06435-HN8-016	HONDA ORG. 4T 10W-30 2,9L	MOTOREX HYPOID 80W/90 For 175ml Bag 78ml	KIT-KEA-003T3	For eget converterfunktion ved koldstart: Påfyld 3,4L

Honda Service Kit (Honda olie/filter/pakning/tændrør/luffilter)	
KIT-KEA-003T3	TRX680FA 2014- (TE33) 2 TÆNDRØR